










## Modelos M24

			
<b>Modelo:</b>	<b>M24M-IT-D22</b>	<b>M24M-Sec</b>	<b>M24M-Sec-Night</b>
<b>Interior/Exterior:</b>	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C
<b>Objetivos: (eq. 35mm)</b>	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm MEGA (1280x960 pixeles), b/n
<b>Resolución:</b>	VGA (640x480 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
<b>Pan/Tilt/Zoom:</b>	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
<b>Vel. Transmisión:</b>	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA
<b>Sensibilidad:</b>	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
<b>Interfaces:</b>	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
<b>DVR interno:</b>	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
<b>Audio/Telefonía:</b>	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
<b>Fuente Alim. • Ent./Salida:</b>	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
<b>Prestaciones software:</b>	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
<b>Armado • Activación:</b>	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
<b>Almacenamiento Ext:</b>	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>598 EUR (MX-M24M-IT-D22)</b>	<b>798 EUR (MX-M24M-Sec)</b>	<b>798 EUR (MX-M24M-Sec-Night)</b>

			
<b>Modelo:</b>	<b>M24M-Sec-CSVario</b>	<b>M24M-Sec-D11</b>	<b>M24M-Sec-Night-N11</b>
<b>Interior/Exterior:</b>	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
<b>Objetivos: (eq. 35mm)</b>	CSVario (24 a 54mm) F 1.6-2.3	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0)
<b>Resolución:</b>	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
<b>Pan/Tilt/Zoom:</b>	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
<b>Vel. Transmisión:</b>	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
<b>Sensibilidad:</b>	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
<b>Interfaces:</b>	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
<b>DVR interno:</b>	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
<b>Audio/Telefonía:</b>	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
<b>Fuente Alim. • Ent./Salida:</b>	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
<b>Prestaciones software:</b>	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
<b>Armado • Activación:</b>	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
<b>Almacenamiento Ext:</b>	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>998 EUR (MX-M24M-Sec-CSVario)</b>	<b>858 EUR (MX-M24M-Sec-D11)</b>	<b>858 EUR (MX-M24M-Sec-Night-N11)</b>

## Accesorios M22/M24

<b>Nombre:</b>	 <b>Cable de conexión de Ethernet para M24 (1/2/5/10 m)</b>	 <b>Soporte de mástil para M12/M22/M24</b>	 <b>ExtIO</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 conectores RJ45 con sello especial MOBOTIX</li> <li>• de 1, 2, 5 y 10 metros de longitud</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable lacado con polvo (3 mm)</li> <li>• Montaje en mástiles</li> <li>• Espesor del mástil de 60 a 180 mm</li> <li>• Abrazaderas de mástil (2 udes.), tornillos y arandelas se incluyen en el volumen de entrega</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 contactos de entrada y salida de 8-24 V respectivamente</li> <li>• Micrófono con regulación de volumen adaptativa, altavoz, LEDs de estado</li> <li>• Puerto USB, sensor crepuscular</li> <li>• Sensor de temperatura, dos pulsadores</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>desde 8 EUR (MX-OPT-CBL-LAN-1)</b>	<b>78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)</b>	<b>198 EUR (MX-ExtIO)</b>

## Modelos M12

Modelo:	M12M-Web-D43	M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec-D22D135
Interior/Exterior:	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Solo Gran Angular (43mm, F 2.0), no disponible otras lentes	2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), tele (135mm, F 2.5)
Resolución:	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	2 x VGA (por cada 640x480 pixeles), color & b/n	2 x 3MEGA (por cada 2048x1536 pixeles), color
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	RDSI, Ethernet 10/100	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232
DVR interno:	./.	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD
Audio/Telefonía:	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE ó MX30V • ./.	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT
Prestaciones software:	Generador de logo, FTP, e-mail	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 7 días • Reducido	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	FTP, activado por program. horario/eventos	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	<b>798 EUR</b> (MX-M12M-Web-D43)	<b>1.098 EUR</b> (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)	<b>1.248 EUR</b> (MX-M12D-Sec-D22D135)

Modelo:	M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight-D22N22	M12D-Sec-R16
Interior/Exterior:	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	2 x Super Grandes Angulares (22mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	2 x Super Grandes Angulares (22mm, F 2.0), 43mm, 135mm
Resolución:	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA
Sensibilidad:	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232
DVR interno:	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Tarjeta CF de 16 GB instalada
Audio/Telefonía:	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	<b>1.248 EUR</b> (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)	<b>1.348 EUR</b> (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)	<b>desde 1.498 EUR</b> (MX-M12D-Sec-R16)

## Accesorios M12

Nombre:	<b>CamIO-PoE / AC / ACPlus</b>	<b>Soporte de mástil para M12/M22/M24</b>
Información:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz para conectar sensores y dispositivos externos (contacto de puerta, luz, etc.)</li> <li>• 2 salidas de relé, 2 entradas, copia de seguridad, audio</li> <li>• Alimentación eléctrica a través de la red / 230V / 230V con batería de reserva</li> <li>• Compatible con cámaras M12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero inoxidable lacado con polvo (3 mm)</li> <li>• Montaje en mástiles</li> <li>• Espesor del mástil de 60 a 180 mm</li> <li>• Abrazaderas de mástil (2 udes.), tornillos y arandelas se incluyen en el volumen de entrega</li> </ul>
Precios (IVA excl.):	<b>desde 298 EUR</b> (MX-CAMIO)	<b>78 EUR</b> (MX-MH-SecureFlex-ESWS)




M12 Montaje en mástil






M12 Montaje en pared y techo



## Modelos D24 / Q24

			
<b>Modelo:</b>	<b>D24Mi-Basic-D22</b>	<b>D24M-IT-D22</b>	<b>D24M-Sec-Sec-Night</b>
<b>Interior/Exterior:</b>	Interior, IP54, -20 a +50 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C
<b>Objetivos: (eq. 35mm)</b>	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
<b>Resolución:</b>	VGA (640x480 pixeles), color	VGA (640x480 pixeles), color	D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 pixeles), color D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 pixeles), b/n
<b>Pan/Tilt/Zoom:</b>	./.	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
<b>Vel. Transmisión:</b>	16 ips CIF • 16 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
<b>Sensibilidad:</b>	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s), color 0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s), b/n
<b>Interfaces:</b>	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
<b>DVR interno:</b>	./.	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
<b>Audio/Telefonía:</b>	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP via ExtIO)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP via ExtIO)
<b>Fuente Alim. • Ent./Salida:</b>	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
<b>Prestaciones software:</b>	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
<b>Armado • Activación:</b>	./.	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
<b>Almacenamiento Ext:</b>	./.	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>448 EUR (MX-D24Mi-Basic-D22)</b>	<b>548 EUR (MX-D24M-IT-D22)</b>	<b>748 EUR (MX-D24M-Sec-Sec-Night)</b>




			
<b>Modelo:</b>	<b>Q24M-Basic</b>	<b>Q24M-Sec</b>	<b>Q24M-Sec-Night</b>
<b>Interior/Exterior:</b>	Interior, IP54, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C
<b>Objetivos: (eq. 35mm)</b>	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)
<b>Resolución:</b>	VGA (640x480 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
<b>Pan/Tilt/Zoom:</b>	PTZ digital con MxControlCenter	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
<b>Vel. Transmisión:</b>	16 ips CIF • 16 ips VGA	30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
<b>Sensibilidad:</b>	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
<b>Interfaces:</b>	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
<b>DVR interno:</b>	./.	Hasta 64 GB con tarjeta MircoSD	Hasta 64 GB con tarjeta MircoSD
<b>Audio/Telefonía:</b>	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
<b>Fuente Alim. • Ent./Salida:</b>	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
<b>Prestaciones software:</b>	Corrección de distorsión en MxCC, FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, MultiView	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
<b>Armado • Activación:</b>	./.	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
<b>Almacenamiento Ext:</b>	./.	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>598 EUR (MX-Q24Mi-Basic-D11)</b>	<b>798 EUR (MX-Q24M-Sec-D11)</b>	<b>798 EUR (MX-Q24M-Sec-Night-N11)</b>

## Accesorios D22/D24/Q22/Q24 (otros accesorios en [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com))

			
<b>Nombre:</b>	<b>D22/D24 Kit antivandalismo</b>	<b>D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje en pared IP65</b>	<b>D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje en pared a 10° IP65</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domo reforzado (3mm de Policarbonato)</li> <li>• Carcasa vandálica de acero inoxidable (pulido, mate o acabado de capa de polvo en color blanco, plata y negro)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte pared incl. accesorios montaje</li> <li>• Cableado oculto</li> <li>• Ø 165x37mm</li> <li>• Cámara excluida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consta de un soporte superficial y accesorios de montaje para una cámara con una inclinación de 10°</li> <li>• Cámara excluida</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>98 EUR (MX-D24M-Vandal)</b>	<b>98 EUR (MX-OPT-AP)</b>	<b>98 EUR (MX-OPT-AP-10DEG)</b>
			
<b>Nombre:</b>	<b>D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje para empotrar en techo</b>	<b>D22/D24/Q22/Q24 Soporte pared</b>	<b>D22/D24/Q22/Q24 soporte de esquina y de mástil</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit instalación techo con acces. montaje</li> <li>• Montaje fácil de frente</li> <li>• También disponible en negro</li> <li>• Cámara excluida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la intemperie (IP65) para D22/D24/Q22/Q24</li> <li>• Cubre cajas empotradas RJ45 y PatchBox</li> <li>• Posibilidad de instalar equipamiento (WLAN)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3mm de acero inoxidable, lacado en polvo</li> <li>• Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm</li> <li>• Accesorios de montaje incl.</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>98 EUR (MX-OPT-IC)</b>	<b>98 EUR (MX-OPT-WH)</b>	<b>98 EUR (MX-OPT-MH)</b>

Anillo de acero inoxidable optativo MX-OPT-IC-ESMA

## Modelos D14

			
<b>Modelo:</b>	<b>D14Di-IT</b>	<b>D14Di-Sec</b>	<b>D14Di-Sec-180°</b>
<b>Interior/Exterior:</b>	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C
<b>Objetivos: (eq. 35mm)</b>	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	2 Super Grandes Angulares (22mm, 90°, F 2.0)
<b>Resolución:</b>	2 x VGA (cada 640x480 pixel), color & b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	2 x MEGA (2560 x 960 pixeles)
<b>Pan/Tilt/Zoom:</b>	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
<b>Vel. Transmisión:</b>	30 ips VGA • 30 ips MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA
<b>Sensibilidad:</b>	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
<b>Interfaces:</b>	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus
<b>DVR interno:</b>	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD
<b>Audio/Telefonía:</b>	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
<b>Fuente Alim. • Ent./Salida:</b>	PoE ó MX30V	PoE ó MX30V	PoE ó MX30V
<b>Prestaciones software:</b>	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
<b>Armado • Activación:</b>	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
<b>Almacenamiento Ext:</b>	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>998 EUR (MX-D14Di-IT)</b>	<b>1.248 EUR (MX-D14Di-Sec)</b>	<b>1.248 EUR (MX-D14Di-Sec-180°)</b>

## Accesorios D14

<b>Nombre:</b>	<b>D14 Soporte angular y de mástil</b>	<b>D14 Soporte pared</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3mm de acero inoxidable, acabado de capa de polvo</li> <li>• Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm</li> <li>• Accesorios de montaje incl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la intemperie (IP65) para D14D-Dome</li> <li>• Robusto y resistente PBT</li> <li>• Cubre cajas empotradas RJ45 y PatchBox</li> <li>• Posibilidad de instalar equipamiento WLAN o GSM/GPRS en el interior de la carcasa</li> <li>• Cable ETH de interconexión incluido (1 m)</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS)</b>	<b>148 EUR (MX-WH-Dome)</b>

D14 Montaje en angular



D14 Montaje en mástil



<b>Nombre:</b>	<b>D14 Kit antivandalismo</b>	<b>D14 Kit antivandalismo</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domo reforzado (3mm Polyc.)</li> <li>• Anillo antivandálico de acero inoxidable (pulido o en color mate)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Domo reforzado (3mm Polyc.)</li> <li>• Anillo antivandálico de acero inoxidable (en acabado de capa de polvo de color blanco, plata y negro)</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>148 EUR (MX-D14-Vandal-ESPO/ESMA)</b>	<b>148 EUR (MX-D14-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)</b>

## Otros accesorios

<b>Nombre:</b>	<b>Juego de adaptador de alimentación PoE</b>	<b>Rack de alimentación de red para 4/8/20 cámaras</b>	<b>Outdoor PatchBox</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentación eléctrica a través de la red</li> <li>• Para todas las cámaras alimentadas por PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fuente de alimentación para carril DIN</li> <li>• Sólo M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conector de red universal resistente a la intemperie para cable de instalación, cable de interconexión MOBOTIX y cable de interconexión estándar</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>98 EUR (MX-NPA-PoE-Set)</b>	<b>desde 398 EUR (MX-NPR-4)</b>	<b>948 EUR (MX-OPT-Patch1-EXT)</b>

<b>Nombre:</b>	<b>Mx2wire Puro blanco</b>	<b>ExtIO</b>	<b>CamIO-PoE / AC / ACplus</b>
<b>Información:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet y PoE vía dos hilos telefónicos</li> <li>• Hasta 500 metros/30 Mbps (netos)</li> <li>• 7 vatios vía PoE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 contactos de entrada y salida de 8-24 V respectivamente</li> <li>• Micrófono con regulación de volumen adaptativa, altavoz, LEDs de estado</li> <li>• Puerto USB, sensor crepuscular</li> <li>• Sensor de temperatura, dos pulsadores</li> <li>• Todas las cámaras, excepto para M1, M10, D10 y V10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfaz para las conexiones de sensores ext., dispositivos (puerta contacto, luces, etc.)</li> <li>• 2 salidas de relé, 2 entradas, copia de seguridad, audio</li> <li>• Alimentación eléctrica a través de la red / 230V / 230V con batería de reserva</li> <li>• Compatible con M12</li> </ul>
<b>Precios (IVA excl.):</b>	<b>Conjunto (2 p.) 298 EUR (MX-2Wire-Set-PW)</b>	<b>198 EUR (MX-ExtIO)</b>	<b>desde 298 EUR (MX-CAMIO)</b>

CamIO AC & ACplus:  
hasta fin de existencias