



Meer controle met CamIO





De Input/Output-module CamIO vormt het optimale platform voor het opzetten van een deurintercom. Via schakelingen kunnen belknoppen of alarmcontacten worden aangesloten en via schakeluitgangen kunnen o.a. deuropeners en buitenverlichting worden bediend. Met de CamIO kunnen vermogens tot 2 x 500 watt (230 V) worden geschakeld. Met de geïntegreerde luidspreker, het deuropener-relais en de beide toetsingangen kunnen bijvoorbeeld gebouwingangen op afstand eenvoudig worden uitgerust met een video-deuropener.

Technische specificatie CamIO

Modellen	PoE
Interface	Ethernet (via aansluitklemmen), Line-in, Speaker-Out, 2 Ingangcontacten, 2 Uitgangcontacten
Audio/intercom	microfooningang en krachtige luidspreker, geluidsversterker (2,5W/8Ω)
Ingangcontacten	2 galvanisch gescheiden ingangcontacten: 8 tot 230V AC, 11V tot 325V DC (modelafhankelijk), minstens 2mA.
Uitgangcontacten	2 uitgangcontacten (230V/500W AC, 230V/240W DC per relais), daarvan 1 potentiaalvrij relais, 2de relais schakelt de voedingsspanning. Minimale spanning 5V, minimale stroom 100mA, maximale spanning 230V AC (modelafhankelijk).

Certificaten	EMC (EN50428, EN55022, EN55024, EN60669-2-1, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Bedrijfsconditie	IP65 (DIN EN 60529)
Bedrijfstemperatuur	-30 tot +60 °C (DIN EN 50125)
Voeding	Power over Ethernet (PoE)
Afmetingen	BxHxD: 13,6 x 16,2 x 6,7 cm
Gewicht	PoE: circa 470 g
Standaard levering	Zeer stevige kunststof behuizing (PBT), wit, met wandarm voor cameramontage en luidspreker, luidsprekerkabel, montage toebehoren, kabelafdichting, handboek

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

CamIO	Beschikbare accessoires voor de CamIO		Compatibele Cameras
CamIO functie-uitbreiding MX-CamIO-PoE  <ul style="list-style-type: none"> • Elk 2 schakelingen en -uitgangen • Geluidsversterker • Microfooningang 	Verbindingskabel MX-CamIO-OPT-M12  <ul style="list-style-type: none"> • Verbindingskabel (50 cm) 	Masthouder MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm roestvrij staal met poedercoating • 2 roestvast stalen banden voor mastdiameter 60-180 mm, incl. montage materiaal 	DualNight M12 MX-M12D-Sec  <ul style="list-style-type: none"> • DualNight-camera met twee afzonderlijke beeldsensoren voor dag- en nachtwerking • Automatische omschakeling dag/nacht

Gecertificeerde veiligheid

De CamIO is door VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) gecertificeerd. De voeding vindt naar keuze plaats via de netwerkkabel (PoE) of lokaal via 230 volt.