



Le module ExtIO offre aux caméras de nouvelles fonctions

Avec le nouveau module ExtIO, MOBOTIX étend les possibilités d'utilisation de ses caméras. Ce module peut être directement relié aux caméras via une connexion USB ou via le réseau. Il ajoute aux caméras MOBOTIX une unité audio performante, avec microphone et haut-parleur, un détecteur de mouvement infrarouge, une sonde de température ainsi que des contacts d'entrée/sortie supplémentaires. En combinaison avec les 2 boutons lumineux, les applications d'interphonie sont ainsi faciles à réaliser

Caractéristiques techniques ExtIO

Interfaces	USB, Ethernet 10/100 Mbps	Affichage de l'état	2 LEDs d'état
Audio/Intercom	Microphone et haut-parleur puissant, amplificateur intégré et égaliseur, entrée et sortie de ligne	Certificats	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Contacts d'entrée	2 contacts d'entrée à protection galvanique Basse tension de sécurité (AC/DC), tension de commutation via ExtIO (ou externe)	Norme de protection	IP65 (DIN EN 60529)
Contacts de sortie	2 contacts de sortie sans potentiel Basse tension de sécurité (AC/DC, 100 mA maximum)	Conditions d'opération	-30 à +60 °C (DIN EN 50125)
Capteur	Détecteur de mouvement infrarouge passif (IRP) Capteur de température ambiante Capteur de luminosité 2 boutons lumineux	Alimentation électrique	USB, Power over Ethernet (PoE) (IEEE 802.3af, Class 2)
		Consommation électrique	type 1 W
		Dimensions	Ø x h: 16 x 4,5 cm, compatible avec les accessoires D24
		Poids	env. 430 g
		Pièces fournies	Boîtier en polycarbonate très résistant (PBT), blanc, passes câble, accessoires de montage, manuel

ExtIO

Module d'extension ExtIO MX-ExtIO



- Microphone/Haut-parleur
- Capteur infrarouge, sonde de température
- 2 contacts d'entrée, 2 contacts de sortie, 2 boutons lumineux

Kit montage faux-plafond MX-OPT-IC



- Kit montage faux-plafond, support de montage inclus
- Montage en face avant facile
- Installation standard 150 mm
- Disponible avec coque en acier

Accessoires disponibles ExtIO

Montage visible MX-OPT-AP



- Kit montage mural ou plafond accessoires de montage inclus
- Câblage dissimulé
- 165 x 37 mm

Kit montage extérieur MX-OPT-WH



- Résistant aux intempéries (IP65) pour ExtIO
- Recouvrement de la prise mural RJ45
- Emplacement pour des modules d'extension (WLAN)

Kit montage poteau MX-OPT-MH



- Acier inoxydable 3 mm, peint par pulvérisation
- 2 fixations en acier inoxydable pour poteau de 60 à 180 mm de diamètre, accessoires de montage inclus

ExtIO : Une technologie intelligemment associée

Pratique et fonctionnel, le module ExtIO se connecte aisément à toutes les caméras MOBOTIX et permet d'intégrer des systèmes d'interphonie à coût réduit.