

DualNight Caméra M12



Deux yeux ouverts sur le monde.

Notre caméra avec ses deux capteurs indépendants haute résolution est utilisée dans plus de 100 000 installations dans le monde entier : Couleurs éclatantes le jour et sensibilité impressionnante la nuit grâce à son capteur noir/blanc. C'est l'intelligence et la robustesse professionnelle MOBOTIX sans filtre mécanique !



HiRes vidéo nuit

La technologie vidéo HiRes de MOBOTIX permet de remplacer jusqu'à 6 caméras ...

- Deux capteurs d'image distincts pour les modes jour/nuit
- DVR intégré avec enregistrement vidéo haute résolution
- Objectifs réglés en usine pour une installation plus simple
- Robuste, peu d'entretien, câbles dissimulés
- Résiste à des températures comprises entre -30° à +60°C même sans chauffage (IP65)
- Zoom numérique progressif, Pan/Tilt
- Microphone, haut-parleur et capteur de mouvement IRP intégrés

... à partir de 1098 €* avec logiciel de gestion vidéo inclus

* Prix HT conseillé par le fabricant • Prix départ usine Langmeil, Allemagne (EXW) • Prix sujet à modification sans notification préalable • © MOBOTIX AG

M12 : La surveillance vidéo haute résolution 24h/24

La caméra M12 sélectionne automatiquement le capteur couleur pour le jour ou le capteur noir et blanc muni d'un objectif infrarouge pour la nuit. Sans commutation mécanique ne nécessitant ainsi aucune maintenance importante, elle offre des vraies couleurs le jour et une grande sensibilité la nuit.

Caractéristiques techniques M12



The HiRes Video Company

MOBOTIX





Caractéristiques techniques M12 DualNight

Modèles	Web, IT, IT-DNight, Sec, Sec-DNight, Sec-R16	PTZ virtuel	Déplacement virtuel dans l'image avec zoom continue x8
Objectifs	22 à 135 mm (équivalent 35mm), angle horizontal 90° à 15°	Alarmes/Événements	Déclenchement d'événements par des fenêtres multiples de détection de mouvement, signaux ext., capteur de température, IRP, notification par e-mail, FTP, téléphonie IP & VoIP (SIP), RNIS, commutation sortie, alarme visuel et acoustique, images pre/post d'alarme
Sensibilité	Couleur: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) Noir/Blanc: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)	Audio	Microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio, synchronisation audio et vidéo, mode interphone, enregistrement audio
2 Capteurs	2 x 1/2" CMOS, balayage progressif	Interfaces	Ethernet 10/100, RNIS, RS232, 3 x entrée, 1 x sortie
Résolution maximale	Couleur: 2048 x 1536 (3MEGA), Noir/Blanc: 1280 x 960 (MEGA)	Téléphonie vidéo	VoIP, SIP, mode interphone, télécommande à l'aide de tonalités MF, notification d'événements
Format d'image	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (DI), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; sélection libre du format (exemple: 1000 x 200 pour skyline)	Sécurité	Gestion de groupes/utilisateurs, HTTPS/SSL, filtre d'adresse IP, IEEE 802.1x, détection d'intrusion, signature numérique des images
Images par seconde max. (M-JPEG) (Live/Recording)	VGA : 16 im/s, TV-PAL : 12 im/s, MEGA : 6 im/s, 3MEGA : 4 im/s	Certificats	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Video stream (MxPEG) (Live/Recording/Audio)	VGA : 30 im/s, TV-PAL : 24 im/s, MEGA : 14 im/s, 3MEGA : 10 im/s	Alimentation	Alim. tout le long de l'année via Ethernet (IEEE 802.3af; classe 0), à partir d'un commutateur ou injecteur PoE, typ. 4 W
Compression d'image	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (uniquement disponible sur VoIP vidéo)	Conditions d'opération	IP65 (DIN EN 60529), -30 à +60 °C
DVR interne	Carte SD (jusqu'à 64 Go). 16 Go interne (Sec R16)	Dimensions	W x D x L: 14,2 x 15,5 x 17 cm, Poids: env. 850 g (plus support SecureFlex)
Stockage externe	Directement sur un NAS ou sur un PC/serveur, sans logiciel d'enregistrement supplémentaire	Pièces fournies	Boîtier en polycarbonate très résistant (PBT), blanc, support SecureFlex pour montage mural ou au plafond, câblage dissimulé et recouvrement de prises RJ45 encastrées, 2 objectifs inclus, accessoires de montage, clé de montage, câble droit 50 cm, manuel, logiciel
Logiciel (inclus)	Logiciel de gestion vidéo MxEasy, logiciel professionnel de supervision MxControlCenter		
Traitement d'image	Correction contre-jour, balance automatique des blancs, correction de la distorsion d'image, capteur vidéo (détection de mouvement)		

Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques sans préavis et ne pouvons pas garantir l'absence d'erreurs

M12 DualNight

Accessoires disponibles pour la caméra M12 DualNight

<p>Boîtier standard MX-M12D-Sec-DNight</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Caméra DualNight avec deux capteurs d'images distincts, pour les modes jour/ nuit • Basculement auto jour/ nuit 	<p>Kit montage poteau MX-MH-SecureFlex-ESWS</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Acier inox.3 mm, peint par pulvérisation • 2 fixations en acier inox. pour poteau de 60 à 180 mm de diamètre, accessoires de montage inclus 	<p>Injecteur PoE Kit MX-NPA-PoE-Set</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation via réseau électrique et batterie (12-42 V) • Connexion directe à votre PC sans commutateur, grâce à la fonction de décroisement automatique intégrée 	<p>Module d'extension CamIO MX-CAMIO-PoE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Interface de connexion capteurs externes et autre équipement (contact de porte ou de lumière etc.) • 2xRel. (230V/500W), 2xEnt., Batt. secours, audio 	<p>Module d'extension ExtIO MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Microphone/Haut-parleur • Capteur infrarouge, capteur de température • 2 contacts d'entrée, 2 contacts de sortie, 2 boutons lumineux
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L22 Super Grand Angle 90°

L32 Grand Angle 60° *

L43 Grand Angle 45°


L65 Tele 31° *

L135 Tele 15°


Objectifs



env. 90°H x 67°V
à 10 m env. : 20,0 x 13,3 m



env. 60°H x 45°V
à 10 m env. : 11,5 x 8,2 m



env. 45° H x 34° V
à 10 m env. : 8,2 x 6,1 m



env. 31°H x 23°V
à 10 m env. : 5,5 x 4,0 m



env. 15°H x 11°V
à 10 m env. : 2,6 x 1,9 m

* Non disponible pour M12

M12 : La surveillance vidéo haute résolution 24h/24

La caméra M12 sélectionne automatiquement le capteur couleur pour le jour ou le capteur noir et blanc muni d'un objectif infrarouge pour la nuit. Sans commutation mécanique ne nécessitant ainsi aucune maintenance importante, elle offre des vraies couleurs le jour et une grande sensibilité la nuit.