



Mehr Kontrolle mit CamIO

Das Input/Output-Modul CamIO ist die optimale Plattform für den Aufbau einer Türsprechstelle. Über Schalteingänge können Klingeltasten oder Alarmkontakte angeschlossen werden, über Schaltausgänge können Türöffner, Außenlichter und mehr gesteuert werden. Die CamIO darf Lasten bis 2x500 Watt (230 V) schalten. Mit dem integrierten leistungsfähigen Lautsprecher, Türöffner-Relais und den beiden Taster-Eingängen können so beispielsweise entfernte Gebäudeeingänge einfach mit einer Video-Türstation ausgerüstet werden.

Technische Daten CamIO

Modelle	PoE	Zulassungen	EMV (EN50428, EN55022, EN55024, EN60669-2-1, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Schnittstellen	Ethernet (über Schneidklemmen), Line-In, Speaker-Out, 2 Eingangskontakte, 2 Ausgangskontakte	Schutzart	IP65 (DIN EN 60529)
Audio/Intercom	Mikrofoneingang und leistungsfähiger Lautsprecher, integrierter Audioverstärker (2,5W/8Ω)	Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C (DIN EN 50125)
Eingangskontakte	2 galvanisch getrennte Eingangskontakte: 8V bis 230V AC, 11V bis 325V DC (modellabhängig), min. 2 mA	Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE)
Ausgangskontakte	2 Ausgangskontakte (230V/500W AC, 230V/240W DC pro Relais), davon 1 potenzialfreies Relais, 2tes Relais schaltet die Versorgungsspannung. Minimale Spannung 5V, minimaler Strom 100 mA, maximale Spannung 230V AC (modellabhängig)	Maße	BxHxT: 13,6 x 16,2 x 6,7 cm
		Gewicht	PoE: ca. 470 g
		Lieferumfang	Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weiß, mit Wandarm für Kameramontage und Lautsprecher, Lautsprecherkabel, Montagezubehör, Kabelhandschuhe, Handbuch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

CamIO	Verfügbares Zubehör CamIO		Kompatible Kamera
CamIO-Funktionserweiterung MX-CamIO-PoE  <ul style="list-style-type: none"> • Je 2 Schalteingänge und -ausgänge • Audioverstärker • Mikrofoneingang 	Verbindungskabel MX-CamIO-OPT-M12  <ul style="list-style-type: none"> • Verbindungskabel (50 cm) 	Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm pulverlackierter Edelstahl • 2 Edelstahlbänder für Mastdurchmesser 60-180 mm, inkl. Montagematerial 	DualNight M12 MX-M12D-Sec  <ul style="list-style-type: none"> • DualNight-Kamera mit zwei separaten Bildsensoren für Tag- und Nachtbetrieb • Autom. Tag-/Nacht-Umschaltung

Zertifizierte Sicherheit

Die CamIO ist vom Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) zertifiziert. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über das Netzkabel (PoE) oder lokal über 230 Volt.