



Камера с модулем ExtIO приобретает новый смысл

Благодаря модулю расширения ExtIO, камеры MOBOTIX находят новые области применения. Модуль ExtIO подключается к камере через порт USB или локальную сеть. Он превращает камеру MOBOTIX в мощный аудиоблок с микрофоном и динамиком, инфракрасный датчик движения, датчик температуры и предоставляет дополнительные разъемы ввода-вывода. Благодаря двум кнопкам с подсветкой, устройство легко использовать в домофонах для входных дверей и ворот.

Технические характеристики модуля ExtIO

Интерфейсы	USB, Ethernet 10/100 Мбит	Индикация	2 индикатора состояния
Аудио/Домофон	микрофон и мощный динамик, встроенный усилитель и эквалайзер, вход/выход	Допуски	ЭМС (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Входные контакты	2 входных контакта с гальваническим размыканием безопасное сверхнизкое напряжение (AC/DC) предусмотрено напряжение включения ExtIO (возможно также внешнее)	Класс защиты	IP65 (DIN EN 60529)
Выходные контакты	2 беспотенциальных выходных контакта безопасное сверхнизкое напряжение (AC/DC, нагрузка до 100 мА)	Рабочая температура	от -30 до +60 °C (DIN EN 50125)
Датчики	пассивный инфракрасный датчик движения (PIR) датчик температуры окружающей среды датчик сумерек 2 кнопки с подсветкой	Электропитание	USB, Power over Ethernet (IEEE 802.3af; класс 2)
		Потребление электроэнергии	тип. 1 Вт
		Габариты	Ø x B: 16 x 4,5 см, подходят аксессуары для D24
		Вес	ок. 430 г
		Комплект поставки	корпус из высокопрочной пластмассы (PBT), белого цвета, кабельные вводы со втулками, материал для монтажа, руководство

Допускается наличие ошибок в документе. Оставляем за собой право внести изменения в техническую информацию.

ExtIO

Модуль расширения ExtIO MX-ExtIO



- Микрофон/Динамик
- Инфракрасный датчик движения, температурный датчик
- 2 входных переключающих контакта, 2 выходных переключающих контакта, 2 кнопки с подсветкой

Аксессуары к ExtIO

Комплект для установки на потолок MX-OPT-IC



- Набор для установки и детали для монтажа
- Простая установка спереди
- Монтажный размер Ø 150 мм
- Возможен вариант с кольцом из нержавеющей стали

Комплект для установки на стену MX-OPT-AP



- Крепление на стену и детали для монтажа
- Скрытый канал кабеля
- 165 мм x 37 мм

Крепление на наружную стену MX-OPT-WH



- Защита ExtIO от непогоды (IP65)
- закрывает розетки RJ45 для скрытого монтажа и модуль Patchbox
- Место для модуля расширения (WLAN)

Крепление на столб или в угол MX-OPT-MH



- Нержавеющая сталь (3 мм) с лаковым напылением
- 2 мачтовых хомута из нержавеющей стали для мачт диаметром 60-180 мм, материал для монтажа

ExtIO – умная техника для комплексных систем

Практичный и функциональный модуль ExtIO легко соединяется со всеми камерами MOBOTIX (кроме M1, M10, D10 и V10) и снижает затраты при установке домофонов для входных дверей и ворот