



## Past zich aan. Past altijd op.

Elegant en onopvallend op het hoogste technische niveau. De D24 FixDome van MOBOTIX past zich perfect aan in alle omstandigheden. Verwisselbare lenzen, diverse montage- en uitvoeringsvarianten tot een antivandalismepakket aan toe zorgen voor talloze gebruiksmogelijkheden.



### MOBOTIX HiRes-video kan wel 6 camera's vervangen...

- FixDome in aantrekkelijk ontwerp, met verwisselbare objectieven van telelens tot groothoeklens
- Tal van installatiemogelijkheden, zowel binnen als buiten
- Uitbreidingsset met plaats voor uitbreidingsmodule (batterij, UMTS, WLAN, enz.)
- Ingebouwde DVR met HiRes-videoregistratie (4 GB MicroSD-kaart inbegrepen)
- Robuust, weinig onderhoud en weersbestendig van -30 tot +60 °C (IP65)
- Digitaal, traploos in-/uitzoomen, draaien, kantelen
- Uitbreiding tot intercominstallatie mogelijk met MOBOTIX ExtIO-module

**... al vanaf € 448\* incl. videomanagementsoftware**

© MOBOTIX AG • Advies Verkoop Prijzen (MAVP) • Prijzen zijn af-fabriek Langmeil, Duitsland • exclusief BTW en behandelingskosten • Deze informatie kan worden gewijzigd zonder notificatie!

#### D24 - Compact, voordelig en met hoge resolutie

De talrijke en makkelijk omwisselbare objectiefopties van de D24 bieden een oplossing op maat voor allerhande toepassingen. Een robuuste dome-camera (IP65) met optionele antivandalisme-, opbouw- en plafondinbouwset.

## Technische specificatie D24 MonoDome

<b>Modellen</b>	Basic, IT, IT-Night, Sec, Sec-Night	<b>Virtuele PTZ</b>	Digitaal Pan/Tilt/Zoom, continue 8x zoom
<b>Objectieven</b>	Van 22 tot 135 mm formaat, horizontale hoek van 90° tot 15°	<b>Alarm/ Gebeurtenissen</b>	Alarmering van gebeurtenissen dankzij meerdere bewegings-detectievelden, externe signalen, temperatuursensor, notificatie per e-mail, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), visueel/akustisch alarm, voor- & na-alarmbeelden
<b>Min. lichtsterkte</b>	Kleur: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) Zwart/wit-bedrijf: 0,1 lux bij 1/60 sec., 0,005 lux bij 1/1 sec.	<b>Audio</b>	Optioneel via ExtIO: intercom, lipsynchrone audio, audiorecording; video-VoIP-ondersteuning
<b>Videosensor</b>	1/2" CMOS, progressieve scan	<b>Interfaces</b>	Ethernet 10/100, USB, MxBus
<b>Max. beeldresolutie</b>	Kleur: 2048 x 1536 (3MEGA), Zwart/Wit: 1280 x 960 (Mega)	<b>Videotelefoon</b>	VoIP, SIP, intercomfunctie, Besturing op afstand per toetscode, berichtenmelding
<b>Beeldformaat</b>	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; vrij beeldformaat kiesbaar (b.v. 1000x200 voor Skyline)	<b>Beveiliging</b>	Gebruiker-/Groepmanagement, HTTPS/SSL, IP adres filter, IEE802.1x, intrusion detection, digitale handtekening
<b>Max. beeldfrequentie (M-JPEG) (Live/Opname)</b>	VGA: 25 bps, TV-PAL: 18 bps, MEGA: 8 bps, 3MEGA: 4 bps	<b>Certificaten</b>	EMC (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
<b>Max. videofrequentie (MxPEG) (Live/Opname/Audio)</b>	VGA: 30 bps, TV-PAL: 30 bps, Mega: 30 bps, 3MEGA: 20 bps	<b>Voeding</b>	Power over Ethernet (PoE conform IEEE802.3af): PoE klasse is variabel afhankelijk van instelling; opgenomen vermogen; typisch 3 W; met PoE switch/MOBOTIX PoE-adaptor
<b>Beeldcompressie</b>	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (alleen bij video-VoIP)	<b>Bedrijfsconditie</b>	IP65 (conform DIN EN 60529), -30 tot +60 °C
<b>Interne opslag (DVR)</b>	MicroSD-slot (camera-interne opname tot 64 GB)	<b>Afmetingen</b>	Ø x H: 16 x 8,6 cm, gewicht: circa 350 g
<b>Externe opslag (DVR)</b>	Direct op NAS en PC/Server zonder extra opname software	<b>Standaard levering</b>	Behuizing uit versterkt Kunststof (PBT) wit, slagvaste domekoepel (transparant), vrije keuze objectief, montage toebehoren, montagesleutel, aansluitkabels, handboek, software, 4 GB MicroSD (Basic uitgezonderd)
<b>Software (inclusief)</b>	Video-Management-Software MxEasy, recherche software MxControlCenter		
<b>Beeldverwerking</b>	Tegenlichtcompensatie, automatische wit balans, beeldcorrectie, videosensor (bewegingsdetectie)		

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

## Beschikbare accessoires voor de D24 MonoDome

Plafondinbouwset MX-OPT-IC	Opbouwbox MX-OPT-AP	Antivandalismeset MX-D22M-Vandal-ESMA	Wand- & masthouder MX-OPT-WH	Masthouder MX-OPT-MH	ExtIO functie-uitbreiding MX-ExtIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Inbouwset incl. montage toebehoren</li> <li>Eenvoudige inbouw via de voorzijde</li> <li>Ø 150 mm inbouwmaat</li> <li>Optioneel met edelstaalring</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inbouwset incl. montage toebehoren</li> <li>Verborgen kabelvoering in gewrichten</li> <li>Ø 150mm inbouwmaat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>versterkte koepel (polycarbonaat van 3 mm dik)</li> <li>Antivandalisering uit RVS (gepolijst, mat, wit, zilvergrijs, zwart gepoederlakt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bescherming tegen weersomstandigheden (IP65)</li> <li>Dekt een RJ45-inbouwstopcontact af</li> <li>Aansluitmogelijkheid voor een WLAN- of GSM/GPRS-module</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gepoederlakt roestvast staal (3 mm)</li> <li>2 montagebanden uit roestvast staal voor mastdiameters van 60 tot 180 mm, incl. montage materiaal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microfoon/Luidspreker</li> <li>IR-bewegingsmelder, temperatuursensor</li> <li>2 schakelingen, 2 schakeluitgangen, 2 verlichte knoppen</li> </ul>

	L22 super groothoek 90°	L32 groothoek 60°	L43 groothoek 45°	L65 Tele 31°	L135 Tele 15°
<b>Objectieven</b>					
	circa 90°H x 67°V op 10 m circa 20,0 x 13,3 m	circa 60°H x 45°V op 10 m circa: 11,5 x 8,2 m	circa 45°H x 34°V op 10 m circa: 8,2 x 6,1 m	circa 31°H x 23°V op 10 m circa: 5,5 x 4,0 m	circa 15°H x 11°V op 10 m circa: 2,6 x 1,9 m

### D24 - Compact, voordelig en met hoge resolutie

De talrijke en makkelijk omwisselbare objectiefopties van de D24 bieden een oplossing op maat voor allerlei toepassingen. Een robuuste dome-camera (IP65) met optionele antivandalisme-, opbouw- en plafondinbouwset.