

DualNight M12 双镜头摄像机



两只眼睛，100000 个理由

MOBOTIX双镜头日夜两用摄像机含两个独立的高分辨率图像传感器，迄今已有10多万台成功应用于世界各地。白天可捕获高画质真彩图像，夜晚也能拍摄清晰的黑白图像。专业的MOBOTIX 智能解决方案，不含任何机械活动部件！



夜间拍摄的高清视频

MOBOTIX 高分辨率摄像机可代替6台普通摄像机 ...

- 2个独立的图像传感器分别运行于白日和夜晚
- 集成DVR功能，支持机内存储高分辨率视频，存储不占用网络空间
- 出厂前镜头已固定，安装简单
- 结实，免维护，布线隐蔽
- 全天候，适用环境温度为-30 至+60 °C，冬季不需加温保暖 (IP65)
- 无级平缓数字缩放，俯仰，摇动 (虚拟PTZ)
- 内置麦克风，扬声器和被动红外移动侦测感应器

..... 售价1098欧元起， 并包含视频管理软件

*只供应给分销和经销客户 • 价格中不含增值税、关税和运费 • 产品从德国Langmeil出库时的厂商推荐出厂净价 • 保留更新权 • © MOBOTIX AG

M12 - 日夜不停的高清视频

M12 摄像机能根据环境照度自动切换传感器 - 不含维护需求较高的机械活动部件 - 白天用彩色传感器配日光镜头，捕获高质真彩图像；夜晚用黑白传感器配红外镜头，拍摄清晰的黑白图像。

M12双镜头摄像机技术规格



The HiRes Video Company

MOBOTIX

M12双镜头摄像机技术规格

型号	Web, IT, IT-DNIGHT, Sec, Sec-DNIGHT, Sec-R16	虚拟PTZ	数字俯仰//摇转/缩放, 无级放大至8倍
镜头	可选范围22至135 mm, 水平视角90°至15°	报警/事件	通过多图区智能动态侦测、外部信号、温度传感器、红外感应器等信号触发事件记录, 通过E-mail, FTP, IP-电话 (VoIP, SIP) ISDN和信号输出端口传送信息, 图像/声音报警, 加录事件前和事件后的报警图像
最低照度	彩色: 1 lux (t=1/60 秒), 0.05 lux (t=1/1 秒) 黑白: 0.1 lux (t=1/60 秒), 0.005 lux (t=1/1 秒)	音频	内置麦克风和扬声器, 音频输入/输出接口, 同步音频, 双向对讲, 录音
2 图像传感器	2 x 1/2" CMOS, 逐行扫描	接口	Ethernet 10/100, ISDN, RS232, 3 x 信号输入, 1 x 信号输出
图像最大分辨率	彩色: 2048 x 1536 (3MEGA), 黑白: 1280 x 960 (MEGA)	视频电话	VoIP, SIP, 双向对讲, 遥控摄像机的信号输入和外接设备, 警情显示
图像格式	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; 自定义格式 (例如1000 x 200像素的横形条幅)	安全协议	用户-/组管理, HTTPS/SSL, IP 地址过滤, IEEE 802.1x, 非法入侵检测
最大图像帧频 (M-JPEG) (实时/记录)	VGA: 16 fps, TV-PAL: 12 fps, MEGA: 6 fps, 3MEGA: 4 fps	认证	EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
最大视频帧频 (MxPEG) (实时/记录/音频)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 24 fps, MEGA: 14 fps, 3MEGA: 10 fps	供电形式	全年通过网络供电 (IEEE 802.3af; Class 0), 供电适配器, 典型功耗 4 W
压缩格式	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VoIP)	防护等级和环境温度	IP65 (DIN EN 60529), -30°C 至 +60°C (-22°F 至 +140°F)
内部存储	SD 存储卡插槽 (最大32 GB)	外形尺寸和重量	宽 x 深 x 高: 14.2 x 15.5 x 17 cm, 重量: 约 850 克 (包括壁挂安装件)
外部存储	在NAS 和PC/服务器上直接存储, 不需额外的存储软件	供货范围	材料为白色高强度塑料 (PBT-30GF) 的外壳, 镜头帽 (透明硬质塑料), 壁挂或吸顶安装的支撑臂可自由俯仰和转动, 隐藏线缆和RJ45嵌入插座, 含两个镜头, 固定元件, 安装工具, 网线, 说明书, 软件
软件 (免费提供)	视频管理软件MxEasy, 控制中心软件MxControlCenter		
图像处理	背光补偿, 自动白平衡, 失真校正, 智能视频分析 (智能动态侦测)		

如有技术数据更新, 恕不另行通知!

M12 DualNight

M12日夜两用双镜头摄像机的选用配件

<p>标准配置 MX-M12D-Sec-DNIGHT</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 日夜两用, 含两个独立的图像传感器, 用于白天和夜晚成像 • 日夜图像传感器自动电子切换 	<p>柱杆安装夹 MX-MH-SecureFlex-ESWS</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm 厚白色喷漆不锈钢 • 2 条不锈钢固定圈适于直径为60-180 mm的柱杆, 含固定元件 	<p>网络供电适配器 MX-NPA-Set-DE</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 转换电源, 用于PoE网线供电 (MX30V) 	<p>CamIO 扩展模块 MX-CAMIO-AC-230</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 用于外接传感器、设备仪器等 (如门禁开关、照明开关等) • 2 x 继电器 (230V/500W), 2 x 信号输入端口, 备用电池, 音频设备 	<p>ExtIO 扩展模块 MX-ExtIO</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 麦克风/扬声器 • 红外移动侦测传感器 (PIR), 温度传感器 • 各2个信号输入, 输出口, 2个发光按钮
---	--	---	---	---

L22超广角镜头 90°

L32 广角镜头 60°*

L43 广角镜头 45°

L65 长焦镜头 31°*

L135 长焦镜头 15°

镜头					
	视角: 水平90° X 垂直67° 10m处视野: 20.0 x 13.3 m	视角: 水平60° X 垂直45° 10m处视野: 11.5 x 8.2 m	视角: 水平45° X 垂直34° 10m处视野: 8.2 x 6.1 m	视角: 水平31° X 垂直23° 10m处视野: 5.5 x 4.0 m	视角: 水平15° X 垂直11° 10m处视野: 2.6 x 1.9 m

* M12 不提供此镜头

M12 - 日夜不停的高清视频

M12 摄像机能根据环境照度自动切换传感器 - 不含维护需求较高的机械活动部件 - 白天用彩色传感器配日光镜头, 捕获高质真彩图像; 夜晚用黑白传感器配红外镜头, 拍摄清晰的黑白图像。