



Die ExtIO verleiht Kameras neue Sinne

Mit dem neuen ExtIO-Modul eröffnet MOBOTIX völlig neue Einsatzmöglichkeiten. Die ExtIO kann direkt via USB oder über Netzwerk mit den Kameras verbunden werden. Sie erweitert die MOBOTIX-Kameras um eine leistungsfähige Audioeinheit mit Mikrofon und Lautsprecher, um einen Infrarot-Bewegungsmelder, einen Temperaturfühler sowie um weitere Schalteingänge und -ausgänge. In Verbindung mit den zwei beleuchteten Tasten sind Tür- und Torsprecheinrichtungen einfach realisierbar.

Technische Daten ExtIO

Schnittstellen	USB, Ethernet 10/100 Mbit	Statusanzeige	2 Status-LEDs
Audio/Intercom	Mikrofon und leistungsfähiger Lautsprecher, integrierter Verstärker und Equalizer, Line-In/Line-Out	Zulassungen	EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Eingangskontakte	2 galvanisch getrennte Eingangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC), Schaltspannung von ExtIO bereitgestellt (auch extern mögl.)	Schutzart	IP65 (DIN EN 60529)
Ausgangskontakte	2 potenzialfreie Ausgangskontakte Schutzkleinspannung (AC/DC, bis 100 mA belastbar)	Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C (DIN EN 50125)
Sensorik	Passiver IR-Bewegungsmelder (PIR) Temperatursensor für Umgebungstemperatur Dämmerungssensor 2 beleuchtete Tasten	Stromversorgung	USB, Power over Ethernet (IEEE 802.3af; Class 2)
		Leistungsaufnahme	typ. 1 W
		Maße	Ø x H: 16 x 4,5 cm, kompatibel mit D24-Zubehör
		Gewicht	ca. 430 g
		Lieferumfang	Gehäuse aus hochfestem Kunststoff (PBT), weiß, Kabel-Durchführungsstüllen, Montagezubehör, Handbuch

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ExtIO	Verfügbares Zubehör ExtIO			
ExtIO-Funktionserweiterung MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> • Mikrofon/Lautsprecher • Infrarot-Bewegungsmelder, Temperatursensor • 2 Schalteingänge, 2 Schaltausgänge, 2 beleuchtete Tasten 	Deckeneinbau-Set MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> • Einbauset inkl. Montagezubehör • Einfacher Einbau von Vorderseite • Ø 150 mm Einbaumaß • Wahlweise auch mit Edelstahlring erhältlich 	Aufputz-Set MX-OPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> • Aufputzhalter inkl. Montagezubehör • Verdeckte Kabelführung • 165 mm x 37 mm 	Wandhalter MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> • Wetterschutz (IP65) für ExtIO • Deckt RJ45-Unterputzdosens ab • Platz für Erweiterungs-module (WLAN) 	Masthalter MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> • 3 mm pulverlackierter Edelstahl • 2 Edelstahlbänder für Mastdurchmesser 60-180 mm, inkl. Montagematerial

ExtIO – Intelligente Technik im Verbund

Das praktische und funktionelle ExtIO-Modul kann einfach und problemlos mit allen MOBOTIX-Kamerareihen (außer M1, M10, D10 und V10) verbunden werden und macht Tür- und Torsprecheinrichtungen dadurch kostengünstig realisierbar.