



## CamIOで制御機能がさらに向上

CamIO入出力モジュールは、ドア・インターホン構築用に最適なプラットフォームです。スイッチ入力経路でベル・ボタンまたはアラーム接点を接続し、スイッチ出力経路でドア・オープナ、外部照明などを制御できます。CamIOでは、2x500ワット (230 V) までの負荷を切り替えることができます。内蔵の高性能スピーカー、ドア・オープナ・リレーおよび2つの入力ボタンにより、例えば、離れた建物のエントランスに簡単にビデオ・ドア・ステーションを装備できます。

## CamIOの技術仕様

モデル	PoE
インターフェース	イーサネット (カッティング・クランプ経由)、ライン入力、スピーカー出力、入力接点x2、出力接点x2
音声/インターホン	マイク入力および高性能スピーカー、内蔵音声アンプ (2.5W/8Ω)
接点入力	2つの電氣的に分離された接点入力: AC 8V~230V、DC 11V~325V (モデルにより異なる)、 最小2 mA
接点出力	2つの接点出力 (1リレーあたりAC 230V/500W、DC 230V/240W)、このうち1つは絶縁リレーで、もう1つのリレーで供給電圧を切り替えます。 最小電圧5V、最小電流100 mA、最大電圧230V AC (モデルにより異なる)

認証	EMV (EN50428、EN55022、EN55024、EN60669-2-1、EN61000-6-2、FCC part15B、AS/NZS3548)
保護等級	IP65 (DIN EN 60529)
動作温度	-30~+60 °C (DIN EN 50125)
電源供給	Power over Ethernet (PoE)
寸法	幅x高さx奥行: 13.6 x 16.2 x 6.7 cm
重量	PoE: 約470 g
標準付属品	高強度プラスチック (PBT) の白色ハウジング、カメラ取付け用ウォール・アームおよびスピーカー、スピーカー・ケーブル、取付け用部品、ケーブル・シールド、ハンドブック

製品仕様は予告無く変更することがございます

CamIO	CamIOで利用可能なアクセサリ	互換カメラ	
<b>CamIO機能拡張</b> MX-CamIO-PoE  <ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチ入力x2、スイッチ出力x2</li> <li>音声アンプ</li> <li>マイク入力</li> </ul>	<b>接続ケーブル</b> MX-CamIO-OPT-M12  <ul style="list-style-type: none"> <li>接続ケーブル (50 cm)</li> </ul>	<b>ボールマウント</b> MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> <li>3 mm、ステンレス製、パウダー加工</li> <li>ポール径60~180 mm用ステンレス・ストラップ (取付け用部品を含む)</li> </ul>	<b>DualNight M12</b> MX-M12D-Sec  <ul style="list-style-type: none"> <li>昼間駆動と夜間駆動用の2つの個別画像センサー付きDualNightカメラ</li> <li>カラー/モノクロ時の自動 デイ/ナイト切替え</li> </ul>

## 認定済みのセキュリティ

CamIOは、ドイツ電気技術者連合 (VDE) により認定されています。電源供給はネットワーク・ケーブル (PoE) またはローカルの230 V電源から選択できます。