







Caméra M24

			
Modèle :	M24M-IT-D22	M24M-Sec	M24M-Sec-Night
Int./Ext. :	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
Résolution :	VGA (640x480 pixels), couleur	3MEGA (2048x1536 pixels), couleur	Mega (1280x960 pixels), N/B
Pan/Tilt/Zoom :	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafraî (Mono) :	30 im/s CIF • 30 im/s VGA	30 im/s VGA • 30 im/s MEGA • 20 im/s 3MEGA	30 im/s VGA • 30 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)	0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)
Interfaces :	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
DVR interne :	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD
Audio/Tél. :	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)
Alim. • E/S :	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Fonctions log. :	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.
Activ • Décl. :	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Mémoire externe :	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	598 EUR (MX-M24M-IT-D22)	798 EUR (MX-M24M-Sec)	798 EUR (MX-M24M-Sec-Night)

			
Modèle :	M24M-Sec-CSVario	M24M-Sec-D11	M24M-Sec-Night-N11
Int./Ext. :	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP66, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	CSVario 24-54 (24 à 54mm) F1.6-2.3	Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0)	Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0)
Résolution :	3MEGA (2048x1536 pixels), couleur	3MEGA (2048x1536 pixels), couleur	Mega (1280x960 pixels), N/B
Pan/Tilt/Zoom :	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafraî (Mono) :	30 im/s VGA • 30 im/s MEGA • 20 im/s 3MEGA	30 im/s VGA • 30 im/s MEGA • 20 im/s 3MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 30 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)	1 lux (t=1/60sec) • 0,05 lux (t=1/1sec)	0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)
Interfaces :	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
DVR interne :	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD
Audio/Tél. :	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)
Alim. • E/S :	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Fonctions log. :	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.
Activ • Décl. :	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Mémoire externe :	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	998 EUR (MX-M24M-Sec-CSVario)	858 EUR (MX-M24M-Sec-D11)	858 EUR (MX-M24M-Sec-N11)

Accessoires M22/M24



Modèle :	 Câble droit Ethernet M24 (1/2/5/10 m)	 M12/M22/M24-Kit montage poteau	 ExtIO
Description :	<ul style="list-style-type: none"> • 2x prise RJ 45 avec joint spécial MOBOTIX • Disponible en 1, 2, 5 ou 10 mètres de longueur 	<ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable (3 mm), peint par pulvérisation • Montage sur poteau • Poteau de 60 à 180 mm • Les brides de fixation (2x), les vis et les rondelles sont livrées avec le kit 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contacts entrée et 2 contacts sortie 8-24V • Microphone avec réglage de son adapté, haut-parleur, DEL d'état • Interface USB, capteur nuit • Capteur de température, 2 boutons éclairés
Prix (HT) :	à partir de 8 EUR (MX-OPT-CBL-LAN-1)	78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)	198 EUR (MX-ExtIO)

Caméra M12

			
Modèle :	M12M-Web-D43	M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec-D22D135
Int./Ext. :	Int./Ext., IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Double optique Outdoor, IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Double optique Outdoor, IP65, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	Grand Angle seulement (43mm, F 2.0) Pas d'autres objectifs	2 Grands Angles (43mm, F 2.0), DNight : commutation Jour/Nuit autom.	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), Tele (135mm, F 2.5)
Résolution :	3MEGA (2048x1536 pixels), couleur	2 x VGA (chacun 640x480 pixels), couleur & N/B	2 x 3MEGA (chacun 2048x1536 pixels), couleur
Pan/Tilt/Zoom :	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafrāi (Mono) :	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)	0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)
Interfaces :	RNIS, Ethernet 10/100	ISDN, Ethernet 10/100, RS232	RNIS, Ethernet 10/100, RS232
DVR interne :	./.	Jusqu'à 64 Go via carte SD	Jusqu'à 64 Go via carte SD
Audio/Tél. :	./.	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)
Alim. • E/S :	PoE ou MX30V • ./.	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT
Fonctions log. :	Générateur de logo, FTP, E-Mail	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.
Activ • Décl. :	Prog. hebdo • Réduit	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Mémoire externe :	FTP (prog. horaire ou évén.)	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	798 EUR (MX-M12M-Web-D43)	1098 EUR (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)	1248 EUR (MX-M12D-Sec-D22D135)




			
Modèle :	M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight-D22N22	M12D-Sec-R16
Int./Ext. :	Double optique Outdoor, IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Double optique Outdoor, IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Double optique Outdoor, IP65, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	2 Grands Angles (43mm, F 2.0), DNight : commutation Jour/Nuit autom.	2 Super Grands Angles (22mm, 90°, F 2.0), DNight: commutation Jour/Nuit autom.	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), 43mm, 135mm
Résolution :	1 x 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur 1 x MEGA (1280x960 pixels), N/B	1 x 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur 1 x MEGA (1280x960 pixels), N/B	1 x 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur 1 x MEGA (1280x960 pixels), N/B
Pan/Tilt/Zoom :	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafrāi (Mono) :	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA
Sensibilité :	0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)	0,1 lux (t=1/60s) • 0,005 lux (t=1/1s)	1 lux (t=1/60s) • 0,05 lux (t=1/1s)
Interfaces :	RNIS, Ethernet 10/100, RS232	RNIS, Ethernet 10/100, RS232	RNIS, Ethernet 10/100, RS232
DVR interne :	Jusqu'à 64 Go via carte SD	Jusqu'à 64 Go via carte SD	Pré-équipé carte 16 Go
Audio/Tél. :	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)
Alim. • E/S :	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT
Fonctions log. :	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.
Activ • Décl. :	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Mémoire externe :	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	1248 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)	1348 EUR (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)	à partir de 1498 EUR (MX-M12D-Sec-R16)




Accessoires M12

Modèle :	 Cam-IO-PoE / AC / ACplus	 M12/M22/M24-Kit montage poteau
Description :	<ul style="list-style-type: none"> Interface pour la connexion ext. capteurs et équipement (contact de porte, lumière, etc.) 2xrelais sortie, 2xentrée, batt. secours, audio Alimentation via câble réseau/ 230V / 230V tamponné par batterie Compatible avec M12 	<ul style="list-style-type: none"> Acier inoxydable (3 mm), peint par pulvérisation Montage sur poteau Poteau de 60 à 180 mm Les brides de fixation (2x), les vis et les rondelles sont livrées avec le kit
Prix (HT) :	à partir de 298 EUR (MX-CAMIO)	78 EUR (MX-MH-SecureFlex-ESWS)



Caméra D24/Q24

			
Modèle :	D24Mi-Basic-D22	D24M-IT-D22	D24M-Sec/Sec-Night
Int./Ext. :	Intérieur, IP54, -20 jusqu'à +50 °C	Int./Ext., IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP65, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
Résolution :	VGA (640x480 pixels), couleur	VGA (640x480 pixels), couleur	D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 pixels), N/B
Pan/Tilt/Zoom :	./.	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafraî (Mono) :	16 im/s CIF • 16 im/s VGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 30 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s), couleur 0,1 lux (f=1/60s) • 0,005 lux (f=1/1s), N/B
Interfaces :	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
DVR interne :	./.	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD
Audio/Tél. :	./.	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP via ExtIO)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP via ExtIO)
Alim. • E/S :	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Fonctions log. :	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén. Prog. annuel • Combinaison d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén. Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Activ • Décl. :	./.	./.	./.
Mémoire externe :	./.	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	448 EUR (MX-D24Mi-Basic-D22)	548 EUR (MX-D24M-IT-D22)	748 EUR (MX-D24M-Sec/Sec-Night)




			
Modèle :	Q24M-Basic	Q24M-Sec	Q24M-Sec-Night
Int./Ext. :	Intérieur, IP54, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP65, -30 jusqu'à +60 °C	Int./Ext., IP65, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0), Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)	Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0), Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)	Hemispheric (11mm, 360°, F 2.0) Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0)
Résolution :	VGA (640x480 pixels), couleur	3MEGA (2048x1536 pixels), couleur	Mega (1280x960 pixels), N/B
Pan/Tilt/Zoom :	PTZ numérique via MxControlCenter	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafraî (Mono) :	16 im/s CIF • 16 im/s VGA	30 im/s MEGA • 20 im/s 3MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 30 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	0,1 lux (f=1/60s) • 0,005 lux (f=1/1s)
Interfaces :	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100, USB, MxBus	Ethernet 10/100, USB, MxBus
DVR interne :	./.	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD	Jusqu'à 64 Go via carte MicroSD
Audio/Tél. :	./.	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (via VoIP)
Alim. • E/S :	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Fonctions log. :	Correction de la distorsion dans le MxCC, FTP, e-mail, alertes vidéo, Multiview	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén. Prog. annuel • Combinaison d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén. Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Activ • Décl. :	./.	./.	./.
Mémoire externe :	./.	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	598 EUR (MX-Q24Mi-Basic-D11)	798 EUR (MX-Q24M-Sec-D11)	798 EUR (MX-Q24M-Sec-Night-N11)

Accessoires D22/D24/Q22/Q24 (d'autres accessoires sur www.mobotix.com)







Modèle :			
Description :	D22/D24 Kit anti-vandalisme mat • Dôme renforcé (3 mm Polyc.) • Coque en acier inoxydable polie ou mat et disponible en couleur: blanc, gris argenté, noir, peint par pulvérisation	D22/D24/Q22/Q24 Kit montage visible IP65 • Kit de montage visible et accessoires de montage • Câblage dissimulé • Ø 165 x 37mm • Caméra non incluse	D22/D24/Q22/Q24 Kit de montage 10° IP65 • Composé d'un support et d'accessoires de montage pour l'installation d'une caméra avec une inclinaison de 10° • Caméra non incluse
Prix (HT) :	98 EUR (MX-D24M-Vandal)	98 EUR (MX-OPT-AP)	98 EUR (MX-OPT-AP-10DEG)
Modèle :			
Description :	D22/D24/Q22/Q24 Kit montage faux-plafond • Montage faux-plafond et accessoires • Montage facile en face avant • Egalement disponible en noir • Caméra non incluse	D22/D24/Q22/Q24 Kit montage mural • Protection intempéries (IP65) D22/D24/Q22/Q24 • Couvre les prises encastrées RJ45 • Espace pour modules d'extension (WiFi)	D22/D24/Q22/Q24 Kit montage poteau • Acier inox, 3 mm, peint par pulvérisation • Diam. poteau : 60 à 180mm • Accessoires de montage inclus
Prix (HT) :	98 EUR (MX-OPT-IC)	98 EUR (MX-OPT-WH)	98 EUR (MX-OPT-MH)

Disponible avec
coque en acier inox.
MX-OPT-IC-ESMA

Caméra D14

			
Modèle :	D14Di-IT	D14Di-Sec	D14Di-Sec-180°
Int./Ext. :	Double objectif, int., IP54, -30 jusqu'à +60 °C	Double objectif, int., IP54, -30 jusqu'à +60 °C	Double objectif, int., IP54, -30 jusqu'à +60 °C
Objectifs dispo. : (format miniature)	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0) 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Grand Angle (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	2 Super Grands Angles (22mm, 90°, F 2.0)
Résolution :	2 x VGA (chacun 640x480), couleur & N/B	1 x 3MEGA (2048x1536 pixels), couleur 1 x MEGA (1280x960 pixels), N/B	2 x MEGA (2560x960 pixels), couleur & N/B
Pan/Tilt/Zoom :	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)	Zoom x 8 continu & Pan/Tilt (num.)
Tx rafraî (Mono) :	30 im/s CIF • 30 im/s VGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA	30 im/s CIF • 30 im/s VGA • 14 im/s MEGA
Sensibilité :	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)	1 lux (f=1/60s) • 0,05 lux (f=1/1s)
Interfaces :	RNIS, Ethernet 10/100, RS232	RNIS, Ethernet 10/100, RS232	RNIS, Ethernet 10/100, RS232
DVR interne :	Jusqu'à 64 Go via carte SD	Jusqu'à 64 Go via carte SD	Jusqu'à 64 Go via carte SD
Audio/Tél. :	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)	Bidirectionnel, tél. IP (VoIP)
Alim. • E/S :	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ou MX30V • 3xIN, 1xOUT
Fonctions log. :	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.	FTP, e-mail, alertes vidéo, VideoMotion, Multiview, recherche d'évén.
Activ • Décl. :	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.	Prog. annuel • Combinaison d'évén.
Mémoire externe :	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS	Jusqu'à 1 To sur PC/Serveur/NAS
Prix (HT) :	998 EUR (MX-D14Di-IT)	1248 EUR (MX-D14Di-Sec)	1248 EUR (MX-D14Di-Sec-180°)

Accessoires D14

Modèle :			
Description :	D14 Kit montage poteau et angle <ul style="list-style-type: none"> • Acier inox. 3 mm, peint par pulvérisation • Diam. poteau : 60 à 180mm • Accessoires de montage inclus 	D14 Montage mural <ul style="list-style-type: none"> • Résistant aux intempéries (IP65) pour D14D-Dome • Robuste et résistant aux UV BBT • Câblage dissimulé • Couvre les prises encastrées RJ45 • Possibilité d'installer un module WiFi ou GSM/GPRS dans le support 	D14 Montage sur poteau 
Prix (HT) :	98 EUR (MX-MH-Dome-ESWS)	148 EUR (MX-WH-Dome)	
Modèle :			
Description :	D14 Kit anti-vandalisme <ul style="list-style-type: none"> • Dôme renforcé (3 mm Polyc.) • Coque en acier inox. (mat ou polie) 	D14 Kit anti-vandalisme <ul style="list-style-type: none"> • Dôme renforcé (3 mm Polyc.) • Coque en acier inox. peint par pulvérisation en blanc, gris argenté et noir 	
Prix (HT) :	148 EUR (MX-D14-Vandal-ESMA/ESPO)	148 EUR (MX-D14-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)	

Accessoires divers

Modèle :			
Description :	Kit d'adaptateur d'alimentation PoE <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation sur réseau • Toutes les caméras alimentées via PoE MOBOTIX 	Rack d'alim réseau 4/8/20 caméras <ul style="list-style-type: none"> • Alimentation sur support DIN • Seulement M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit 	Boîtier de raccordement Extérieur <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de raccordement réseau universel résistant aux intempéries pour câble de pose, câble de brassage MOBOTIX et câble standard
Prix (HT) :	98 EUR (MX-NPA-PoE-Set)	à partir de 398 EUR (MX-NPR-4/NPR-8/NPR-20)	48 EUR (MX-OPT-Patch1-EXT)
Modèle :			
Description :	Mx2Wire Blanc pure <ul style="list-style-type: none"> • Ethernet et PoE via une paire cuivrée • Jusqu'à 500m/30 Mbits • 7 Watts via PoE 	ExtIO <ul style="list-style-type: none"> • 2 contacts entrée et 2 contacts sortie 8-24V • Microphone avec réglage de son adapté, haut-parleur, LED d'état • Interface USB, capteur nuit • Capteur de température, 2 boutons 	Cam-IO-AC / AC / ACplus <ul style="list-style-type: none"> • Interface pour la connexion ext. capteurs et équipement (contact de porte, lumière, etc.) • 2xRel-Sort, 2xEnt, batt. secours, audio • Alimentation via câble réseau/ 230V / 230V tamponné par batterie • Compatible avec M12
Prix (HT) :	Kit (2 p.) 298 EUR (MX-2Wire-Set-PW)	198 EUR (MX-ExtIO)	à partir de 298 EUR (MX-CAMIO)

CamIO AC & ACplus:
jusqu'à épaissement des stocks