

Allround M24 摄像机



更丰富, 更真实

经济实惠的高性能摄像机, 可任意更换镜头, 户内外皆宜全天候使用。支持机内存储, 可内置容量为16GB的存储卡。最高图像分辨率为3.1百万, 比CIF图像清晰30多倍!



配备L11镜头实现180度全景

MOBOTIX 高分辨率摄像机可代替6台普通摄像机 ...

- 镜头可任选: 长焦或广角, 日用或夜用
- 用途广, 可用作普通的网络摄像机, 也可用作专业的视频监控摄像机
- 可轻松地以壁挂、柱杆或吸顶形式快速安装
- 集成DVR功能, 支持机内存储高分辨率视频, 存储不占用网络空间
- 结实、免维护、全天候适用、环境温度为-30 °C至+60 °C (IP66)
- 无级平缓数字缩放, 俯仰, 摇转 (虚拟PTZ)
- 内置麦克风、扬声器

..... 售价**598**欧元起, 并包含视频管理软件

*只供应给分销和经销客户 • 价格中不含增值税、关税和运费 • 产品从德国Langmeil出库时的厂商推荐出厂净价 • 保留更新权 • © MOBOTIX AG

M24 - 结实的多功能摄像机

M24摄像机可户内外全天候使用, 可更换镜头, 是具有超值性价比的专业解决方案。镜头可任选: 从鱼镜头 (180°) 或超广角镜头(90°) 到长焦镜头 (15°)。

M24单镜头摄像机技术规格



The HiRes Video Company **MOBOTIX**

M24 Allround 的技术参数






型号	IT, IT-Night, Sec, Sec-Night, Sec-CSVario, Sec-D11	虚拟PTZ	数字俯仰/摇转/缩放, 无级放大至8倍
镜头	L11 (全景鱼镜头), L22 (90° x 67°)	报警/事件	通过多图区智能动态侦测结果、外部信号、温度传感器等触发事件记录, 通过E-mail, FTP, IP-电话 (VoIP, SIP) 传送信息, 图像/声音报警, 加录事件前和事件后的报警图像
最低照度	彩色: 1 lux (t=1/60 秒), 0.05 lux (t=1/1 秒) 黑白: 0.1 lux (t=1/60 秒), 0.005 lux (t=1/1 秒)	音频	内置麦克风和扬声器, 同步音频, 双向对讲, 录音
2 图像传感器	1/2 " CMOS, 逐行扫描	接口	Ethernet 10/100, USB, MxBus
图像最大分辨率	彩色: 2048 x 1536 (3MEGA), 黑白: 1280 x 960 (MEGA)	视频电话	VoIP, SIP, 双向对讲, 遥控摄像机的信号输入和外接设备, 警情显示
图像格式	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; 自定义格式 (例如1000 x 200像素的横形条幅)	安全协议	用户-/组管理, HTTPS/SSL, IP 地址过滤, IEEE 802.1x, 非法入侵检测
最大图像帧频 (M-JPEG) (实时/记录)	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps	认证	EMV (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
最大视频帧频 (MxPEG) (实时/记录/音频)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps	供电形式	全年通过网线供电 (IEEE 802.3af), PoE级别可变, 视运行方式而定, 典型功耗 3 W, 通过 PoE 交换机或 MOBOTIX PoE 供电适配器
压缩格式	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (nur bei Video-VoIP)	防护等级和环境温度	IP65 (DIN EN 60529), -30 至 +60 °C (-22 至 +140 °F)
内部存储	MicroSD 存储卡插槽 (最大32 GB)	外形尺寸和重量	宽 x 深 x 高: 14 x 23 x 19 cm, 重量: 约 750 克
外部存储	在NAS 和PC/服务器上直接存储, 不需额外的存储软件	供货范围	外壳材料为白色高强度塑料 (PBT), 壁挂或吸顶安装的支撑臂可隐藏线缆和 RJ45 嵌入插座, 含镜头, 镜头盖, 固定元件, 安装工具, 网线, 说明书, 软件
软件 (免费提供)	视频管理软件MxEasy, 控制中心软件MxControlCenter		
图像处理	背光补偿, 自动白平衡, 失真校正, 智能视频分析 (智能动态侦测)		

如有技术数据更新, 恕不另行通知!

M24 Allround

M24 单镜头摄像机的选用配件

标准配置 MX-M24M-Sec-D22  <ul style="list-style-type: none"> 多功能摄像机, 可自由更换镜头 包含墙壁安装, 天花板安装套件 安装便捷, 线缆完全隐蔽 	柱杆安装夹 MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> 3 mm 厚白色喷漆不锈钢 2 条不锈钢固定圈适于直径为60-180 mm 的柱杆, 含固定元件 	玻璃镜头保护帽 MX-M24M-OPT-LCSG  <ul style="list-style-type: none"> 在恶劣环境中保护镜头免遭损坏 由耐磨玻璃制成 适用于所有具备M14 螺纹的标准镜头 	网络供电适配器 MX-NPA-PoE-Set  <ul style="list-style-type: none"> 可利用市电或电池提供PoE标准的供电 无需交换机即可直连PC, 得益于网线交差功能 	Mx2wire 媒介转换器 MX-2wire-Set-PW  <ul style="list-style-type: none"> 利用双导线实现带PoE的以太网 适用于包括同轴电缆, 门铃线, 输电线等各类导线。 	ExtIO 扩展模块 MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> 麦克风/扬声器 红外移动侦测传感器 (PIR), 温度传感器 各2个信号输入, 输出口, 2个发光按钮
---	---	--	--	--	---

L11 Fisheye 180°	L22超广角镜头 90°	L32 广角镜头 60°	L43 广角镜头 45°	L65 长焦镜头 31°	L135 长焦镜头 15°	CSVario
						
ca. 180° H x 160° V in 10m ca. unendl. x 110m	视角: 水平90° x 垂直67° 10m处视野: 20.0 x 13.3 m	视角: 水平60° x 垂直45° 10m处视野: 11.5 x 8.2 m	视角: 水平45° x 垂直34° 10m处视野: 8.2 x 6.1 m	视角: 水平31° x 垂直23° 10m处视野: 5.5 x 4.0 m	视角: 水平15° x 垂直11° 10m处视野: 2.6 x 1.9 m	ca. 73° -37° H x 158° - 28° V in 10m ca: 14,8 - 6,7 x 11,1 - 5,0m

M24 - 结实的多功能摄像机

M24摄像机可户内外全天候使用, 可更换镜头, 是具有超值性价比的专业解决方案。镜头可任选: 从鱼镜头 (180°) 或超广角镜头(90°) 到长焦镜头 (15°)。