



Камера MonoDome D24



Наблюдение за помещением под углом 90°



3 лифта под надзором



3 лифта под надзором

Отлично подходит. Внимательно следит.

Элегантность и неприметность по последнему слову техники. Камера D24 FixDome компании MOBOTIX отлично справится с любым заданием. Сменные объективы, различные виды исполнения и крепления, антивандальный комплект позволяют использовать эту камеру в самых разных целях.



Видеосистема высокого разрешения MOBOTIX способна заменить до 6 камер ...

- Камера FixDome имеет привлекательный дизайн, работает со сменными объективами – от телеобъектива до широкоугольных
- Разнообразные области применения – как внутри помещений, так и снаружи
- Комплект для крепления на стену с дополнительным местом под модуль расширения (аккумулятор, UMTS, WLAN и т.д.)
- Встроенное устройство для цифровой записи видео DVR высокого разрешения (4 Гб MicroSD карта включительно)
- Надёжная, требует минимального обслуживания, атмосферостойкая, работает в диапазоне температур от -30 до +60 °C (IP65)
- Цифровое непрерывное увеличение, горизонтальное и вертикальное панорамирование
- Возможна установка двухстороннего домофона через модуль расширения MOBOTIX ExtIO

... по цене от 448 Евро* вместе с ПО для работы с видео

* Указаны рекомендуемые производителем цены с завода в г. Лангмайль, Германия Цены указаны без НДС и других коммерческих расходов
 • Возможны изменения без уведомления • © MOBOTIX AG

D24 – компактная бюджетная камера с высоким разрешением






Благодаря множеству легко сменяемых объективов, камера D24 является оптимальным решением для различных задач. Надёжная купольная камера (IP65) с возможностью оснащения антивандальным комплектом и комплектом для установки на стену или потолок.

Технические характеристики D24 MonoDome	
Модификации	Basic, IT, IT-Night, Sec, Sec-Night
Объективы	формат от 22 до 135 мм, горизонтальный угол обзора от 90° до 15°
Мин. светосила	Цветная съёмка: 1 люкс при 1/60 с, 0,05 люкс при 1/1 с Черно-белая съёмка: 0,1 люкс при 1/60 с, 0,005 люкс при 1/1 с
Датчик изображения	1/2" CMOS, построчная развёртка
Макс. разрешение изображения	Цветная съёмка: 2048 x 1536 (3MEGA), Черно-белая съёмка: 1280 x 960 (Mega)
Формат кадра	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; произвольный формат (напр., 1000 x 200 для Skyline)
Макс. частота кадра (M-JPEG) (прямая трансляция/запись)	VGA: 25 кадр/с, TV-PAL: 18 кадр/с, Mega: 8 кадр/с, 3MEGA: 4 кадр/с
Макс. частота кадра (MxPEG) (прямая трансляция/запись/звук)	VGA: 30 кадр/с, TV-PAL: 30 кадр/с, Mega: 30 кадр/с, 3MEGA: 20 кадр/с
Сжатие изображения	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (только для видео VoIP)
Внутреннее устройство DVR	слот для microSD карт (запись внутри камеры до 64 Гб)
Внешнее устройство хранения информации	непосредственно на NAS или ПК/сервер, дополнительное ПО не требуется
Программное обеспечение (входит в комплект)	ПО для управления съёмкой и видео MxEasy ПО для пульта управления MxControlCenter
Обработка изображения	Компенсация фоновой засветки, автомат. регулировка баланса белого, коррекция искажений, видеодатчик (распознавание движения)
Виртуальная система PTZ	цифровое горизонтальное/вертикальное панормирование/непрерывное 8-кратное увеличение
Сигнал тревоги/события	Инициирование события через встроенную многооконную систему распознавания движения, обработка внешних сигналов, датчик температуры, передача оповещений через электронную почту, FTP, телефония (VoIP, SIP), визуальный/акустический сигнал тревоги, изображения до и после передачи сигнала тревоги
Аудио	Опционально через ExtIO: двусторонняя связь, синхронная с изображением передача звука, аудиозапись, поддержка видео VoIP
Интерфейсы	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Видеотелефон	VoIP/SIP, двусторонняя связь, удалённое управление через кнопки телефона, уведомление о событии
Безопасность	Управление пользователями/группами пользователей, HTTPS/SSL, фильтр IP-адресов, IEEE 802.1x, обнаружение несанкционированного доступа, цифровая подпись изображений
Допуски	ЭМС (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Электропитание	Power over Ethernet (PoE по стандарту IEEE802.3af): разные PoE-классы в зависимости от потребности, потребление: тип 3 W через PoE-коммутатор/ PoE-адаптер MOBOTIX
Условия эксплуатации	IP65 (в соот. с DIN EN 60529), от -30 до +60 °C
Габариты	Ø x В: 16 x 8,6 см, Вес: ок. 350 г
Комплект поставки	Корпус из высокопрочной пластмассы (PBT) белого цвета, ударопрочный купольный плафон (прозрачный), свободный выбор объективов, части для монтажа, монтажный ключ, соединительный кабель, руководство, ПО, 4 Гб microSD (за исключением модели Basic)

Допускается наличие ошибок в документе. Оставляем за собой право внести изменения в техническую информацию.

Аксессуары к D24 MonoDome

Комплект для установки на потолок MX-OPT-IC	Комплект для установки на стену MX-OPT-AP	Антивандалный комплект MX-D24M-Vandal	Крепление на стену MX-OPT-WH	Крепление на столб MX-OPT-MH	Модуль расширения ExtIO MX-ExtIO
					
<ul style="list-style-type: none"> Комплект для установки на потолок, детали для монтажа Простая установка спереди Монтажный размер 150 мм Возможен вариант с кольцом из нержавеющей стали 	<ul style="list-style-type: none"> Комплект для установки на стену и детали для монтажа Закрытый канал для кабеля 165 мм x 37 мм 	<ul style="list-style-type: none"> Купольный плафон повышенной прочности (3 мм поликарбонат) Антивандалное кольцо из нержавеющей стали (полированная, матовая поверхность либо с белым, серебристым или черным лаковым напылением) 	<ul style="list-style-type: none"> Защита от непогоды (IP65) закрывает розетки RJ45 для скрытого монтажа и модуль Patchbox Дополнительное место для модуля расширения (WLAN) 	<ul style="list-style-type: none"> Нержавеющая сталь толщиной 3 мм с лаковым напылением 2 мачтовых хомута из нержавеющей стали для мачт диаметром 60-180 мм вместе с монтажным материалом 	<ul style="list-style-type: none"> Микрофон/Динамик Инфракрасный датчик движения, температурный датчик 2 входных переключающих контакта, 2 выходных переключающих контакта, 2 кнопки с подсветкой

L22 Сверхширокий угол 90°	L32 Широкий угол 60°	L43 Широкий угол 45°	L65 Теле 31°	L135 Теле 15°
				
ок. 90°Г x 67°В на расстоянии 10 м: ок. 20,0 x 13,3 м	ок. 60°Н x 45°В на расстоянии 10 м: ок. 11,5 x 8,2 м	ок. 45°Г x 34°В на расстоянии 10 м: ок. 8,2 x 6,1 м	ок. 31°Г x 23°В на расстоянии 10 м: ок. 5,5 x 4,0 м	ок. 15°Г x 11°В на расстоянии 10 м: ок. 2,6 x 1,9 м

D24 – компактная бюджетная камера с высоким разрешением

Благодаря множеству легко сменяемых объективов, камера D24 является оптимальным решением для различных задач. Надежная купольная камера (IP65) с возможностью оснащения антивандалным комплектом и комплектом для установки на стену или потолок.