



El módulo ExtIO dota a las cámaras de nuevos sentidos

MOBOTIX abre con el nuevo módulo ExtIO posibilidades de aplicación completamente nuevas. El ExtIO se puede conectar a las cámaras directamente a través de USB o por red. Este módulo incorpora en las cámaras MOBOTIX una potente unidad de sonido con micrófono y altavoz, un detector de movimiento por infrarrojos, un sensor de temperatura y contactos de entrada y salida adicionales. En combinación con las dos teclas luminosas pueden implementarse fácilmente instalaciones de abrepuertas y de interfono.

Datos técnicos ExtIO

Interfaces	USB, Ethernet 10/100 Mbit	Indicación de estado	2 LEDs indicadores de estado
Audio/Intercom	Micrófono y potente altavoz, amplificador integrado y ecualizador, Line-In/Line-Out	Homologaciones	CEM (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC parte 15B, AS/NZS3548)
Contactos de entrada	2 contactos de entrada de corte galvanizado, pequeña tensión de seguridad (CA/CC), tensión de conmutación suministrada por ExtIO (también con posibilidad externa)	Tipo de protección	IP65 (DIN EN 60529)
Contactos de salida	2 contactos de salida sin potencial pequeña tensión de seguridad (CA/CC, carga máx. 100 mA)	Temperatura de funcionamiento	-30 a +60 °C (DIN EN 50125)
Sistema de sensores	Detector de movimiento pasivo por IR (PIR), sensor de temperatura para temperatura del entorno, sensor crepuscular, 2 teclas iluminadas	Fuente de alimentación	USB, Power over Ethernet (IEEE 802.3af, clase 2)
		Consumo de energía	Type 1 W
		Dimensiones	Ø x H: 16 x 4,5 cm, compatible con D24 accesorios
		Peso	Aprox. 430 g
		Volumen de suministro	Carcasa de plástico resistente a altas temperaturas (PBT), blanco, pasacables, accesorios de montaje, manual

Información técnica sujeta a cambios sin aviso.

ExtIO


Módulo ExtIO MX-ExtIO



- Micrófono/altavoz
- Detector de movimiento por infrarrojos, sensor de temperatura
- 2 contactos de entrada, 2 contactos de salida, 2 teclas iluminadas

Accesorios disponibles ExtIO

Kit de montaje para empotrar en techo MX-OPT-IC



- Kit instalación techo incl. accesorios montaje
- Montaje fácil de frente
- 150mm en diámetro
- Puede ser pedido (optativo) con anillo de acero inoxidable

Kit de montaje en pared MX-OPT-AP



- Soporte pared incl. accesorios montaje
- Cableado oculto
- 165x37 mm

Soporte pared MX-OPT-WH



- Impermeable (IP65) para ExtIO
- Cubre conexión toma de pared RJ45
- Posibilidad de instalar equipamiento (WLAN)

Soporte poste MX-OPT-MH



- Acero inoxidable de 3mm, acabado de capa de polvo
- 2 cintas de acero inoxidable para diámetros del mastil de 60 a 180 mm con accesorios de montaje

ExtIO – tecnología inteligente en red

El práctico y funcional módulo ExtIO puede conectarse con facilidad a todas las cámaras de MOBOTIX, lo que permite disfrutar de instalaciones abrepuertas y de interfono asequibles.