









Modelos M24

			
Modelo:	M24M-IT-D22	M24M-Sec	M24M-Sec-Night
Interior/Exterior:	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Resolución:	VGA (640x480 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
DVR interno:	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
Audio/Telefonía:	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$798 (MX-M24M-IT-D22)	\$998 (MX-M24M-Sec)	\$998 (MX-M24M-Sec-Night)

			
Modelo:	M24M-Sec-CSVario	M24M-Sec-D11	M24M-Sec-Night-N11
Interior/Exterior:	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP66, -30 a +60 °C	In/Outdoor, IP66, -30 bis +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	CSVario (24 a 54mm) F 1.6-2.3	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0)
Resolución:	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
DVR interno:	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
Audio/Telefonía:	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$1,398 (MX-M24M-Sec-CSVario)	\$1,258 (MX-M24M-Sec-D11)	\$1,258 (MX-M24M-Sec-Night-N11)

Accesorios M22/M24

Nombre:	 Cable de conexión de Ethernet para M24 (1/2/5/10 m)	 Soporte de mástil para M12/M22/M24	 ExtIO
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 conectores RJ45 con sello especial MOBOTIX • de 1, 2, 5 y 10 metros de longitud 	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable lacado con polvo (3 mm) • Montaje en mástiles • Espesor del mástil de 60 a 180 mm • Abrazaderas de mástil (2 udes.), tornillos y arandelas se incluyen en el volumen de entrega 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contactos de entrada y salida de 8-24 V respectivamente • Micrófono con regulación de volumen adaptativa, altavoz, LEDs de estado • Puerto USB, sensor crepuscular • Sensor de temperatura, dos pulsadores
Precios (IVA excl.):	desde \$12 (MX-OPT-CBL-LAN-1)	\$128 (MX-MH-SecureFlex-ESWS)	\$298 (MX-ExtIO)

Modelos M12

Modelo:	M12M-Web-D43	M12D-IT-DNight-D43N43	M12D-Sec-D22D135
Interior/Exterior:	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Solo Gran Angular (43mm, F 2.0), no disponible otras lentes	2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), tele (135mm, F 2.5)
Resolución:	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	2 x VGA (por cada 640x480 pixeles), color & b/n	2 x 3MEGA (por cada 2048x1536 pixeles), color
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	RDSI, Ethernet 10/100	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232
DVR interno:	./.	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD
Audio/Telefonía:	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE ó MX30V • ./.	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT
Prestaciones software:	Generador de logo, FTP, e-mail	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 7 días • Reducido	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	FTP, activado por program. horario/eventos	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$998 (MX-M12M-Web-D43)	\$1,198 (MX-M12D-IT-DNight-D43N43)	\$1,498 (MX-M12D-Sec-D22D135)

Modelo:	M12D-Sec-DNight-D43N43	M12D-Sec-DNight-D22N22	M12D-Sec-R16
Interior/Exterior:	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C	Óptica dual exteriores, IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	2 Grandes Angulares (43mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	2 x Super Grandes Angulares (22mm, F 2.0), DNight: conmutación auto. Día/Noche	2 x Super Grandes Angulares (22mm, F 2.0), 43mm, 135mm
Resolución:	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 14 ips MEGA
Sensibilidad:	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232	RDSI, Ethernet 10/100 RS232
DVR interno:	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Tarjeta CF de 16 GB instalada
Audio/Telefonía:	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT	PoE ó MX30V • 3xIN, 1xOUT
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$1,498 (MX-M12D-Sec-DNight-D43N43)	\$1,598 (MX-M12D-Sec-DNight-D22N22)	desde \$1,848 (MX-M12D-Sec-R16)

Accesorios M12

Nombre:	CamIO-PoE / AC / ACPlus	Soporte de mástil para M12/M22/M24
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz para conectar sensores y dispositivos externos (contacto de puerta, luz, etc.) • 2 salidas de relé, 2 entradas, copia de seguridad, audio • Alimentación eléctrica a través de la red / 230V / 230V con batería de reserva • Compatible con cámaras M12 	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable lacado con polvo (3 mm) • Montaje en mástiles • Espesor del mástil de 60 a 180 mm • Abrazaderas de mástil (2 udes.), tornillos y arandelas se incluyen en el volumen de entrega
Precios (IVA excl.):	desde \$398 (MX-CAMIO)	\$128 (MX-MH-SecureFlex-ESWS)

M12 Montaje en mástil




M12 Montaje en pared y techo



Modelos D24 / Q24

			
Modelo:	D24Mi-Basic-D22	D24M-IT-D22	D24M-Sec/Sec-Night
Interior/Exterior:	Interior, IP54, -20 a +50 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm
Resolución:	VGA (640x480 pixeles), color	VGA (640x480 pixeles), color	D24M-Sec: 3MEGA (2048x1536 pixeles), color D24M-Sec-Night: MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	./.	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	16 ips CIF • 16 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s), color 0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s), b/n
Interfaces:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
DVR interno:	./.	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD	Hasta 64 GB con tarjeta MicroSD
Audio/Telefonía:	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP via ExtIO)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP via ExtIO)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	./.	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	./.	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$648 (MX-D24Mi-Basic-D22)	\$748 (MX-D24M-IT-D22)	\$948 (MX-D24M-Sec/Sec-Night)

			
Modelo:	Q24M-Basic	Q24M-Sec	Q24M-Sec-Night
Interior/Exterior:	Interior, IP54, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C	Inter./Exter., IP65, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0))	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)	Hemisférica (11mm, 360°, F 2.0), Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0)
Resolución:	VGA (640x480 pixeles), color	3MEGA (2048x1536 pixeles), color	MEGA (1280x960 pixeles), b/n
Pan/Tilt/Zoom:	PTZ digital con MxControlCenter	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	16 ips CIF • 16 ips VGA	30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips CIF • 30 ips VGA • 30 ips MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	0,1 lux (t=1/60 s) • 0,005 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	Ethernet 10/100	Ethernet 10/100 USB, MxBus	Ethernet 10/100 USB, MxBus
DVR interno:	./.	Hasta 64 GB con tarjeta MircoSD	Hasta 64 GB con tarjeta MircoSD
Audio/Telefonía:	./.	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE (IEEE 802.3af) • ./.	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO	PoE (IEEE 802.3af) • Via ExtIO
Prestaciones software:	Corrección de distorsión en MxCC, FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, MultiView	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	./.	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	./.	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$798 (MX-Q24Mi-Basic-D11)	\$998 (MX-Q24M-Sec-D11)	\$998 (MX-Q24M-Sec-Night-N11)




Accesorios D22/D24/Q22/Q24 (otros accesorios en www.mobotix.com)

			
Nombre:	D22/D24 Kit antivandalismo	D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje en pared IP65	D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje en pared a 10° IP65
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Domo reforzado (3mm de Policarbonato) • Carcasa vandálica de acero inoxidable (pulido, mate o acabado de capa de polvo en color blanco, plata y negro) 	<ul style="list-style-type: none"> • Soporte pared incl. accesorios montaje • Cableado oculto • Ø 165x37mm • Cámara excluida 	<ul style="list-style-type: none"> • Consta de un soporte superficial y accesorios de montaje para una cámara con una inclinación de 10° • Cámara excluida
Precios (IVA excl.):	\$148 (MX-D24M-Vandal)	\$148 (MX-OPT-AP)	\$148 (MX-OPT-AP-10DEG)

			
Nombre:	D22/D24/Q22/Q24 Kit de montaje para empotrar en techo	D22/D24/Q22/Q24 Soporte pared	D22/D24/Q22/Q24 soporte de esquina y de mástil
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Kit instalación techo con acces. montaje • Montaje fácil de frente • También disponible en negro • Cámara excluida 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la intemperie (IP65) para D22/ D24/Q22/Q24 • Cubre cajas empotradas RJ45 y PatchBox • Posibilidad de instalar equipamiento (WLAN) 	<ul style="list-style-type: none"> • 3mm de acero inoxidable, lacado en polvo • Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm • Accesorios de montaje incl.
Precios (IVA excl.):	\$148 (MX-OPT-IC)	\$148 (MX-OPT-WH)	\$148 (MX-OPT-MH)

Anillo de acero inoxidable optativo MX-OPT-IC-ESMA

Modelos D14

			
Modelo:	D14Di-IT	D14Di-Sec	D14Di-Sec-180°
Interior/Exterior:	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C	Óptica dual interiores, IP54, -30 a +60 °C
Objetivos: (eq. 35mm)	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	Super Gran Angular (22mm, 90°, F 2.0), 32mm, 43mm, 65mm, 135mm	2 Super Grandes Angulares (22mm, 90°, F 2.0)
Resolución:	2 x VGA (cada 640x480 pixel), color & b/n	1 x 3MEGA (2048x1536 pixeles), color 1 x MEGA (1280x960 pixeles), b/n	2 x MEGA (2560 x 960 pixeles)
Pan/Tilt/Zoom:	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)	Continuo 8x zoom & Pan/Tilt (digital)
Vel. Transmisión:	30 ips VGA • 30 ips MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA	30 ips VGA • 30 ips MEGA • 20 ips 3MEGA
Sensibilidad:	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)	1 lux (t=1/60 s) • 0,05 lux (t=1/1 s)
Interfaces:	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus	Ethernet 10/100, RS232, MiniUSB, MxBus
DVR interno:	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD	Hasta 64 GB con tarjeta SD
Audio/Telefonía:	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)	Bidireccional, telefonía IP (VoIP)
Fuente Alim. • Ent./Salida:	PoE ó MX30V	PoE ó MX30V	PoE ó MX30V
Prestaciones software:	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos	FTP, e-mail, gestión de alarmas de vídeo, VideoMotion, Multiview, búsqueda de eventos
Armado • Activación:	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples	Programación 365 días • Eventos múltiples
Almacenamiento Ext:	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS	Hasta 1 Terabyte en PC/Server/NAS
Precios (IVA excl.):	\$1,328 (MX-D14Di-IT)	\$1,628 (MX-D14Di-Sec)	\$1,628 (MX-D14Di-Sec-180°)

Accesorios D14

Nombre:	D14 Soporte angular y de mástil	D14 Soporte pared
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • 3mm de acero inoxidable, acabado de capa de polvo • Circunferencia poste desde 60 hasta 180 mm • Accesorios de montaje incl. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la intemperie (IP65) para D14D-Dome • Robusto y resistente PBT • Cubre cajas empotradas RJ45 y PatchBox • Posibilidad de instalar equipamiento WLAN o GSM/GPRS en el interior de la carcasa • Cable ETH de interconexión incluido (1 m)
Precios (IVA excl.):	\$148 (MX-MH-Dome-ESWS)	\$148 (MX-WH-Dome)

D14 Montaje en angular



D14 Montaje en mástil



Nombre:	D14 Kit antivandalismo	D14 Kit antivandalismo
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Domo reforzado (3mm Polyc.) • Anillo antivandálico de acero inoxidable (pulido o en color mate) 	<ul style="list-style-type: none"> • Domo reforzado (3mm Polyc.) • Anillo antivandálico de acero inoxidable (en acabado de capa de polvo de color blanco, plata y negro)
Precios (IVA excl.):	\$248 (MX-D14-Vandal-ESPO/ESMA)	\$248 (MX-D14-Vandal-PUWH/PUGR/PUBL)

Otros accesorios

Nombre:	Juego de adaptador de alimentación PoE	Rack de alimentación de red para 4/8/20 cámaras	Outdoor PatchBox
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentación eléctrica a través de la red • Para todas las cámaras alimentadas por PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de alimentación para carril DIN • Sólo M12, M22, D12, D22, Q22, V12, DevKit 	<ul style="list-style-type: none"> • Conector de red universal resistente a la intemperie para cable de instalación, cable de interconexión MOBOTIX y cable de interconexión estándar
Precios (IVA excl.):	\$138 (MX-NPA-PoE-Set)	desde \$398 (MX-NPR-4)	\$68 (MX-OPT-Patch1-EXT)
Nombre:	Mx2wire Puro blanco	ExtIO	CamIO-PoE / AC / ACplus
Información:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet y PoE vía dos hilos telefónicos • Hasta 500 metros/30 Mbps (netos) • 7 vatios vía PoE 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contactos de entrada y salida de 8-24 V respectivamente • Micrófono con regulación de volumen adaptativa, altavoz, LEDs de estado • Puerto USB, sensor crepuscular • Sensor de temperatura, dos pulsadores • Todas las cámaras, excepto para M1, M10, D10 y V10 	<ul style="list-style-type: none"> • Interfaz para las conexiones de sensores ext., dispositivos (puerta contacto, luces, etc.) • 2 salidas de relé, 2 entradas, copia de seguridad, audio • Alimentación eléctrica a través de la red / 230V / 230V con batería de reserva • Compatible con M12
Precios (IVA excl.):	Conjunto (2 p.) \$448 (MX-2Wire-Set-PW)	\$298 (MX-ExtIO)	desde \$398 (MX-CAMIO)

CamIO AC & ACplus:
hasta fin de existencias