



Mais controle com CamIO

O módulo de Input/Output CamIO é a plataforma ideal para a montagem de um porteiro eletrônico. Pelas portas de entrada podem ser conectados os botões de campainha ou contatos de alarme, nas portas de saída o dispositivo de abertura de portas, as luzes externas e outros podem ser controlados. O CamIO pode acionar cargas de até 2x500 watts (230 V). Com o alto-falante integrado de grande desempenho, relé de dispositivo de abertura de portas e as duas entradas para botões, entradas de edifício distantes podem ser facilmente equipadas com um porteiro eletrônico.

Dados técnicos CamIO	
Modelos	PoE/AC/ACplus
Interfaces	Ethernet (por terminal de deslocamento de isolante), line-in, speaker-out, 2 contatos de entrada, 2 contatos de saída
Áudio/Intercom	Entrada de microfone e alto-falante de grande desempenho, amplificador de áudio integrado (2,5W/8Ω)
Contatos de entrada	2 contatos de entrada separados galvanicamente: 8 v a 230 v AC, 11v a 325v DC (dependendo do modelo), mín. 2 mA
Contatos de saída	2 contatos de saída (230V/500W AC, 230V/240W DC por relé), deles, 1 relé flutuante, 2º relé aciona a tensão de alimentação. Tensão mínima de 5v, corrente mínima de 100 mA, tensão máxima de 230v AC (dependendo do modelo)
Autorizações	EMV (EN50428, EN55022, EN55024, EN60669-2-1, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Tipo de proteção	IP65 (DIN EN 60529)
Temperatura de operação	-30 a +60 °C (DIN EN 50125)
Alimentação elétrica	Alimentação por Ethernet (PoE); 230V (AC); 230V/bateria (ACplus)
Medidas	LxAxP: 13,6 x 16,2 x 6,7 cm
Peso	PoE: aprox. 470 g; AC: aprox. 470g; ACplus: aprox. 850g
Escopo da entrega	Carenagem de plástico de alta resistência (PBT), branca, braço de parede para montagem de câmera, alto-falante e cabo de alto-falante, acessórios de montagem, luvas para cabo, manual

Sujeito a alterações técnicas e enganos

CamIO	Acessórios disponíveis CamIO	Câmera compatível	
Ampliação de função CamIO MX-CamIO-PoE  <ul style="list-style-type: none"> • Cada qual 2 portas de entrada e de saída • Amplificador de áudio • Entrada para microfone 	Cabo de ligação MX-CamIO-OPT-M12  <ul style="list-style-type: none"> • Cabo de ligação (50 cm) 	Suporte para poste MX-MH-SecureFlex-ESWS  <ul style="list-style-type: none"> • Aço inoxidável pintado a pó de 3 mm • 2 anéis de aço inoxidável para diâmetros de poste de 60-180 mm, incl. material de montagem 	DualNight M12 MX-M12D-Sec  <ul style="list-style-type: none"> • Câmera DualNight com dois sensores de imagens separados para operação diurna e noturna • Comutação diurna/noturna automática

Segurança certificada

A CamIO é certificada pela Associação Alemã de Eletrotécnica, Eletrônica e Tecnologia da Informação (VDE). A alimentação de energia é opcional por cabo de rede (PoE) ou local, em 230 volts.