



## ExtIO 赋予摄像机全新意义

利用最新开发的 ExtIO模块, **MOBOTIX** 为摄像机开辟了一片崭新的应用领域。ExtIO 模块可直接通过USB接口或通过网络与摄像机连接。它为摄像机扩展了一个功能强大的、由麦克风和扬声器组成的音频单元, 一个红外移动侦测感应器, 一个温度感应器以及几个信号输入和输出端口。结合使用两个有灯光照明的按钮, 可以轻松配置门禁视频对讲设备或出入口管理系统。

### ExtIO的技术规格

接口	USB, Ethernet 10/100 Mbit	状态显示	2个LED 状态指示灯
音频	麦克风和扬声器, 集成音频放大器和音频均衡器	认证	EMV (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
输入端口	2 路电势独立的信号输入 超低安全电压(AC/DC) ExtIO已提供开关电源(也可由外部供电)	防护等级	IP65 (DIN EN 60529)
输出端口	2 路零电势信号输出 超低安全电压(AC/DC), 最大电流为100 mA	工作温度	-30 至 +60°C (-22°F 至 +140°F) (DIN EN 50125)
传感器	被动红外移动感应器 (PIR) 温度传感器 亮度感应器 红外遥控感应器 2个有照明的按钮	供电	USB, PoE 网线供电
		功率	典型功耗 1 W
		尺寸	Ø x H: 16 x 4.5 cm, 与D24 安装件相配
		重量	约 430 克
		供货范围	高强塑料材质 (PBT) 的白色外壳, 麦克风接线, 接口密封元件, 网线, 说明书

如有技术数据更新, 恕不另行通知!

### ExtIO

ExtIO 扩展模块  
MX-ExtIO



- 麦克风/扬声器
- 红外移动侦测传感器 (PIR), 温度传感器
- 各2个信号输入, 输出口, 2个发光按钮

嵌入式吸顶安装组件  
MX-OPT-IC



- 由嵌入式吸顶安装外壳和固定元件组成
- 可方便地从前端安装
- 安装孔直径为Ø 150 mm
- 另有不锈钢安装环可选

底座式安装组件  
MX-OPT-AP



- 由圆盒形基座和固定元件组成
- 可隐藏线缆
- 165 mm x 37 mm

户外壁挂安装组件  
MX-OPT-WH



- 为ExtIO遮阳蔽尘阻风挡雨 (IP65)
- 隐藏嵌入式RJ45插座
- 为扩展模块 (WLAN) 预留了空间

柱竿或转角安装夹  
MX-OPT-MH



- 3 mm 厚白色喷漆不锈钢
- 2 条不锈钢固定圈适于直径为60-180 mm的柱杆, 含固定元件

### ExtIO的可选配件

## ExtIO - 系统的智能联络部件

经济实用、功能众多的ExtIO 模块可与所有**MOBOTIX**摄像机结合使用, 轻松配置价廉物美的门禁对讲系统。