

BulletCamera

MOBOTIX MOVE BC-4-IR

Caractéristiques techniques

- Objectif Vari-Focal motorisé avec fonction de mise au point d'une touche unique
- Objectif de 2,7 à 12 mm
- Plage dynamique étendue (WDR) 120 dB
- Diaphragme automatique
- Zoom et mise au point à distance
- Trois types d'alimentation pris en charge (PoE/12 V CC/24 V CA)
- DEL infrarouges intégrées
- IP66 et IK10 (boîtier uniquement)
- Plage de température étendue jusqu'à 65 °C




Fonctionnalités du produit :

- Capteur CMOS à balayage progressif avec une résolution de 4 MP
- WDR multi-exposition
- Plusieurs codecs pris en charge (H.264/H.265/MJPEG)
- Diffusion à faible latence
- Prise en charge de trois flux
- Fonctions vrai jour/nuit (ICR)
- IR DEL (distance d'utilisation jusqu'à 30 m)
- Réduction du bruit compensée par mouvement 3D (MCTF)
- Fonction d'événement intelligent : Sortie externe/Détection de mouvement/Détection de panne réseau/Alarme anti-vandalisme/Événement périodique/Déclenchement manuel/Détection audio
- Superposition de texte et masques de confidentialité
- Prise en charge de carte microSD (SDHC/SDXC)
- Prise en charge du profil ONVIF S/G/T
- Contrôle intelligent du faible débit binaire
- Étanche (IP66)
- IK10 (boîtier uniquement)

Mise au point automatique

La MOBOTIX MOVE BulletCamera BC-4-IR peut effectuer une mise au point automatique rapide et fiable et s'adapter à différentes scènes d'intérieur et d'extérieur grâce à son algorithme exclusif. La mise au point automatique peut être effectuée par la caméra elle-même. Ainsi, aucun réglage de mise au point sur site n'est nécessaire.



WDR 4 MP

La MOBOTIX MOVE BulletCamera BC-4-IR utilise une technologie de traitement d'image de pointe, offrant une résolution de 4 MP pour des vidéos de haute qualité. Sa fonction WDR capture davantage de détails d'image dans des conditions de faible luminosité, telles que l'entrée, l'aire de chargement d'un entrepôt ou le parking.



Caractéristiques techniques

MOBOTIX MOVE BulletCamera BC-4-IR		
Numéro de commande MOBOTIX	Mx-BC1A-4-IR	
Image Capteur	4 MP CMOS progressif de 1/3"	
Pixels effectifs	H x V = 2688 x 1512 (4 MP)	
Taille de pixel	2,0 µm	
Fréquence d'image (maximale)	H.264/H.265 : WDR 4 MP à 30 ips + d1 à 30 ips MJPEG : 1080P à 30 ips	
Objectif		
Éclairage minimum	Couleur	0,1 lux
	Noir et blanc	0,01 lux
Objectif	Objectif Vari-Focal motorisé	Mise au point, zoom, P-Iris,
	Distance focale	F1.7, 2,7 à 12 mm
	Horizontal (champ de vision)	103 ° (grand angle), 35 ° (téléobjectif)
	Vertical (champ de vision)	53 ° (grand angle), 23 ° (téléobjectif)

Caméra	
Jour et nuit	Filtre IR-Cut à retrait automatique
Durée de l'obturateur	1 à 1/10 000 s.
WDR	Oui
EIS	Non
Zoom	Optique 4,4x, numérique 10x
Image Paramètres	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, Contrôle d'exposition 2DNR, 3DNR par masquage de mouvement, superposition de texte
Mode Couloir	Rotation de 90 °, 180 °, 270 °
Codec vidéo	
Compression	H.264/H.265/MJPEG
Diffusion vidéo	Jusqu'à 3 flux configurables individuellement au format H.264/H.265/MJPEG Résolution/fréquence d'image/bande passante LBR/VBR/CBR au format H.264/H.265
Codec audio	
Compression	G.711/G.726/AAC/LPCM
Diffusion vidéo	2 voies
Entrée audio	Entrée line-in
Sortie audio	Sortie line-out
Réseau	
Interface	Ethernet 10/100 Mbit/s
Sécurité	Authentification utilisateur/HTTPS/Filtre IP/IEEE 802.1x
Protocoles pris en charge	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2
ONVIF	Conforme au profil S/G/T
Intégration du système	
Analyses	Détection de mouvement/Anti-vandalisme/Détection audio
Déclencheurs d'événement	Entrée externe, analyses, détection de panne réseau, événement périodique, déclenchement manuel
Actions d'événement	Activation de la sortie externe Enregistrement vidéo et audio sur stockage Edge Téléchargement de fichiers : FTP, réseau partagé et e-mail Notification : HTTP, FTP, e-mail

Caractéristiques techniques: MOBOTIX MOVE BulletCamera BC-4-IR

Général		
Boîtier	Métal et plastique	
Alimentation	PoE IEEE802.3af ou 12 V CC, 2,12 A ou 24 V CA ; 13,68 W max	
Connecteurs	RJ45	
	4 entrées alarme, 1 sortie alarme, bornier	
	Bornier 12 V CC	
	Bornier 24 V CA	
	Entrée audio Jack 3,5 mm	
	Sortie audio Jack 3,5 mm	
Éclairage IR	Distance d'éclairage : jusqu'à 30 m	
Stockage	Prise en charge de cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge de l'enregistrement sur NAS	
Classe de protection	IP66/IK10 (boîtier uniquement)	
Conditions de fonctionnement	-30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F) 10 % à 90 %, sans condensation	
Conditions de stockage	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)	
Homologations	CEM	CE/FCC
	Sécurité Environnement	LVD IP66, IK10
Dimensions	ø 92 x 220 mm	
Poids	780 g	

