



Specifiche tecniche

MOBOTIX MxAnalytics App

Motion Detection (Rilevamento movimento), Object Counting (Conteggio oggetti), Heat Mapping (Mappatura del calore)

MxAnalytics App raccoglie dati comportamentali di persone e oggetti. A questo scopo sono stabilite zone di rilevamento e corridoi di conteggio. La telecamera registra quindi la frequenza con cui l'oggetto ha attraversato ogni corridoio di conteggio entro un periodo di tempo definito. In una heatmap, le zone maggiormente frequentate nell'area di rilevamento sono codificate per colore.

- Gratuito e senza licenza, utilizzo illimitato con qualsiasi MOBOTIX telecamera 7
- Rilevamento del movimento in aree riservate (definite)
- Conteggio persone/oggetti basato sul rilevamento del movimento (opzionale: cumulativo)
- Crea heatmap
- Report di conteggio e heatmap generati automaticamente



Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	MxAnalytics App
Supportati MOBOTIX Telecamere	Mx-M73A, Mx-S74A
Firmware minimo della tele- camera	V7.0.6.x
Integrazione MxManagementCenter	- min.MxMC v2.4 - Necessaria licenza di configurazione Advanced

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	Funzionalità di analisi disponibili: <ul style="list-style-type: none">■ Conteggio oggetti/persone■ Heatmap■ Area riservata (rilevamento movimento)■ tabella oraria per abilitare MxAnalytics solo entro orari stabiliti (ad es. orari di apertura)■ Report di conteggio oggetti/persone generati automaticamente■ Report heatmap generati automaticamente■ Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem
Numero massimo di aree di rilevamento	20
Numero massimo di cor- ridoi di conteggio	16
Numero massimo di aree riservate	20
Tipologie di sensori imma- gine supportati	Giorno, Notte, Giorno/Notte
Uso sensore Dual / Multi	Sì
Sistema MxMessageSystem supportato	Sì

Formati esportazione report	Report conteggio: CSV e HTML (visualizzazione tabella) Report heatmap: JPEG
-----------------------------	--

Eventi MOBOTIX	Sì
----------------	----

Eventi ONVIF	*
--------------	---

Requisiti della scena

Posizione della telecamera consigliata	montaggio al soffitto (consigliato), montaggio a parete
--	---

Consigliato altezza installazione (telecamera)	2,5 - 10 m (a seconda della variante delle lenti)
--	---

Angolo di visuale consigliato sull'oggetto	+/- 30° (prospettiva montaggio a soffitto)
--	--

Dimensioni minime oggetto	250px
---------------------------	-------

Specifiche tecniche dell'applicazione

Applicazione sincrona / asincrona	Asincrona
-----------------------------------	-----------

Precisione	Tip. 97% (tenendo conto dei requisiti tecnici e della scena)
------------	--

Numero di frame al secondo elaborati	Tip. 20 fps
--------------------------------------	-------------



[IT_04/21](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tecnici, editoriali od omissioni contenuti nel presente documento Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2020