

Información del producto

Nombre del producto	Vaxtor Container Code Recognition App
Código de pedido	Mx-APP-VX-CON
Cámaras MOBOTIX compatibles	Mx-M73A, mx-S74A
Firmware mínimo de la cámara	v7.1.3.x
Integración con MxManagementCenter	- mín. MxMC v2.4.3 - Configuración: Se requiere una licencia de configuración avanzada - Buscar evento: Licencia de interfaz de Smart Data incluida

Características del producto

Funciones de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">■ Reconocimiento de códigos de contenedores de carga según la ISO 6346■ Resultados en tiempo real:<ul style="list-style-type: none">■ Código de contenedor■ Propietario y origen correspondiente■ Tipo de contenedor■ Dimensiones del contenedor■ Dígito de control■ Validación de dígitos de control■ Registro de reconocimiento (Smart Data/búsqueda de eventos a través de MxManagementCenter)■ Eventos de MOBOTIX a través de MxMessageSystem■ Dos listas de acciones individuales (por ejemplo, acceso concedido/denegado, etc.)■ Flujo libre y modo señalizado
Número máximo de áreas de reconocimiento	+1
Número máximo de matrículas inscritas	1000 por lista
Formatos de metadatos/estadísticas	JSON
Licencia de prueba	Licencia de prueba de 30 días preinstalada

Especificaciones técnicas MOBOTIX Vaxtor Container Code Recognition App

Compatibilidad con MxMessageSystem Sí

Interfaces de integración

- Smart Data de MxMC
- Notificación de IP
- Milestone X-Protect
- Vaxtor Helix
- Integración genérica de terceros a través de XML
- Comparación de interfaces de cámaras compatibles

Eventos de MOBOTIX Sí

Eventos de ONVIF Sí (evento de mensaje genérico)

Códigos de contenedor compatibles

Códigos de contenedor compatibles Especificación del código del contenedor según la norma ISO 6346

Requisitos de escena

Altura de caracteres 20px - 50px

Ángulo vertical máximo 30°

Ángulo horizontal máximo < 25°

Ángulo de inclinación máximo < 25°

Especificaciones técnicas de la aplicación

Aplicación síncrona/asíncrona asincrónica

Ejecución simultánea de otras aplicaciones N.º

Precisión mínimo 99 % (considerando los requisitos de la escena)

Frecuencia de fotogramas procesada típ. 10 fps

Tiempo de detección típ. 900 ms por contenedor



[ES_04/21](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no se hace responsable de los errores técnicos o de redacción ni de las omisiones que pueda contener este documento. Todos los derechos reservados. © MOBOTIX AG 2021