



# Caractéristiques techniques

## MOBOTIX MxAnalytics App

### Détection de mouvement, comptage d'objets, création de cartes thermiques

Le MxAnalytics App enregistre les données relatives au comportement des personnes et des objets. À cette fin, des zones de détection et des couloirs de comptage sont définis. La caméra enregistre ensuite la fréquence de passage de l'objet dans les différents couloirs de comptage pendant une période donnée. Les endroits les plus fréquentés dans la zone de détection sont représentés par un code couleur sur une carte thermique.

- Utilisation gratuite, sans licence et illimitée avec n'importe quelle caméra MOBOTIX 7.
- Détection de mouvement dans les zones interdites (définies)
- Comptage de personnes et d'objets basé sur la détection de mouvement (facultatif : cumulatif)
- Création de cartes thermiques
- Génération automatique de rapports de comptage et de cartes thermiques



# Caractéristiques techniques

## Informations sur le produit

Nom du produit	MxAnalytics App
Pris en charge Caméras MOBOTIX	Mx-M73A, Mx-S74A
Micrologiciel minimum pour la caméra	V7.0.6.x
Intégration MxManagementCenter	- Min. MxMC v2.4 - licence Advanced Config requise

---

## Fonctionnalités du produit

Fonctionnalités de l'application	Fonctions d'analyse disponibles : <ul style="list-style-type: none"><li>■ Comptage de personnes et d'objets</li><li>■ Carte thermique</li><li>■ Zone interdite (détection de mouvement)</li><li>■ grille d'horaires pour activer MxAnalytics uniquement au cours de plages définies (par exemple, les heures d'ouverture)</li><li>■ génération automatique de rapports de comptage de personnes et d'objets</li><li>■ génération automatique de rapports de carte thermique</li><li>■ Événements MOBOTIX via MxMessageSystem</li></ul>
Nombre maximal de zones de détection	20
Nombre maximal de couloirs de comptage	16
Nombre maximal de zones interdites	20
Types de capteurs d'image pris en charge	Jour, Nuit, Jour/Nuit
Utilisation de capteurs doubles/multiples	Oui

---

---

---

Prise en charge de MxMessageSystem	Oui
Formats d'exportation des rapports	Rapports de comptage : CSV et HTML (vue tableau) Rapports de carte thermique : JPEG
Événements MOBOTIX	Oui
Événements ONVIF	Oui (événement de message générique)

---

## Exigences relatives à la scène

Position recommandée pour la caméra	montage au plafond (recommandé), montage mural
Hauteur d'installation recommandée (caméra)	2,5 à 10 m (selon la variante d'objectif)
Angle de vue recommandé sur l'objet	+/- 30° (du point de vue d'une installation au plafond)
Taille minimale de l'objet	250px

---

## Caractéristiques techniques de l'application

Application synchrone/asynchrone	Asynchrone
Précision	Typ. 97 % (en tenant compte des exigences techniques et relatives à la scène)
Nombre d'images traitées par seconde	Typ. 20 ips

---

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

FR\_11/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse D-67722 Langmeil • Tél. : +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX est une marque déposée de MOBOTIX AG enregistrée dans l'Union européenne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Sujet à modification sans préavis. MOBOTIX n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. Tous droits réservés. © MOBOTIX AG2019