



Specifiche tecniche

MOBOTIX MxAnalytics App

Rilevamento movimento, Conteggio oggetti, Heatmap

MxAnalytics App registra i dati comportamentali su persone e oggetti. A tale scopo, vengono definite zone di rilevamento e corridoi di conteggio. La telecamera registra quindi la frequenza con cui l'oggetto attraversa ogni corridoio di conteggio entro un lasso di tempo definito. Le posizioni più frequentate nella zona di rilevamento sono codificate a colori in una heatmap.

- Gratuito e senza licenza, utilizzo illimitato con qualsiasi telecamera MOBOTIX 7.
- Rilevamento del movimento in aree riservate (definite)
- Conteggio persone/oggetti basato sul rilevamento del movimento (opzionale: cumulativo)
- Crea heatmap
- Report di conteggio e heatmap generati automaticamente



Specifiche tecniche

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	MxAnalytics App
Supportati MOBOTIX Telecamere	Mx-M73A, Mx-S74A
Firmware minimo della tele- camera	V7.0.6.x
Integrazione MxManagementCenter	- min. MxMC v2.4 - Necessaria licenza di configurazione Advanced

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	Funzionalità di analisi disponibili: <ul style="list-style-type: none">▪ Conteggio oggetti/persone▪ Mappa termica▪ Area riservata (rilevamento movimento)▪ tabella oraria per abilitare MxAnalytics solo entro orari stabiliti (ad es. orari di apertura)▪ Report di conteggio oggetti/persone generati automaticamente▪ Report heatmap generati automaticamente▪ Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem
Numero massimo di aree di rilevamento	20
Numero massimo di cor- ridoi di conteggio	16
Numero massimo di aree riservate	20
Tipologie di sensori imma- gine supportati	Giorno, Notte, Giorno/Notte
Uso sensore Dual / Multi	Sì

Sistema MxMessageSystem supportato	Sì
Formati esportazione report	Report conteggio: CSV e HTML (visualizzazione tabella) Report heatmap: JPEG
Eventi MOBOTIX	Sì
Eventi ONVIF	Sì (evento messaggio generico)

Requisiti della scena

Posizione della telecamera consigliata	montaggio al soffitto (consigliato), montaggio a parete
Consigliato altezza installazione (telecamera)	2,5 - 10 m (a seconda della variante delle lenti)
Angolo di visuale consigliato sull'oggetto	+/- 30° (prospettiva montaggio a soffitto)
Dimensioni minime oggetto	250px

Specifiche tecniche dell'applicazione

Applicazione sincrona / asincrona	Asincrona
Precisione	Tipo 97% (tenendo conto dei requisiti tecnici e della scena)
Numero di frame al secondo elaborati	Tipo 20 fps

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019