

83
52 BG-LUKO
7912 096 - 7
Zagkks

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
ТЕЛ./ФАКС: 082 841 419



31 700 kg
20.0 t

80 800 l
(-14.80 m)

ГЛА НА ДОМУВАНЕ-РУСЕ-СЕВЕР

Especificaciones técnicas

MOBOTIX Vaxtor UIC - Railway Code Recognition App

Reconocimiento de los números de vagón y coche de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC)

La Vaxtor UIC - Railway Code Recognition App certificada reconoce, basándose en procesos de aprendizaje profundo, los códigos UIC (números de vagones y coches de la Unión Internacional de Ferrocarriles) que se adhieren a la norma internacional. El motor de OCR aprovecha muchas de las integraciones y capacidades de publicación actuales que se han desarrollado a lo largo de muchos años.

- Reconocimiento de los códigos UIC
- Resultados en tiempo real para código UIC, código de país, tipo de vehículo, dígito de control, dirección de desplazamiento
- Aplicaciones Stop/Go y velocidad lenta (<10 km/h) (según la instalación y la selección del módulo)
- Eventos de MOBOTIX a través de MxMessageSystem
- Búsqueda consolidada de eventos mediante la interfaz MxManagementCenter Smart Data y MOBOTIX HUB
- Transferencia de metadatos a través de protocolos de transmisión genéricos e interfaces de terceros predefinidas

 HEVC Advance™

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Especificaciones técnicas

MOBOTIX Vaxtor UIC - Railway Code Recognition App

- Dos listas de acciones individuales (por ejemplo, acceso concedido/denegado, alarma, etc.)
- Flujo libre y modo señalizado

Información del producto

Nombre del producto	Vaxtor UIC - Railway Code Recognition App
Código de pedido	Mx-APP-VX-UIC
Cámaras MOBOTIX compatibles	Mx-M73A, Mx-S74A
Versión de firmware mínima de la cámara	v7.1.4.x
Compatibilidad con MxManagementCenter	<ul style="list-style-type: none">▪ mín. MxMC v2.4.3▪ Configuración: Se requiere una licencia de configuración avanzada▪ Buscar Evento: Licencia de interfaz de Smart Data incluida
Compatibilidad con MOBOTIX HUB.	<ul style="list-style-type: none">▪ Versión mín. de MOBOTIX HUB: 2020 R3▪ Nivel de licencia mín. de MOBOTIX HUB (eventos de análisis): L2▪ Nivel de licencia mín. de MOBOTIX HUB para el complemento de búsqueda de eventos: L4

Características del producto

Funciones de la aplicación	<ul style="list-style-type: none">▪ Reconocimiento de códigos de contenedores de carga según la ISO 6346▪ Resultados en tiempo real:<ul style="list-style-type: none">▪ Código de contenedor▪ Propietario y origen correspondiente▪ Tipo de contenedor▪ Dimensiones del contenedor▪ Dígito de control▪ Validación de dígitos de control▪ Registro de reconocimiento (Smart Data/búsqueda de eventos a través de MxManagementCenter)▪ Eventos de MOBOTIX a través de MxMessageSystem▪ Dos listas de acciones individuales (por ejemplo, acceso concedido/denegado, alarma, etc.)▪ Flujo libre y modo señalizado
Número máximo de áreas de reconocimiento	1

Número máximo de códigos UIC inscritos	5000 por lista
Formatos de metadatos/estadísticas	JSON, XML
Licencia de prueba	Licencia de prueba de 30 días preinstalada
MxMessageSystem compatible	Sí
Interfaces de integración	<ul style="list-style-type: none">■ Smart Data de MxMC■ Notificación de IP■ Milestone X-Protect (eventos de análisis, complemento de transmisión)■ Vaxtor Helix■ Genetec Security Center (eventos personalizados, marcadores)■ Integración genérica de terceros mediante FTP o XML/JSON a través de HTTP(S)■ comparación de interfaces de cámaras compatibles
Eventos de MOBOTIX	Sí
Eventos de ONVIF	Sí (evento de mensaje genérico)

Códigos de ferrocarriles compatibles

Códigos de ferrocarriles compatibles	Números/códigos de vagón según la especificación de la Unión Internacional de Ferrocarriles
--------------------------------------	---

Requisitos de escena

Altura de caracteres	20px - 50px
Ángulo vertical máximo	30°
Ángulo horizontal máximo	< 25°
Ángulo de inclinación máximo	< 25°

Especificaciones técnicas

MOBOTIX Vaxtor UIC - Railway Code Recognition App

Especificaciones técnicas de la aplicación

Aplicación sin-crónica/asíncrona	asincrónica
Ejecución simultánea de otras aplicaciones	N.º
Precisión	mínimo 99 % (considerando los requisitos de la escena)
Frecuencia de fotogramas procesada	típ. 2 fps
Tiempo de detección	típ. 900 ms por vagón

MOBOTIX

BeyondHumanVision

[ES_11/21](#)

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca comercial de MOBOTIX AG registrada en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Sujeto a cambios sin previo aviso. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento. Todos los derechos reservados. ©MOBOTIX AG 2021