



98,9%  
John

# Specifiche tecniche

## MOBOTIX Visage Technologies Face Recognition App

### Riconoscimento dei volti per il controllo degli accessi

L'app confronta e riconosce i volti in base ai dati delle immagini crittografate memorizzati nella fotocamera (descrittori dei volti, non file di immagini reali). L'applicazione ha una probabilità di successo del 97% per le applicazioni di accesso. L'app può essere testata gratuitamente per 30 giorni e attivata per un periodo di 12 o 24 mesi. L'app è ideale per i seguenti settori: Utenze, Energia e Miniere; Industria e Produzione, Governo, Traffico e Trasporti, Commercio al dettaglio, Sanità, Istruzione e Scienza

- Sicurezza per controlli degli accessi, terminali di accesso, transazioni, ecc.
- Telecamera online e offline
- Offre risultati rapidi e affidabili
- Configurazione dell'applicazione anche tramite MxManagementCenter (richiesta la licenza di configurazione Advanced gratuita)
- Può essere utilizzata con tutte le telecamere della MOBOTIX piattaforma di sistema 7

 HEVC Advance™

BeyondHumanVision

**MOBOTIX**

# Specifiche tecniche

## Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	Visage Technologies Face Recognition App
Codice ordine	Mx-APP-VIS-FR-1 (licenza di un anno) Mx-APP-VIS-FR-2 (licenza di due anni)
Supportati Telecamere MOBOTIX	Mx-M73A, Mx-S74A
Firmware minimo della tele- camera	V7.0.4.x
MxManagementCenter Integrazione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ min. MxMC v2.2</li><li>▪ Necessaria licenza di configurazione Advanced</li><li>▪ Interfaccia Smart Data (registro riconoscimento)</li></ul>

## Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bordo completamente lavorato</li><li>▪ Rilevamento e riconoscimento dei volti ottimizzati per il controllo degli accessi</li><li>▪ Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem</li><li>▪ Liste bianche e liste nere</li><li>▪ Registro riconoscimento</li></ul>
Numero massimo di volti rilevati/riconosciuti simultaneamente	4
Numero massimo di volti registrati	1000
Metadati/statistiche formati	JSON
Licenza di prova	Licenza di prova di 30 giorni preinstallata

---

MxMessageSystem supportato	Sì
Interfacce	confronto interfacce della telecamera supportate
Eventi MOBOTIX	Sì
Eventi ONVIF	Sì (evento messaggio generico)

---

## Requisiti della scena

Altezza minima dei volti	1/10 di risoluzione dell'immagine in tempo reale (ad es. 30 px @ VGA)
Consigliato altezza installazione (telecamera)	165 - 210 cm
Angolo orizzontale massimo	10°
Angolo di inclinazione massimo	5°

---

## Specifiche tecniche dell'applicazione

Applicazione sincrona / asincrona	Asincrona
Precisione	Tipo 97% (tenendo conto dei requisiti tecnici e della scena)
Numero di frame al secondo elaborati	Tipo 2 fps
Tempo di riconoscimento	< 1 s
Tempo di rilevamento	Tipo 80 ms
Dimensione dei singoli volti set di dati	1 KB

---

# MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT\_11/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com  
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2020