


# Perché MOBOTIX?

Soluzioni video tecnologiche e innovative



**MOBOTIX**  
Beyond Human Vision



The background is a dark, deep blue or black space. A large, dark, circular shape dominates the center-left. From this circle, numerous thin, wavy lines of light radiate outwards. These lines are primarily blue and green in the upper half and transition to red, orange, and pink in the lower half. Interspersed among these lines are many small, out-of-focus points of light in various colors, including blue, green, red, and yellow, creating a bokeh effect. The overall impression is one of dynamic energy and technological sophistication.

*“Lo slogan della nostra missione ‘Beyond Human Vision’ incarna una filosofia che vede la videosorveglianza come parte integrante di un potenziale più vasto e in cui MOBOTIX rappresenta una piattaforma di riferimento nello sviluppo di soluzioni innovative volte ad affrontare le vere sfide mondiali della produzione, distribuzione, sanità, dei trasporti e di tanti altri settori.”*

Thomas Lausten, CEO di MOBOTIX

# Pionieri nell'industria della videosorveglianza

## MOBOTIX è molto più di un semplice produttore di telecamere

Non ci consideriamo un comune produttore di telecamere. In termini di IoT, i nostri sistemi video sono dei computer dotati di obiettivi, che lavorano in maniera intelligente e vantano capacità di memorizzazione integrate. MOBOTIX si contraddistingue chiaramente come azienda avveniristica a livello globale che sviluppa soluzioni basate su una progettazione e un'impostazione tedesca, considerate particolarmente innovative e di elevata qualità. MOBOTIX vanta soluzioni affidabili, intelligenti e senza compromessi, che possono essere estese praticamente senza limiti e che garantiscono una


sicurezza dell'investimento a lungo termine.

L'azienda rimane fedele ai propri valori chiave e al proprio DNA, inclusi il software proprietario, l'hardware e il codec video MxPEG+, solo per citare alcuni esempi. Tutto è stato sviluppato appositamente per le applicazioni di sicurezza e presenta considerevoli vantaggi in termini di salvaguardia da attacchi e minacce informatiche. Rimarremo fedeli al nostro DNA originale, aprendo al tempo stesso i nostri sistemi per l'integrazione e una maggiore usabilità. Lo standard industriale ONVIF è inc-

luso nei nostri prodotti e ne facilita l'utilizzo in sistemi di gestione video di terze parti, consentendo un'integrazione più semplice all'interno dei progetti.

In qualità di fornitore di soluzioni video, rappresentiamo la scelta giusta per tutti coloro che sono alla ricerca di sistemi intelligenti per migliorare il lavoro, la sicurezza, la qualità della vita. Per mantenere questa promessa, forniamo la combinazione perfetta tra hardware, software e servizi interconnessi.





# Intelligenza integrata


**Non produciamo semplicemente telecamere,  
ma computer dotati di obiettivi**

I sistemi video IP di MOBOTIX sono stati ottimizzati per le applicazioni remote e la tecnologia basata sul cloud, perché sono in grado di ridurre la larghezza di banda del video diminuendo le dimensioni e il frame rate. Ciononostante, i detta-

gli dell'immagine sono comunque disponibili, grazie alla funzione PTZ virtuale onboard. Le telecamere memorizzano video onboard ad alta risoluzione e forniscono su richiesta immagini live e la riproduzione a bassa larghezza di banda. Inoltre, le

telecamere MOBOTIX sono in grado di gestire una memoria circolare video attivata da eventi tramite la rete o Internet. Il canale live e il video registrato sono altamente sicuri, poiché la crittografia video è eseguita già all'interno della telecamera.

La scheda microSD montata all'interno di ogni telecamera MOBOTIX è un dispositivo di memorizzazione di backup che continua ad acquisire le registrazioni video nel caso in cui il dispositivo di registrazione di rete esterno smetta di funzionare (memorizzazione archivio MxFFS). Nel momento in cui viene ristabilita la connessione, la telecamera sincronizzerà nuovamente le registrazioni con il dispositivo di registrazione centrale. Per il processo di failover non è richiesto un NVR o VMS dedicato.



Correzione delle distorsioni in tempo reale all'interno della telecamera


Gestione adattiva della larghezza di banda

Analisi live locale all'interno della telecamera

Semplice configurazione

Funzionamento intuitivo per l'utente





# Sistema decentralizzato

## Il nostro punto di forza più importante

Il primo prodotto lanciato da MOBOTIX è stata una telecamera IP con tecnologia di registrazione e gestione DVR integrata. È stata una prima mondiale. Questo approccio decentralizzato era talmente rivoluzionario che ha cambiato per sempre il settore della videosorveglianza. Poiché la telecamera era completamente autonoma, per la prima volta era possibile fare a meno di costosi


sistemi centralizzati di registrazione.

La piattaforma decentralizzata del sistema MOBOTIX richiede relativamente poche risorse di elaborazione, anche con risoluzioni nell'ordine di megapixel, e risulta pertanto molto più conveniente e facilmente scalabile rispetto ai tradizionali sistemi centralizzati.

Se al sistema vengono aggiunte ulteriori telecamere, è sufficiente ampliare lo spazio di memorizzazione. Non sono richiesti né server dedicati né licenze per il software di registrazione. Questa soluzione a basso costo e con esigenze di manutenzione minime consente ai clienti di risparmiare sia sulla spesa iniziale che durante l'intero ciclo di vita del sistema.

Le telecamere MOBOTIX sono dette "decentralizzate" poiché sono dispositivi abilitati per VMS con funzioni di registrazione video, allarme e gestione della memorizzazione interne alla telecamera.

Le telecamere MOBOTIX non richiedono software di registrazione con licenze per registrare, memorizzare e gestire i video, in quanto il software di gestione si trova già all'interno delle telecamere.



Analisi video e registrazione all'interno della telecamera

Nessun computer

Nessun software aggiuntivo

Nessun registratore video digitale

Nessun punto di guasto

Molto semplice da scalare, massimo livello di affidabilità

# MOBOTIX





# Eccellente qualità di immagine

## Solo i componenti migliori forniscono i risultati migliori

Immagini perfette richiedono una tecnologia perfetta. La storia delle nostre innovazioni è ritenuta leggendaria da molti specialisti del settore della sicurezza; per questo motivo, continuano a scegliere MOBOTIX. Ogni singolo prodotto della nostra linea di punta è costruito scrupolosamente utilizzando le più avanzate tecnologie ottiche, elettroniche, produttive e di controllo della qualità. Utilizziamo solo i sensori CMOS della migliore qualità e sviluppiamo un software di elaborazione delle immagini che consente alle telecamere di produrre immagini straordinariamente chiare e nitide. I dispositivi MOBOTIX vengono continuamente perfezionati nei nostri laboratori in Germania.

### Scarsa luminosità? Nessun problema

La risoluzione massima dei sensori a colori e in bianco e nero ammonta a 6 megapixel. Grazie ai più recenti sensori colore che vantano una maggiore sensibilità alla luce, spesso è possibile utilizzare le telecamere MOBOTIX da giorno con sensori immagine a colori 24 ore su 24, persino in condizioni di scarsa luminosità.

### Performance più elevate e maggiore intelligenza

Le più recenti telecamere IoT decentralizzate di MOBOTIX sfruttano una potente CPU e una piattaforma software in grado di fornire una quantità sensibilmente maggiore di immagini

al secondo, con un livello di dettagli e nitidezza mai riscontrato in precedenza. Ad esempio, trasmettono fino a 34 immagini al secondo in Full HD. Questo garantisce persino una migliore acquisizione dei movimenti rapidi. L'ultima linea di telecamere non è solo più veloce ma dispone anche di una maggiore capacità interna per applicazioni software, quali l'analisi del movimento in 3D con l'MxActivitySensor 2.1 e altre funzionalità di analisi. Gli aggiornamenti software periodici consentono un miglioramento continuo delle prestazioni del sistema di telecamere intelligente. Questo rende ogni sistema video IoT di MOBOTIX un investimento intelligente.



Ogni telecamera viene testata a temperature estreme prima della spedizione.





# Il design unico del sistema modulare


## M16 AllroundDual – Il volto inconfondibile di MOBOTIX

La rinomata telecamera AllroundDual di MOBOTIX bilancia flessibilità e funzionalità, confermando la tendenza nel design del sistema modulare. La M16 presenta sensori immagine intercambiabili per il giorno, la notte e per uso termico, corredati da memoria flash, microfono, altoparlanti, PIR e moduli con funzionalità opzionali.

Collocata all'interno di un alloggiamento resistente alle intemperie (IP66) insieme a un set completo di controlli integrati per la sicurezza informatica, la telecamera offre potenti opzioni di applicazione e integrazione. La M16 è altresì la riprova che standard e innovazione possono realmente coesistere: è infatti il dispositivo di videosorveglianza MOBOTIX che unisce il codec video MxPEG+, sviluppato appositamente per le applicazioni nel settore

della sicurezza, e lo standard di settore H.264 all'interno di un sistema di telecamere compatibile con ONVIF.

La M16, proprio come tutti i modelli di MOBOTIX, trae vantaggio dagli aggiornamenti software periodici che garantiscono affidabilità e apportano ulteriori miglioramenti alle funzionalità, rendendo l'M16 uno dei sistemi di telecamere più intelligenti, ma al contempo flessibili, disponibili sul mercato.



**Il design inconfondibile MOBOTIX**

**Il sistema può essere facilmente (ri)configurato per essere adattato a qualsiasi applicazione dotata di due sensori immagine combinabili**

**L'utente può sostituire facilmente i moduli sensore**

**Non è necessario smontare la telecamera**

# MOBOTIX





# Qualità e affidabilità

## Le telecamere più robuste del settore


MOBOTIX fornisce sistemi di videosorveglianza di alta qualità che garantiscono una sicurezza completa in un mondo moderno e interconnesso. I settori di applicazione includono ambienti che richiedono una sicurezza elevata, come carceri, aeroporti o stadi di calcio, dato che i sistemi MOBOTIX non hanno limiti in termini di numero di utenti o di telecamere. Il sistema di gestione video professionale e l'analisi video sono parte integrante dell'offerta, senza costi aggiuntivi e senza diritti di licenza. Inoltre, gli aggiornamenti software possono essere scaricati gratuitamente e trasformano ogni prodotto MOBOTIX in un investimento a prova di futuro.

### Manutenzione minima

Ogni telecamera MOBOTIX per esterni rappresenta un solido investimento, essendo stata costruita per resistere a condizioni atmosferiche e temperature estreme per un periodo di tempo molto prolungato. Non sono necessari alloggiamenti aggiuntivi né di sistemi di controllo del clima, anche in caso di installazione esterna. L'alloggiamento rinforzato con fibra di vetro protegge la telecamera e resiste alla corrosione e alla luce diretta del sole.




Una telecamera MOBOTIX ha già stabilito un record mondiale essendo la telecamera più alta al mondo. Nel 2011 il team di scienziati Ev-K2 del CNR di Bergamo ha installato una telecamera MOBOTIX standard nei pressi del Kala Patthar (5.675 m), che cattura immagini spettacolari del Monte Everest (8.848 m).



Grazie al basso consumo energetico e al ridotto carico della larghezza di banda delle telecamere MOBOTIX, spesso è sufficiente un semplice cavo di collegamento Ethernet per creare una rete e fornire energia.

Made in Germany

Tempo medio fra guasti (Mean Time Between Failures, MTBF): 80.000 ore (> 9 anni)



# Sicurezza informatica end-to-end

## Il “concetto cactus” di MOBOTIX

MOBOTIX ha sviluppato un “concetto cactus” esemplare volto a garantire la protezione affidabile e completa dei sistemi di videosorveglianza end-to-end. È possibile proteggersi da attacchi informatici complessi grazie a un sistema video intelligente pronto all'uso e in grado di resistere alle sfide sempre nuove della nostra società. Un sistema che garantisce che i dati dell'utente rimangano al proprio posto.

### Tecnologia a prova di violazione con MOBOTIX

Per un maggiore livello di sicurezza della rete e di protezione della pri-

vacy, le telecamere IP di MOBOTIX integrano numerose tecnologie di sicurezza particolari:

- La password cliente può essere ripristinata solo nello stabilimento MOBOTIX, eliminando qualsiasi possibilità di accesso alla telecamera a ladri o hacker.
- Password lunghissime (fino a 99 caratteri) con algoritmo SHA-512 e la visualizzazione del livello di sicurezza della password.
- Il server della telecamera riconosce e blocca l'esecuzione di script esterni.
- Protezione efficace da attacchi sferrati con il metodo “forza bruta”, in cui gli hacker testano sistematicamente password, e notifiche

e-mail in caso di ripetuti tentativi di accesso.

- La scansione degli indirizzi di rete è impedita dai numeri di porta assegnati individualmente.
- Le telecamere garantiscono l'accesso esclusivamente a indirizzi IP definiti.
- Crittografia dei dati a 128 bit altamente sicura su tutte le unità di memorizzazione e i percorsi di trasmissione (MxFFS).
- I firmware approvati e testati della telecamera non ammettono malware.
- L'accesso alle telecamere è registrato automaticamente sul server Web.



Oggi il rischio di attacchi informatici rappresenta un problema, anche per i sistemi di videosorveglianza

MOBOTIX fornisce una soluzione che supera di gran lunga lo standard di settore

Concetto di sicurezza cifrato end-to-end

Il sistema MOBOTIX è stato testato con successo da un'azienda esterna

# MOBOTIX






## MxActivitySensor

Il sensore video più affidabile nelle situazioni più difficili

MxActivitySensor è una tecnologia rivoluzionaria di MOBOTIX che registra esclusivamente i reali spostamenti di persone e oggetti, ignorando tutti i cambiamenti superflui dell'area videosorvegliata, quali pioggia, neve, nuvole, alberi o arbusti mossi dal vento. Grazie allo sviluppo di MxActivitySensor, MOBOTIX ha reinventato il rilevamento del movimento su video, offrendo una riduzione dei falsi allarmi fino al 90% rispetto ai sistemi tradizionali di rilevamento del movimento in video (VMD).

### Una tecnologia rivoluzionaria

MxActivitySensor supera i tradizionali sistemi di rilevamento del movimento poiché è in grado di rilevare con accuratezza i movimenti abituali di uomini e veicoli. Questa tecnologia innovativa anticipa di alcuni anni tutti gli altri sistemi VMD.



Compensazione condizioni meteorologiche

Nessun costo aggiuntivo


Configurazione automatica



## MxAnalytics

Analisi video e rilevamento dei comportamenti

Le telecamere emisferiche MOBOTIX rappresentano la soluzione perfetta per monitorare negozi ed altri locali di vendita. MOBOTIX ha infatti incluso all'interno della telecamera un pacchetto di analisi video per poter visualizzare attività con mappe di calore e contare gli oggetti in corridoi definibili dall'utente, generando report automatici. Il pacchetto analizza anche il comportamento degli oggetti in movimento ed è in grado di creare allarmi automatici se, ad esempio, tali oggetti si fermano, ruotano o cambiano direzione. L'analisi video non richiede né workstation né carico di rete poiché l'elaborazione viene effettuata onboard su ciascuna telecamera. Ciò risulta in una maggiore affidabilità e una riduzione dei costi complessivi del sistema.



Mappe di calore con punti caldi, statistiche oggetti e persone, eventi di comportamento multipli

Nessun prodotto hardware o software aggiuntivo richiesto

Nessun tipo di licenza




## MxPEG+

### Il codec video ottimizzato per la sicurezza

MOBOTIX ha sviluppato MxPEG+ poiché i codec di compressione video esistenti non erano considerati idonei ai sistemi di videosorveglianza. MxPEG+ è l'unico codec video specificamente progettato per le soluzioni di videosorveglianza IP che garantisce che le immagini fisse risultino appena sfocate, ottenendo immagini nitide anche di oggetti in movimento.

MxPEG+ è aperto, disponibile e integrato in tutti i principali sistemi VMS professionali di terze parti presenti sul mercato. Rispetto all'H.264, offre anche il più breve tempo di reazione tra quanto avviene sulla scena e la visualizzazione sullo schermo, e supporta risoluzioni video fino a 6 megapixel e superiori.



Il più breve tempo di reazione tra due immagini


Progettato per la videosorveglianza  
Aperto e senza licenza  
Ogni singola immagine è nitida



## Dual Thermal

### Inventore delle telecamere termiche IP a doppia ottica

Il sistema termico a doppia ottica supporta automaticamente un secondo sensore video ottico aggiuntivo con risoluzione da 6 MP. Grazie al sensore video onboard "MxActivitySensor", la telecamera termica rappresenta lo strumento migliore per rilevare e segnalare oggetti in movimento in condizioni di completa oscurità. La telecamera termica è in grado di attivare automaticamente allarmi e messaggi se le temperature nelle zone definite dall'utente differiscono dall'intervallo predefinito. L'immagine termica può essere sovrapposta all'immagine visiva per individuare i punti caldi. Gli allarmi di temperatura automatici, vitali per rilevare potenziali incendi o fonti di calore, possono essere generati automaticamente con la radiometria termica (TR).



Combinazione di sensori termici e ottici, è il sistema di telecamere a doppia ottica più innovativo al mondo, poiché unisce moduli termici, video e MxActivity in un unico dispositivo in grado di acquisire eventi anche nell'oscurità più assoluta.

Concetto unico con sensori immagine termici e/o ottici  
Sistema di telecamere termiche MOBOTIX conveniente  
Soluzione ottimale per la videosorveglianza di perimetri, prevenzione degli incendi, ottimizzazione dei processi, controllo degli impianti elettrici ecc.

# MOBOTIX





## MxBus (solo Mx6)

Estensione funzionale e intelligente per i sistemi IoT di MOBOTIX

Inizialmente sviluppato per il videocitofono IP di MOBOTIX, il sistema MxBus crittografato (128 bit) rappresenta un sistema di comunicazione semplice, economico e facilmente espandibile, ideale per numerose periferiche delle telecamere IoT di MOBOTIX. MxBus rappresenta un componente centrale nel sistema decentralizzato di MOBOTIX.

Grazie al sistema MxBus, le funzioni I/O per i sistemi domestici e gli impianti di allarme intelligenti possono essere facilmente estese alle telecamere o al videocitofono IP. MOBOTIX offre accessori per I/O, GPS, temperatura ed altro, oltre a sensori di prossimità azionati da radar via MxBus.

Trasmissione crittografata dei dati (9.600 baud) e potenza

Fornitura e utilizzo contemporaneo di massimo 7 moduli MxBus su una telecamera

Massima lunghezza del cavo a due conduttori per MxBus: 100 m (robusto cavo YSTY, diametro dell'anima dai 0,6 ai 0,8 mm)

Configurazione dei moduli MxBus mediante il software della telecamera (firmware)

MxBus viene fornito come funzione standard per tutti i sistemi video IoT di MOBOTIX



## NAS MOBOTIX

Memorizzazione MOBOTIX e registratore ONVIF-S

Un dispositivo di memorizzazione perfetto per le telecamere MOBOTIX IoT, le telecamere **MOBOTIX MOVE** e le telecamere IP con profilo ONVIF-S. Grazie al nostro VMS (MxMC 2.0 e superiori), l'utente può riprodurre tutte le registrazioni di MxNAS incluse le riprese ONVIF-S. Una soluzione completa altamente efficiente dotata di un'archiviazione sicura dei dati da un'unica fonte, che ora consente di combinare facilmente componenti video decentralizzati e centralizzati.

- Il software di registrazione integrato supporta MJPEG, H.264 e telecamere di rete compatibili con ONVIF-S
- Numero illimitato di canali di registrazione per le telecamere IoT di MOBOTIX (con codec video MxPEG+)
- Swapping a caldo del disco rigido, alimentazione ridondante e supporto per JBOD esterno
- Interamente supportato da MOBOTIX

Il software di registrazione supporta le telecamere MOBOTIX MOVE e le telecamere ONVIF di parti terze

Predisposto per un massimo di 32 canali di registrazione ONVIF

Nessuna licenza richiesta per le telecamere IoT di MOBOTIX



## A prova di futuro al 100%

### Valore aggiunto e intelligenza artificiale

L'intelligenza decentralizzata del nostro sistema di telecamere è cruciale per l'intelligenza artificiale e agevola i nostri prodotti nella comunicazione con altri sensori e dispositivi della rete, contribuendo a concepire soluzioni "Beyond Human Vision". Grazie alla combinazione di diverse tecnologie con sensori, queste soluzioni permettono di individuare minacce in modo affidabile e, se riscontrate, di avviare autonomamente azioni di difesa. Al tempo stesso, la funzione di analisi dei dati all'avanguardia, presente all'interno della stessa telecamera, aiuta gli utenti ad aumentare l'efficienza dei processi e a sviluppare modelli aziendali innovativi. Gli aggiornamenti software futuri consentiranno funzioni completamente nuove, come il riconoscimento delle targhe delle automobili, dei volti o delle voci.



## Garanzia estesa fino a 8 anni

Noi di MOBOTIX non parliamo solo di qualità. La facciamo nostra.

Per questo motivo, abbiamo esteso la nostra garanzia standard a tre anni: Il nuovo schema per RMA e garanzia si applica all'intera gamma di telecamere Mx6 e MOBOTIX 7, MxThinClient, ai box interfaccia e ai sensori Mx, a Mx2wire+, MxSwitch, MxSplitProtect e a tutti i relativi accessori. Tutti i prodotti della serie MOBOTIX MOVE hanno una garanzia di due anni. I componenti soggetti a usura, quali batterie e schede microSD, sono coperti da una garanzia di sei mesi. Per la linea Mx6 e MOBOTIX 7, insieme ai prodotti, è possibile acquistare un'estensione di garanzia fino a un massimo di cinque anni aggiuntivi presso i rivenditori MOBOTIX.



Garanzia standard di 3 anni, ampliabile fino a otto anni per la linea di telecamere Mx6 di MOBOTIX

Garanzia di 2 anni sulle telecamere MOBOTIX MOVE

# MOBOTIX



# MOBOTIX 7 – Aperta a tutte le esigenze

## Multi Sensore



**M73 – High Performance**

La telecamera high end M73 è la prima telecamera MOBOTIX ad avere spazio per 3 moduli. Vi stupirà con la più moderna e potente tecnologia di sistema. Grazie al supporto app modulare MOBOTIX, è adatta pressoché a qualunque applicazione immaginabile.

fino a 3 sensori di immagine e moduli funzionali

A parete/su palo

RAL 7039 grigio/RAL 9003 bianca



**M73 – Termocamera**

La telecamera MOBOTIX 7 M73 può ora essere equipaggiata con moduli sensori termici da 50 mK - anche retroattivamente! Grazie all'aumento del numero di pixel con i moduli termici VGA, è possibile rilevare ancora più dettagli, coprire aree ancora più grandi e registrare differenze di temperatura da distanze ancora maggiori.

fino a 3 sensori di immagine e moduli funzionali

A parete/su palo

RAL 7039 grigio/RAL 9003 bianca



**S74 – multitasking**

Più sicurezza. Più angolazioni. Più opportunità. Nessuna telecamera MOBOTIX è mai stata così flessibile prima d'ora. Fino a 4 moduli disponibili. Realizzata per soddisfare le più svariate richieste e adattarsi a impieghi sempre diversi. MOBOTIX S74 detta gli standard in termini di flessibilità, qualità e modularità.

fino a 4 sensori di immagine e moduli funzionali

A parete/a soffitto/Nascosta



**S74 – Termocamera**

All'alloggiamento della telecamera installabile in modo invisibile vengono collegati moduli sensore termici (CIF oppure VGA) cavi sensori lunghi fino a tre metri. Ciò consente sia di soddisfare i più esigenti requisiti di montaggio sia di monitorare diverse aree distinte con un'unica telecamera.

fino a 4 sensori di immagine e moduli funzionali

A parete/a soffitto/Nascosta

## Opzioni di montaggio



Montaggio a parete



Montaggio a parete



DualMount



DualMount



Montaggio su palo



Montaggio su palo



SingleMount



SingleMount



PTMount




PTMount Thermal



Long Cable-Extender



Long Cable-Extender





# MOBOTIX 7 – Aperta a tutte le esigenze

## Dome & Hemispheric



**D71 Dome**

Discreta nell'aspetto e ricca di possibilità: questa è MOBOTIX D71 Fix-Dome. Questa compatta videocamera a obiettivo singolo è protetta da una cupola resistente agli urti e alle intemperie. Tre assi mobili manuali consentono di allineare con precisione le ottiche configurabili.

1x 95° bis 15°

Giorno/Notte

A parete/a soffitto/su palo



**Q71 Hemispheric**

La videocamera MOBOTIX Q71 vede tutto, sempre. La sua ottica a 360° arriva ovunque. Per la prima volta, infrarossi e LED a luce bianca sono uniti in una videocamera emisferica. Così anche la notte sarà a colori! 12 megapixel e funzione WDR assicurano immagini brillanti e una notevole precisione nei dettagli. La funzione audio integrata permette di udire i suoni.

1x 180°

Giorno/Notte

A parete/a soffitto/su palo

## Opzioni di montaggio



Montaggio a parete



Montaggio a parete



Montaggio su palo



Montaggio su palo



Scatola da incasso



Scatola da incasso



Set per l'installazione a soffitto



Set per l'installazione a soffitto



# MOBOTIX 7 Apps

## Certified & Custom Apps


### Certified Apps

Le Certified Apps sono app per telecamera MOBOTIX professionali basate sul deep learning di partner rinomati esplicitamente verificate e certificate da MOBOTIX. Tutte le Certified Apps soddisfano i più alti requisiti in termini di sicurezza informatica. Poiché il sistema è fortemente modulabile, gli utenti possono utilizzare nei loro sistemi video le app che rispondono in modo specifico alle loro esigenze. Le Certified Apps sono tutte già preinstallate nel firmware della telecamera MOBOTIX M73 e possono essere testate gratuitamente per 30 giorni.

### Custom Apps

In qualità di partner, clienti o utenti potete sviluppare e programmare le vostre soluzioni app per le telecamere M73 utilizzando il software MOBOTIX e il Development Kit (SDK). Con queste Custom Apps sarete in grado di rispondere a esigenze assolutamente specifiche.

### Apps di esempio:



**AI-FaceDetect Deep**

AI-FaceDetect Deep realizza il conteggio delle persone in base al loro volto, con la possibilità di rilevare lo stato di usura delle mascherine.




**AI-Crowd Deep**

Stima il numero di persone e rileva il distanziamento sociale all'interno di ambienti affollati.



**Vaxtor & FFGroup LPR**

Con l'app è possibile riconoscere le targhe dei veicoli di tutto il mondo e confrontarle con "block/allow list", ad es. per il controllo degli accessi.



**MOBOTIX Analytics AI**

Rilevare oggetti, contare persone/oggetti (anche cumulati), rilevare movimenti in aree ristrette e creare mappe termiche. Tutto in una sola app!



**IRIS Core AI Analytics**

Questa speciale applicazione è in grado di riconoscere le effrazioni anche quando le persone o i veicoli occupano solo una minima parte del campo visivo.



**Railway Code Recognition**

Soluzione di analisi video basata sull'intelligenza artificiale per riconoscere i numeri a 12 cifre dei vagoni dell'Unione Internazionale delle Ferrovie.




**Container Code Recognition**

La nuova app riconosce i codici dei container cargo secondo la norma ISO 6346 con una precisione superiore al 99%.



**Airplane Identification**

Il software riconosce i codici identificativi impressi sugli aerei. Questa funzione è particolarmente utile e importante nel caso degli aerei privati e leggeri non dotati di transponder.







**AI-Fire**

Rilevamento precoce di fiamme in interni ed esterni (ad es. veicoli, container). Non è necessario un sensore termico.



**LPR/Dangerous Goods**

L'applicazione riconosce le targhe di tutto il mondo e simultaneamente rileva le targhe di merci pericolose.



**AI-Road3D**

AI-Road3D è l'applicazione completa di analisi video per il monitoraggio del traffico e per le smart city.



**AI-Parking**

Classificazione dei veicoli. Riconosce la presenza di parcheggi liberi o occupati.



### Panoramica di tutte le MOBOTIX Certified Apps

[www.mobotix.com/it/mobotix-certified-apps](http://www.mobotix.com/it/mobotix-certified-apps)



# Sistemi video IoT per ambienti esterni

## Doppia ottica



**M16**  
**AllroundDual**

Grazie alle sue caratteristiche eccezionali, il nostro fiore all'occhiello fornisce video in colori brillanti durante il giorno e riprese in bianco e nero a contrasto elevato in condizioni di oscurità. Il passaggio dal sensore giorno a quello notte è completamente digitale e non richiede la sostituzione di parti meccaniche. Questo garantisce un processo altamente affidabile in qualsiasi condizione meteo.

2x da 180° a 8°

Giorno/Notte

A parete/a soffitto/su palo



**D16**  
**DualDome**

Assomiglia a una classica telecamera a cupola, ma guardando meglio si noterà che è un vero e proprio sistema MOBOTIX. I due obiettivi possono essere orientati indipendentemente l'uno dall'altro, garantendo prospettive d'immagine e applicazioni completamente nuove.

2x da 103° a 15°

Giorno/Notte

A parete/a soffitto/su palo



**S16**  
**DualFlex**

Grazie al suo design altamente flessibile, all'alloggiamento della telecamera particolarmente compatto e ai moduli sensore che possono essere posizionati entrambi a una distanza fino a 3 m, la S16 copre due aree in una sola volta. Il tutto restando quasi invisibile.

2x da 180° a 8°

Giorno/Notte

A parete/a soffitto

Nascosta



**V16**  
**Vandalism**

Il nostro sistema di telecamere ad alta sicurezza e a prova di proiettile per l'impiego in zone ad alto rischio. Con la sua corazza in acciaio inossidabile e la tecnologia video fotosensibile di MOBOTIX, la V16 garantisce una panoramica costante all'interno e all'esterno degli edifici che sono a rischio di vandalismo.

2x 90°/45°

Giorno/Notte

Ad angolo

## Opzioni di installazione



Montaggio a parete/montaggio a soffitto



Set di montaggio a parete/su palo



SurroundMount



Montaggio su palo



Montaggio a parete



HaloMount




DualMount



PTMount



SpeakerMount



# Sistemi video IoT per ambienti interni

## Mono-ottica



**M26**  
**Allround**

La M26 dispone della gamma completa degli obiettivi HD MOBOTIX di qualità: dall'obiettivo fisheye con un angolo di rilevamento a 180° al teleobiettivo a 7°, che può essere impiegato per catturare la targa dei veicoli persino da una distanza di 70 m.



**D26**  
**Dome**

La D26 è perfetta per le applicazioni che richiedono un design classico della telecamera con una cupola resistente agli urti. I componenti interni della telecamera, però, non sono affatto tradizionali e vantano le tecnologie innovative di un sistema di videosorveglianza completo.



**Q26**  
**Hemispheric**

La telecamera emisferica Q26 si distingue per il suo design elegante e la sua visuale a 360° ad alta risoluzione. La telecamera riesce a coprire l'intera area di una stanza e può sostituire fino a quattro telecamere tradizionali.



**S26**  
**Flex**

Vede tutto pur restando invisibile. La S26 con tecnologia Hemispheric è una telecamera speciale estremamente funzionale. Questo sistema compatto può essere integrato in modo così discreto che al termine dell'installazione della telecamera si noterà solo l'obiettivo.

1x da 180° a 8°

Giorno o notte

A parete/a soffitto/su palo

1x da 103° a 15°

Giorno o notte

A parete/a soffitto/su palo

1x 180°

Giorno o notte

A parete/a soffitto/su palo

1x 180°

Giorno o notte

Nascosta

## Opzioni di installazione



Montaggio a parete/montaggio a soffitto



A sbalzo



A sbalzo




AudioMount

Ancora più flessibili: le serie S26B/S16B possono essere inoltre utilizzate come videocitofoni alternativi alla T26B.



Montaggio su palo



Set di montaggio a parete/su palo




Set di montaggio a parete/su palo



Montaggio a parete



Montaggio a parete



Montaggio su palo



A incasso



# Sistemi video IoT per ambienti interni

## Mono-ottica



**i26**  
**Indoor 180°**

La i26 è la discreta variante per ambienti interni per l'installazione a incasso o a sbalzo. Grazie a un angolo di visuale orizzontale fino a 180° e a un alloggiamento leggermente allineato verso il basso, il sistema fornisce immagini panoramiche ad alta risoluzione di eventi interi.

1x da 180° a 15°

Giorno o notte

A parete



**c26**  
**Indoor 360°**

Ideale per una rapida installazione su controsoffitti. Con un diametro di 12 centimetri e un peso di circa 200 grammi, la c26 è il sistema video emisferico completo più piccolo e leggero. Si presta particolarmente bene per il commercio al dettaglio: la telecamera, infatti, può memorizzare i movimenti dei clienti in mappe di calore.

1x da 180° a 15°

Giorno o notte

A soffitto/ad angolo



**p26**  
**Indoor PT**

Grazie alla funzione di inclinazione e brandeggio manuale, l'obiettivo può essere regolato in modo molto semplice e preciso in direzione dell'area da monitorare. La p26 monta un obiettivo super-grandangolare. Se installata in un angolo del soffitto, è in grado di monitorare tutta la stanza ad alta risoluzione.

1x da 180° a 15°

Giorno o notte

A soffitto/a parete



**v26**  
**Indoor Dome**

La telecamera a cupola, disponibile in nero o in bianco, può essere equipaggiata con sei obiettivi HD MOBOTIX di qualità con angoli di rilevamento dai 103° ai 15°. È presente un'opzione con installazione a sbalzo dotata di microfono e altoparlante, come il set antivan- dalismo con un anello in acciaio inossidabile e cupola rinforzata.

1x da 103° a 15°

Giorno o notte

A soffitto

## Opzioni di installazione



Set parete a sbalzo



Set parete a sbalzo



Set parete a sbalzo



Set parete a incasso



Montaggio ad angolo



# Sistemi video termici IoT

## Doppia ottica



**M16  
Thermal**

Il sistema video intelligente è dotato di un sensore immagine termico ad alte prestazioni integrato e sfrutta tutti i vantaggi del design della telecamera M16. I due obiettivi, immediatamente adiacenti, consentono la funzione di sovrapposizione termica con la sovrapposizione dell'immagine (termica e ottica) e individuano così la posizione esatta di zone cruciali, quali fumi di un incendio all'interno di un'immagine visibile.



**M16  
Thermal TR**

“TR” è l'abbreviazione di radiometria termica. Questo significa che oltre ad eseguire tutte le funzioni presenti in una telecamera termica MOBOTIX, queste telecamere possiedono un sensore immagine termico calibrato che permette di misurare la radiazione termica lungo tutta l'area di copertura, fino ad arrivare ai singoli pixel. L'assorbimento di potenza di una Thermal TR di MOBOTIX è inferiore a 8 watt.



**S16  
Thermal**

MOBOTIX presenta la telecamera termica a doppia ottica più flessibile al mondo. Utilizzando un cavo sensore fino a tre metri, è possibile collegare al modulo della telecamera, ben nascosto, sia uno che due moduli sensore termici resistenti alle intemperie. Il concetto dietro al design della S16 implica che persino le telecamere termiche possono essere installate in maniera discreta oppure in base alle esigenze specifiche del cliente.



**S16  
Thermal TR**

I valori termici rilevati dalla tecnologia TR sono in grado di attivare automaticamente un evento a partire dalla telecamera (allarme, chiamata, attivazione di un'uscita di commutazione ecc.) nel caso in cui la temperatura vari al di sopra o al di sotto dell'intervallo di attivazione definito. Tutte le impostazioni possono essere regolate mediante il firmware della telecamera, utilizzando il browser.

1x Thermal: 45°/25°/17°

Termico/ottico

A parete/a soffitto/su palo

1x Thermal: 45°/25°/17°

Termico/ottico

A parete/a soffitto/su palo

2x Thermal: 45°/25°/17°

Termica/Termica

A parete/a soffitto/su palo

2x Thermal: 45°/25°/17°

Termica/Termica

A parete/a soffitto/su palo

## Opzioni di installazione



Montaggio a parete/montaggio a soffitto



Montaggio a parete/montaggio a soffitto



PTMount Thermal



PTMount Thermal



Montaggio su palo



Montaggio su palo





# Controllo dell'accesso

## Videocitofono e moduli di accesso T26



**Videocitofono T26**

Il videocitofono digitale è perfettamente personalizzabile all'applicazione richiesta in termini di singoli moduli di sistema.

### Moduli porta



**Telecamera**



**BellRFID**



**KeypadRFID**



**Informazioni**



**Schede RFID**

1 scheda admin e 5  
schede utente  
RFID incluse

### Accessori



**Door Master**

Questo apriporta di sicurezza interno include una batteria tampone per l'accesso alla porta e un sistema di crittografia per i codici di accesso in grado di impedire gli accessi non autorizzati. Compatibile con apriporta standard (da 6 a 12 V CA, 24 V CA/CC) con alimentazione esterna. Disponibile solo in bianco.

### Opzioni di installazione



**Telaio singolo**



**Telaio doppio con  
BellRFID**



**Telaio triplo con BellRFID e  
modulo Info**



**Telaio doppio con  
keypad**



**Telaio triplo con keypad e  
modulo Info**

### Colori disponibili



**Bianco**



**Argento**



**Grigio scuro**



**Nero**

# Controllo dell'accesso


Software per  
dispositivi mobili



## App MOBOTIX LIVE

Terminale mobile per videocitofoni IP di MOBOTIX. Ricevi le notifiche quando il campanello suona, accedi alla visualizzazione live e apri la porta. MOBOTIX LIVE è ora disponibile per il download gratuito nell'Apple Store (per dispositivi iOS con iOS 8 o superiori) e nel Google Store (per dispositivi Android con Android 4.4 o superiori).

## Diagramma installazione





# Programma integrativo

Dispositivi aggiuntivi e strumenti pratici per una soluzione end-to-end completamente integrata



## Box interfaccia

Proteggi la tua telecamera MOBOTIX dai danni provocati da sovratensioni, collega sensori e dispositivi I/O aggiuntivi oppure utilizza il segnale GPS come fonte oraria precisa e per le funzioni di monitoraggio. I box interfaccia sono compatti e resistenti alle intemperie, hanno una larghezza di soli circa 8 cm e sono estremamente pratici e convenienti. Inoltre possono essere montati facilmente in una posizione poco raggiungibile.

Compatti. Intelligenti. Combinabili.



RJ45



LSA

### Overvoltage-Protection-Box

Connettore di rete con protezione da sovratensione

Questo box di protezione di rete consente di proteggere la telecamera MOBOTIX dai danni provocati da sovratensioni fino a 4.000 volt, causate ad esempio da sbalzi di tensione, carichi di tensione eccessivi e fulmini. Viene utilizzato per stabilire una connessione Ethernet tramite un cavo patch (RJ45) MOBOTIX o un morsetto di collegamento a un filo con un cavo di installazione ETH.



NPA

### NPA-Box

Iniettore PoE resistente alle intemperie

Il box Network Power Adapter (NPA) è un box interfaccia utilizzato per stabilire la connessione di rete della telecamera mediante un'alimentazione PoE proveniente da un alimentatore o batterie esterne con una potenza tra i 12 e i 57 V CC. È ideale per i sistemi video mobili alimentati a batteria.



Input



Output



RS232

### Input/Output/232-IO-Box

Ingressi/uscite aggiuntivi

Le soluzioni video di MOBOTIX possono essere facilmente integrate in infrastrutture esistenti grazie alla loro architettura decentralizzata e le opzioni di estensione sono praticamente illimitate. Ciò permette di installare con un budget ridotto una protezione di base ma efficiente e di espanderla gradualmente in base alle proprie necessità.



GPS

### GPS-Box

Fonte oraria precisa e tanto altro

Il box include un sensore crepuscolare e di temperatura per uso esterno e un time server NTP per la sincronizzazione del sistema. Le funzioni di monitoraggio e gli allarmi possono essere configurati nel software della telecamera in base alla posizione, alla velocità, all'illuminazione e alla temperatura. Connessione via cavo a due conduttori (MxBus).



Proximity

### Proximity-Box

Rilevatore di movimento azionato da radar

Grazie alla tecnologia radar integrata, l'MX-Proximity-Box rileva l'avvicinamento e la direzione di movimento degli oggetti, anche attraverso muri di legno, plastica o cartongesso. Il sistema completa la valida tecnologia con sensori PIR e lavora al meglio in un raggio di distanza ridotto fino a otto metri.



BPA

### BPA-Box

Amplificatore di tensione per MxBus

Il box Bus Power Adapter (BPA) alimenta qualsiasi modulo MxBus collegato alla telecamera. Viene fornito con una tensione esterna dai 24 ai 48 V CC. Fornisce una potenza erogata massima di 9 W e permette di alimentare contemporaneamente fino a sette moduli MxBus.

# Programma integrativo

Dispositivi aggiuntivi e strumenti pratici per una soluzione end-to-end completamente integrata



**MxMultiSense**

Modulo multisensore per ambienti interni ed esterni con quattro rilevatori di movimento: un sensore infrarossi passivo (PIR), sensore crepuscolare, sensore temperatura e un sensore acustico (pressione acustica). Telecamera collegata e alimentata mediante MxBus. Facile da installare nei controsoffitti: il dispositivo può essere montato su supporti standard per i faretti da incasso.


Per ambienti interni ed esterni



**Mx2wire+  
Media Converter**

Grazie al plug-and-play, Mx2wire+ trasforma i cavi analogici (per esempio, i cavi inutilizzati del telefono o dell'antenna) in una rete PoE moderna. Con una lunghezza di connessione massima di 500 m, il sistema può essere impiegato come un metodo sicuro e conveniente per collegare e alimentare telecamere IP, videocitofoni e dispositivi PoE standard oppure per connettere un computer alla rete.

Connessione di rete PoE.  
Via cavo a due conduttori.



**MxIRLight &  
MxSplitProtect**

Invisibile all'occhio umano, con illuminazione a risparmio energetico persino in totale oscurità. L'illuminatore a infrarossi MOBOTIX richiede solamente lo standard PoE+ per l'alimentazione. Grazie a MxSplitProtect, non c'è bisogno di posare cavi di rete aggiuntivi, in quanto è possibile collegare fino a due dispositivi PoE (IEEE 802.3af/at) mediante un cavo di rete già esistente.

Illuminatore a infrarossi discreto.  
Installazione intelligente.



**MxThinClient**

Il dispositivo di rete alimentato mediante PoE è la soluzione di MOBOTIX intelligente e facile da utilizzare per visualizzare il live feed delle telecamere o dei videocitofoni su un monitor o su un TV dotato di una porta HDMI. Grazie alla sua "funzione immagine live", offre applicazioni completamente nuove rinunciando a tutti gli elementi di controllo, quali tastiera e mouse.

Adesso MOBOTIX è anche in TV. Pratica interfaccia video IP.



**MxSwitch**

Uno switch di rete da 100 Mbps è un modulo su guida DIN compatto che può essere utilizzato per connettere e alimentare fino a quattro telecamere MOBOTIX o altri dispositivi PoE/PoE+. Inoltre MxSwitch offre una tecnologia Split esclusiva che facilita notevolmente la connessione e l'alimentazione di un videocitofono MOBOTIX.

Più compatta, più ottimale.  
Il PoE+ per guide DIN.



## NAS MOBOTIX (Network Attached Storage)

2-Bay/8 Canali

4-Bay/16 Canali

8-Bay/32 Canali

### Memorizzazione MOBOTIX e registratore ONVIF-S

Un dispositivo di memorizzazione perfetto per le telecamere MOBOTIX IoT, le telecamere MOBOTIX MOVE e le telecamere IP con profilo ONVIF-S. Grazie al nostro VMS (MxMC 2.0 e superiori), l'utente può riprodurre tutte le registrazioni di MxNAS, incluse le riprese ONVIF-S. Una soluzione completa altamente efficiente dotata di un'archiviazione sicura dei dati da un'unica fonte, che ora consente di combinare facilmente componenti video decentralizzati e centralizzati.

- Il software di registrazione integrato supporta MJPEG, H.264 e telecamere di rete compatibili con ONVIF-S
- Numero illimitato di canali di registrazione per le telecamere IoT di MOBOTIX (con codec video MxPEG+)
- Swapping a caldo del disco rigido, alimentazione ridondante e supporto per JBOD esterno
- Il software di registrazione supporta le telecamere MOBOTIX MOVE e le telecamere ONVIF di parti terze
- Predisposto per un massimo di 32 canali di registrazione ONVIF
- Nessuna licenza richiesta per le telecamere IoT di MOBOTIX
- Interamente supportato da MOBOTIX



# MOBOTIX MOVE

Questa nuova gamma di telecamere integra il portfolio di sistemi video IoT MOBOTIX già esistente

Il nostro portfolio di telecamere MOBOTIX non è mai stato così ampio in termini di tecnologia. Questi prodotti permettono di gestire potenzialmente qualsiasi progetto video e di soddisfare pressoché qualsiasi tipo di esigenza. MOBOTIX ha aggiunto la nuova serie MOBOTIX MOVE alla sua attuale gamma di telecamere Mx6. Sono disponibili quattro modelli di telecamere: 2 SpeedDome PTZ, 1 telecamera Bullet, 1 VandalDome. Queste telecamere IP ad alta qualità sono completamente resistenti alle intemperie e sono dotate delle ultime funzionalità standard di cui dispongono i sistemi video centralizzati, come l'illuminazione a infrarossi integrata, il passaggio automatico dalla funzione giorno a quella notte grazie a un filtro di blocco IR meccanico, il Wide Dynamic Range e l'High Speed PTZ. MOBOTIX MOVE è la perfetta gamma integrativa insieme ai nostri sistemi video decentralizzati di alta qualità per l'ultima piattaforma tecnologica Mx6.

Sfrutta il più vasto potenziale di possibilità tecniche di tutti i tempi grazie a MOBOTIX. Nota: le telecamere MOBOTIX MOVE sono **sistemi video centralizzati** in formato ONVIF S/G con H.264 e solitamente richiedono un ulteriore dispositivo di memorizzazione centralizzato (NAS) e un sistema di gestione video che supporta lo standard ONVIF.



**Bullet/VandalBullet**

Telecamera Bullet con profilo ONVIF S/G resistente alle intemperie e con LED IR integrati (fino a 30 m) per un utilizzo sia durante il giorno che durante la notte



**Dome/VandalDome**

Telecamera a cupola con profilo ONVIF S/G, resistente alle intemperie e con LED IR integrati (fino a 30 m) per un utilizzo sia durante il giorno che durante la notte



**SpeedDome**

Telecamera PTZ a cupola motorizzata con profilo ONVIF S/G e resistente alle intemperie



**SpeedDome IR**

Telecamera PTZ a cupola motorizzata con profilo ONVIF S/G, resistente alle intemperie e con LED IR integrati (fino a 200 m) per un utilizzo sia durante il giorno che durante la notte



**Hemispheric**

La telecamera emisferica MOBOTIX MOVE offre una risoluzione fino a 12 MP. È dotata di un alloggiamento IK10 a prova di vandalismo. La potente telecamera per interni, con dewarping sul bordo e sul retro, offre una visione a 360 gradi dell'intera area di sorveglianza. Grazie all'illuminazione IR integrata e al controllo avanzato dell'esposizione, anche il buio non è un problema per questa telecamera. La semplice installazione la rende immediatamente pronta all'uso.



**MOBOTIX MOVE NVR  
(8/16/24 porte)**

MOBOTIX offre ora il MOVE NVR (Network Video Recorder), una soluzione plug & play particolarmente pratica e facile da usare - ideale per sistemi locali di sorveglianza per video con un numero limitato di camere MOVE di MOBOTIX. Questa compatta soluzione di video di estremo a estremo si raccomanda per numerose applicazioni: in negozi, ristoranti o case private - sempre che le funzioni di analisi di video esistenti delle camere MOBOTIX MOVE siano sufficienti. Tutte le camere connesse sono supportate dal software di gestione di video MOBOTIX MOVE NVR integrato, di costo e senza licenza, che è adattato alle camere MOBOTIX MOVE.



# Software

Tutto da un'unica sorgente. Le soluzioni software MOBOTIX intuitive e flessibili per la gestione video, l'analisi video e il controllo del dispositivo



## MxManagementCenter (MxMC)

MxManagementCenter (MxMC) è un sistema di gestione video intuitivo e potente compatibile con i sistemi operativi Windows e iOS. MxMC può essere utilizzato per progetti e installazioni di sicurezza di tutte le dimensioni e con qualsiasi numero di telecamere o di supporti di memorizzazione. È stato progettato per essere intuitivo, altamente performante e sicuro.

- Utilizzo intuitivo unico nel suo genere con Windows e Mac
- Il sistema si adatta agli utenti e si rivela ottimale sia per i principianti che per i professionisti della sicurezza
- Personalizzato sul concetto decentralizzato di MOBOTIX
- Nessun costo in combinazione con le telecamere IoT di MOBOTIX
- Integrazione facoltativa di telecamere ONVIF S e NAS MOBOTIX
- Strumenti pratici per la configurazione della telecamere e la sicurezza del sistema
- Aggiornamenti costanti per ampliare la gamma di funzioni disponibili
- Integrazione del registratore di cassa con Vectron

## MOBOTIX HUB

The Expandable Video Management Platform



MOBOTIX apre nuovi mondi con la piattaforma di gestione video aperta MOBOTIX HUB. Con MOBOTIX HUB, MOBOTIX amplia la sua gamma di prodotti con un software di gestione video professionale che può essere utilizzato ovunque. Da poche telecamere locali a migliaia di dispositivi distribuiti in tutto il mondo, MOBOTIX offre oggi soluzioni di sistema complete per ogni esigenza immaginabile in tutti i settori.

Ad esempio, la piattaforma aperta di gestione video MOBOTIX HUB è in grado di integrare tutti i sistemi video MOBOTIX abilitati ONVIF e più di 10.000 telecamere e dispositivi aggiuntivi in varie località del mondo. Inoltre, la piattaforma ad alte prestazioni mappa la varietà in costante crescita di strumenti di analisi video intelligenti e funzioni aggiuntive.

Mentre le telecamere continuano a costituire la base di ogni sistema, l'uso di un software supplementare di analisi e di eventi basato sull'apprendimento profondo e sull'intelligenza artificiale apre ogni necessaria funzione di protezione, ottimizzazione e sicurezza. Il flusso di lavoro, il business e i processi di produzione possono quindi essere resi più efficienti e sicuri.





# MOBOTIX HUB

The **Expandable** Video Management Platform





A background image of an astronaut in a space suit floating in space, with the Earth's surface visible below. A blue hexagonal box is centered on the page, containing a list of features.

Connessione di tutti i componenti di rete

---

Facile monitoraggio di tutti i sistemi video e di sicurezza

---

Migliore visione d'insieme

---

Funzioni di analisi premium

---

Ottimizzazione dei processi aziendali



Richiedi ora  
l'accesso alla demo!



Richiedi ora l'accesso alla demo!  
[cloud.mobotix.com](https://cloud.mobotix.com)

# MOBOTIX CLOUD

## Ovunque ci si trovi, è possibile vedere!

La tecnologia cloud rappresenta il futuro. Cominciate a sfruttarla da subito! Come piattaforma agile e dinamica, MOBOTIX CLOUD apre possibilità completamente nuove. Accedete ai vostri sistemi di videosorveglianza in modo comodo e sicuro, sempre e ovunque. Gestite le vostre telecamere e gli utenti autorizzati in modo semplice ed efficiente, direttamente da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o PC.


## Sempre sicuri e senza pensieri.

- Iniziate subito con Bridge (hardware) e app
- Sicuro dal punto di vista informatico e conforme al GDPR
- Protetto dai guasti tramite Bridge (buffer)
- Compatibile con tutti i sistemi MOBOTIX e le telecamere ONVIF
- Si paga solo per ciò che si usa
- Assistenza completa da un unico fornitore, inclusa l'installazione delle telecamere
- Circa una dozzina di centri dati, archiviazione dei dati sempre nella vostra regione
- L'affidabilità di MOBOTIX con oltre 20 anni di esperienza

## Semplice. Sempre. Ovunque.

- Nessun server locale richiesto
- Plug & Play: utilizzo semplice
- Non sono necessarie conoscenze informatiche
- Disponibile 24 ore su 24
- Accesso ai sistemi di videosorveglianza ovunque vi troviate
- Agile, flessibile e scalabile





## Industria

### STO AG, Germania: la videosorveglianza intelligente per un'efficiente ottimizzazione dei processi

L'azienda leader nella produzione di sistemi di isolamento e rivestimento si affida alle soluzioni IoT intelligenti di MOBOTIX per garantire il regolare funzionamento dei processi produttivi. STO AG utilizza otto telecamere AllroundDual e dodici telecamere Allround che forniscono immagini ad alta risoluzione 24 ore su 24 per monitorare gli impianti di produzione, prevenire i tempi di fermo macchina e fornire una precisa analisi dei guasti.



## Commercio al dettaglio

### Brighton Toyota, Australia: la videosorveglianza come misura preventiva e di sicurezza

La più grande concessionaria TOYOTA in Australia è spesso presa di mira da ladri e scassinatori. Per proteggere questa vasta area, MOBOTIX ha sviluppato un concetto di sicurezza intelligente che sfrutta poche ma potenti telecamere. Dotata di un sensore Moonlight fotosensibile da 6 megapixel e di un obiettivo orientabile manualmente (dal teleobiettivo da 15° di distanza all'Hemispheric di 180°), una stanza può essere monitorata in modo ottimale da una sola telecamera AllroundDual. Il software MxActivitySensor per il rilevamento del movimento garantisce un rilevamento sicuro anche in condizioni di illuminazione minima, così da assicurare l'invio delle notifiche di allarme alla stazione di monitoraggio.



## Trasporti

### Stazioni RFI, Italia: protezione delle infrastrutture critiche

Il vandalismo, la piccola criminalità e gli attacchi ai passeggeri o al personale compromettono la sicurezza e il regolare funzionamento degli snodi di trasporto. All'interno e nelle aree adiacenti alle stazioni RFI di Bologna sono stati complessivamente installati 318 sistemi video esterni MOBOTIX per prevenire, monitorare a distanza e proteggere le prove di attività criminali. Tutti i modelli di telecamere offrono immagini a contrasto elevato prive di sfocatura da movimento, anche in ambienti scarsamente illuminati, quali gli ascensori. La soluzione completa è stata integrata dal potente e intuitivo sistema di gestione video MxMC di MOBOTIX.



## Settore sanitario

### Hospice di Savelberg, Paesi Bassi: maggiore sicurezza e libertà di movimento

Per migliorare la qualità della vita degli anziani e dei pazienti affetti da demenza, Gouda si è affidata alla soluzione congiunta Conviv Care di Leertouwer e MOBOTIX. L'interazione tra video, rilevamento dei rumori e del movimento, oltre all'uso dei braccialetti elettronici, facilita il lavoro del personale infermieristico. Sensori intelligenti informano il personale quando gli ospiti si spostano oltre le aree definite. Inoltre, questi sensori aiutano a ridurre al minimo i canali di supervisione e controllo.



## Cultura

### Löyly Sauna, Finlandia: la videosorveglianza nelle aree pubbliche

Questa sauna di Helsinki si affida ai sistemi video intelligenti di MOBOTIX per proteggere la vasta area circostante, con il monitoraggio quotidiano di centinaia di visitatori e dipendenti contro furti e atti vandalici. Per gli ambienti esterni sono stati installati svariati modelli di telecamere a doppia ottica. Le telecamere indoor delle serie p2x e c2x proteggono l'area del registratore di cassa, l'ingresso principale e tutte le aree a rischio di scivolamento. L'utilizzo delle telecamere MOBOTIX a doppia ottica, dotate di due moduli sensore e due obiettivi, ha permesso di ridurre notevolmente i costi di acquisizione e di gestione.



## Formazione

### Paesaggio dei ghiacciai, Islanda: un sistema di videosorveglianza intelligente per la ricerca

I centri di ricerca locali hanno installato i sistemi video IP intelligenti di MOBOTIX sul più grande ghiacciaio d'Europa. In questo modo, i membri dell'autorità di protezione civile possono controllare le potenti forze della natura e avvertire la popolazione locale in caso di minaccia. Tutte le videocamere utilizzate operano nelle condizioni meteorologiche più estreme. Sono robuste, resistenti alle intemperie fino a -30° Celsius e consentono una funzione PTZ puramente digitale. L'assenza di componenti meccanici azzerava virtualmente le esigenze di manutenzione delle telecamere.





## DIN EN 50132-7

Come specificato nello standard DIN EN 50132-7, esistono sei livelli di qualità relativi alla videosorveglianza. “Ispezione” è il livello che richiede la migliore qualità delle immagini, mentre “Monitoraggio” è quello che richiede la qualità più bassa. Tali parametri possono essere utilizzati per determinare la distanza massima tra la telecamera e l’area di videosorveglianza, la risoluzione minima richiesta e l’obiettivo della telecamera più adatto per coprire in modo ottimale l’area sorvegliata.

|                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                         | <b>B016</b><br>Fisheye                                                            | <b>B036</b><br>Ultra grandangolo                                                  | <b>B041</b><br>Super grandangolo                                                  | <b>B061</b><br>Grandangolo                                                         | <b>B079</b><br>Standard                                                             | <b>B119</b><br>Teleobiettivo                                                        |
| Angolo di apertura (orizzontale)        |  |  |  |  |  |  |
| Distanza focale                         | 1.6 mm                                                                            | 3.6 mm                                                                            | 4.1 mm                                                                            | 6.1 mm                                                                             | 7.9 mm                                                                              | 11.9 mm                                                                             |
| Aperture f/                             | 2.0                                                                               | 1.8                                                                               | 1.8                                                                               | 1.8                                                                                | 1.8                                                                                 | 1.8                                                                                 |
| Angolo di apertura (orizz. x verticale) | 180° x 180°                                                                       | 103° x 77°                                                                        | 90° x 67°                                                                         | 60° x 45°                                                                          | 45° x 34°                                                                           | 31° x 23°                                                                           |
| Larghezza/altezza immagine (dist. 1 m)  |                                                                                   | 2.5 / 1.6 m                                                                       | 2.0 / 1.3 m                                                                       | 1.2 / 0.8 m                                                                        | 0.8 / 0.6 m                                                                         | 0.6 / 0.4 m                                                                         |
| Larghezza/altezza immagine (dist. 10 m) |                                                                                   | 25.1 / 15.9 m                                                                     | 20.0 / 13.2 m                                                                     | 11.5 / 8.3 m                                                                       | 8.3 / 6.1 m                                                                         | 5.5 / 4.1 m                                                                         |
| Larghezza/altezza immagine (dist. 50 m) |                                                                                   | 125.7 / 79.5 m                                                                    | 100.0 / 66.2 m                                                                    | 57.7 / 41.4 m                                                                      | 41.4 / 30.6 m                                                                       | 27.7 / 20.3 m                                                                       |

### Distanze massime espresse in metri a 6 MP (3072 x 2048 pixel)

|                 |        |         |         |         |         |         |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Monitoraggio    | 13.7 m | 103.0 m | 123.8 m | 197.8 m | 267.9 m | 402.7 m |
| Rilevamento     | 6.9 m  | 51.5 m  | 61.9 m  | 98.9 m  | 134.0 m | 201.3 m |
| Osservazione    | 2.7 m  | 20.6 m  | 24.8 m  | 39.5 m  | 53.6 m  | 80.5 m  |
| Riconoscimento  | 1.4 m  | 10.3 m  | 12.4 m  | 19.8 m  | 26.8 m  | 40.3 m  |
| Identificazione | 0.7 m  | 5.6 m   | 6.2 m   | 9.9 m   | 13.4 m  | 20.1 m  |
| Ispezione       | 0.2 m  | 1.3 m   | 1.6 m   | 2.5 m   | 3.4 m   | 5.0 m   |

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |
| <b>B237</b>                                                                       | <b>B500</b>                                                                       | <b>B045-100-CS</b>                                                                |
| Teleobiettivo lunga distanza                                                      | Teleobiettivo super                                                               | Obiettivo CSVario                                                                 |
|  |  |  |
| 23.7 mm                                                                           | 50 mm                                                                             | 4.5 - 10 mm                                                                       |
| 1.8                                                                               | 2.5                                                                               | 1.6 - 2.3                                                                         |
| 15° x 11°                                                                         | 8° x 6°                                                                           | 39°-89° x 29°-65°                                                                 |
| 0.3 / 0.2 m                                                                       | 0.1 / 0.1 m                                                                       |                                                                                   |
| 2.6 / 1.9 m                                                                       | 1.4 / 1.0 m                                                                       |                                                                                   |
| 13.2 / 9.6 m                                                                      | 7.0 / 5.2 m                                                                       |                                                                                   |

| Gamma di obiettivi per le telecamere MOBOTIX MOVE                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                                     |
| <b>Hemispheric</b>                                                                | <b>Bullets</b>                                                                     | <b>Domes</b>                                                                        |                                                                                     |
| Fisheye                                                                           | Obiettivo da grandangolare a teleobiettivo                                         | Obiettivo da grandangolare a teleobiettivo                                          |                                                                                     |
|  |  |  |  |
| 1,65 mm                                                                           | 3 - 9 mm<br>9 - 22 mm                                                              | 4.3 - 129 mm                                                                        | 4.3 - 170 mm                                                                        |
| 2,8                                                                               | 1,7<br>1,6                                                                         | 1.6                                                                                 | 1.6                                                                                 |
| 180° x 180°                                                                       | 35°-103° x 23°-53°<br>15° - 35° x 9° - 20°                                         | 2°-62° x 2°-47°                                                                     | 2°-62° x 1°-49°                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |

|         |           |  |
|---------|-----------|--|
| 850.8 m | 1,563.1 m |  |
| 425.4 m | 781.6 m   |  |
| 170.2 m | 312.6 m   |  |
| 85.1 m  | 156.3 m   |  |
| 42.5 m  | 78.2 m    |  |
| 10.6 m  | 19.5 m    |  |





## DIN EN 50132-7

La norma DIN EN 50132-7 definisce sei livelli di qualità relativi alla videosorveglianza. “Ispezione” è il livello che richiede la migliore qualità delle immagini, mentre “Monitoraggio” è quello che richiede la qualità più bassa. Tali parametri possono essere utilizzati per determinare la distanza massima tra la telecamera e l'area di videosorveglianza, la risoluzione minima richiesta e l'obiettivo della telecamera più adatto per coprire in modo ottimale l'area sorvegliata.


|                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <b>B016</b><br>Fisheye                                                            | <b>B040</b><br>Grandangolo                                                        | <b>B050</b><br>Grandangolo                                                        | <b>B080</b><br>Standard                                                            | <b>B100</b><br>Standard                                                             | <b>B150</b><br>Teleobiettivo                                                        | <b>B280</b><br>Teleobiettivo                                                        |
| Angolo di apertura (orizzontale)             |  |  |  |   |  |  |  |
| Distanza focale                              | 1,6 mm                                                                            | 4 mm                                                                              | 5 mm                                                                              | 8 mm                                                                               | 10 mm                                                                               | 18 mm                                                                               | 28 mm                                                                               |
| Diaframma f/                                 | 2,0                                                                               | 1,8                                                                               | 1,8                                                                               | 1,8                                                                                | 1,8                                                                                 | 1,8                                                                                 | 1,8                                                                                 |
| Angolo di apertura (orizz. x vert.)          | 180° x 180°                                                                       | 120° x 60°                                                                        | 95° x 50°                                                                         | 60° x 33°                                                                          | 45° x 25°                                                                           | 30° x 17°                                                                           | 15° x 8,5°                                                                          |
| Larghezza/altezza dell'immagine (dist. 1 m)  |                                                                                   | 3,5 / 1,2 m                                                                       | 2,2 / 0,9 m                                                                       | 1,2 / 0,6 m                                                                        | 0,8 / 0,4 m                                                                         | 0,5 / 0,3 m                                                                         | 0,3 / 0,1 m                                                                         |
| Larghezza/altezza dell'immagine (dist. 10 m) |                                                                                   | 34,6 / 11,5 m                                                                     | 21,8 / 9,3 m                                                                      | 11,5 / 5,9 m                                                                       | 8,3 / 4,4 m                                                                         | 5,4 / 3,0 m                                                                         | 2,6 / 1,5 m                                                                         |
| Larghezza/altezza dell'immagine (dist. 50 m) |                                                                                   | 173,2 / 57,7 m                                                                    | 109,1 / 46,6 m                                                                    | 57,7 / 29,6 m                                                                      | 41,4 / 22,2 m                                                                       | 26,8 / 14,9 m                                                                       | 13,2 / 7,4 m                                                                        |

### Distanza massima in metri a 4K UHD (3840 x 2160)

|                 |        |          |          |          |          |          |            |
|-----------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Monitoraggio    | 19,3 m | 149,65 m | 185,29 m | 291,68 m | 389,73 m | 578,12 m | 1.162,65 m |
| Rilevamento     | 9,7 m  | 74,82 m  | 92,64 m  | 145,84 m | 194,86 m | 289,06 m | 581,33 m   |
| Osservazione    | 3,8 m  | 29,93 m  | 37,06 m  | 58,34 m  | 77,95 m  | 115,62 m | 232,53 m   |
| Riconoscimento  | 1,4 m  | 14,96 m  | 18,53 m  | 29,17 m  | 38,97 m  | 57,81 m  | 116,27 m   |
| Identificazione | 1,9 m  | 7,48 m   | 9,26 m   | 14,58 m  | 19,49 m  | 28,91 m  | 58,13 m    |
| Ispezione       | 0,3 m  | 1,87 m   | 2,32 m   | 3,85 m   | 4,87 m   | 7,23 m   | 14,5       |

## Modulo sensore termico

Le telecamere MOBOTIX M73 possono essere dotate, anche come retrofit, di moduli a sensore termico da 50 mK. La scelta comprende tutte le varianti di sensori termici già utilizzate nella termocamera M16, ma dotate di una diversa connessione cablata del sensore, con risoluzione CIF (336 x 256) e ulteriori moduli a sensore termico con risoluzione VGA (640 x 480). Grazie al maggior numero di pixel e all'angolo di campo ampliato fino a 90° x 69°, le varianti VGA permettono di riconoscere più dettagli, di visualizzare aree più ampie (protezione perimetrale) e di rilevare differenze di temperatura da distanze maggiori rispetto ai moduli CIF.



### Varianti modulo sensore termico per M73

| Risoluzione termica  | Angolo di campo (orizzontale x verticale) | Tecnologia TR per la misurazione della temperatura |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CIF: 336 x 256 pixel | 17° x 13°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| CIF: 336 x 256 pixel | 25° x 19°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| CIF: 336 x 256 pixel | 45° x 35°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| VGA: 640 x 480 pixel | 32° x 26°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| VGA: 640 x 480 pixel | 45° x 37°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| VGA: 640 x 480 pixel | 69° x 56°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |
| VGA: 640 x 480 pixel | 90° x 69°                                 | Disponibile con e senza tecnologia TR              |



### Varianti modulo sensore termico eco per M73

| Risoluzione termica  | Angolo di campo (orizzontale x verticale) | Tecnologia TR per la misurazione della temperatura |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CIF: 320 x 240 pixel | 56° x 42°                                 | -                                                  |
| CIF: 320 x 240 pixel | 105° x 75°                                | -                                                  |





# Compatibili con il tuo budget

## I sistemi MOBOTIX consentono di risparmiare denaro...

... perché tutti i costi di sistema vengono presi in considerazione (acquisto, installazione, utilizzo, manutenzione e software), pertanto i sistemi MOBOTIX sono notevolmente più convenienti dei sistemi non decentralizzati (un risparmio fino al 70 per cento grazie a MOBOTIX).

... perché funzionano con molte meno telecamere rispetto ai sistemi convenzionali grazie a una maggiore precisione garantita dalla tecnologia megapixel (alta risoluzione). Una telecamera emisferica doppia come una S14D è in grado di sostituire otto telecamere convenzionali.

... perché una telecamera di rete MOBOTIX utilizza in media meno di cinque watt e può essere alimentata in maniera economica tramite PoE.

... perché sono vere e proprie soluzioni “pronte all’uso”. Questo significa che è sufficiente aprire l’imballaggio della telecamera, installarla sul soffitto, sulla parete o su un palo e collegare il cavo di rete o il modulo UMTS e il gioco è fatto!

... perché l’hardware è estremamente semplice da montare e altamente intuitivo (peso ridotto, solo un cavo per dati e alimentazione, diverse

posizioni di installazione per i modelli emisferici).

... perché l’impiego di tecnologie di rete standardizzate e disponibili in tutto il mondo con componenti a basso costo implica la presenza di un’infrastruttura di rete che può essere utilizzata anche per soluzioni di videosorveglianza professionali.

Aggiornamenti software gratuiti per funzionalità di nuovo sviluppo anche per i modelli di telecamera precedenti

I sistemi MOBOTIX offrono standard di settore aggiuntivi come l’H.264 e la compatibilità ONVIF

Impiego di un’infrastruttura di rete standardizzata ed efficace sotto il profilo dei costi

Abilitata per l’IoT dal 1999

Comunicazione con dispositivi IoT mediante MxMessageSystem, SIP, HTTP, ecc.



# Amici dell'ambiente

## Il Green IP Video di MOBOTIX

I sistemi MOBOTIX salvaguardano l'ambiente nello stesso modo in cui tutelano il budget del cliente poiché hanno ottenuto il marchio "Green IP Video" che attestano alcuni fattori:

**Convenienza:** le telecamere MOBOTIX sono alimentate mediante PoE a costi ridotti. Questo non solo permette di tagliare le spese dell'energia, ma riduce altresì la necessità di rame e altre importanti materie prime, in considerazione del minore cablaggio richiesto.

**Robustezza:** le telecamere MOBOTIX sono altamente resistenti e possono operare in un intervallo di tempera-

tura compreso tra i  $-30$  e i  $+60^{\circ}\text{C}$  senza avere bisogno di un energivoro sistema di riscaldamento o di ventilazione.

**Innovazione:** Grazie al processore ad alta velocità integrato e alla memoria flash della telecamera, i server e i dispositivi di memorizzazione ad alto consumo energetico e il loro smaltimento appartengono al passato.

**Alta risoluzione:** una telecamera emisferica MOBOTIX con due sensori immagine sostituisce fino a otto telecamere convenzionali, anche in termini energetici e di risorse.

**Durevolezza:** la mancanza di parti meccaniche mobili comporta l'assenza quasi totale di manutenzione delle telecamere MOBOTIX, che restano comunque operative anche dopo molti anni, rivelandosi più sostenibili di altri sistemi.

**Lungimiranza:** anche le camere più obsolete hanno accesso alle funzionalità di recente sviluppo grazie a un semplice aggiornamento software. Gli aggiornamenti da remoto via Internet e le telecamere prive di manutenzione riducono il numero di spostamenti del personale di assistenza, oltre alle emissioni nocive che ne derivano.

Alimentazione tramite PoE (solo ca. 5 watt/telecamera)

Nessun server aggiuntivo o dispositivi di memorizzazione richiesti

Una telecamera emisferica a doppia ottica con due sensori immagine sostituisce fino a otto telecamere convenzionali

# MOBOTIX





# La MOBOTIX Partner Society

## Creare il successo. Insieme.


Le partnership di successo sono da molto tempo un elemento portante del DNA di MOBOTIX, come dimostra il nostro Programma Partner globale, che ha riscosso notevole successo. È in questa direzione che abbiamo progettato in modo mirato la Partner Society per lavorare in parallelo, sostenere il Programma Partner e concedere a tutti noi l'opportunità di definire il futuro, insieme.

Alleanza e Sinergia: la definizione tratta dal dizionario di questi due termini descrive chiaramente l'obiettivo fondamentale che si cela dietro la creazione della MOBOTIX Partner Society, che è quello di dare vita, sostenere ed espandere partnership

produttive di lungo periodo in grado di offrire vantaggi aggiuntivi e reciproci per tutte le parti interessate.

Che sia un Partner Tecnologico con i propri prodotti pionieristici o un Partner di Soluzioni che sappia ottimizzare le tecnologie MOBOTIX in maniera personalizzata, l'obiettivo rimane lo stesso: fornire una piattaforma che permetta ai nostri MOBOTIX Channel Partner di trarre vantaggio con facilità dal nostro impegno, per offrire soluzioni di qualità, intelligenti e dotate di valore aggiunto destinate ai loro (nostri) clienti finali.





# Siamo qui per aiutarti

[www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)

Desideri avere maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni innovative e di successo realizzate da MOBOTIX? Allora visita [www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) e scopri i numerosi benefici di questa fonte di informazioni completa e sempre aggiornata:

- Panoramica di settore sulle nuove soluzioni per la videosorveglianza
- Descrizioni dei prodotti intuitive per gli utenti e facili da capire
- Area supporto con assistenza tecnica e corsi di formazione online gratuiti
- Download gratuito di software, strumenti demo, cataloghi, documentazione e tutorial





## Progettati per durare

Realizzati in Germania con un'attenzione particolare all'eccellenza tecnologica, i nostri dispositivi a prova di futuro offrono la migliore affidabilità del settore e hanno superato i più rigorosi test di conformità agli standard della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). Con il minimo consumo energetico nella sua categoria e un tempo medio fra i guasti (MTBF) superiore a 9 anni di utilizzo continuato, MOBOTIX vanta un valore aggiunto grazie al suo valido design, la componente qualitativa e un accurato controllo qualità.

## Protezione a vita

Con la diffusione dei dispositivi connessi a Internet, obiettivo principale degli hacker, tutti i componenti hardware e software MOBOTIX vengono testati in modo continuativo e indipendente da esperti di sicurezza digitale terzi per garantire una valida protezione contro gli attacchi informatici. Grazie allo sviluppo e al test in-house del software presso la nostra struttura protetta in Germania, MOBOTIX è leader del settore della sicurezza informatica per quanto riguarda gli ecosistemi di videosorveglianza.

## Ottenere di più con meno

Il nostro innovativo concetto decentralizzato consente di proteggere aree più grandi utilizzando un minor numero di telecamere e senza dover ricorrere a complesse o costose sale di controllo. Grazie all'integrazione della tecnologia di compressione MxPEG+ creata appositamente per la videosorveglianza, MOBOTIX riduce notevolmente i requisiti in termini di larghezza di banda senza compromettere la qualità delle singole immagini.



## Come acquistare

Le soluzioni MOBOTIX sono vendute da distributori, rivenditori e partner qualificati in tutto il mondo e sono disponibili per installatori professionali e fornitori di servizi per la videosorveglianza, la domotica e le applicazioni industriali. I nostri partner hanno l'esperienza necessaria per implementare soluzioni intelligenti, personalizzando i nostri sistemi ai tuoi bisogni.

[mobotix.com/en/find-a-partner](https://mobotix.com/en/find-a-partner)



# Soluzioni intelligenti di videosorveglianza

MOBOTIX offre soluzioni olistiche per tutti gli aspetti della sicurezza basata sulla videosorveglianza. Sviluppiamo sistemi decentralizzati di alta qualità ed efficienti dal punto di vista energetico, che consentono ai nostri clienti di ridurre i costi in tutti i sistemi MOBOTIX installati.

Il nostro motto, BeyondHumanVision, è anche la nostra mission: MOBOTIX è impegnata ad assicurare la massima affidabilità nella protezione di beni e persone, attraverso tecnologie video intelligenti e sicure che vanno oltre le potenzialità dell'occhio umano.

## La migliore qualità dell'immagine – Made in Germany

I sistemi video MOBOTIX sono costituiti da componenti potenti e di alta qualità. Made in Germany. Assemblati e rigorosamente testati nella nostra sede di Langmeil. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, i nostri sistemi video offrono una qualità dell'immagine eccezionale per tutte le applicazioni del settore della salute e dell'assistenza sanitaria. Potete contare su di noi!

IT\_02/22  
MOBOTIX AG  
Kaiserstrasse  
67722 Langmeil, Germany

+49 6302 9816-103  
sales@mobotix.com  
www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Distribuzione solo ad attività o clienti commerciali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori tecnici, errori di stampa o omissioni. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2022

**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision