

# Cúpula compacta, potencial sin límites

MOBOTIX 7 – Dome



Variantes de modelos disponibles

**D71 | v71 Indoor**

- **Exactitud y comodidad:** tres ejes ajustables manualmente
- **Selección de objetivos** con ajuste del ángulo de visión de 15° a 95° para una mayor flexibilidad
- **Cambio automático entre modo de día y noche**
- **Robusta** gracias a la carcasa de aluminio antivandálica
- **Función de audio** para una comunicación directa
- **Posibilidad de utilizar análisis de vídeo inteligente** con aplicaciones de cámara
- **Nuestros productos, fabricados en Alemania,** proporcionan la máxima ciberseguridad



Más información  
[www.mobotix.com](http://www.mobotix.com)

**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision

## Resumen de todas las MOBOTIX Certified Apps

<https://www.mobotix.com/es/mobotix-certified-apps>



# MOBOTIX 7 – Dome

## Datos técnicos

### La eficacia de un clásico renovado

Apariencia discreta y posibilidades infinitas: Se trata de las cámaras domo MOBOTIX D71 y v71 Indoor. Las cámaras compactas de un solo objetivo están protegidas por su cúpula resistente a los impactos. Con sus tres ejes móviles manuales, se puede ajustar **cómodamente la orientación exacta** de la lente. Además, la D71 y v71 son **increíblemente flexible** gracias a las aplicaciones de análisis de vídeo inteligente de la plataforma MOBOTIX 7, que se puede programar de manera personalizada.

### MOBOTIX 7: el análisis de vídeo más completo hasta la fecha

Los D71/v71 forman parte de la **plataforma MOBOTIX 7**, que cuenta con aplicaciones de análisis de vídeo inteligentes. La gran variedad de aplicaciones certificadas disponibles cubre una amplia gama de aplicaciones, como la detección de personas sospechosas y equipajes sin propietario, y el reconocimiento facial. Además, es posible desarrollar e implementar sus propias aplicaciones de cámara, lo que permite generar constantemente nuevas soluciones. Nos encantaría ayudarle con la programación. **Todas** las aplicaciones certificadas **disponibles actualmente** vienen preinstaladas y **se pueden utilizar de forma gratuita durante 30 días**.

Funciones	MOBOTIX D71	MOBOTIX v71 Indoor
Rango de temperatura ambiente	-40 a 65 °C	-10 a 50 °C
Sensor de imagen	4K o 4MP LowLight	4K o 4MP LowLight
Conmutación día/noche automática	✓	✓
Luz IR integrada (hasta 30 m)	✓	✓
Micrófono/altavoz integrado	✓	✓
Compatibilidad ONVIF	Perfil S, T, G	Perfil S, T, G
Códecs de vídeo	MxPEG+, MJPEG, H.264/5	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfaces	RJ45, USB-C, I/O, Lineln/LineOut	RJ45, USB-C
Alimentación	PoE+	PoE+, PoE (con iluminación reducida y sin periféricos USB)

ES\_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Alemania • [sales@mobotix.com](mailto:sales@mobotix.com)

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Para entregar únicamente a tiendas o clientes comerciales. Documentación sujeta a cambios. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos, fallos de impresión u omisiones. Reservados todos los derechos. © MOBOTIX AG 2022

**MOBOTIX**  
BeyondHumanVision