

Único. Flexible. Precisa.

MOBOTIX 7 – Single Compact



Variante de modelo disponible

p71 Indoor

- **Flexible y comodidad:** tres ejes ajustables manualmente
- **Selección de objetivos** con ajuste del ángulo de visión de 15° a 95°
- **Cambio automático entre modo de día y noche**
- **Iluminación IR** integrada hasta 30 m
- **Función de audio integrada** para una comunicación directa
- Posibilidad de **utilizar análisis de vídeo inteligente** con aplicaciones de cámara
- **Fabricados en Alemania**, proporcionan la máxima ciberseguridad



Más información
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision



Resumen de todas las MOBOTIX Certified Apps

<https://www.mobotix.com/es/mobotix-certified-apps>



MOBOTIX 7 – Single Compact

Datos técnicos

Cámara 4K para interiors

La exclusiva cámara de interior MOBOTIX p71 impresiona por su **flexibilidad, precisión** y amplia gama de aplicaciones. Puede ajustar el ángulo de visión en tres ejes a cualquier punto de la habitación que desee vigilar. Gracias a su función de audio integrada y a los LEDs infrarrojos, puede utilizar la p71 Indoor de forma fiable tanto de día como de noche. Las versátiles opciones de configuración y las aplicaciones de análisis de vídeo de la plataforma MOBOTIX 7 **convierten a la pequeña p71 en una gran protagonista.**

MOBOTIX 7: el análisis de vídeo más completo hasta la fecha

La p71 forma parte de la **plataforma MOBOTIX 7**, que cuenta con aplicaciones de análisis de vídeo inteligentes. La gran variedad de aplicaciones certificadas disponibles cubre una amplia gama de aplicaciones, como la detección de personas sospechosas y equipajes sin propietario, y el reconocimiento facial. Además, es posible desarrollar e implementar sus propias aplicaciones de cámara, lo que permite generar constantemente nuevas soluciones. Nos encantaría ayudarle con la programación. **Todas** las aplicaciones certificadas **disponibles actualmente** vienen preinstaladas y **se pueden utilizar de forma gratuita durante 30 días.**

Funciones	MOBOTIX p71 Indoor
Rango de temperatura ambiente	-10 a 50 °C
Sensor de imagen	4K o 4MP LowLight
Conmutación día/noche automática	✓
Luz IR integrada (hasta 30 m)	✓
Micrófono/altavoz integrado	✓
Compatibilidad ONVIF	Perfil S, T, G
Códecs de vídeo	MxPEG+, MJPEG, H.264/5
Interfaces	RJ45, USB-C
Alimentación	PoE+, PoE (con iluminación reducida y sin periféricos USB)

ES_09/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Alemania • sales@mobotix.com

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Para entregar únicamente a tiendas o clientes comerciales. Documentación sujeta a cambios. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos, fallos de impresión u omisiones. Reservados todos los derechos. © MOBOTIX AG 2022

MOBOTIX
BeyondHumanVision