

Specifiche tecniche

MOBOTIX MOVE 2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera

Una telecamera con risoluzione 2MP full HD 1080p performante che include funzioni di analisi video per esigenze quotidiane di sicurezza e sorveglianza. La telecamera esegue una messa a fuoco automatica veloce e affidabile e adotta diverse scene di interni ed esterni.

- Rivestimento antipioggia e "autopulente" della in
- Zoom e messa a fuoco remoti motorizzati
- Obiettivo varifocale motorizzato da 2,7 a 12 mm, da F1.6 a F2.9 con messa a fuoco automatica One Push
- Wide Dynamic Range (WDR) max. 130 dB
- Sistema di comunicazione MOBOTIX MxMessageSystem
- Analisi video integrata
- LED IR integrati fino a 40 m di distanza
- Supporto S/G/T profilo ONVIF
- Supporto alimentazione tripla (PoE / 12 V CC / 24 V CA)
- Gamma di temperatura estesa: Da -40 a 60 °C/Da -40 a 140 °F (Temp. min. per avviamento a freddo -30 °C/-22 °F)
- IP66 e IK10



Specifiche tecniche

MOBOTIX 2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera
Codice ordine	Mx-VD2A-2-IR-VA

Qualità immagine

Sensore immagine:	CMOS progressivo 4K Sony da 5 MP e 1/2,7"
Pixel (utilizzati) effettivi	H x V = 1920 x 1080
Dimensione pixel	2,0 µm
Frame rate (massima)	H.265/H.264: 1920 x 1080 a 30 fps + 720 x 480 a 30 fps MJPEG: 1080p a 30 fps

Obiettivo

Illuminazione minima	Colore: 0,04 lux B/N: 0,002 lux
Caratteristiche obiettivo	Obiettivo motorizzato: Zoom, messa a fuoco, P-IRIS Lunghezza focale: da 2,7 a 12 mm Apertura: da F1.6 a F2.9 Campo visivo orizzontale: 96,76° (grandangolo), 34,13° (teleobiettivo) Campo visivo verticale: 52,21° (grandangolo), 19,24° (teleobiettivo)
Meccanica dell'obiettivo	Regolazione a 3 assi

Telecamera

Giorno/Notte	Filtro IR-Cut a commutazione meccanica automatico
Tempo otturatore	Modalità manuale: Fino a 1/17.550 s Modalità automatica: Fino a 1/10.000 s
WDR	Supporto Motore WDR e HDR a esposizione multipla fino a 130 dB
Zoom	Ottico: 4.4x, Digitale 10x

Impostazioni immagine	Colore, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco di contrasto, controllo dell'esposizione 2DNR, 3DNR, NR per mascheratura movimento, sovrapposizione testo
Modalità corridoio	Rotazione di 90°, 180°, 270°

Codec video

Compressione/Codifica	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Fino a 4 flussi configurabili singolarmente in H.264/H.265/MJPEG Risoluzione/frame rate/larghezza di banda configurabili LBR/VBR/CBR in H.265/H.264

Codec audio

Compressione/Codifica	G.711/G.726/AAC/LPCM
Streaming	A due vie, bidirezionale
Ingresso audio	Ingresso linea: Ingresso segnale max 6,2 Vpp, Impedenza in ingresso: 33 kΩ
Uscita audio	Uscita linea: Uscita segnale 1 Vrms, Resistenza di uscita: 200 Ω

Rete

Interfaccia	Ethernet a 10/100 Mbps
Sicurezza	Autenticazione utente / HTTPS / Filtro IP / IEEE 802.1x
Protocolli supportati	iARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2
Conformità ONVIF	Supporta i profili S/G/T
Browser supportati	Microsoft Internet Explorer 10 o versioni successive, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari; Per prestazioni ottimali e supporto H.265, si consiglia Microsoft Internet Explorer con ActiveX

Specifiche tecniche

MOBOTIX 2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera

Integrazione sistema

Analisi video di base

- Rilevamento movimento
- Manomissione
- Rilevamento disturbo audio (microfono esterno richiesto)

Analisi video migliorata (incorporato)

- Oggetto abbandonato
- Intrusione
- Sabotaggio
- Direzione errata
- Vagabondaggio
- Conteggio oggetti
- Rimozione oggetto

È possibile attivare contemporaneamente 2 funzioni analitiche

Trigger di evento

- Ingresso esterno
- Analisi
- Rilevamento guasti di rete
- Evento periodico
- Attivazione manuale

Azioni evento

- Attivazione uscita esterna
 - Registrazione video e audio su edge storage
 - Caricamento file: FTP, condivisione di rete ed e-mail
 - Notifiche: HTTP, FTP, e-mail
-

Generale

Alloggiamento

Alloggiamento anteriore in metallo PC

Regolazione del modulo telecamera

Gimbal a 3 assi (panoramica/inclinazione/rotazione)

Colore dispositivo

Alloggiamento in metallo: RAL 9003

Colore logo: Pantone 286C e Pantone Grey 6 Cu

MOBOTIX 2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera

Potenza	PoE IEEE802.3af, class 0, max. 13 W 12 V CC, max 13 W 24 V CA, max 14 W (25 VA) Commutazione sorgente di alimentazione zero tempo di inattività
Connettori	RJ45 Ingresso allarme x2, uscita allarme x1, Morsettiera 12 V CC, Morsettiera 24 V CA, Jack ingresso audio da 3,5 mm , Jack uscita audio da 3,5 mm, Connettore CVBS COASSIALE (75 Ohm) (Uscita CVBS disponibile con max 2 flussi attivati, richiede il cavo adattatore opzionale a 2 pin - COAX)
Illuminazione IR	Fino a 40 m di distanza a seconda del riflesso dello scenario
Storage video	Supporto per scheda microSD/microSDHC/microSDXC, Supporto per registrazione su NAS, MOBOTIX MOVE NVR
Classe di protezione ambientale	IP66/IK10
Condizioni di funzionamento	Intervallo di temperatura: Da -40 a 60 °C/Da -40 a 140 °F (Temp. min. per avviamento a freddo -30 °C/-22 °F) Temp. min. avviamento a freddo: -30 °C/-22 °F Umidità relativa al 95% (senza condensa)
Condizioni di conservazione	Da -20 a 70 °C/Da -22 a 158 °F
Approvazioni	EMC: CE / FCC Sicurezza: LVD Ambiente: IP66/IK10
Dimensioni	ø 133,8 x 117,4 mm
Peso	760 g

Accessori

Immagine	Codice ordine	Descrizione
	Mx-M-VD-W	Montaggio a parete (montaggio su giunzione) per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-VD-P	Montaggio su palo (montaggio su giunzione) per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-VD-C	Montaggio ad angolo per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-VD-IC	Montaggio a soffitto per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-VD-DCT	Cupola sostitutiva trasparente per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-M-VD-DCS	Cupola sostitutiva colorata (fumè) per telecamere Vandal Dome MOBOTIX MOVE
	Mx-NPA-UPOE1A-60W	Iniettore di alimentazione di rete UPoE da 60 W

Dimensioni

NOTE! Scaricare la dima di foratura dalla sezione o dal MOBOTIX sito Web: www.mobotix.com > [Supporto](#) > [Centro Download](#) > [Marketing & Documentazione](#) > [Dime di foratura](#).

CAUTION! Stampare o copiare sempre al 100% del formato originale!




Fig. 1: 2MP Vandal Fixed Dome Analytics Camera: Tutte le misurazioni in mm

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/21

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2020