



Specifiche tecniche

MxAnalytics App

Rilevamento movimento, Conteggio oggetti, Heatmap

MxAnalytics App registra i dati comportamentali su persone e oggetti. A tale scopo, vengono definite zone di rilevamento e corridoi di conteggio. La telecamera registra quindi la frequenza con cui l'oggetto attraversa ogni corridoio di conteggio entro un lasso di tempo definito. Le posizioni più frequentate nella zona di rilevamento sono codificate a colori in una heatmap.

- Gratuito e senza licenza, utilizzo illimitato con qualsiasi telecamera MOBOTIX 7.
- Rilevamento del movimento in aree riservate (definite)
- Conteggio persone/oggetti basato sul rilevamento del movimento (opzionale: cumulativo)
- Crea heatmap
- Report di conteggio e heatmap generati automaticamente



Specifiche tecniche

MxAnalytics App

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	MxAnalytics App
Supportati MOBOTIX Telecamere	Mx-M73A, Mx-S74A
Firmware minimo della tele- camera	V7.0.6.x
Integrazione MxManagementCenter	<ul style="list-style-type: none">▪ min. MxMC v2.4▪ Necessaria licenza di configurazione Advanced

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche dell'applicazione	<p>Funzioni di analisi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Conteggio oggetti/persone▪ Mappa termica▪ Area riservata (rilevamento movimento) <p>Altre caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ tabella oraria per abilitare MxAnalytics solo entro orari stabiliti (ad es. orari di apertura)▪ Report di conteggio oggetti/persona generati automaticamente▪ Report heatmap generati automaticamente▪ Eventi MOBOTIX tramite MxMessageSystem
Numero massimo di cor- ridoi di conteggio	16
Numero massimo di aree riservate	20
Tipologie di sensori imma- gine supportati	Giorno, Notte, Giorno/Notte
Uso sensore Dual / Multi	No
Sistema MxMessageSystem supportato	Sì
Formati esportazione report	Report conteggio: CSV e HTML (visualizzazione tabella) Report heatmap: JPEG

Eventi MOBOTIX	Sì
Eventi ONVIF	Sì (evento messaggio generico)

Requisiti hardware

Connettore sensore telecamera	Connettore 1 (è possibile utilizzare un solo sensore immagine)
-------------------------------	--

Requisiti di scena per il conteggio/mappatura termica degli oggetti

Posizione della telecamera consigliata	montaggio al soffitto (90°), montaggio a parete (0°)
--	--

Consigliato altezza installazione (telecamera)	2,5 - 10 m (a seconda della variante delle lenti)
--	---

Dimensioni minime oggetto	250px
---------------------------	-------

Specifiche tecniche dell'applicazione

Applicazione sincrona / asincrona	Asincrona
-----------------------------------	-----------

Precisione di rilevamento	Persona: > 90% Veicolo: > 80%
---------------------------	----------------------------------

Precisione di conteggio	> 90%
-------------------------	-------

Numero di frame al secondo elaborati	Tipo 5 fps
--------------------------------------	------------

MOBOTIX

BeyondHumanVision

IT_11/22

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com
MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2019