



Spécifications techniques

MOBOTIX CLOUD 304+

Simplement sécurisé. Assurément facile.

Libérez-vous avec MOBOTIX CLOUD 304+.

La technologie du Cloud, c'est l'avenir. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui ? MOBOTIX CLOUD est une plate-forme agile et dynamique qui élargit l'horizon des possibles pour vous ou votre entreprise. Accédez à vos systèmes vidéo facilement et en toute sécurité, où que vous soyez et quand vous le souhaitez. Gérez facilement et efficacement vos caméras et vos utilisateurs depuis l'appareil de votre choix, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur.

Matériel MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge

Code de commande	Mx-S-BRIDGEB-DT-20
Nombre maximal de caméras	Jusqu'à 20 caméras IP/canaux ONVIF S à 4 MP
Interfaces	■ 2x Gigabit Ethernet (WAN, CamLAN, arrière) ■ 1x HDMI (arrière) ■ 1x VGA (arrière) ■ 4x USB 3.0 (avant) ■ 1x microphone 3,5 mm (avant) ■ 1x casque 3,5 mm (avant)
Cryptage	■ TLS Version 1.2 ■ AES 256 (algorithme propriétaire) ■ HTTPS
Alimentation électrique	Alimentation externe du système
Alimentation électrique	100 – 240 V CA, max. 20 Watt
Ventilateurs de refroidissement	Aucun
Dimensions (L x H x P)	180 x 64 x 127 mm/7.08 x 2.5 x 5 po
SSD	1x SDD 1 To (inclus)
Stockage en réseau	800 Go (pour 2 jours de mise en mémoire tampon sur site)
Plage de température	-10 to 50 °C/14 to 122 °F
Plage d'humidité	0 to 70 % relative humidity
Certifications	FCC, CE, UKCA, RoHS, SGS, RCM, NOM, NYCE, ITE E231847, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Documentation technique détaillée	www.mobotix.com > Support > Centre de téléchargement > Marketing & Documentation > Manuels

MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge- Connecteurs (avants)



MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Connecteurs (arrières)



MOBOTIX CLOUD 304+ Bridge – Dimensions



