



Specifiche tecniche

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Supportata da un processore/SoC DNN ad alte prestazioni in combinazione con un sensore video CMOS all'avanguardia, MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome per interni è molto più che semplicemente standard, offrendo uno streaming video nitido, privo di rumore e fluido ad alta risoluzione 2MP anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le funzioni di analisi video integrate basate su DNN includono il riconoscimento del volto e della targa che può essere combinato con posizioni PTZ preimpostate, per consentire un'ampia gamma di applicazioni di videosorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- Elevata sensibilità alla luce:
Colore 0,01 lux, bianco e nero 0,001 lux
- Obiettivo zoom motorizzato 30x/obiettivo di messa a fuoco da 4,3 a 129 mm
- WDR fino a 130 dB
- Quad streaming H.264/H.265/MJPEG
- Codifica intelligente, controllo bitrate basso smart
- MOBOTIX MxMessageSystem
- Riduzione del rumore con compensazione del movimento (MCTF) 2D e 3D
- Supporto S/G/T/M profilo ONVIF
- Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS)
- Tracciamento automatico degli oggetti, basato su DNN (persone, veicoli)
- Funzione Smart Event
- Supporto per schede Micro SD/SDHC/SDXC fino a 1 TB
- Supporto Dual Power (IEEE802.3at/AC24V)
- Intervallo temp. Da -40 a 55 °C/Da -40 a 131 °F



BeyondHumanVision

MOBOTIX MOVE



Beyond Human Vision

MOBOTIX MOVE

Analisi video DNN Edge di alta qualità

Conteggio	Intrusione	Oggetti rimossi	Sabotaggio	Face Recognition (Riconoscimento volto)
				
Oggetti abbandonati	Stopped Vehicle (Veicolo fermo)	Wrong Direction (Direzione errata)	Vagabondaggio	ALPR
				

La più recente tecnologia di visione computerizzata rende efficiente il motore di elaborazione video con accelerazione DNN. Questo motore integrato fornisce funzioni di tracciamento degli oggetti in tempo reale e di analisi video 10 (basata su DNN) ad alta precisione, tra cui ALPR e riconoscimento del volto umano. Inoltre, consente il rilevamento simultaneo su più oggetti.

Informazioni sul prodotto

Nome prodotto	2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome
Codice ordine	Mx-SD2A-230-LL-FM-VA

Qualità immagine

Sensore immagine:	CMOS progressivo IMX662 da 1/2,8" 2MP (SONY STARVIS II)
Pixel (utilizzati) effettivi	H x V = 1920x1080 (2MP)

Specifiche tecniche

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Dimensione pixel	2,9 µm
Frequenza fotogrammi (massima)	WDR on/off: H.265/H.264: 2MPa 30 fps MJPEG: 1080p a 30 fps

Progettazione hardware

Elaboratore	Ambarella CV25
Memoria	RAM: 1024 MB FLASH: 512 MB

Obiettivo

Illuminazione minima	Colore: 0,01 lux B/N: 0,001 lux F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1 s
Caratteristiche obiettivo	Obiettivo zoom: zoom, messa a fuoco automatica, P-IRIS, Auto-IRIS Lunghezza focale: da 4,3 a 129 mm Apertura: F1.6 – F4.7 Campo visivo orizzontale: 59,3° (grandangolo), 2,3° (teleobiettivo) Campo visivo verticale: 34,9° (grandangolo), 1,4° (teleobiettivo)

Videocamera

Velocità otturatore (auto-matica)	Da 1 a 1/10000 s
Velocità otturatore (manuale)	WDR: 1/37500 s Lineare: 1/75000 s
Modalità priorità otturatore	Fino a 1/45 s
WDR	Fino a 130 dB
Stabilizzatore elettronico d'immagine (EIS)	Sì

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Tracciamento automatico degli oggetti	On/Off (algoritmo DNN basato su oggetti: persone/veicoli selezionabili)
Zoom	Ottico: 30x, Digitale: 10x
Impostazioni immagine	Colore, luminosità, nitidezza, bilanciamento del bianco di contrasto, controllo dell'esposizione, 2DNR, 3DNR, NR per mascheratura movimento, sovrapposizione testo
Rotazione immagine	90°, 180°, 270°
Servo Feedback	Sì

Funzioni PTZ

Posizioni preimpostate	Fino a 256 posizioni, 1 posizione Home
Sequenze	Fino a 8 sequenze con 64 posizioni preimpostate ciascuna
Percorsi automatici	Fino a 8
Percorsi di panoramica automatica	Fino a 4
Posizione di visualizzazione	I gradi di panoramica/inclinazione possono essere visualizzati nell'immagine in tempo reale
Gamma panoramica	360°, continuo
Intervallo di inclinazione	Da -10° a +100°
Velocità di panoramica	Velocità panoramica manuale: 0,1°-90°/s Velocità panoramica preimpostata: 400°/s
Velocità di inclinazione	Velocità di inclinazione manuale: 0,1-55°/s Velocità di inclinazione preimpostata: 300°/s
Comando joystick/keyport	Protocolli RS485 DSCP, Pelco-D e Pelco-P
Video Analytics (Analisi video)	Le preimpostazioni possono essere combinate con 1 funzione di analisi video integrata selezionabile

Codec video

Compressione/Codifica	H.265/H.264/MJPEG
Streaming	Fino a 4 flussi configurabili singolarmente in H.264/H.265/MJPEG; Risoluzione, frequenza fotogrammi, larghezza di banda configurabili LBR/VBR/CBR in H.265/H.264

Codec audio

Compressione/Codifica	G.711/G.726/AAC/LPCM
Streaming	Bidirezionale
Ingresso audio	Ingresso linea Max. 2,28 V _{pp} per il segnale di linea Impedenza di ingresso: 33 kΩ
Uscita audio	Uscita linea Resistenza di uscita: 220 Ω Tensione di uscita: 1 V _{rms}

Funzioni di sicurezza informatica

Protezione tramite password	Sì (inclusa la modifica "forzata" della password durante la configurazione iniziale)
Filtraggio di indirizzi IP	Sì (per limitare l'accesso non autorizzato in base agli indirizzi IP)
Controllo accesso alla rete IEEE 802,1X	Sì (per la sicurezza e l'autenticazione di rete avanzate)
Autenticazione digest	Sì (per l'autenticazione utente sicura)
Crittografia AES per protezione tramite password	Sì (per garantire una crittografia avanzata per l'archiviazione delle password)
HTTPS/SSL (tramite TLS)	Sì (TLS 1.2 predefinito, TLS 1.0/1.1 opzionale selezionabile)
Gestione utenti e gruppi	Sì (per il controllo degli accessi granulari)
VPN	Sì (per stabilire connessioni di rete sicure)

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Firmware con firma digitale	Sì (per evitare la manomissione del file del firmware)
Crittografia RSA	Sì (per supportare cifrature più potenti; supportato: RSA (2048 BIT), AES-128, AES-256, SHA-256, SHA-384)

Rete

Interfaccia	Ethernet a 10/100 Mbps
Protocolli supportati	ARP, PPPoE, IPv4/v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS, SMBv2, VPN
Conformità ONVIF	Supporta i profili S/G/T/M
Browser supportati	Sono supportati tutti i browser correnti (ad es., Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.).

Integrazione sistema

Analisi video di base	■ Motion detection (Rilevamento movimento) ■ Rilevamento audio
Analisi video migliorata (collegabile alle pre-impostazioni PTZ)	■ Oggetto abbandonato ■ Intrusione (classificazione oggetti) ■ Sabotaggio ■ Direzione errata ■ Vagabondaggio (classificazione oggetti) ■ Conteggio oggetti (classificazione oggetti) ■ Rimozione oggetto ■ Veicolo fermo (classificazione oggetti) È possibile attivare contemporaneamente 2 funzioni analitiche

Specifiche tecniche

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Analisi video basata su DNN
(Deep Neural Network)
(collegabile alle pre-
impostazioni PTZ)

- Riconoscimento dei volti (incl. stima di genere ed età)
- Riconoscimento targa; paesi supportati:
Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia ed Erze-
govina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Esto-
nia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda,
Israele, Italia, Giappone, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Moldavia, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Mace-
donia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ser-
bia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia,
Ucraina, Regno Unito, Uzbekistan, Vietnam

Trigger di evento

- Ingresso esterno
- Analisi
- Rilevamento guasti di rete
- Evento periodico
- Attivazione manuale
- Messaggi MxMessageSystem

Azioni evento

- Attivazione uscita esterna
- Registrazione video e audio su edge storage
- Caricamento file: FTP, condivisione di rete ed e-mail
- Notifiche: HTTP, FTP, e-mail
- Messaggi MxMessageSystem

Generale

Materiale
dell'alloggiamento

Metallo e plastica

Requisiti di alimentazione

PoE+ IEEE802.3at, classe 4, max 17,71 W
CA 24 V, max 17,10 W, max 32,67 VA

Modalità PoE supportate

Modalità A o modalità B

MOBOTIX MOVE 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome

Connettori	■ RJ45 ■ 4 ingressi allarme, 2 uscite allarme, ingresso audio, uscita audio, morsettiera RS485 ■ Morsettiera CA 24 V ■ Connettore CVBS (disponibile con massimo 2 flussi attivati)
Storage video	Supporto per schede Micro SD/SDHC/SDXC fino a 1 TB (con adattatore per schede SD). Supporto per registrazione su NAS, MOBOTIX HUB, MOBOTIX MOVE NVR
Aggiornabile in remoto	Sì
Temperatura di esercizio	Da -40 a 55 °C/Da -40 a 131 °F
Umidità relativa	Da 10 a 90% senza condensa
Condizioni di conservazione	Da -20 a 70 °C/Da -22 a 158 °F
Approvazioni	EMC: CE / FCC Sicurezza: LVD
MTBF	50.000 ore
Garanzia	5 anni; parti indossabili meccanicamente (motore, ingranaggi, cinghie, ecc.) escluse
Dimensioni	ø 212 x 264 mm (totale) ø 212 x 103 mm (visibile)
Peso	2700 g

AVVISO! Osservare il documento [MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#) per assicurarsi le prestazioni ottimali delle funzioni della videocamera.

Corrente e tensione di ingresso/uscita allarme

Ingresso allarme	Uscita allarme
5 V con pull up di 10 kΩ, 50 mA	400 V CC/CA, 120 mA

Specifiche DORI

Nel contesto della videosorveglianza, "DORI" è l'acronimo di Detection (Rilevamento), Observation (Osservazione), Recognition (Riconoscimento) e Identification (Identificazione) ed è basato sullo standard IEC EN62676-4: 2015. Questi livelli definiscono, ad esempio, il numero minimo di pixel che un volto di una persona deve contenere per fornire una corretta identificazione.

- **Rilevamento:** fino a questa distanza, è possibile determinare in modo affidabile se è presente una persona o un veicolo.
- **Osservazione:** fino a questa distanza, è possibile vedere i dettagli caratteristici di un individuo, come un abbigliamento caratteristico.
- **Riconoscimento:** fino a questa distanza, è possibile determinare con un alto grado di certezza se un individuo è identico a un individuo visto in precedenza.
- **Identificazione:** fino a questa distanza, è possibile determinare l'identità di un individuo oltre ogni ragionevole dubbio.

Livello DORI	Rilevamento		Osservazione		Riconoscimento		Identificazione	
Video-camera	Gran-dangolo	Teleo-biettivo	Gran-dangolo	Teleo-biettivo	Gran-dangolo	Teleo-biettivo	Gran-dangolo	Teleo-biettivo
Mx-SD2A-230-LL-FM-VA	71 m/233 ft	1768 m/5801 ft	28 m/92 ft	702 m/2303 ft	14 m/46 ft	354 m/1161 ft	7 m/23 ft	177 m/581 ft

Accessori

Immagine	Codice ordine	Descrizione
	Mx-A-SD-DBC-EC	Cupola sostitutiva trasparente con rivestimento EverClear per 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome
	MX-A-SD-DBT-EC	Cupola sostitutiva colorata con rivestimento EverClear per 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome
	Mx-NPA-UPOE1A-60W	Iniettore di alimentazione di rete UPoE da 60 W
	Mx-A-ETP1A-2601-SET	Media Converter Set Ethernet (PoE+) – Doppino intrecciato

Dimensioni

AVISSO! Scaricare la dima di foratura dalla sezione o dal MOBOTIX sito Web: www.mobotix.com > **Supporto** > **Centro Download** > **Marketing & Documentazione** > **Dime di foratura**.

ATTENZIONE! Stampare o copiare sempre la dima di foratura al 100% del formato originale!




Fig. 1: 2MP Low-Light Flush-Mount Video Analytics Speed Dome: Tutte le misurazioni in mm

Ulteriori riferimenti

[Manuali e documenti di installazione rapida](#)



[Manuale di analisi video](#)



[Specifiche tecniche](#)



[MOBOTIX MOVE Suggerimenti per l'installazione](#)





IT_11/23

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • D-67722 Langmeil • Tel.: +49 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio di MOBOTIX AG registrato nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri paesi. Soggetto a modifiche senza preavviso. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici o editoriali oppure per omissioni contenuti nel presente documento. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2021