

Cámaras de torreta MOBOTIX MOVE

Solución polivalente compacta con la calidad probada de MOBOTIX

En la página simple independiente solución (compatible con MOBOTIXMOVE NVR) a el flexible **nubeaplicación integrada** (a través de **MOBOTIX CLOUD**, **MxManagementCenter** o **MOBOTIX HUB**), las cámaras MOVE Turret IR-Light resistentes a la intemperie le ofrecen la mejor seguridad para diversas aplicaciones en interiores y exteriores.

Puede elegir entre **cuatro opciones de hardware con objetivo de distancia focal fija y objetivo varifocal motorizado (2/5MP cada uno)**.

Con su **excelente relación calidad-precio**, las cámaras compactas MOBOTIX MOVE Turret proporcionan una fácil entrada en el mundo de los sistemas profesionales de videoseguridad MOBOTIX.




Objetivo de distancia focal fija u objetivo varifocal motorizado



Integrado LEDs IR hasta 30 m



Análisis de vídeo basado en píxeles (recuento de intrusiones/objetos)



Compacto diseño



Más información en
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision



Cámaras de torreta MOBOTIX MOVE

Cámara de seguridad resistente a la intemperie para interiores y exteriores.


La ausencia de una cúpula convencional **evita los reflejos IR** y garantiza así una **buena calidad de imagen constante incluso en la oscuridad**. Los **LED IR integrados** permiten iluminar **hasta 30 metros**.

La cámara MOBOTIX MOVE 2/5MP con torreta y luz IR con **hasta tres secuencias paralelas** es ideal para fines de vigilancia general y un complemento útil para diversas aplicaciones verticales. El **análisis de vídeo integrado basado en píxeles** incluye las funciones de „intrusión“ y „recuento de objetos“. A partir del segundo trimestre de 2024, se ampliará para incluir la **detección de objetos (personas/vehículos)** mediante una actualización del firmware.

Vigilancia básica fiable, de día y de noche, p o r ejemplo, en los siguientes ámbitos:




Fachadas



Corridors



Zonas de entrada



Aparcamientos



Venta al por menor

Las ventajas de las cámaras MOBOTIX MOVE Turret de un vistazo:

- Objetivo varifocal motorizado o distancia focal fija
- Montaje en techo o pared (mediante cartera de accesorios)
- H.265/H.264/MJPEG
- Función día/noche real
- Iluminación IR integrada hasta 30 m
- WDR de hasta 120 dB
- Perfiles ONVIF S/G/T/M
- Clases de protección IP67/IK 10
- Micrófono integrado
- Conformidad con la NDAA
- 5 años de garantía
- MTBF: 95.000 h



Cámaras MOBOTIX MOVE Turret - Detalles técnicos:

Cámara de luz infrarroja fija/varifocal con torreta de 2/5MP - Mx-VT1A-2-IR (Fija) - Mx-VT1A-5-IR (Fija) - Mx-VT1A-203-IR (Varifocal) - Mx-VT1A-503-IR (Varifocal) - Sensor de imagen: 2/5MP 1/2.8" CMOS Progresivo - Píxeles efectivos (usados): H x V = 1920x1080 (2MP), H x V = 2592x1944 (5MP) - Iluminación mínima: 2MP (Fija/Varifocal) Color: 0,03 lux, B/N: 0,01 lux, (0 lux, IR activado) - Iluminación mínima: 5MP (Fija/Varifocal) Color: 0,18 lux, B/N: 0,09 lux, (0 lux, IR activado) F1.6, AGC=activado, 30 IRE, 1/1s - Características del objetivo: Lente fija (2MP) Longitud focal: 2,8 mm, Apertura: F1.6, H x V FOV: 105°x 56° - Objetivo fijo (5MP) Longitud focal: 2,8 mm, Apertura: F1,6, H x V FOV: 97°x 70,5° - Objetivo varifocal (2MP): distancia focal: 2,7 mm a 13,5 mm, apertura: F1,4-2,8, H x V FOV: 111°-33°(H) 61°-19°(V) - Objetivo varifocal (5MP): distancia focal: 2,7 mm a 13,5 mm, apertura: F1,4-2,8, H x V FOV: 103°-31°(H) 76°-23°(V) - Día/noche: Filtro de corte IR conmutable automáticamente - WDR hasta 120 dB - Zoom: Fijo/motorizado - Códec de vídeo: H.265/H.264/MJPEG - Streaming: Hasta 3 streams configurables individualmente - Micrófono integrado - ONVIF S/G/T/M - Alimentación: IEEE802.3af, Clase 3, máx. 10 W, DC12V, máx. 10 W - Conectores: 1xRJ45, 1xDC 12 V, 1xbotón Reset/Default - Iluminación IR: 850 nm, IR Adaptativo - Hasta 30 m de distancia en función de la reflexión del entorno - Soporte de tarjetas micro SD de hasta 256 GB - Soporte de grabación en MOBOTIX HUB, MOBOTIX CLOUD, MOBOTIX MOVE NVR - Clases de protección: IP67/IK10 (carcasa) - Temperatura ambiente: -30 a 60 °C - Homologaciones: CE EMC/FCC/ UL, Seguridad: LVD, Peso: 680 g (lente fija), 715 g (varifocal), MTBF: 95.000 h, Garantía: 5 años



Infórmese ahora : **MOBOTIX MOVE ;Cámaras de torreta!**

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Alemania
+49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX es una marca registrada de MOBOTIX AG en la Unión Europea, EE.UU. y otros países. Sólo puede transferirse a socios comerciales o industriales. Sujeto a cambios. MOBOTIX no asume ninguna responsabilidad por errores técnicos, errores de impresión u omisiones. Reservados todos los derechos. © MOBOTIX AG 2024 (ES_01/24)

MOBOTIX
BeyondHumanVision