

Telecamere a torretta MOBOTIX MOVE

Soluzione compatta e completa nella comprovata qualità MOBOTIX

Dalla semplice **soluzione stand-alone** (compatibile con **MOBOTIX MOVE NVR**) alla flessibile **applicazione integrata** nel cloud (tramite **MOBOTIX CLOUD**, **MxManagementCenter** o **MOBOTIX HUB**), le telecamere MOBOTIX MOVE Turret IR-Light, resistenti alle intemperie, offrono la migliore sicurezza per diverse applicazioni in interni ed esterni.

È possibile scegliere tra **quattro opzioni hardware con obiettivo a focale fissa e obiettivo varifocale motorizzato (2/5MP ciascuno)**.

Grazie all'**eccellente rapporto qualità-prezzo**, le telecamere compatte MOBOTIX MOVE Turret consentono di entrare facilmente nel mondo dei sistemi di videosorveglianza professionali MOBOTIX.




**Obiettivo a focale fissa
o obiettivo varifocale
motorizzato**



**Integrato
LED IR fino a 30 m**



**Analisi video basata su pixel
(conteggio di intrusioni/
oggetti)**



**Compatto
design**



Per saperne di più
www.mobotix.com

MOBOTIX
BeyondHumanVision



Telecamere a torretta MOBOTIX MOVE

Telecamera di sicurezza resistente alle intemperie per interni ed esterni.

L'assenza di una cupola convenzionale **impedisce i riflessi IR** e garantisce quindi una **qualità d'immagine costantemente buona anche al buio**. I **LED IR integrati** consentono un'illuminazione **fino a 30 metri**.

La telecamera a torretta IR-Light MOBOTIX MOVE da 2/5MP, con un **massimo di tre flussi paralleli**, è ideale per la sorveglianza generale e rappresenta un utile complemento per una serie di applicazioni verticali. L'**analisi video integrata, basata sui pixel**, comprende le funzioni di „**intrusione**“ e „**conteggio oggetti**“. A partire dal secondo trimestre del 2024, questa funzione sarà ampliata per includere il **rilevamento di oggetti (persone/veicoli)** tramite un aggiornamento del firmware.

Monitoraggio di base affidabile, giorno e notte, ad esempio nelle seguenti aree:



Facciate



Corridoi



Aree di ingresso



Parcheggi



Vendita al dettaglio

I vantaggi delle telecamere a torretta MOBOTIX MOVE in sintesi:

- Obiettivo varifocale motorizzato o a lunghezza focale fissa
- Montaggio a soffitto o a parete (tramite portafoglio accessori)
- H.265/H.264/MJPEG
- Funzione giorno/notte reale
- Illuminazione IR integrata fino a 30 m
- WDR fino a 120 dB
- Profili ONVIF S/G/T/M
- Classi di protezione IP67/IK 10
- Microfono integrato
- Conforme all'NDAA
- Garanzia di 5 anni
- MTBF: 95.000 h



Telecamere a torretta MOBOTIX MOVE - Dettagli tecnici:

Telecamera a torretta fissa/varifocale IR da 2/5MP - Mx-VT1A-2-IR (fissa) - Mx-VT1A-5-IR (fissa) - Mx-VT1A-203-IR (varifocale) - Mx-VT1A-503-IR (varifocale) - Sensore immagine: 2/5MP 1/2,8" Progressive CMOS - Pixel effettivi (utilizzati): H x V = 1920x1080 (2MP), H x V = 2592x1944 (5MP) - Illuminazione minima: 2MP (Fisso/Varifocale) Colore: 0,03 lux, B/N: 0,01 lux, (0 lux, IR attivato) - Illuminazione minima: 5MP (Fisso/Varifocale) Colore: 0,18 lux, B/N: 0,09 lux, (0 lux, IR attivo) F1.6, AGC=on, 30 IRE, 1/1s - Caratteristiche dell'obiettivo: Obiettivo fisso (2MP) Lunghezza focale: 2,8 mm, Apertura: F1,6, H x V FOV: 105°x 56° - Obiettivo fisso (5MP) Lunghezza focale: 2,8 mm, Apertura: F1,6, H x V FOV: 97°x 70,5° - Obiettivo varifocale (2MP): lunghezza focale: da 2,7 mm a 13,5 mm, apertura: F1,4-2,8, H x V FOV: 111°-33°(H) 61°-19°(V) - Obiettivo varifocale (5MP): lunghezza focale: da 2,7 mm a 13,5 mm, apertura: F1,4-2,8, FOV H x V: 103°-31°(H) 76°-23°(V) - Giorno/Notte: Filtro IR cut a commutazione automatica - WDR fino a 120 dB - Zoom: Fisso/motorizzato - Codec video: H.265/H.264/MJPEG - Streaming: Fino a 3 flussi configurabili individualmente - Microfono integrato - ONVIF S/G/T/M - Alimentazione: IEEE802.3af, Classe 3, max 10 W, DC12V, max 10 W - Connettori: 1xRJ45, 1xDC 12 V, 1xTasto di reset/difetto - Illuminazione IR: 850 nm, Adaptive IR - Distanza fino a 30 m a seconda della riflessione dell'ambiente - Supporto di schede micro SD fino a 256 GB - Supporto della registrazione su MOBOTIX HUB, MOBOTIX CLOUD, MOBOTIX MOVE NVR - Classi di protezione: IP67/IK10 (custodia) - Temperatura ambiente: da -30 a 60 °C - Omologazioni: CE EMC/FCC/ UL, Sicurezza: LVD, Peso: 680 g (obiettivo fisso), 715 g (varifocale), MTBF: 95.000 h, Garanzia: 5 anni



Scoprite subito di più: **Telecamere a torretta MOBOTIX MOVE!**

MOBOTIX AG • Kaiserstrasse • 67722 Langmeil • Germania
+49 (0) 6302 9816-103 • sales@mobotix.com • www.mobotix.com

MOBOTIX è un marchio registrato di MOBOTIX AG nell'Unione Europea, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Può essere ceduto solo a partner commerciali o industriali. Con riserva di modifiche. MOBOTIX non si assume alcuna responsabilità per errori tecnici, errori di stampa o omissioni. Tutti i diritti riservati. © MOBOTIX AG 2024 (IT_01/24)

MOBOTIX
BeyondHumanVision