

MOBOTIX c ONE


ONE ROOM. ONE SENSOR. DONE.

BE THE ONE

180°
LENS

Ø 120
mm

IR/
WHITE



SEULEMENT **120 mm** DE DIAMÈTRE

Surveillance intelligente à 360° de l'ensemble de la pièce, 24 h/24 et 7 j/7, pour une vision complète et une sécurité maximale. Fonctionne également sans serveur ni logiciel VMS.

- ✓ **Objectif hémisphérique 180° avec capteur d'image 4K jour/nuit** – qualité d'image exceptionnelle, WDR jusqu'à 120 dB
- ✓ **Éclairage intégré** – LED infrarouges (jusqu'à 25 m²), LED à lumière blanche (éclairage de secours / veilleuse)
- ✓ **Boîtier ultra-compact (Ø 120 mm)** – Compatible avec toutes les installations c25/ c26 existantes
- ✓ **Fonctions audio intégrées** – Microphone et haut-parleur pour une communication bidirectionnelle (SIP, ONVIF, MxEventStream)
- ✓ **Analyse vidéo intégrée** – ActivitySensor pour une détection précise des mouvements
- ✓ **Jusqu'à 2 To de stockage interne** – Carte microSD de 64 Go incluse de série (qualité industrielle)
- ✓ **Consommation d'énergie optimisée** – Alimentation PoE de classe 3 (12,95 W typ.)
- ✓ **Large choix de codecs** – H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Made in Germany** – Cybersécurité de haut niveau, garantie de 5 ans, MTBF : 100 000 h



Informez-vous
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision

Équipement complet inclus !

Conception matérielle rétrocompatible

- Boîtier robuste en plastique technique (PBT-30GF)
- Dimensions du boîtier identiques à celles des c25/c26 (Ø 120 mm)
- Compatible avec tous les supports c25/c26 existants
- Installation sans outil grâce au système de fixation à ressort
- Alimentation par PoE classe 3 (12,95 W typ.)
- Alimentation alternative/supplémentaire en courant continu 12/24 V
- Indice de protection IP40
- Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C
- Carte microSD de 64 Go préinstallée
- Entrées/sorties intégrées (1 entrée / 1 sortie)
- Interface USB-C pour accessoires (p. ex. boîtiers d'interface)

5 YEARS
WARRANTY
MOBOTIX



Éclairage et système audio intégrés

- LED infrarouges (jusqu'à 25 m²)
- LED à lumière blanche (éclairage de secours / veilleuse)
- Fonctions audio numériques pour une communication bidirectionnelle (microphone et haut-parleur intégrés)



Vue panoramique à 360° sans angle mort

Dernière génération de matériel

- Dernière plateforme système MOBOTIX ONE
- Objectif hémisphérique 180°
- Capteur d'image 4K jour/nuit
- WDR haute qualité (120 dB)


Intégration

- Interfaces caméra de dernière génération (p. ex. MQTT, ONVIF, API REST, etc.)
- Pris en charge par le SDK d'applications caméra MOBOTIX
- Optimisé pour les applications d'analyse vidéo intelligente basées sur l'IA

Options de montage étendues :



SurfaceMount



CornerMount



TubeMount



Boîtiers d'interface

Détails techniques de la MOBOTIX c ONE

Caméra IP MOBOTIX c ONE avec objectif hémisphérique et filtre IR-Cut pour une utilisation de jour comme de nuit, ouverture : f/1.8 • Taille d'image maximale : 2160 × 2160 pixels, format 1:1 • Fréquence d'images maximale : 30 ips en 4K • Plateforme système MOBOTIX ONE conforme à ONVIF (profils G, S, T) avec H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ et M-JPEG • WDR : jusqu'à 120 dB, LED infrarouges (jusqu'à 25 m²), LED à lumière blanche (éclairage de secours) • Audio HD avec microphone et haut-parleur intégrés • Capteur de température, MxActivitySensor, capteur de vibrations • Extensions fonctionnelles (via des modules MOBOTIX en option) : 1 port USB-C compatible avec les boîtiers d'extension P7 • Conditions de fonctionnement : IP40, de -20 à +40 °C • DVR interne : carte microSD de 64 Go (pour les enregistrements MxPEG+) • Consommation électrique maximale : 12,95 W, alimentation via le réseau (PoE Classe 3 – IEEE 802.3af) ou alimentation externe 12/24 V CC • Connecteurs : 1 prise RJ45 pour connexion réseau étanche via câble patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), E/S (1 entrée, 1 sortie), 1 sortie audio, 1 entrée 12/24 V CC, 1 port USB-C • Interface logicielle pour les applications caméra MOBOTIX (basées sur le Deep Learning) • Boîtier : PBT-30GF • Couleur : blanc • Garantie : 5 ans (extensible jusqu'à 8 ans en option).

