

MOBOTIX c ONE


ONE ROOM. ONE SENSOR. DONE.

BE THE ONE

180°
LENS

Ø 120
mm

IR/
WHITE



4K
ULTRA HD



SOLO 120 mm DI DIAMETRO

Acquisizione intelligente dell'ambiente a 360° 24 ore su 24, per la massima visione d'insieme e sicurezza. Funzionamento possibile anche senza server e software VMS.

- ✓ **Obiettivo emisferico a 180° con sensore d'immagine 4K giorno/notte** – qualità d'immagine eccellente, WDR fino a 120 dB
- ✓ **Illuminazione integrata** – LED IR (fino a 25 m²), LED a luce bianca (illuminazione di emergenza/luce notturna)
- ✓ **Alloggiamento ultracompatto (Ø 120 mm)** – compatibile con tutte le installazioni c25/c26 esistenti
- ✓ **Funzioni audio integrate** – microfono e altoparlante per la comunicazione bidirezionale (SIP, ONVIF, MxEventStream)
- ✓ **Analisi video integrata** – ActivitySensor per un rilevamento preciso dei movimenti
- ✓ **Fino a 2 TB di memoria interna** – scheda microSD da 64 GB di serie (qualità industriale)
- ✓ **Consumo energetico ottimizzato** – alimentazione PoE Classe 3 (tip. 12,95 W)
- ✓ **Ampia scelta di codec** – H.264, H.265, MxPEG+, MJPEG
- ✓ **Made in Germany** – eccellente sicurezza informatica, 5 anni di garanzia, MTBF: 100.000 ore



Informatevi ora
www.mobotix.com

MOBOTIX
Beyond Human Vision

Dotazione completa inclusa!

Design hardware retrocompatibile

- Robusto alloggiamento in plastica speciale (PBT-30GF)
- Dimensioni dell'alloggiamento identiche a c25/c26 (Ø 120 mm)
- Compatibile con tutti i supporti c25/c26 esistenti. Installazione senza utensili (semplicissima grazie al fissaggio con staffa a molla)
- Alimentazione tramite PoE Classe 3 (tip. 12,95 W)
- Alimentazione alternativa o aggiuntiva a 12/24 V CC
- Grado di protezione IP40
- Temperatura di esercizio da -20 °C a +40 °C
- Scheda microSD da 64 GB preinstallata
- Ingressi/Uscite integrati (1 ingresso/1 uscita)
- Interfaccia USB-C per accessori (ad es. box di interfaccia)

5 YEARS
WARRANTY
MOBOTIX



Illuminazione e sistema audio integrati

- LED IR (fino a 25 m²)
- LED a luce bianca (illuminazione di emergenza/luce notturna)
- Funzioni audio digitali per la comunicazione bidirezionale (microfono e altoparlante integrati)



Vista panoramica a 360° senza angoli ciechi

Hardware di ultima generazione

- Nuovissima piattaforma di sistema MOBOTIX ONE
- Obiettivo emisferico a 180°
- Sensore d'immagine 4K giorno/notte WDR di alta qualità (120 dB)

Integrazione

- Interfacce per telecamere di ultima generazione (ad es. MQTT, ONVIF, REST API, ecc.)
- Supportata dal MOBOTIX Camera App SDK
- Ottimizzata per applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per l'analisi video intelligente

Opzioni di montaggio avanzate:



SurfaceMount



CornerMount



TubeMount



Box di interfaccia

MOBOTIX c ONE – Dettagli tecnici

Telecamera IP MOBOTIX c ONE con obiettivo emisferico e filtro IR-Cut per l'utilizzo di giorno e di notte, apertura: f/1.8 • Dimensione massima dell'immagine: 2160 × 2160 pixel, formato 1:1 • Frequenza massima dei fotogrammi: 30 fps @ 4K • Piattaforma di sistema MOBOTIX ONE conforme ONVIF (Profili G, S, T) con H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ e M-JPEG • WDR: fino a 120 dB, LED IR (fino a 25 m²), LED a luce bianca (illuminazione di emergenza) • Audio HD con microfono e altoparlante integrati • Sensore di temperatura, MxActivitySensor, sensore di vibrazione • Estensioni funzionali (tramite moduli MOBOTIX opzionali): 1 porta USB-C compatibile con le box di espansione P7 • Condizioni operative: IP40, da -20 °C a +40 °C • DVR interno: microSD da 64 GB (per registrazioni MxPEG+) • Consumo massimo: 12,95 W, alimentazione tramite rete PoE Classe 3 (IEEE 802.3af) o alimentazione esterna 12/24 V CC • Connessioni: 1 presa RJ45 per connessione di rete resistente agli agenti atmosferici tramite cavo patch MOBOTIX (Ethernet 1000BaseT), I/O (1 ingresso, 1 uscita), 1 uscita audio, 1 ingresso 12/24 V CC, 1 porta USB-C • Interfaccia software per MOBOTIX Camera Apps (basate su Deep Learning) • Alloggiamento: PBT-30GF • Colore: bianco • Garanzia: 5 anni (estensibile opionalmente fino a 8 anni).

