Produkt-Übersicht

29.10.2026 Deutsch EUR



BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse

Videosysteme IoT Outdoor

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

M ONE M1A-Single IP-Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-ONE-M1A-S-8DN040 **M ONE mit 4K DN040 (Tag/Nacht), 120°x60°** M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B040 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048446 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l
		
Mx-ONE-M1A-S-8DN050 **M ONE mit 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°** M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B050 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048453 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l
		
Mx-ONE-M1A-S-8DN080 **M ONE mit 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°** M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B080 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438048460 85258900 1.500 g	29,6 cm 19,6 cm 18,0 cm 10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8DN100

M ONE mit 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45° x25° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048477 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8DN150

M ONE mit 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B150 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048484 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8DN280

M ONE mit 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B280 und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048491 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8DNTELE

M ONE mit 4K DN Tele Vario-Objektiv (Tag/Nacht), 42° - 15°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Tele-Vario-Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,7, max. Bildwinkel H: 42°-15°, V:22,8°-8,4° • Brennweite: 11-29 mm • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konform (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048422 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.550 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8DNWIDE

M ONE mit 4K DN Weitwinkel-Vario-Objektiv (Tag/Nacht), 112° - 47,5°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weit-Vario-Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.3 • max. Bildwinkel H: 112° -47,5°, V:58°-26,6° • Brennweite: 4,3-9,3 mm • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048439 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N040

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 120°x60°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B040 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120° x60° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048521 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N050

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 95°x50°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B050 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048538 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N080

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 60°x33°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv B080 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048545 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N100

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 45°x25°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Normalobjektiv B100 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048552 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N150

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 30°x17°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B150 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048569 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l



Mx-ONE-M1A-S-8N280

M ONE mit 4K Nacht Sensormodul, 15°x8,5°

M ONE Single IP-Kamera mit Premium-Teleobjektiv B280 und S/W-Sensor für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5° • Max. Bildgröße: 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 30m) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP66/IK10, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 2x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)

4047438048576 29,6 cm
85258900 19,6 cm
1.500 g 18,0 cm
10,4 l

ONE S1A Dual Kamera

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-ONE-S1A-D** **MOBOTIX S ONE Dual S1A-D für zwei Sensormodule** MOBOTIX S ONE Dual Kameramodul (Body) zum Anschluss von ein oder zwei MOBOTIX ONE Sensormodulen (4K/8MP UHD, Day&Night, 3840x2160, 15° /30°/45°/60°/95°/120°, 180° (2160x2160px), separat bestellbar) oder kombiniert mit einem Thermalmodul (640R050 50°x40° VGA (640x480px) oder 640R100 95° x 76° (640x480px), separat bestellbar) • ONVIF-konforme MOBOTIX ONE Systemplattform (Profil G, S, T) mit H.264, H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB • Max. Bildrate: MxPEG: 20@4K, H.264: 30@4K, H.265: 30@4K • Temperatursensor, MxActivitySensor ONE, Erschütterungssensor • Betriebsbedingungen: IP66 und NEMA 4X, –40 bis +65 °C / –40 bis +149 °F • Interner DVR: 64 GB microSD • Max. Leistungsaufnahme: 12,95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24 V DC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 2x Sensormodulanschluss (M1, M2), 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT, EIA/TIA-568B), I/O (1x Input, 3x Outputs), 1x Audio Out, 1x 12–24 V DC Input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Kamera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Abmessungen (HxBxT): 137,5 x 115 x 33 mm • Gewicht (Body): 540 g • Herstellergarantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • MTBF: 100.000 h • Zulassungen: EN 55032, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62368-1, EN 63000, AS/NZS CISPR32, 47 CFR Part 15b, NRTL • Sensorkabel separat bestellbar (1 m Länge: Mx-ONE-CBL-S01-AN • 2 m Länge: Mx-ONE-CBL-S02-AN) • 5 m Länge: Mx-ONE-CBL-S05-AN)	4047438050609 85258900 540 g	19,6 cm 14,8 cm 9,0 cm 2,6 l

M73A

MOBOTIX 7 Solution Platform

Wetterfeste (IP66) Fixed Network Camera (Body) in zwei Farbvarianten, Modulbauweise mit separat bestellbaren optischen 4K UHD Bildsensormodulen (optimiert für Tag-, Nacht- oder Tag & Nacht-Einsatz) und ebenfalls separat bestellbaren Funktionsmodulen zum einfachen Einsetzen in der Frontplatte (3 Modulöffnungen, beliebig belegbar), Modulanschluss via in der Kamera vorverlegten MOBOTIX Sensorkabeln

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-M73A-LSA **M73 Body mit LSA Anschlussbox (weiß)** M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): Audio (Mikrofon & Lautsprecher), MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon), IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), 1x miniUSB • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x LSA-Klemme für wetterfesten Netzwerkanschluss über Verlegekabel (Ethernet 1000BaseT), 3x MOBOTIX Modulanschluss (optisch/funktional), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438036825 85258900 2.500 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l
		
Mx-M73A-RJ45 **M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (weiß)** M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu drei zusätzlichen Funktions- und optischen Sensormodulen (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: bis 120 dB • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): Audio (Mikrofon & Lautsprecher), MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon), IR Light (unterstützt 15°, 45°, 95° Objektive), 1x miniUSB • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 3x MOBOTIX Modulanschluss (optisch/funktional), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	4047438034982 85258900 2.500 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l

D71B Dome Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-D71B-4DN050** **D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°** D71B 4MP Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	4047438050036 85258900 1.180 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-D71B-4DN080** **D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°** D71B 4MP Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	4047438050043 85258900 1.180 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-D71B-4DN100** **D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°** D71B 4MP Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	4047438050050 85258900 1.180 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-D71B-4DN150** **D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°** D71B 4MP Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	4047438050067 85258900 1.180 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-D71B-4DN280** **D71B Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°** D71B 4MP Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	4047438050074 85258900 1.180 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l



Mx-D71B-8DN050

D71B Komplettkamera 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°

D71B 4K Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050081 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-D71B-8DN080

D71B Komplettkamera 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°

D71B 4K Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050098 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-D71B-8DN100

D71B Komplettkamera 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°

D71B 4K Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050104 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-D71B-8DN150

D71B Komplettkamera 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°

D71B 4K Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050111 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-D71B-8DN280

D71B Komplettkamera 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°

D71B 4K Kamera mit Premium-Teleobjektivund IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IP66 • IK10 • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive

4047438050128 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.180 g 14,8 cm
5,2 l

Q71B Hemispherische Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-Q71B-12DN016	4047438050135	19,6 cm
Q71B Komplettkamera 12MP, DN016 (Tag/Nacht), 360°	85258900	18,0 cm
Q71B Kamera mit Hemispheric Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht • f/1.8 • 12MP Bildsensor • 4K effektive Auflösung: 2880x2880 (hemisphärisches Originalbild) • Max. Bildrate (4K): 20 fps@MxPEG, 30 fps@H.264/H.265 • Integrierte IR und Weißlicht LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Kombinierte Tag-/Nachtsensorik mit IR Cut Filter • IP66 • IK10 außer auf der Linse • Einsatztemperaturbereich: -40 bis +65 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • Line In & Out • Input & Output • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.050 g	14,8 cm
		5,2 l

Videosysteme IoT Indoor

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

c1A ONE Indoor-Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-ONE-c1A-S-8DN016	4047438051422	19,6 cm
MOBOTIX c ONE 4K, DN016 (Tag/Nacht)	85258900	14,8 cm
c ONE IP-Kamera mit hemisphärischem Objektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1,8 • Max. Bildgröße: 2160 x 2160 Pixel, 1:1 • max. Bildrate: 30 fps @ 4K • ONVIF-konforme (Profil G, S, T) MOBOTIX ONE Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • WDR: bis zu 120dB, IR LEDs (bis 25m²), Weisslicht LEDs (Notlicht) • HD-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher • Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • Funktionserweiterungen (via optionalen MOBOTIX Modulen): 1x USB-C kompatibel mit P7 Erweiterungsboxen • Betriebsbedingungen: IP40, -20 bis 40 °C • Interner DVR: 64 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 12.95 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 3 (IEEE 802.3af) oder 12/24VDC externe Stromversorgung • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), I/0 (1x Input, 1x Output), 1x Audio Out, 1x 12/24VDC input, 1x USB-C • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Camera Apps (basierend auf Deep Learning) • Gehäuse: PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar)	440 g	9,0 cm 2,6 l

p71B Indoor Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-p71B-4DN040 **p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN040 (Tag/Nacht), 120°x60°** p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050227 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
		
Mx-p71B-4DN050 **p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°** p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050234 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
		
Mx-p71B-4DN080 **p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°** p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050241 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
		
Mx-p71B-4DN100 **p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°** p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050258 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
		
Mx-p71B-4DN150 **p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°** p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050265 85258900 1.175 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l



Mx-p71B-4DN280

p71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°

p71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050272 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN040

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN040 (Tag/Nacht), 120°x60°

p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050289 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN050

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN050 (Tag/Nacht), 95°x50°

p71 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050296 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN080

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN080 (Tag/Nacht), 60°x33°

p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050302 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN100

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN100 (Tag/Nacht), 45°x25°

p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050319 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN150

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN150 (Tag/Nacht), 30°x17°

p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050326 19,6 cm
85258900 18,0 cm
1.175 g 14,8 cm
5,2 l



Mx-p71B-8DN280

p71B Indoor Komplettkamera 4K DN280 (Tag/Nacht), 15°x8,5°

p71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektivund IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050333	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.175 g	14,8 cm
	5,2 l

v71B Indoor Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-v71B-4DN050** **v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN050 - 95°x50° (Tag/Nacht)** v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050340 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-v71B-4DN080** **v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN080 - 60°x33° (Tag/Nacht)** v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050357 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-v71B-4DN100** **v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN100 - 45°x25° (Tag/Nacht)** v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050364 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-v71B-4DN150** **v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN150 - 30°x17° (Tag/Nacht)** v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050371 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
 **Mx-v71B-4DN280** **v71B Indoor Komplettkamera 4MP Ultra LowLight DN280 - 15°x8,5° (Tag/Nacht)** v71B 4MP Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP Ultra LowLight Sensor (2688x1512) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie	4047438050388 85258900 1.050 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l



Mx-v71B-8DN050

v71B Indoor Komplettkamera 4K DN050 - 95°x50° (Tag/Nacht)

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050395	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.050 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-v71B-8DN080

v71B Indoor Komplettkamera 4K DN080 - 60°x33° (Tag/Nacht)

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050401	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.050 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-v71B-8DN100

v71B Indoor Komplettkamera 4K DN100 - 45°x25° (Tag/Nacht)

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050418	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.050 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-v71B-8DN150

v71B Indoor Komplettkamera 4K DN150 - 30°x17° (Tag/Nacht)

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050425	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.050 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-v71B-8DN280

v71B Indoor Komplettkamera 4K DN280 - 15°x8,5° (Tag/Nacht)

v71B 4K Indoor Kamera mit Premium-Teleobjektivund IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160) • Integrierte IR LED-Strahler • WDR: Wide Dynamic Range 120 dB • Tag- und Nachtsensorik • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • IK10 mit serienmäßiger Kuppel • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive • MTBF 80.000 Std. • 5 Jahre Garantie

4047438050432	19,6 cm
85258900	18,0 cm
1.050 g	14,8 cm
	5,2 l

Videosysteme IoT Thermal

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

M16B Thermal Kamera „Mx6B“

Zweite Mx6-Generation – mit MxBus-Funktionalität und verbesserter Performance.

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-M16TB-R079-VDS** **M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - VDS-Bundle** VdS-Bundle • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor, detektiert kritische Temperaturschwellen im Messbereich zwischen 50° und 200°C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW) • Lieferumfang: Thermalkamera, Mx-OPT-RS1-EXT, Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA, Mx-OPT-NPA1-EXT, Firmware Mx-FW-VDS-UP • Preis auf Anfrage	4047438041607 90251900 2.170 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l
 **Mx-M16TB-R119-VDS** **M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R119 (25°) - VDS-Bundle** VdS-Bundle • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor, detektiert kritische Temperaturschwellen im Messbereich zwischen 50° und 200°C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45), MxBus, USB; I/O und RS232 via zusätzlicher MX Interface Box • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW) • Lieferumfang: Thermalkamera, Mx-OPT-RS1-EXT, Mx-Overvoltage-Protection-Box-LSA, Mx-OPT-NPA1-EXT, Firmware Mx-FW-VDS-UP • Preis auf Anfrage	4047438041614 90251900 2.170 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l
 **Mx-M16TB-R079-EN54-V2** **M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R079 (45°) - EN54-V2-Bundle** EN54-V2-Bundle inkl. EN54-konforme Standardkonfiguration, MX-OPT-RS1-EXT RS232 module + MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA + MX-OPT-NPA1-EXT PoE Outdoor Box • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B079-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 45°/35° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45) • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	4047438048330 90251900 2.170 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l
 **Mx-M16TB-R119-EN54-V2** **M16B Wärmebildkamera TR, 50 mK, R119 (25°) - EN54-V2-Bundle** EN54-Bundle inkl. EN54-konforme Standardkonfiguration, MX-OPT-RS1-EXT RS232 module + MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA + MX-OPT-NPA1-EXT PoE Outdoor Box • IP-Wärmebildkamera TR mit Germanium-Objektiv: B119-Äquivalent, horizontaler/vertikaler Bildwinkel 25°/19° • ONVIF-konforme Mx6 Systemplattform (2. Generation) mit H.264, MxPEG+ und M-JPEG • Thermal Radiometry (TR): kalibrierter Wärmebildsensor für Temperaturereignisse von -40 bis 550 °C • NETD typ. 50 mK, <79 mK, IR-Bereich 7,5 bis 13,5 Mikrometer, ungekühlter Microbolometer, bis zu 9 Bilder/s, 336 x 252 Pixel (hochskalierbar auf max. 6MP) • Optionales optisches 6MP-Sensormodul (separat bestellbar) • IP66/IK07, -40 bis 60 °C • Interner DVR: 4 GB microSD • Systemkomponenten: Lautsprecher und Mikrofon (im Gehäuse), PIR-Sensor, Temperatursensor, MxActivitySensor, Erschütterungssensor • VarioFlex Wandhalter (erweiterbar mit zusätzlichem Deckenhalter MX-DH-M24-SecureFlex und Masthalter MX-MH-SecureFlex-ESWS), Ethernet-Patchkabel 0,5 m • Schnittstellen: Ethernet 10/100 (RJ45) • Inkl. 1 Blindmodul (MX-SM-Blind-PW)	4047438048347 90251900 2.170 g	29,6 cm 26,8 cm 18,0 cm 14,3 l

M73A Thermal Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-M73TA-C320R100-EN54-V3 **M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (50°) - EN54 Bundle V3** EN54-V3 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T, G) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (320 x 240 Pixel), mit Thermal Radiometry+, 50° x 40° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Triple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	4047438052696 90251900 3.550 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l
		
Mx-M73TA-C640R050-EN54-V3 **M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (95°) - EN54 Bundle V3** EN54-V3 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T, G) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry+, 95° x 76° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Triple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	4047438051811 90251900 3.550 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l
		
Mx-M73TA-C640R050-FM **M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R050 (95°) - FM3260 Bundle** FM3260 approved M73A IP-Kamerabundle zum Anschluss von bis zu 1 zusätzlichen optischen Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T, G) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry+, 95° x 76° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Triple Shutter • Funktionserweiterungen: MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -30 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at); 12-24VAC (via NPAA Box) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/O (1x Input, 1x output + 4x input, 4x ouput via 4IO Box), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA	4047438051934 90251900 3.550 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l



Mx-M73TA-C640R100-EN54-V3

M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R100 (50°) - EN54 Bundle V3

EN54-V3 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T, G) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265, MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry+, 50° x 40° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Triple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TC-640R050, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438051859 41,0 cm
90251900 31,0 cm
3.550 g 20,0 cm
25,4 l



Mx-M73TA-B336R100-EN54-V2

M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R100 (45°) - EN54 Bundle V2

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 45° x 35° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R100, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049849 41,0 cm
90251900 31,0 cm
3.550 g 20,0 cm
25,4 l



Mx-M73TA-B336R150-EN54-V2

M73A Thermalkamera TR(B), CIF, R150 (25°) - EN54 Bundle V2

EN54-V2 Bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • CIF Thermalmodul (336 x 256 Pixel), mit Thermal Radiometry, 25° x 19° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-336R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049856 41,0 cm
90251900 31,0 cm
3.550 g 20,0 cm
25,4 l



Mx-M73TA-B640R150-EN54-V2

M73A Thermalkamera TR(B), VGA, R150 (32°) - EN54 Bundle V2

EN54-V2 bundle • M73A IP-Kameramodul (Body) zum Anschluss von bis zu 1 zusätzliches optisches Sensormodul (separat bestellbar) • ONVIF-konforme (Profil S, T ab April 2020) MOBOTIX 7 Systemplattform mit H.264 (Triple Streaming), H.265 (ab April 2020), MxPEG+ und M-JPEG • VGA Thermalmodul (640 x 480 Pixel), mit Thermal Radiometry, 32° x 26° • Bildsensor-Optionen (via Sensormodul): 4K (8MP), Farbe (Tag) und/oder SW (Nacht) und/oder Farbe (Tag/Nacht mit IR Sperrfilter) • Objektiv-Optionen (via Sensormodul): horizontaler Bildwinkel von 95° bis 15° • Max. Bildgröße (pro Bildsensor): 4K UHD (3840 x 2160 Pixel), 16:9 • WDR: 120 dB Tripple Shutter • Funktionserweiterungen : MultiSense (PIR, Temperatur, Helligkeitssensor, Mikrofon) • Betriebsbedingungen: IP66/IK07, -40 bis 65 °C • Interner DVR: 8 GB microSD (für MxPEG+ Aufzeichnungen) • Max. Leistungsaufnahme: 25 W, Versorgung via Netzwerkleitung, PoE Class 4 (IEEE 802.3af/at) • Anschlüsse: 1x RJ45-Buchse für wetterfesten Netzwerkanschluss über MOBOTIX Patchkabel (Ethernet 1000BaseT), 1x MOBOTIX Modulanschluss (optisch), I/0 (1x Input, 1x output), Line In, Line Out, 1x miniUSB • Software-Schnittstelle für MOBOTIX Certified Apps (basierend auf Deep Learning, ca. 20 unterschiedliche 30-Tage-Demoversionen bereits vorinstalliert) • Gehäuse: Aluminium, PBT-30GF • Farbe: weiß • Garantie: 5 Jahre (optional auf bis zu 8 Jahre erweiterbar) • Lieferumfang: Mx-M73A-RJ45, Mx-O-M73TB-640R150, Mx-F-MSA, Mx-O-M7SA-Blind, Mx-F-4IOA, Mx-F-NPAA

4047438049900 41,0 cm
90251900 31,0 cm
3.550 g 20,0 cm
25,4 l



Mx-M73TA-IRIS-INT-T040

MOBOTIX M73TA T040 Irisity Intrusion Bundle, 105° /120°, 9 Hz

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 105° Thermalmodul ECO 320 - T040 (Mx-O-M7SA-320T040, 50 mk, max 9 fps (9 Hz), 120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN040), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)

4047438050517 29,6 cm
90251900 26,8 cm
2.800 g 18,0 cm
14,3 l



Mx-M73TA-IRIS-INT-T080

MOBOTIX M73TA T080 Irisity Intrusion Bundle, 56°/60°, 9 Hz

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 56° Thermalmodul ECO 320 - T080 (Mx-O-M7SA-320T080, 50 mk, max 9 fps (9 Hz)), 60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE (Mx-O-M7SA-8DN080), IR Light Modul für Weitwinkelobjektiv (Mx-F-IRA-S) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT)

4047438050500 29,6 cm
90251900 26,8 cm
2.800 g 18,0 cm
14,3 l



Mx-M73TA-IRIS-INT-T150

MOBOTIX M73TA T150 Irisity Intrusion Bundle, 24°/30°, 9 Hz

MOBOTIX M73TA Irisity Intrusion Bundle, bestehend aus: M73 Body mit RJ45 Anschlussbox (Mx-M73A-RJ45), 24° Thermalmodul ECO 320 - T150 (Mx-O-M7SA-320T150, 50 mk, max 9 fps (9 Hz)), 30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE (Mx-O-M7SA-8DN150), IR Light Modul für Teleobjektiv (Mx-F-IRA-T) und vorinstallierter Irisity Iris Core Intrusion App (Mx-APP-IRIS-C-INT),

4047438049436 29,6 cm
90251900 26,8 cm
2.800 g 18,0 cm
14,3 l

p71B ECO Thermal Kamera

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-p71TB-320T080	4047438050456	19,6 cm
p71TB Thermal ECO 320 - T080, 56 x 42°, 9 Hz	90251900	18,0 cm
p71TB 4K Indoor Kamera mit Thermalmodul ECO 320-T080. CIF 320x240 • 9 Bilder/s (9 Hz) • 56 x 42°; 3mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Bereich 7,8 to 14µm • 3-achsiger mechanischer Schwenk-/Neigekopf • Einsatztemperaturbereich: -10 bis +50 °C • Lautsprecher und Mikrofon integriert • USB-C • 8GB Speicherkarte inklusive	1.175 g	14,8 cm
		5,2 l

ONE Thermalmodule

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-ONE-SMA-640R050 **MOBOTIX S ONE Thermalmodul 640-R050 95° x 76°** Thermalmodul für die MOBOTIX ONE S1x • VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry und Thermal Distance Compensation • 95° x 76° • 30 mK • max. 30 Bilder/s (30 Hz)	4047438051781 90275000 320 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
Mx-ONE-SMA-640R100 **MOBOTIX S ONE Thermalmodul 640-R100 50° x 40°** Thermalmodul für die MOBOTIX ONE S1x • VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry und Thermal Distance Compensation • 50° x 40° • 30 mK • max. 30 Bilder/s (30 Hz)	4047438051774 90275000 320 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

Sensormodule Thermal für MOBOTIX 7

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-O-M73TB-336R100** **Thermalmodul 336-R100 für M73 (B-Modell) 45° x 35°, 9 Hz** CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 45° x 35° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)	4047438040198 90275000 450 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-O-M73TB-336R150** **Thermalmodul 336-R150 für M73 (B-Modell) 25° x 19°, 9 Hz** CIF (336 x 256 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 25° x 19° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)	4047438040204 90275000 450 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-O-M73TB-640R150** **Thermalmodul 640-R150 für M73 (B-Modell) 32° x 26°, 9 Hz** VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 32° x 26° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)	4047438040259 90275000 450 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-O-M73TB-640T050** **Thermalmodul 640-T050 für M73 (B-Modell) 90° x 69°, 9 Hz** VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 90° x 69° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)	4047438040150 90275000 450 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-O-M73TB-640T150** **Thermalmodul 640-T150 für M73 (B-Modell) 32° x 26, 9 Hz°** VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 32° x 26° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 50 mk, max 9 Bilder/s (9 Hz)	4047438040181 90275000 450 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l



Mx-O-M73TC-320R100

Thermalmodul 320-R100 mit Frontplatte für M73 (C-Modell) 50° x 40°

CIF (320 x 240 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 50° x 40° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438050524	19,6 cm
90275000	18,0 cm
405 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-O-M73TC-320T280

Thermalmodul 320-T280 mit Frontplatte für M73 (C-Modell) 12° x 10°

CIF (320 x 240 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 12° x 10° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438050531	19,6 cm
90275000	18,0 cm
440 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-O-M73TC-640R050

Thermalmodul 640-R050 für M73 (C-Modell) 95° x 76°, 30 Hz

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry und Thermal Distance Compensation • 95° x 76° • inkl. M73-Austauschfrontplatte • 30 mK • max. 30 Bilder/s (30 Hz)

4047438050548	19,6 cm
90275000	18,0 cm
410 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-O-M73TC-640R100

Thermalmodul 640-R100 mit Frontplatte für M73 (C-Modell) 50° x 40°

VGA (640 x 480 Pixel) • mit Thermal Radiometry • 50° x 40° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438050555	19,6 cm
90275000	18,0 cm
450 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-O-M73TC-640T280

Thermalmodul 640-T280 mit Frontplatte für M73 (C-Modell) 18° x 14°

VGA (640 x 480 Pixel) • ohne Thermal Radiometry • 18° x 14° • inkl. M73-Austauschfrontplatte

4047438050562	19,6 cm
90275000	18,0 cm
460 g	14,8 cm
	5,2 l



Mx-O-M7SA-320T040

Thermalmodul ECO 320 - T040 (105° x 75°), 9 Hz

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T040 für M73/S74, CIF 320x240 • 9 Bilder/s (9 Hz) • 105° x 75°; 5,23mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40° to 149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438040648	9,8 cm
90275000	7,5 cm
106 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-320T080

Thermalmodul ECO 320 - T080 (56° x 42°), 9 Hz

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T080 für M73/S74, CIF 320x240 • 9 Bilder/s (9 Hz) • 56° x 42°; 3,00mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40° to 149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438040655	9,8 cm
90275000	7,5 cm
106 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-320T150

Thermalmodul ECO 320 - T150 (24° x 18°), 9 Hz

MOBOTIX 7 Thermalmodul 320-T150 für M73/S74, CIF 320x240 • 9 Bilder/s (9 Hz) • 24° x 18°; 1,32 mr • NETD: 65mK (typ); < 100mK (max) • IR Range 7,8 to 14µm • -40° to +65°C / 40° to 149°F • 5% to 95% non-condensing • IP66 • IK04

4047438045193	9,8 cm
90275000	7,5 cm
106 g	9,0 cm
	0,7 l

Videosysteme MOVE

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

MOBOTIX MOVE Speed Dome Kameras

MOBOTIX MOVE Speed Dome Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-SD1A-540-IR-VA** **MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-540-IR-VA (DNN Analytics)** MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-540-IR-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummern • Bis 40x optischer Zoom • Bildsensor: 5MP SONY STARVIS II IMX675 (2608 x 1964), 1/2.8 " Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.95: 4.3 bis 170 mm, Bildwinkel HxV: 62.6°–1.9° x 48.8°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IR-LEDs (Arbeitsabstand bis zu 300m) • IP66 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.265, H.264, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 5MP @ 30 fps (H.265, H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p @ 30 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 59,05 W / 87,12 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438045049 85258900 5.950 g	40,2 cm 25,0 cm 37,0 cm 37,2 l
	**Mx-SD1A-831-LIR-VA** **MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-831-LIR-VA LIDAR (DNN Analytics)** MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-831-LIR-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 31x optischer Zoom • Präzises LiDAR-Fokussierungssystem • Bildsensor: 8MP SONY STARVIS II IMX678 (3856 x 2180) 4K, 1/1.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.35-F4.6: 6.9 bis 214.6 mm, Bildwinkel HxV: 61.8°– 2.2° x 35.9° – 1.3°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • IR-LEDs (Arbeitsabstand bis zu 300 m) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IP66 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.265, H.264, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 8MP@30 fps (H.265, H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 53,10 W / 74,80 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438045056 85258900 7.640 g	33,0 cm 33,0 cm 54,0 cm 58,8 l
	**Mx-SD2A-230-LL-FM-VA** **MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-230-LL-FM-VA Low Light Deckeneinbau (DNN Analytics)** MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-230-LL-FM-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Innenraum Dome-PTZ-Kamera für den Deckeneinbau • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 30x optischer Zoom • Bildsensor: 2MP SONY STARVIS II IMX662 (1936 x 1100), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.7: 4,3 bis 129 mm, Bildwinkel HxV: 59.3°–2.3° x 34.9°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE+ IEEE802.3at, max. 17.71 W, AC24V, max 17.10 W / 32.67 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h	4047438045032 85258900 3.970 g	31,0 cm 31,0 cm 38,0 cm 36,5 l



Mx-SD2A-230-LL-VA

MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-230-LL-VA Low Light (DNN Analytics)

MOBOTIX MOVE SpeedDome Netzwerk-Kamera SD-230-LL-VA • Wetterfeste, motorgesteuerte ONVIF S/G/T/M Dome-PTZ-Kamera • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung, verknüpfbar mit PTZ-Positions-Preseteinstellungen • Bis 30x optischer Zoom • Bildsensor: 2MP SONY STARVIS II IMX662 (1936 x 1100), 1/2.8" Progressive CMOS • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Zoom-Objektiv (F1.6-F4.7: 4,3 bis 129 mm, Bildwinkel HxV: 59.3°–2.3° x 34.9°–1.4°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • Automatische Objektverfolgung, DNN-basiert (Menschen, Fahrzeuge) • 2D & 3D bewegungskompensierte Rauschunterdrückung (MCTF) • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Streams gleichzeitig) • Wide Dynamic Range (130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 fps • Spannungsversorgung: PoE+ IEEE802.3at, max. 25.5 W, AC24V, max 29.04 W / 53.24 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 50.000h

4047438045025	42,5 cm
85258900	26,2 cm
5.150 g	35,0 cm
	39,0 l

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Kameras

MOBOTIX MOVE Vandal Dome Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-VD2A-5-IR-VA**	4047438040457	17,5 cm
	MOBOTIX MOVE VandalDome VD2-5-IR-VA (Video Analytics)	85258900	17,5 cm
	MOBOTIX MOVE Vandal Dome Netzwerk-Kamera VD2-5-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 5MP (2720 x 1976), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Dome-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 ° -22.7 °) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • 3-Achsen Kameramodul Einstellung • IP66, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 5 MP H.264, H.265 30 B/s • WDR ein: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • WDR aus: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 B/s + 1280x720 @ 60 B/s; MJPEG: 1080p @ 60 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Dome-Kuppel Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	1.210 g	17,0 cm
			5,2 l

MOBOTIX MOVE Bullet Kameras

MOBOTIX MOVE Bullet Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-BC2A-2-IR** **MOBOTIX MOVE BulletCamera BC2-2-IR** MOBOTIX MOVE Bullet Netzwerk-Kamera BC2-2-IR • Bildsensor: 2MP (1920 x 1080), 1/3“ Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S /G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Manuell verstellbares Varioobjektiv (F1.4: 2.8 bis 12 mm, Bildwinkel H: 96.67° - 34.13°, V: 52.21° - 19.24°) • IP66 • Umgebungstemperatur -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % • Videocodecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Streams gleichzeitig) • WDR (bis zu 130 dB) • Max. Bildrate: 2MP@60 B/s (H.264, H.265 mit und ohne aktivierter WDR-Funktion); MJPEG: 1080p@30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438038966 85258900 580 g	29,6 cm 20,0 cm 17,5 cm 10,4 l
	**Mx-VB1A-8-IR-VA** **MOBOTIX MOVE VandalBullet VB-8-IR-VA (DNN Analytics)** MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB-8-IR-VA (Video Analytics) • 10 Integrierte Video Analytic Funktionen inkl. DNN Gesichts- und KFZ-Nummernschilderkennung • Max. Bildauflösung: 4K/8MP (3864x2180), 1/1.8" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T/M vandalismusgeschützte Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom/Fokus • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.5-F2.0: 3.6 bis 11 mm, Bildwinkel H: 115.0° -47.5 °, V: 61.2 °-27.0 °) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend • Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • Max. Bildrate: 4K/8 MP H.264, H.265 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af max. 12.95 W, DC12V max. 15.59 W, AC24V max. 13.31 W, max 25.08 VA • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438040358 85258900 1.793 g	28,5 cm 19,6 cm 17,4 cm 9,7 l
	**Mx-VB2A-5-IR-VA** **MOBOTIX MOVE VandalBullet VB2-5-IR-VA (Video Analytics)** MOBOTIX MOVE Vandal Bullet Netzwerk-Kamera VB2-5-IR-VA (Video Analytics) • Max. Bildauflösung: 5MP (2720 x 1976), 1/2.7" Progressive CMOS • Wetterfeste ONVIF S/G/T Bullet-Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis 40 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Remote Zoom • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.6-F2.9: 2.7 bis 12 mm, Bildwinkel H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 ° -22.7 °) mit Auto-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen • IP67, IK10 • Umgebungstemperatur -55 bis 60 °C (Heizung An), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend• Videocodecs: H.264, H.265 MJPEG (bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig) • True WDR (130 dB) • WDR ein: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; MJPEG: 1080p @ 30 B/s • WDR aus: H.265 / H.264: 2688x1944 @ 30 B/s + 1024x768 @ 30 B/s; H.265 / H.264: 1920x1080 @ 60 B/s + 1280x720 @ 60 B/s; MJPEG: 1080p @ 60 B/s • Spannungsversorgung: PoE IEEE 802.3af oder DC 12V (13W) oder AC 24V; max. 14 W • Gehärtete und "selbstreinigende" Anti-Reflex Kamera Front-Glas Vergütung mit MOBOTIX EverClear • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438040464 85258900 1.710 g	29,6 cm 20,0 cm 17,5 cm 10,4 l

MOBOTIX MOVE Hemisphärische Vandal

MOBOTIX MOVE Hemisphärische Vandal Dome Kamera

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-VH1A-12-IR-VA**	4047438038317	17,3 cm
	MOBOTIX MOVE 12MP Vandal Hemispheric	85258900	17,3 cm
	MOBOTIX MOVE Vandalismusgeschützte Hemisphärische Netzwerk-Kamera Mx-VH1A-12-IR-VA • Bildsensor: 12MP (4072 x 3046), 1/1.7" Progressive CMOS • Innenraum • ONVIF S/G/T/M • Hemisphärische Kamera mit integrierter IR-LED-Beleuchtung (bis zu 10 m) für den Tag/Nacht-Betrieb • Automatische Umschaltung zwischen Farb- und S/W-Darstellung (mechanischer IR-Sperrfilter) • Brennweite 1.65 mm • IK10 • Umgebungstemperatur -10 bis 55°C (14° bis 131° F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% • Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (gleichzeitig bis zu 4 Videoströme) • Max. Bildrate: 12MP@20 Bps (Backend dewarping) 8.9MP@27 Bps (Edge dewarping) • Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af • 5 Jahre Garantie • MTBF: 95.000h	640 g	10,7 cm 3,2 l

MOBOTIX MOVE Fixed Domes

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-MD1A-5-IR** **MOBOTIX MOVE Indoor MicroDome Mx-MD-5-IR** MOBOTIX MOVE Indoor MicroDome Netzwerkkamera Mx-MD-5-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2720x1976), 1/2.7" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T Domekamera mit integrierten IR-LEDs (bis 15 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweiten-Objektiv (F2.0: 2.8 mm), Bildwinkel H: 108.3°, V: -76.5 °) • 3-Achsen-Objektiveinstellung • Indoor, IK8 • Umgebungstemperatur -30 to 55°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 4 Videostreams gleichzeitig) • True WDR (120 dB) • Max. Frame rate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Spannungsversorgung: PoE IEEE802.3af, max. 5,09 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438042475 85258900 450 g	16,5 cm 16,5 cm 13,5 cm 3,7 l

MOBOTIX MOVE Multisensor Kameras

MOBOTIX MOVE Multisensor Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-VM1A-20-IR-VA** **MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor VM-20-IR-VA** MOBOTIX MOVE Vandalismus-Multisensor-Netzwerkkamera Mx-VM1A-20-IR-VA - Bildsensor: 4x5MP (2608x1964), 1/2.8" Progressive CMOS IMX 675 SONY STARVIS II - Bis zu 3x optischer Zoom - ONVIF S/G/T/M -10 Integrierte Videoanalysefunktion inkl. DNN-Gesichts- und Kennzeichenerkennung- Automatische Objektverfolgung - Multisensorkamera mit eingebauter IR-LED-Beleuchtung (bis zu 30 m) für den Einsatz bei Tag und Nacht - Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter)-FIPS140-2 Level 2-konformer IT-Secure TPM-Chipsatz -NEMA-4x-konform -M.2 SATA 3 SSD Unterstützung -2D & 3D Motion Compensated Noise Reduction (MCTF)- Motorgesteuertes Zoomobjektiv (F1.6 x 4: 2,8mm bis 8 mm, Betrachtungswinkel HxV: 111,5° - 53,7° x 79° - 40,2°) mit Autofokus und P-Iris mit automatischer Anpassung an wechselnde Lichtsituationen - IK10 / IP66 - Umgebungstemperatur -40 bis 60°C (22° bis 122°F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% - Video Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 9 Video-Streams gleichzeitig - 4x3 je Camera Modul + 1 Quadview Stream) - Wide Dynamic Range (130 dB)- Max. Bildrate: 5MP@30 fps (H.264, mit und ohne aktiviertem WDR); MJPEG: 1080p @ 30 fps- Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, max. 51 W, AC24V max. 53,10 W / 74,80 VA -Opt. integriertes Mikrofon & Lautsprecher (bidirektionale Kommunikation) -Gehärtete und "selbstreinigende" Antireflex-Frontglasbeschichtung der Kamera durch MOBOTIX EverClear - MTBF: 95.000h - Garantie: 5 Jahre	4047438045063 85258900 3.740 g	32,3 cm 30,5 cm 15,6 cm 15,4 l
	**Mx-VMSD1A-2021-VA** **MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo VMSD -2021-VA** MOBOTIX MOVE Vandalismus Multisensor PTZ Combo Netzwerkkamera Mx-VMSD1A-2021-VA • Bildsensor Multi: 4x5MP (2560x1920), 1/2,7" Progressive CMOS • Bildsensor PTZ: 2MP (1920x1080), 1/2,8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M • Vorinstallierte AI-VMD DNN basierte Video-Bewegungserkennung • Automatische Objektverfolgung mit PTZ-Einheit • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • FIPS140-2 Level 3 zertifizierter IT-Security TPM-Chipsatz • Intelligentes Encoding "Smart Low Bitrate Control" • Multisensor: 4x Festbrennweite Objektiv 3.2mm (Betrachtungswinkel HxV: 97 ° x 71 °) • PTZ: 21x Motorisiertes Zoom/Focus Objektiv 4.0mm - 84.6mm mit Autofokus und P-Iris (Betrachtungswinkel HxV: 3,7° - 77° x 2,2° -44°) • IK10 / IP66 / IP67 • NDAA konform • NEMA-4x-konform • Umgebungstemperatur -40 bis 55 °C (-4 ° bis 131 °F), Luftfeuchtigkeit 10 bis 100% • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG • Wide Dynamic Range bis zu 108 dB für Multisensor / 144 dB für PTZ Einheit • jeweils 1 Micro SD/SDHC/SDXC Card Unterstützung bis zu 512 GB (Multisensor/ PTZ) • Max. Bildrate Multisensor: 5MP@15 fps H.264, MJPEG: 1080p @ 15 fps Max. Bildrate PTZ: 2MP@60 fps H.264, MJPEG: 1080p @ 60 fps • Spannungsversorgung: PoE++ IEEE802.3bt, DC 54 V max. 35,6 W • Audio Line In/Out • MTBF: 95000h	4047438047524 85258900 4.950 g	34,0 cm 28,7 cm 34,5 cm 33,7 l

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-VT1A-2-IR** **MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-2-IR** MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkkamera Mx-VT-2-IR • Max. Bildauflösung: 2MP (1920x1080), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweite Objektiv (F1.6: 2.8 mm), Betrachtungswinkel H: 105°, V: 56 °) • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 - Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 2MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438048200 85258900 950 g	16,5 cm 16,5 cm 15,4 cm 4,2 l
	**Mx-VT1A-5-IR** **MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-5-IR** MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkkamera Mx-VT-5-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2592x1944), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Festbrennweite Objektiv (F1.6: 2.8 mm), Betrachtungswinkel H: 97°, V: 70.5 °) • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438048255 85258900 950 g	16,5 cm 16,5 cm 15,4 cm 4,2 l
	**Mx-VT1A-503-IR** **MOBOTIX MOVE Vandal Turret Mx-VT-503-IR** MOBOTIX MOVE Vandalismus-Turret-Netzwerkkamera Mx-VT-503-IR • Max. Bildauflösung: 5MP (2592x1944), 1/2.8" Progressive CMOS • ONVIF S/G/T/M Kamera mit integrierten IR-LEDs (bis zu 30 m) für Tag- und Nachtbetrieb • Automatische Umschaltung von Farb- auf S/W-Bild (mechanischer IR-Sperrfilter) • Motorgesteuertes Varioobjektiv (F1.4-2.8: 2,7 bis 13,5 mm, Blickwinkel H: 103 °-31 °, V: 76 °-23.5 °) • 3-Achsen-Verstellung (Pan/Tilt/Rotation) • IP67/IK10 • Umgebungstemperatur -30 bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% nicht kondensierend • Video-Codecs: H.264, H.265, MJPEG (bis zu 3 Videoströme gleichzeitig) • Eingebautes Mikrofon • True WDR (120 dB) • Max. Bildrate: 5MP H.264, H.265 @ 30 fps; MJPEG: 1080p @ 30 fps • Stromversorgung: PoE IEEE802.3af Klasse 3, 12V DC max. 10 W • MTBF: 95.000h • Garantie: 5 Jahre	4047438048279 85258900 980 g	16,5 cm 16,5 cm 15,4 cm 4,2 l

Optik

BeyondHumanVision

MOBOTIX

ONE Sensormodule 4K

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-ONE-SMA-8DN016-V** **MOBOTIX ONE 4k Hemispheric Tag & Nacht Sensormodul (Vandal) mit Kuppel** MOBOTIX ONE Dual Sensormodul (Vandal) mit Hemispheric Objektiv mit Kuppel und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Auflösung: 2160 x 2160, IP66, IK10, Farbe: Weiß	4047438052733 85299096 120 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-SMA-8DN040** **MOBOTIX ONE 120° 4K Tag & Nacht Sensormodul WIDE** MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120° x 60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß	4047438050616 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-SMA-8DN050** **MOBOTIX ONE 95° 4K Tag & Nacht Sensormodul WIDE** MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95 °x 50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß	4047438050623 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-SMA-8DN080** **MOBOTIX ONE 60° 4K Tag & Nacht Sensormodul WIDE** MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60° x 33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß	4047438050661 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-SMA-8DN100** **MOBOTIX ONE 45° 4K Tag & Nacht Sensormodul STANDARD** MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45° x 25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß	4047438050630 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-ONE-SMA-8DN150

MOBOTIX ONE 30° 4K Tag & Nacht Sensormodul TELE

MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30° x 17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß

4047438050647	9,8 cm
85299096	7,5 cm
160 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-ONE-SMA-8DN280

MOBOTIX ONE 15° 4K Tag & Nacht Sensormodul TELE

MOBOTIX ONE Dual Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15° x 8.5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, IK10, Farbe: Weiß

4047438050654	9,8 cm
85299096	7,5 cm
160 g	9,0 cm
	0,7 l

Sensormodule 4K für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-O-M7SA-12DN016 **12MP Hemispheric Tag & Nacht Sensormodul** 12MP Hemispheric M73/S74 Sensormodul mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, max. Auflösung: 4K UHD 2880x2880, IP66, weiß	4047438040631 85299096 107 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
Mx-O-M7SA-12DN016-b **12MP Hemispheric Tag & Nacht Sensormodul schwarz** 12MP Hemispheric M73/S74 Sensormodul mit IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, max. Auflösung: 4K UHD 2880x2880, IP66, schwarz	4047438041379 85299096 107 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
Mx-O-M7SA-8D500 **8° 4K Tag Sensormod. TELE** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß	4047438047265 85299096 210 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
Mx-O-M7SA-8DN040-b **120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz	4047438041386 85299096 140 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
Mx-O-M7SA-8DN050-b **95° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz	4047438041393 85299096 140 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN080-b

60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041409	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN100-b

45° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul STANDARD schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041416	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN150-b

30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041423	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN280-b

15° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041430	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8L040

120° 4K LPF-Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438040310	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8L500

8° 4K LPF Sensormod. TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438044080	9,8 cm
85299096	7,5 cm
210 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N040-b

120° 4K Nacht Sensormodul WIDE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041447	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N050-b

95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041454	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N080-b

60° 4K Nacht-Sensormodul WIDE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041461	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N100-b

45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041478	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N150-b

30° 4K Nacht-Sensormodul TELE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041485	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N280-b

15° 4K Nacht-Sensormodul TELE schwarz

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, schwarz

4047438041492	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N500

8° 4K Nacht Sensormod. TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 8°x4,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438047272 9,8 cm
85299096 7,5 cm
210 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN040

120° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034968 9,8 cm
85299096 7,5 cm
140 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN050

95° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034814 9,8 cm
85299096 7,5 cm
140 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN080

60° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035941 9,8 cm
85299096 7,5 cm
140 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN100

45° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul STANDARD

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034821 9,8 cm
85299096 7,5 cm
140 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN150

30° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035958 9,8 cm
85299096 7,5 cm
140 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-O-M7SA-8DN280
15° 4K IR-Cut Tag & Nacht Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034838	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D040
120° 4K Tag Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034944	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D050
95° 4K Tag-Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034845	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D080
60° 4K Tag-Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035989	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D100
45° 4K Tag-Sensormodul STANDARD

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034852	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D150
30° 4K Tag-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035996	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8D280

15° 4K Tag-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034869	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N040

120° 4K Nacht Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034951	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N050

95° 4K Nacht-Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034876	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N080

60° 4K Nacht-Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035965	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N100

45° 4K Nacht-Sensormodul STANDARD

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034883	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N150

30° 4K Nacht-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438035972	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8N280

15° 4K Nacht-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv für den Einsatz bei Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438034890	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8L150

30° 4K LPF-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438037730	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-8L280

15° 4K LPF-Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv, LPF-Spezialoptik z.B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), IP66, weiß

4047438037723	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l

Sensormodule 4MP Low Light für MOBOTIX 7

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-O-M7SA-4D045-f1.0** **109° f/1,0 4MP Tag Sensormodul** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 109°x 55°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044387 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-M7SA-4D050-f1.0** **94° f/1,0 4MP Tag Sensormodul** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 94°x 49,5°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044370 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-M7SA-4D080-f1.0** **57° f/1,0 4MP Tag Sensormodul** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 57°x 32°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044363 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-M7SA-4D115-f1.0** **37° f/1,0 4MP Tag Sensormodul** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv für den Einsatz bei Tag, Blende: f/1.0, max. Bildwinkel (HxV): 37,5°x 22°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438044356 85299096 160 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-M7SA-4DN040** **120° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul WIDE** M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120°x 60°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß	4047438037167 85299096 140 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-O-M7SA-4DN050

95° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95°x50°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037174	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-4DN080

60° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul WIDE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60°x33°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037181	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-4DN100

45° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul STANDARD

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45°x25°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037198	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-O-M7SA-4DN150

30° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Ultra LowLight Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30°x17°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037204	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l




Mx-O-M7SA-4DN280

15° 4MP IR-Cut Tag & Nacht Low Light Sensormodul TELE

M73/S74 Sensormodul mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15°x8,5°, max. Auflösung: 4MP (2688x1512), IP66, weiß

4047438037211	9,8 cm
85299096	7,5 cm
140 g	9,0 cm
	0,7 l

Sensormodule 6MP für S16A/16B und

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-O-SMA-S-6D036** **Sensormodul 6MP, B036 (Tag), weiß** Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029117 85299096 144 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-SMA-S-6D079** **Sensormodul 6MP, B079 (Tag), weiß** Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029148 85299096 144 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-SMA-S-6D237** **Sensormodul 6MP, B237 (Tag), weiß** Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029162 85299096 144 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-SMA-S-6D500** **Sensormodul 6MP, B500 (Tag), weiß** Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Tag, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029179 85299096 144 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-O-SMA-S-6N036** **Sensormodul 6MP, B036 (Nacht), weiß** Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B036 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 103°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß	4047438029193 85299096 170 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-O-SMA-S-6N079

Sensormodul 6MP, B079 (Nacht), weiß

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B079 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 45°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029223
85299096
144 g

9,8 cm
7,5 cm
9,0 cm
0,7 l



Mx-O-SMA-S-6N237

Sensormodul 6MP, B237 (Nacht), weiß

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029247
85299096
144 g

9,8 cm
7,5 cm
9,0 cm
0,7 l



Mx-O-SMA-S-6N500

Sensormodul 6MP, B500 (Nacht), weiß

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), IP66, weiß

4047438029254
85299096
144 g

9,8 cm
7,5 cm
9,0 cm
0,7 l




Mx-O-SMA-S-6L237

Sensormodul 6MP, B237 (Nacht LPF), weiß

Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B237 (f/1.8, horiz. Bildwinkel 15°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), LPF-Spezialoptik z. B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), IP66, weiß

4047438029322
85299096
144 g

9,8 cm
7,5 cm
9,0 cm
0,7 l



Mx-O-SMA-S-6L500




Sensormodul 6MP, B500 (Nacht LPF), weiß


Sensormodul S16/M16 mit HD-Premium-Objektiv B500 (f/2.5, horiz. Bildwinkel 8°) und Moonlight-Sensor Nacht, 6MP (3072 x 2048), LPF-Spezialoptik z. B. zur Nummernschilderkennung (mit Infrarotlicht), IP66, weiß

4047438029339
85299096
144 g

9,8 cm
7,5 cm
9,0 cm
0,7 l

BlockFlexMounts 4K für ONE S1x

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-ONE-BFA-8DN040** **MOBOTIX ONE 120° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount WIDE** MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 120° x 60°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse	4047438051699 85299096 125 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-BFA-8DN050** **MOBOTIX ONE 95° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount WIDE** MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 95° x 50°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse	4047438051705 85299096 125 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-BFA-8DN080** **MOBOTIX ONE 60° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount WIDE** MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Weitwinkelobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 60° x 33°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse	4047438051804 85299096 125 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-BFA-8DN100** **MOBOTIX ONE 45° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount STANDARD** MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Normalobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 45° x 25°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse	4047438051712 85299096 125 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-BFA-8DN150** **MOBOTIX ONE 30° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount TELE** MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 30° x 17°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse	4047438051729 85299096 125 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-ONE-BFA-8DN280 4047438051736 9,8 cm

MOBOTIX ONE 15° 4K Tag & Nacht BlockFlexMount TELE 85299096 7,5 cm

125 g 9,0 cm

0,7 l

MOBOTIX ONE S1 Dual BlockFlexMount mit Premium-Teleobjektiv und IR-Cut-Filter für den Einsatz bei Tag und Nacht, Blende: f/1.8, max. Bildwinkel (HxV): 15° x 8.5°, max. Auflösung: 4K UHD (3840x2160), schwarzes Aluminiumgehäuse

Kamerazubehör

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

ONE S1x Sensorkabel

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-ONE-CBL-S01-AN** **Sensorkabel 1 m für ONE S1x gerade-abgewinkelt** Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von Sensormodulen inkl. BlockFlexMount an das S ONE Dual Kameragehäuse (Mx-ONE-S1A-D)	4047438051408 85444210 70 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-CBL-S02-AN** **Sensorkabel 2m für ONE S1x gerade-abgewinkelt** Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von Sensormodulen inkl. BlockFlexMount an das S ONE Dual Kameragehäuse (Mx-ONE-S1A-D)	4047438051415 85444210 100 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
	**Mx-ONE-CBL-S05-AN** **Sensorkabel 5 m für ONE S1x gerade-abgewinkelt** Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 5 m/16,4 ft • Zum Anschluss von Sensormodulen inkl. BlockFlexMount an das S ONE Dual Kameragehäuse (Mx-ONE-S1A-D)	4047438052702 85444210 220 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

Kamerahalterungen ONE M


Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-M-CM-M1	4047438048415	15,0 cm
Deckenhalter für M1 ONE Kameras	90079100	9,5 cm
	160 g	9,0 cm
		1,3 l
Passend für: M1 ONE Kameras • Montage-Set zum Umbau des VarioFlex Wandhalters zum Deckenhalter • Inkl. Halter, Verbindungsschraube M6x30, Unterlegscheibe, Mutter M6 und Gummidichtung • Schwenkbereich (mechanisch): 360° horizontal, -90° bis +20° vertikal • Abgehängte Deckenmontage mit zusätzlichem MxTubeMount (MX-MT-TUBE)		

Kamerahalterungen ONE c


Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-ONE-M-CM-c1 **Eckmontage-Set für ONE c1x** Passend für ONE c1x • Bestehend aus Aufputzhalter und Montagezubehör • Montage in einer Raumecke • Montageposition plus 35° Neigewinkel ermöglichen die Erfassung eines ganzen Raumes mit nur einer Kamera (z. B. ONE c1x mit hemisphärischem Objektiv) • Farbe: Weiß	4047438052672 90079100 448 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
		
Mx-ONE-M-OWL-c1 **Aufputzmontage-Set (Large) für ONE c1x** Passend für ONE c1x • Bestehend aus Aufputzhalter (Large) und Montagezubehör • Ermöglicht die Aufputz-Kabelführung zur Kamera und die Unterbringung zusätzlicher Module (z. B. zwei Interface-Boxen) • Kamera-Wandabstand: ca. 80 mm • Durchmesser: 140 mm • Nur für die Deckenmontage empfohlen • Farbe: Weiß	4047438052689 90079100 514 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l

Sonstiges ONE Zubehör

Sonstiges ONE Zubehör

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-ONE-A-IO-c1**	4047438052726	12,0 cm
	c1A IO-Stecker	85299096	8,0 cm
	c1A IO-Stecker für den Anschluss von Input/Output, externer Lautsprecher und 12-24 VDC	4 g	1,0 cm
			0,1 l

Kamerahalterungen (M7)

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-M-CM-M73** **Deckenhalter für M73 Modelle** Passend für M73 Kameras • Druckguss, weiß inkl. Montagezubehör	4047438039819 90079100 631 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-M-IC-DQ** **Deckeneinbauset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle** Deckeneinbauset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438040761 90079100 665 g	39,5 cm 29,6 cm 9,0 cm 10,5 l
	**Mx-M-OW-DQ** **Aufputzset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle** Aufputzset für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438040662 90079100 410 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
	**Mx-M-OW-DQ-10DEG** **Aufputzset 10° für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle** Aufputzset 10° geneigt für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle	4047438043373 90079100 500 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
	**Mx-M-OW-M73** **Wandhalter für M73 Modelle** Passend für M73 Kameras • Druckguss, weiß inkl. Montagezubehör	4047438039802 90079100 502 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l



Mx-M-PM-M73

Masthalter für M73 Modelle

Passend für: M73 Kameras • 2 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438035064
90079100
1.247 g

20,0 cm
18,2 cm
9,0 cm
3,3 l




Mx-M-WM-DQ

Wandhalter für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle

Wandhalter für MOBOTIX 7 Single Lens Modelle

4047438040778
90079100
835 g

29,6 cm
19,6 cm
18,0 cm
10,4 l



Mx-M-WPM-DQ

Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D7x/Q7x

Passend für: D7x und Q7x • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (Mx-M-WM-DQ) • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438041348
90079100
3.380 g

41,0 cm
31,0 cm
20,0 cm
25,4 l

Mounts/Halterungen für S74

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-M-DLMA** **DualMount S74/S ONE Dual** Erfassung von ein bis zwei Bereichen mit zwei Sensormodulen • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß	4047438036887 90079100 450 g	19,6 cm 15,0 cm 9,0 cm 2,6 l
	**Mx-M-DLMA-b** **DualMount S7x, schwarz** Erfassung von ein bis zwei Bereichen mit zwei Sensormodulen • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Schwarz	4047438041553 90079100 450 g	19,6 cm 15,0 cm 9,0 cm 2,6 l
	**Mx-M-PTMA** **PTMount S74/S ONE Dual** Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Weiß	4047438036894 90079100 620 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-M-PTMA-b** **PTMount S7x, schwarz** Manuell verstellbare Dome-Halterung für ein Sensormodul (nicht enthalten) • Verfügt über drei Achsen und kann so bei einer Wandmontage auch den seitlichen Kippfehler ausgleichen und den Bildhorizont wieder waagerecht ausrichten • Passend für alle schraubbaren Sensormodule für die S7x • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Decken- oder Wandmontage • Farbe: Schwarz	4047438036900 90079100 620 g	19,6 cm 18,0 cm 14,8 cm 5,2 l
	**Mx-M-PTMA-OW** **Aufputzmontage-Kit für PTMount** Aufputzmontage-Kit für PTMount S74/S ONE Dual, weiß inkl. Montagezubehör • Ermöglicht den Anschluss an ein über Putz verlegtes MOBOTIX Sensorkabel • Farbe: Weiß	4047438039826 90079100 75 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-M-PTMA-OW-b

Wandmontage-Kit für PTMount S7x, schwarz

Aufputzmontage-Kit für PTMount S7x, schwarz inkl. Montagezubehör

4047438039833	9,8 cm
90079100	7,5 cm
75 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-M-SLMA

SingleMount S74/S ONE Dual

Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S74 und S ONE Dual • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Weiß

4047438036870	14,8 cm
90079100	9,8 cm
240 g	9,0 cm
	1,3 l



Mx-M-SLMA-b

SingleMount S7x, schwarz

Erfassung eines Bereichs mit einem Sensormodul • Passend für alle schraubbaren Sensormodule der S7x (nicht inklusive) • Verdeckte Kabelführung, wetterfest bei -30 bis 60 °C • Geeignet zur Deckenmontage, Objektivneigung 25° • Farbe: Schwarz

4047438037921	14,8 cm
90079100	9,8 cm
240 g	9,0 cm
	1,3 l

S7x Sensorkabel

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-A-S7A-CBL01 **MOBOTIX USB-C-Kabel 1m gerade-gerade** Spezielles MOBOTIX USB-C-Kabel (gerade-gerade) • Zum Anschluss der 4IO- und GPSA-Box an folgende Kameras: S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Zum Anschluss von optischen und thermischen Sensormodulen an die S74 • Länge 1 m/3.3 ft	4047438035583 85444210 70 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
		
Mx-A-S7A-CBL01-AN **Sensorkabel 1m für S7x gerade-abgewinkelt** Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 1 m/3,3 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts	4047438035897 85444210 70 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
		
Mx-A-S7A-CBL02 **MOBOTIX USB-C-Kabel 2m gerade-gerade** Spezielles MOBOTIX USB-C-Kabel (gerade-gerade) • Zum Anschluss der 4IO- und GPSA-Box an folgende Kameras: S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Zum Anschluss von optischen und thermischen Sensormodulen an die S74 • Länge 2 m/6,6 ft •	4047438035590 85444210 90 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
		
Mx-A-S7A-CBL02-AN **Sensorkabel 2m für S7x gerade-abgewinkelt** Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 2 m/6,6 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts	4047438035903 85444210 90 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l
		
Mx-A-S7A-CBL03 **MOBOTIX USB-C-Kabel 3m gerade-gerade** Spezielles MOBOTIX USB-C-Kabel (gerade-gerade) • Zum Anschluss der 4IO- und GPSA-Box an folgende Kameras: S ONE Dual, M ONE, S74, D71, Q71, c71, p71, v71 • Zum Anschluss von optischen und thermischen Sensormodulen an die S74 • Länge 3 m/9.9 ft	4047438035606 85444210 110 g	14,0 cm 3,5 cm 15,0 cm 0,7 l



Mx-A-S7A-CBL03-AN

Sensorkabel 3m für S7x gerade-abgewinkelt

Sensorkabel gerade-abgewinkelt, Länge 3 m/9,9 ft • Zum Anschluss von optischen Sensormodulen und Thermal-Sensormodulen an das S7x Kameragehäuse • empfohlen für PTMounts

4047438035910 14,0 cm
85444210 3,5 cm
110 g 15,0 cm
0,7 l



Mx-CBL-MUC-AB-1

S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 1m

MiniUSB-C gerade > USB-A gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S74 • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438037129 10,0 cm
85444210 7,5 cm
102 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-CBL-MUC-AB-5

S74 Kabel MiniUSB-C auf USB-A 5m

MiniUSB-C gerade > USB-A gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S74 • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438037136 14,8 cm
85444210 9,8 cm
220 g 9,0 cm
1,3 l



Mx-CBL-MUC-AN-AB-1

S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 1m

MiniUSB-C abgewinkelt > USB-A gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040556 10,0 cm
85444210 7,5 cm
102 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-CBL-MUC-AN-AB-5

S7x Kabel MiniUSB-C auf USB-A abgewinkelt-gerade 5m

MiniUSB-C abgewinkelt > USB-A gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040563 14,8 cm
85444210 9,8 cm
220 g 9,0 cm
1,3 l



Mx-CBL-MUC-AN-MU-1

S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 1m

MiniUSB-C abgewinkelt > MiniUSB gerade • Länge 1 m/3,3 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040532 10,0 cm
85444210 7,5 cm
75 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-CBL-MUC-AN-MU-5

S7x Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB abgewinkelt-gerade 5m

MiniUSB-C abgewinkelt > MiniUSB gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S7x • Zum Anschluss von ext. USB-Gerät (z.B. ext. Festplatten)

4047438040549	14,8 cm
85444210	9,8 cm
220 g	9,0 cm
	1,3 l



Mx-CBL-MUC-MU-5

S74 Kabel MiniUSB-C auf MiniUSB 5m

MiniUSB-C gerade > MiniUSB gerade • Länge 5 m/16,4 ft • Für S74 • Zum Anschluss der RS232-IO-Box (MX-OPT-RS1-EXT)

4047438037150	14,8 cm
85444210	9,8 cm
220 g	9,0 cm
	1,3 l


Kuppeln & Gehäuse

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
MX-OPT-DK-L11	4047438016469	9,0 cm
Ersatzkuppel Hemispheric	90079100	7,5 cm
	24 g	5,0 cm
Passend für: Hemisphärische Sensormodule (für S1x/M1x), S26, S1xM, T2x und Q2x mit Vandalismus-Set • Montage mit blauem MOBOTIX Objektivschlüssel (im Kamera-Lieferumfang enthalten) • Polycarbonat (1,5 mm)		0,3 l

Mounts/Halterungen für S16A/S16B

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
MX-S14-OPT-MK-CW **Verlängerungs-Set Sensormodul, 40 mm und 15° Keile** Komplett-Set zur Wand- oder Deckenmontage eines Sensormoduls mit 15°-Neigung • Inkl. Verlängerung für größere Einbautiefen • Passend für alle Sensormdule der S1x u. S7x • 1x Verlängerung 40 mm • 2x 15°-Keile (weiß und schwarz) • 2x Keil-Dichtringe • 1x Kontermutter	4047438016384 90079100 96 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
		
MX-S14-OPT-MK-EX **Verlängerung Sensormodul, 40 mm** 1x Verlängerung 40 mm für größere Einbautiefen • Passend für alle (schraubbaren) Sensormdule der S1x • Wird direkt auf ein Sensormodul oder auf eine bereits montierte Verlängerung aufgesteckt	4047438016391 90079100 62 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

Kamerahalterungen

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
MX-MT-TUBE **MxTubeMount Deckenabhänge-System** Zur Deckenabhängung der Kameras M1x/M2x/v2x/PTMount/PT-Mount-Thermal (jeweils direkt am MxTubeMount montierbar) und der Kameras D2x/Q2x/c2x/p2x (jeweils nur mit dem optionalem Aufputz-Set der Kameras am MxTubeMount montierbar) • Inkl. Fallsicherungsdraht (Drop Down Protection, Länge: 2,2 m) • Zusätzlich benötigtes Abhängerohr MxTube in 1 m oder 2 m Länge separat bestellbar (MX-MT-TUBE100, MX-MT-TUBE200) • Abhängung kann alternativ auch mit handelsüblichen Rohren erfolgen: Außendurchmesser 30 mm oder 26,9 mm (entspricht R3/4" nach DIN 2440), max. Länge: 2 m, max. Gewicht: 2,5 kg, Farbe weiß	4047438027557 90079100 870 g	29,6 cm 19,6 cm 9,0 cm 5,2 l
		
MX-MT-TUBE100 **MxTube, 1 m** Abhängerohr für MxTubeMount • Länge: 1 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm	4047438027687 90079100 700 g	106,0 cm 4,0 cm 4,0 cm 1,7 l
		
MX-MT-TUBE200 **MxTube, 2 m** Abhängerohr für MxTubeMount • Länge: 2 m • Aluminium eloxiert • Außendurchmesser: 30 mm, Wandstärke: 2 mm	4047438027564 90079100 1.390 g	212,5 cm 4,0 cm 4,0 cm 3,4 l
		
MX-D15-OPT-WHMH-Set **Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für D1x** Passend für: D1x • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-MH-Dome-ESWS) und Wandhalter (MX-WH-Dome) • In Eckmontage kann eine Kamera zwei Gebäudeseiten gleichzeitig erfassen • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert) • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Wandhalter erhöht die Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP65 • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm	4047438018159 90079100 6.280 g	41,0 cm 31,0 cm 39,0 cm 49,6 l
		
MX-OPT-WHMH-Set **Wand- & Mast-/Eckhalter-Set für Q2x/D2x/ExtIO** Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Set aus Mast-/Eckhalter (MX-OPT-MH) und Wandhalter (MX-OPT-WH) • Masthalter zur Befestigung des Wandhalters: 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm	4047438011396 90079100 3.380 g	41,0 cm 31,0 cm 20,0 cm 25,4 l



MX-WH-Dome

Wandhalter für D1x

Passend für: D1x • Schlagfester, Glasfaser-verstärkter Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Erhöht die Kamera-Schutzklasse von IP54 auf IP65 • Inkl. Montagematerial

4047438002233 39,5 cm
90079100 29,6 cm
2.020 g 18,0 cm
21,0 l




MX-OPT-WH

Wandhalter für Q2x/D2x/ExtIO

Passend für: Q2x, D2x, ExtIO • Wandhalter aus schlagfestem, Glasfaser-verstärktem Kunststoff (PBT), weiß • Überdeckung von RJ45-Unterputz-Dosen • Großzügiger freier Einbauraum (z. B. für Interface-Boxen) • Inkl. Montagematerial

4047438011372 29,6 cm
90079100 19,6 cm
886 g 18,0 cm
10,4 l



MX-MH-Dome-ESWS

Mast-/Eckhalter für MX-WH-Dome

Passend für: D1x • Mast-/Eckhalter zur Befestigung des Wandhalters MX-WH-Dome (separat bestellbar) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438002240 34,0 cm
90079100 18,5 cm
3.000 g 11,5 cm
7,2 l




MX-MH-SecureFlex-ESWS

Masthalter für M1x/M2x

Passend für: M1x, M2x • Zur Befestigung des serienmäßigen Kamera-Wandhalters SecureFlex (M12/M10, M22) und VarioFlex (M15, M2x) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert) • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm

4047438002226 20,0 cm
90079100 15,2 cm
1.230 g 8,0 cm
2,4 l



MX-OPT-MH

Mast-/Eckhalter für MX-OPT-WH

Passend für: D7x, Q7x, Q2x, D2x, ExtIO • Zur Befestigung der Wandhalter Mx-M-WM-DQ und MX-OPT-WH (jeweils separat bestellbar) • Mast-/Eckhalter und Wandhalter für die Q2x/D2x und ExtIO auch im Set verfügbar (MX-OPT-WHMH-Set) • Aus 3 mm Edelstahl, weiß lackiert • Inkl. Montagematerial und 2 Edelstahlbändern für Mastdurchmesser 60 bis 180 mm • Wandhalter (Mx-M-WM-DQ oder MX-OPT-WH) sind im Lieferumfang nicht enthalten und müssen separat bestellt werden

4047438011389 21,0 cm
90079100 20,0 cm
2.050 g 17,0 cm
7,1 l



MX-OPT-TW-Demo-1

Demo Tisch-/Wandhalter für Q2x/D2x

Praktischer Halter zum Testeinsatz und zur Bestimmung der optimalen Montageposition der Single-Lens-Kameras Q2x Hemispheric oder D2x Dome. Der für die Montage benötigte Inbusschlüssel sowie eine passende Torxschraube mit Dübel und Torxschlüssel zur alternativen Wandbefestigung sind der Verpackung beigelegt. Die Kamera kann einfach auf eine ebene Fläche gestellt oder auf ein Kamerastativ geschraubt werden (1/4“ Gewinde an der Unterseite des Halters).

4047438013055 14,8 cm
90079100 9,8 cm
170 g 9,0 cm
1,3 l

MOBOTIX Kabel

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **MX-OPT-CBL-LAN-1-SP** **Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 1 m** Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 1 m/3,3 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041591 85444210 40 g	23,5 cm 15,0 cm 2,0 cm 0,7 l
 **MX-OPT-CBL-LAN-10-SP** **Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 10 m** Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 10 m/32,8 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041560 85444210 465 g	27,0 cm 17,0 cm 4,0 cm 1,8 l
 **MX-OPT-CBL-LAN-2-SP** **Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 2 m** Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 2 m/6,6 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041584 85444210 65 g	23,5 cm 15,0 cm 2,0 cm 0,7 l
 **MX-OPT-CBL-LAN-5-SP** **Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73, 5 m** Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX M73 Systeme • Länge 5 m/16,4 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring und Verschlussstopfen	4047438041577 85444210 240 g	23,5 cm 15,0 cm 4,0 cm 1,4 l
 **MX-FLEX-OPT-CBL-015** **Sensormodul-Kabel für M15/M16, 0,15 m** Länge: 0,15 m/0,5 ft, zum Anschluss eines Sensormoduls (im Kameragehäuse verwendet), gewinkelte Stecker, nur für M15/M16	4047438019941 85444210 16 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



MX-OPT-CBL-LAN-1
Ethernet-Patchkabel, 1 m

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • Länge 1 m/3,3 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012300 23,5 cm
85444210 15,0 cm
36 g 2,0 cm
0,7 l



MX-OPT-CBL-LAN-10
Ethernet-Patchkabel, 10 m

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • Länge 10 m/32,8 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012331 27,0 cm
85444210 17,0 cm
462 g 4,0 cm
1,8 l



MX-OPT-CBL-LAN-2
Ethernet-Patchkabel, 2 m

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • Länge 2 m/6,6 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012317 23,5 cm
85444210 15,0 cm
62 g 2,0 cm
0,7 l



MX-OPT-CBL-LAN-5
Ethernet-Patchkabel, 5 m

Ethernet-Patchkabel für MOBOTIX Systeme • Länge 5 m/16,4 ft • 2x RJ 45 Stecker mit speziellem MOBOTIX Dichtring

4047438012324 23,5 cm
85444210 15,0 cm
237 g 4,0 cm
1,4 l





MX-FLEX-IO-CBL-015
IO-Anschlusskabel für M15/M16, 0,15 m

Länge: 0,15 m/0,5 ft, IO-Kabel zum Kamera-Frontelement, nur für M15/M16 (im Kameragehäuse verwendet)

4047438019958 13,5 cm
85444210 8,0 cm
10 g 2,0 cm
0,2 l

Sonstiges Kamerazubehör

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-M-SEC-SCREWS-SET** **Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter für M73** Dreifacher Satz Sicherungsschrauben (1 Stck. M6x65, 4 Stck. M6x16, 2 Stck. M6x13) zur diebstahlhemmenden Montage der M73. Inklusive Bohrschrauber-Adapter (1/4“ mit Bohrung für Sicherungsstift)	4047438045209 90079100 68 g	9,0 cm 7,5 cm 4,6 cm 0,3 l
 **Mx-O-M7SA-Blind** **Blindmodul M73** Für M73 • Die Kamera muss im Betrieb immer mit Sensormodulen oder Blindmodulen versehen werden, damit das Frontelement verschlossen und die Kamera gegen Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Wasser geschützt ist.	4047438035415 90079100 50 g	9,0 cm 7,5 cm 5,0 cm 0,3 l
 **MX-OPT-Ring-L10-L12-BL** **Dichtring für hemisphärische Sensormodule, schwarz** Erhalt der Wetterfestigkeit bei Entfall der Kunststoff-Domkuppel von schwarzen hemisphärischen Sensormodulen (S1x/M1x) • Domkuppel darf nicht bei Montage im Handbereich entfernt werden (Verbrennungsgefahr durch freiliegendes Objektiv) • Farbe: Schwarz	4047438021241 90079100 16 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l
 **MX-OPT-Ring-L10-L12-PW** **Dichtring für hemisphärische Sensormodule, weiß** Erhalt der Wetterfestigkeit bei Entfall der Kunststoff-Domkuppel von weißen hemisphärischen Sensormodulen (S1x/M1x) • Domkuppel darf nicht bei Montage im Handbereich entfernt werden (Verbrennungsgefahr durch freiliegendes Objektiv) • Farbe: Weiß	4047438021234 90079100 16 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l
 **MX-OPT-SEC-SCREWS-SET** **Sicherheitsschrauben-Set mit Adapter für M1x/M2x** Dreifacher Satz Sicherungsschrauben für Dübel (4 Stck. 6x50) und Maschinengewinde (4 Stck. M6x15, 4 Stck. M6x30) zur diebstahlhemmenden Montage des Varioflex-Wandhalters • Inklusive Bohrschrauber-Adapter (1/4“ mit Bohrung für Sicherungsstift)	4047438021265 90079100 120 g	7,5 cm 4,9 cm 9,0 cm 0,3 l



MX-SM-Blind-PW

Blindmodul M1x

Für M1x und M1x Thermal • Die Kamera muss im Betrieb immer mit Sensormodulen oder Blindmodulen versehen werden, damit das Frontelement verschlossen und die Kamera gegen Eindringen von Fremdkörpern, Insekten und Wasser geschützt ist.

4047438019965	9,0 cm
90079100	7,5 cm
46 g	5,0 cm
	0,3 l

MOBOTIX MOVE Zubehör

MOBOTIX MOVE Zubehör

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-A-SD-DBC-EC** **Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE SD -230/330** Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE PTZ SD-230/330	4047438041508 90079100 580 g	26,0 cm 25,5 cm 17,0 cm 11,3 l
	**MX-A-SD-DBT-EC** **Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE SD-230/330** Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE PTZ SD-230/330	4047438041515 90079100 580 g	26,0 cm 25,5 cm 17,0 cm 11,3 l
	**Mx-A-SD-DCS** **Getönte Kuppel für MOBOTIX MOVE SD-330** Getönte Ersatzkuppel passend für MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-330 • Für besonders helle Umgebungen	4047438031776 90079100 300 g	26,0 cm 25,5 cm 17,0 cm 11,3 l
	**Mx-A-SD-DCT** **Kuppel (Standard) für MOBOTIX MOVE SD-330** Standard-Ersatzkuppel passend für MOBOTIX MOVE SpeedDome SD-330	4047438031783 90079100 300 g	26,0 cm 25,5 cm 17,0 cm 11,3 l
	**Mx-A-VB-FGK-EC** **Frontglas Kit EverClear für MOBOTIX MOVE VandalBullet - VA-Modell** Frontglas Kit EverClear für MOBOTIX MOVE VB VandalBullet (Model > Nov. 21)	4047438041546 90079100 56 g	12,0 cm 11,0 cm 3,0 cm 0,4 l



Mx-A-VB1A-2-IR-ALPR-FGK-EC
MOVE - Frontglas Kit EC VB1A-2-IR-ALPR-FGK-EC

Frontglass Kit EverClear für MOBOTIX MOVE Vandal Bullet 2MP ALPR Mx-VB1A-2-IR-ALPR •

4047438048651 9,8 cm
90079100 7,5 cm
56 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-A-VB1A-2-IR-D-ALPR-FGK-EC
MOVE - Frontglas Kit EC VB1A-2-IR-D-ALPR-FGK-EC

Frontglas Kit EverClear für MOBOTIX MOVE Vandal Bullet 2MP ALPR Mx-VB1A-2-IR-D-ALPR

4047438050494 9,8 cm
90079100 7,5 cm
56 g 9,0 cm
0,7 l



Mx-A-VD-DBC-EC
Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE VD VandalDome
Dome-Kuppel EverClear (klar) für MOBOTIX MOVE VD VandalDomes

4047438041522 17,0 cm
90079100 17,0 cm
240 g 13,0 cm
3,8 l



Mx-A-VD-DBT-EC
Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE VD VandalDome
Dome-Kuppel EverClear (getönt) für MOBOTIX MOVE VD VandalDomes

4047438041539 17,0 cm
90079100 17,0 cm
240 g 13,0 cm
3,8 l



Mx-A-VD-DCS
Getönte Kuppel für MOBOTIX MOVE VandalDome

Getönte Ersatzkuppel für besonders helle Umgebungen • Passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031714 16,1 cm
90079100 16,1 cm
210 g 11,5 cm
3,0 l



Mx-A-VD-DCT
Kuppel (Standard) für MOBOTIX MOVE VandalDome

VD-Standard-Ersatzkuppel • Passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031721 16,1 cm
90079100 16,1 cm
250 g 11,5 cm
3,0 l



Mx-A-VM-DBC

Dome-Kuppel (klar) für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor

VM-Standard-Ersatzkuppel • Passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047685 26,6 cm
90079100 25,0 cm
530 g 8,5 cm
5,7 l




Mx-A-VM-DBT

Dome-Kuppel (getönt) für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor

Getönte Ersatzkuppel für besonders helle Umgebungen • Passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047692 26,6 cm
90079100 25,0 cm
530 g 8,5 cm
5,7 l




Mx-M-BC-P

Masthalter für MOBOTIX MOVE BulletCamera

BC-Masthalter passend für alle MOBOTIX MOVE BulletCameras (außer Mx-BC1A-2-IR)

4047438031677 17,3 cm
90079100 17,3 cm
1.000 g 16,7 cm
5,0 l




Mx-M-BC-W

Wandhalter für MOBOTIX MOVE BulletCamera

BC-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE BulletCameras (außer Mx-BC1A -2-IR)

4047438031660 17,3 cm
90079100 17,3 cm
840 g 10,7 cm
3,2 l




Mx-M-NVR16-RM

19“ Rack-Montagewinkel für MOVE NVR 16CH

2x Metall-Montagewinkel für das MOBOTIX MOVE NVR 16CH zum Einbau in ein 19 Zoll Rack

4047438037075 14,5 cm
85299096 11,0 cm
447 g 6,0 cm
1,0 l




Mx-M-NVR8-RM

19“ Rack-Montagewinkel für MOVE NVR 8CH

2x Metall-Montagewinkel für das MOBOTIX MOVE NVR 8CH zum Einbau in ein 19 Zoll Rack

4047438037068 14,5 cm
85299096 11,0 cm
544 g 6,0 cm
1,0 l



Mx-M-SD-C

Eckhalter für MOBOTIX MOVE Speeddomes

SD-Eckhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Montage nur in Verbindung mit SD-Wandhalter (Mx-M-SD-W)

4047438031769 21,0 cm
90079100 12,5 cm
2.170 g 25,0 cm
6,6 l



Mx-M-SD-GN

MOBOTIX MOVE SD Brüstungshalter

MOBOTIX MOVE SD Brüstungshalter (Schwanenhals) mit Integrierter Anschluss-Box für MOBOTIX MOVE SpeedDomes

4047438038997 90,0 cm
90079100 57,0 cm
14.800 g 20,0 cm
102,6 l



Mx-M-SD-P

Masthalter für MOBOTIX MOVE Speeddomes

SD-Masthalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Montage nur in Verbindung mit SD-Wandhalter (Mx-M-SD-W)

4047438031752 31,0 cm
90079100 15,5 cm
1.580 g 26,0 cm
12,5 l



Mx-M-SD-PM

MOBOTIX MOVE SpeedDomes Deckenabhängung

MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung Kit 25 cm für MOBOTIX MOVE SpeedDomes, incl. Basis-Montageplatte mit 25 cm Verlängerungsrohr, Installationsmaterial und Sicherheitsseile 25 cm/ 50cm /1m. . Max. Abhängelänge Länge erweiterbar bis auf 1m durch Verwendung der Erweiterungsrohre Mx-M-SD-PMEXT

4047438039000 64,0 cm
90079100 22,0 cm
2.295 g 22,0 cm
31,0 l



Mx-M-SD-PMEXT

MOBOTIX MOVE SD PM-Verlängerung

MOBOTIX MOVE SD Deckenabhängung Verlängerung 25cm für Mx-M-SD-PM

4047438039017 14,4 cm
90079100 14,5 cm
800 g 28,0 cm
5,8 l



Mx-M-SD-W

Wandhalter für MOBOTIX MOVE Speeddomes

SD-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes • Kombinierbar mit SD-Masthalter (Mx-M-SD-P) und SD-Eckhalter (Mx-M-SD-C)

4047438031745 21,6 cm
90079100 12,7 cm
840 g 14,8 cm
4,1 l



Mx-M-SD-WL
Wandhalter lang für MOBOTIX MOVE Speeddomes u. Multisensor VMxx
Wandhalter lang für MOBOTIX MOVE Speeddomes SD und Multisensor VMxx • Kombinierbar mit SD-Masthalter (Mx-M-SD-P) und SD-Eckhalter (Mx-M-SD-C)

4047438048194 34,8 cm
90079100 10,4 cm
1.500 g 13,8 cm
5,0 l




Mx-M-SD-WM
Wandhalter für MOBOTIX MOVE SpeedDome
MOBOTIX MOVE SD-Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE SpeedDomes

4047438038973 33,0 cm
90079100 15,0 cm
1.300 g 23,0 cm
11,4 l



Mx-M-SD-WMJB
MOBOTIX MOVE SD Anschluss-Box
MOBOTIX MOVE SD Wandhalter Anschluss Box zur Verwendung mit Wandhalter Mx-M-SD-WM

4047438038980 29,0 cm
90079100 32,0 cm
4.800 g 19,0 cm
17,6 l



Mx-M-VD-C
Eckhalter für MOBOTIX MOVE VandalDome
VD-Eckhalter passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031738 21,0 cm
90079100 12,5 cm
2.170 g 25,0 cm
6,6 l



Mx-M-VD-IC
Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE VandalDome
VD-Deckeneinbau-Set passend für für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031684 23,4 cm
90079100 23,4 cm
800 g 12,8 cm
7,0 l



Mx-M-VD-P
Masthalter für MOBOTIX MOVE VandalDome
VD-Masthalter passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031707 31,0 cm
90079100 15,5 cm
1.580 g 26,0 cm
12,5 l




Mx-M-VD-W

Wandhalter-Set für MOBOTIX MOVE VandalDome

VD-Wandhalter-Set (2-teilig) passend für alle MOBOTIX MOVE VandalDome Kameras

4047438031691 31,0 cm
90079100 22,0 cm
1.400 g 18,0 cm
12,3 l



Mx-M-VH1A-IC

Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE 12MP Vandal Hemispheric

Deckeneinbau-Set passend für MOBOTIX MOVE 12MP Vandal Hemispheric Mx-VH1A-12-IR-VA

4047438050593 41,0 cm
90079100 31,0 cm
2.100 g 20,0 cm
25,4 l



Mx-M-VM-AP

Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor

Adapter Montage-Platte passend für die MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047678 36,4 cm
90079100 34,5 cm
1.950 g 12,8 cm
16,1 l



Mx-M-VM-IC

Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor

Deckeneinbau-Set passend für die MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor Kamera Mx-VM1A-20-IR-VA

4047438047661 31,6 cm
90079100 34,5 cm
965 g 12,8 cm
14,0 l



Mx-M-VMSD-AP

Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo

VMSD Adapter Montage-Platte passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Kamera Mx-VMSD1A-2021-VA

4047438047517 32,2 cm
90079100 32,2 cm
1.570 g 11,9 cm
12,3 l



Mx-M-VMSD-IC

Deckeneinbau-Set für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo

VMSD-Deckeneinbau-Set passend für MOBOTIX MOVE Vandal Multisensor PTZ Combo Kamera Mx-VMSD1A-2021-VA

4047438047708 40,9 cm
90079100 38,9 cm
3.500 g 22,6 cm
36,0 l



Mx-M-VT-AP

Adapter Montage-Platte für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kamera

Adapter Montage-Platte passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT-5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438049009 16,2 cm
90079100 17,2 cm
600 g 14,3 cm
4,0 l




Mx-M-VT-JB

Anschluß-Box für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kamera

Anschluss-Box passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT-5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438049016 17,3 cm
90079100 17,1 cm
950 g 13,4 cm
4,0 l



Mx-M-VT-WM

Wandhalter für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Camera

Wandhalter passend für MOBOTIX MOVE Vandal Turret Kameras VT-2-IR, VT -5-IR, VT-203-IR, VT-503-IR

4047438048996 22,6 cm
90079100 10,3 cm
600 g 15,5 cm
3,6 l

Sonstiges MOVE Zubehör

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-A-ETP1A-2601-POW** **Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET** Steckernetzteil für Mx-A-ETP1A-2601-SET • Ausgangsspannung: 57V DC +/ -3% / 1.2 A • Eingangsspannung: 90-260V AC (47-63Hz) • 68,4 Watt • Umgebungstemperatur 0-40 °C	4047438042581 85365019 490 g	19,4 cm 14,2 cm 4,0 cm 1,1 l
	**Mx-A-ETP1A-2601-SET** **Medien Konverter Set Ethernet(PoE+) – Zweidraht** Mx-ETP1A-2601-SET Komplett-Set bestehend aus zwei Zweidraht Sende- und Empfangseinheit zur Realisierung einer Ethernet Übertragungsstrecke über Zweidraht Leitung • Übertragung von Ethernet und PoE+ Spannungsversorgung über Zweidrahtleitung gemäß IEEE1901. • Einfache Anbindung von 10/100 Mbit Ethernet-Endgeräten • Max. 95 Mbps Übertragungsbandbreite, Reichweite bis zu 600m für Daten / 300m für PoE abhängig von der Qualität der Zweidraht-Strecke • 128 bit AES Netzwerk Daten-Verschlüsselung • Spannungsversorgung 2-Draht Sender (Tx) und Empfänger (Rx) sowie Endgerät über PoE+ Netzwerkswitch oder externem Netzteil 56VDC / 1.2A (nicht im Lieferumfang!) • Angeschlossene Endgeräte werden über PoE-Switch mitversorgt IEEE802.3af(PoE), IEEE802.3at (PoE+), UPoE bis zu 60W (erfordert ext. Netzteil). • Status LEDs (Daten, Spannungsversorgung, Daten-Link, PoE) • Integrierter Überspannungsschutz (IEC 61000-4-5 4kV(1.2 / 50us), 2kA(8 / 20us)) • Versorgungsspannung: TX: T-Linx oder DC12V~57V, RX: PoE Switch oder DC48V~57V • Betriebstemperatur: -20 bis +60 ¡C • Maße: 80.4(L) x 61.6(W) x 24(H)mm • Gewicht: RX/TX: 102g • Garantie: 2 Jahre	4047438041317 85299030 368 g	20,7 cm 12,5 cm 7,0 cm 1,8 l
	**Mx-A-KBD1A-PTZ-JOG** **MOBOTIX USB Bedienpult mit PTZ-Joystick & Jog-Shuttle** USB Bedienpult zur Bedienung von MOBOTIX MxMC 2.6 und höher und MOBOTIX HUB inkl. Steuerung von Software-PTZ und Motor-PTZ-Kameras und Schwenk-/Neige-Einrichtungen • Integrierter 3-Achsen Joystick • Integrierter Jog-Shuttle • 38 für MxMC-Fuktionen vordefinierte oder für MOBOTIX HUB frei definierbare Bedientasten mit Hintergrundbeleuchtung • Integrierter Alarm-Summer • Geeignet für den Betrieb als HID Gerät an MOBOTIX VMS mit Windows und MAC basierten Betriebssystemen über USB2.0 • Geeignet für Rechts- und Linkshänder • Spannungsversorgung: USB, max. 350 mA • Betriebstemperatur: 0° – 45 °C (32 °F- 113 °F)	4047438040754 85299030 1.900 g	42,5 cm 27,0 cm 17,5 cm 20,1 l

Systemkomponenten

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026

Funktionsmodule für MOBOTIX 7 Kameras

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-F-AUDA** **M73/S74 Audio-Modul ausgestattet mit Mikrofon / Lautsprecher** Wetterfestes Audiomodul (IP66, -30 bis 65 °C, IK07) mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher zum Anschluss an der MOBOTIX M73 Kamera, keine Kamera-Demontage erforderlich • In Verbindung mit dem Audiokabel Mx-A-S7A-AUCBL05-AN und der IO Einschubplatine Mx-F-S7A-INT01 kann das Audiomodul auch an der S74 betrieben werden (Montage in S74 Modulhalterungen möglich)	4047438034937 85299030 150 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-F-IRA-S** **M73/S74 IR Light Modul für Standardobjektiv (45° - 60°)** Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodule mit mit 45°-60° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Standardobjektive: bis 70 m	4047438034913 85299030 145 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-F-IRA-T** **M73/S74 IR Light Modul für Teleobjektiv (15° - 30°)** Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodul mit 15°-30° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Teleobjektive bis 100 m	4047438034920 85299030 145 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-F-IRA-W** **M73/S74 IR Light Modul für Weitwinkel (95°)** Infrarot-Strahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kamera-Nachtsensormodule mit 95° Öffnungswinkel (horizontal) • 850 nm • IP66 • Reichweite in Verbindung mit den Ultra LowLight Sensormodulen: Weitwinkelobjektive mit W-IR-Strahler: bis 40 m	4047438034906 85299030 145 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-F-MSA** **MOBOTIX 7 MultiSense Outdoor** Wetterfestes Multisensormodul mit vier Umgebungssensoren: Passiver Infrarotsensor PIR, Helligkeitssensor, Temperatursensor (max ±0,4 °C) und Mikrofon • Kameraanschluss und Versorgung via MOBOTIX 7 Sensorkabel (bis zu 3m): Leistungsaufnahme ca. 100 mW, • Status-LED • Kompaktes Gerät im Gehäuse eines schraubbaren Sensormoduls • Einfache Einbaumontage ohne Zubehör (z. B. in abgehängten Decken) • Schutzart IP66 • IK05 • Gehäusefarbe: Weiß	4047438035545 85299030 100 g	9,8 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l



Mx-F-WLA-S

M73/S74 Weißlichtstrahler für Standardobjektive 45-60°

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 45-60° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Standardobjektiv mit Strahler: bis zu 60 m

4047438042529	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 g	9,0 cm
	0,7 l



Mx-F-WLA-T

M73/S74 Weißlichtstrahler für Teleobjektive 15-30°

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 15-30° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Teleobjektiv mit Strahler: bis zu 80 m

4047438042536	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 g	9,0 cm
	0,7 l





Mx-F-WLA-W

M73/S74 Weißlichtstrahler für Weitwinkelobjektive 95°

Weißlichtstrahler-Modul für MOBOTIX M73/S74 Kameras mit Bildwinkel 95° (horizontal) • IP66 • Reichweite in Verbindung mit dem Ultra LowLight Sensormodule: Weitwinkelobjektiv mit Strahler: bis zu 40 m

4047438042512	9,8 cm
85395200	7,5 cm
145 g	9,0 cm
	0,7 l

Interface-Boxen

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Mx-F-4IOA** **Input/Output Box MOBOTIX 7/ONE** Wetterfeste Anbindung externer Sensorik und Schalten von externen Geräten über MOBOTIX 7 und ONE Kameras • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • 4 galvanisch getrennte Eingänge, 4 Relais-Ausgänge • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C • Anschluss externer Geräte/Schalter/Relais mit Kabeln der Spezifikation AWG26–AWG20 (0,14–0,5 mm2)	4047438048309 85299030 130 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**Mx-F-GPSA** **GPS Box MOBOTIX 7/ONE** Wetterfester GPS-Zeitgeber für alle MOBOTIX 7 und MOBOTIX ONE Kameras • Unterstützung von GPS und Glonass • Kameraanschluss über USB-C-Kabel Mx-A-S7A-CBL01/02/03 • Schutzart IP66/IK08, –30 bis 60 °C	4047438048316 85299030 120 g	10,5 cm 6,8 cm 10,5 cm 0,7 l
	**Mx-F-NPAA** **Power Adapter für MOBOTIX Kameras** Wetterfeste Spannungsversorgung mit bis zu 25,5W und Netzwerkverbinder • Benötigt Stromversorgung durch Netzteile und Batterien von 12 bis 24 V DC (min. 35W) • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 50 °C • Wichtiger Hinweis: Es dürfen nur MOBOTIX Patchkabel zum Anschluss an die MOBOTIX Kameras verwendet werden	4047438048323 85299030 140 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA** **Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz, LSA-Version** Wetterfeste Verbindung von einem MOBOTIX Patchkabel (RJ45, von der Kamera) und dem Netzwerk-Verlegekabel	4047438018470 85299030 146 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l
	**MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45** **Netzwerkverbinder mit Überspannungschutz, RJ45-Version** Wetterfeste Verbindung von zwei MOBOTIX Patchkabeln (RJ45, eines von der Kamera) • Schützt eine MOBOTIX Kamera vor Überspannungen von bis zu 4 kV auf der PoE-Netzwerkleitung • Schutzart IP66/IK08, -30 bis 60 °C	4047438018463 85299030 150 g	10,0 cm 7,5 cm 9,0 cm 0,7 l

Funktionserweiterung & IR-Strahler

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-A-IRA-120 **MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 120°x120°** Infrarot-Strahler mit 120° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal) im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 20 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030342 85394900 1.098 g	20,5 cm 17,5 cm 12,5 cm 4,5 l
		
Mx-A-IRA-90 **MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 90°x90°** Infrarot-Strahler mit 90° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 35 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030359 85394900 1.112 g	20,5 cm 17,5 cm 12,5 cm 4,5 l
		
Mx-A-IRA-60 **MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 60°x60°** Infrarot-Strahler mit 60° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 50 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030366 85394900 1.116 g	20,5 cm 17,5 cm 12,5 cm 4,5 l
		
Mx-A-IRA-45 **MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 45°x45°** Infrarot-Strahler mit 45° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 80 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030373 85394900 1.124 g	20,5 cm 17,5 cm 12,5 cm 4,5 l
		
Mx-A-IRA-30 **MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 30°x30°** Infrarot-Strahler mit 30° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 120 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß	4047438030380 85394900 1.096 g	20,5 cm 17,5 cm 12,5 cm 4,5 l



Mx-A-IRA-15

MxIRLight Infrarotstrahler (860 nm), 15°x15°

Infrarot-Strahler mit 15° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal), im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite: bis zu 160 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at), Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage, Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M) • Gehäusefarbe: Weiß

4047438030397	20,5 cm
85394900	17,5 cm
1.090 g	12,5 cm
	4,5 l



Mx-M-IRA-ML

MxIRLight Montagebügel für M1x

Montagebügel „Large“ für die MOBOTIX AllroundDual Kameras M15/M16 • Zubehör für MxIRLight Infrarotstrahler • Material: Aluminium • Farbe: Weiß

4047438030403	19,6 cm
85399010	5,5 cm
216 g	3,5 cm
	0,4 l



Mx-M-IRA-M

MxIRLight Montagebügel für M2x

Montagebügel für die MOBOTIX Allround Kameras M25/M26 • Zubehör für MxIRLight Infrarotstrahler • Material: Aluminium • Farbe: Weiß

4047438030410	14,0 cm
85399010	5,5 cm
150 g	3,5 cm
	0,3 l

PoE-Stromversorgung

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-NPA-PoE1A-60W-BT **PoE++ Power Network Injektor 60 Watt** PoE++ 60W Network Power Injector • AC-Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC (50 bis 60Hz) • AC-Eingangsstrom: 1,5A @100-240 VAC • Betriebsumgebungstemperatur: -10º bis 40ºC @60W, -10º bis 50ºC, Luftfeuchtigkeit 10 bis 90% @30W • IEEE 802.3bt-Standard • Ausgangsleistung von 60W über 4 Paare • Unterstützt 10/100/1000Base-T-Anwendungen • Plug-and-play-Installation • Voller Schutz OVP, OCP • Zusätzlich erforderliches Netzkabel Typ C14 nicht enthalten • Garantie: 1 Jahr	4047438047531 85043180 318 g	17,0 cm 7,0 cm 4,7 cm 0,6 l
		
Mx-NPA-UPoE1A-60W **UPoE Power Injektor 60 Watt** UPoE (PoE++) 60W Netzwerk Power injector • AC Eingangsspannung: 100 to 240 VAC (50 to 60Hz) • AC Stromaufnahme: 1.5A @100-240 VAC • Betriebs Umgebungstemperatur: • -10ºC - 45ºC) @60W • -10ºC - 55ºC) @30W • IEEE 802.3at konform mit "2-event" Klassifizierung • IEEE 802.3af Rückwärtskompatibel • 60W Ausgangsleistung über 4-Paar CAT • 10/100/1000Base-T Unterstützung • Plug-and-play Installation	4047438039024 85043180 450 g	20,5 cm 11,5 cm 6,5 cm 1,5 l

MOBOTIX Speicher- &






Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-S-NVR1A-64-POE24 **MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 64 Kanäle 24 PoE** MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder zur Aufzeichnung und Wiedergabe von bis zu 64 IP Kameras (Video-Auflösung bis zu 12MP). 24 integrierte PoE+ Ports zur zentralen Kamera Spannungsversorgung • 8x 3.5" SATA3 verriegelbare Festplatten Einschub-Schlitten, (Lieferung erfolgt ohne Festplatten, nicht über MOBOTIX verfügbar) • Festplatten "Hot-swappable" • RAID 0/1/5/10 Unterstützung zur Datenrestaurierung bei Festplattenfehler • Optionale Fail-Over Server Funktion im NVR-Verbund • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): Durchschnitt: 480 Mbps, Spitze: 540 Mbps • Video-Codecs: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras • APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback • iSCSI NAS Speicherunterstützung • 19"-Schrankeinbausatz enthalten • Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C • Spannungsversorgung: AC AC 100~240V, ATX 520W (53V/360W für PoE; 12V/160W für HDD/System) • Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich • Garantie: 5 Jahre (exkl. HDD's)	4047438040365 85219000 12.510 g	58,0 cm 58,0 cm 25,0 cm 84,1 l
		
Mx-S-NVR1B-16-POE **MOBOTIX MOVE NVR Netzwerk-Videorekorder 16 Kanäle (8GB-Modell)** MOBOTIX MOVE NVR Network Video Recorder mit 16 integrierten PoE IP-Kamera-Kanälen (Unterstützung von bis zu 24 IP-Kameras insgesamt) • 8GB RAM integriert • Max. Speicherkapazität netto: 28 TB (2x 3.5" SATA3) • Lieferung erfolgt ohne Festplatten (nicht über MOBOTIX verfügbar) • IP-Datendurchsatz (Live & Aufzeichnung): max. 240 Mbps • Aufnahmekompression: H.264 / H.265 • Unterstützt ONVIF S konforme Drittkameras • APP Remote Zugriff (IOS / Android), Live, Playback • CMS (Central Monitoring Software) Remote Zugriff • Integriert in MOBOTIX HUB VMS • iSCSI NAS Speicherunterstützung • Inkl. Stromanschlusskabel mit EU Stecker (Kabel mit US/GB/AU-Stecker auf Anfrage erhältlich) • Garantie: 5 Jahre (exkl. HDD's)	4047438047623 85219000 8.500 g	49,5 cm 34,5 cm 18,1 cm 30,9 l


MOBOTIX Cloud

BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX Cloud Abonnements

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-CL-Sub-ED001-1** **MOBOTIX Cloud Monats-Abonnement, Update auf Professional Edition** Monats-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Professional Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	4047438048002 g	cm cm cm l
 **Mx-CL-Sub-ED002-1** **MOBOTIX Cloud Monats-Abo, Update auf Enterprise Edition** Monats-Abonnement zur Nutzung der Funktionen in der Enterprise Edition des Account in der MOBOTIX CLOUD • Unabhängig von der Kamera Anzahl • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich	4047438048040 g	cm cm cm l
 **Mx-CL-Sub-HD15-D1095-1** **MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/1095 Tage** Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	4047438047128 g	cm cm cm l
 **Mx-CL-Sub-HD15-D14-1** **MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/14 Tage** Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	4047438046848 g	cm cm cm l
 **Mx-CL-Sub-HD15-D180-1** **MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/180 Tage** Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich	4047438047005 g	cm cm cm l




Mx-CL-Sub-HD15-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438047166

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D30-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438046886

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D365-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438047043

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D60-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438046923

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D7-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438046800

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D730-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438047081

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD15-D90-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement, 15MP/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 15MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438046961

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-M10-1

MOBOTIX CLOUD Kameralizenz, nur Live-Anzeige, keine Aufzeichnung

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Nur für den Live Stream Zugriff • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 0 Tage (keine Aufzeichnung) • Max. Auflösung: frei wählbar • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438040327

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D180-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049146

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D30-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 30-730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049023

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D365-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049184

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D60-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049061

cm
cm
g
cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D730-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049221

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-PR1-D90-1

MOBOTIX CLOUD Monatliches Kamera-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps,

Monatliches-Abonnement zur Speicherung des Preview Streams mit 1 fps einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): von 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: Preview Einstellung der Cloud • Wird nur in Verbindung mit einem Cloud Managed Video Recorder (CMVR) angeboten • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438049108

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SP01-M30-1

MOBOTIX CLOUD monatliches SIP Audio-Support-Abonnement

Monatliches Abonnement zur Nutzung eines einzeln IP SIP basierten Lautsprechers in der MOBOTIX CLOUD • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung jederzeit zum Ende der Laufzeit des Abonnements möglich

4047438047203

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036375

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036382

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036399

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036405

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036412

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036429

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036436

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036443

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036450

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-SD1-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, VGA/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: VGA • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036467

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036023

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036030

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036047

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036054

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036061

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036078

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036085

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036092

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036108

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD1-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 720p/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 720 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036115

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036122

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036139

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036146

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036153

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036160

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036177

cm
cm
g cm
l



Mx-CL-Sub-HD2-D365-1


MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036184

cm
cm
g cm
l

MOBOTIX übernimmt keine Haftung für Schäden als Folge von Druckfehlern, Änderungen oder sonstigen Fehlern in dieser Liste.
Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise **ex works**. HS = Harmonized System Code, RK = Rabattklasse
MOBOTIX • 29.10.2026 • Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich • Revision 28.10.2026




Mx-CL-Sub-HD2-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036191

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036207

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD2-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 1080p/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 1080 Pixel • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036214

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036221

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036238

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036245

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036252

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036269

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036276

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036283

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036290

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036306

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD3-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 3MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 3MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • MOBOTIX CLoud Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036313

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036481

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036498

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036504

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036511

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036528

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036535

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036542

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036559

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036566

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD4-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 4MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 4MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036573

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036580

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036597

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036603

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036610

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036627

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036634

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036641

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036658

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036665

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD5-D1825-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 5MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 5MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036672

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D7-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/7 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 2/3/5 bis zu 7 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036689

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D14-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/14 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 14 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036696

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D30-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/30 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 30 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036702

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D60-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/60 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 60 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036719

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D90-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/90 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 90 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036726

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D180-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/180 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 180 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036733

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D365-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/365 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 365 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036740

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D730-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/730 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 730 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036757

cm
cm
g cm
l




Mx-CL-Sub-HD10-D1095-1

MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/1095 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1095 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036764

cm
cm
g cm
l



Mx-CL-Sub-HD10-D1825-1


MOBOTIX CLOUD Kamera-Abonnement, 10MP/1825 Tage

Monatliches Abonnement zur Nutzung einer einzelnen Kamera in der MOBOTIX CLOUD • Aufzeichnungsdauer (Vorhaltezeit): 1825 Tage (danach automatische Löschung) • Max. Auflösung: 10MP • Kostenlose Nutzung der MOBOTIX CLOUD App für Desktop-PC und mobile Geräte (Android und iOS) • Zugangsportal: https://mobotixcloud.com • Kündigung/Anpassung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036771

g

cm
cm
cm
l



Mx-CL-Sub-ANA-001-1


MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Line Cross

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Line Cross • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036320

g

cm
cm
cm
l



Mx-CL-Sub-ANA-002-1


MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Counting

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Counting • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036337

g

cm
cm
cm
l



Mx-CL-Sub-ANA-003-1


MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Area Intrusion

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Area Intrusion • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036344

g

cm
cm
cm
l



Mx-CL-Sub-ANA-004-1


MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Camera Tamper Detect

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Camera Tamper Detect • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036351

g

cm
cm
cm
l



Mx-CL-Sub-ANA-005-1

MOBOTIX CLOUD Analytics-Abonnement, Loitering

Monatliches Abonnement zur Nutzung der MOBOTIX CLOUD Analyticsfunktion: Loitering • Kündigung des Abos jederzeit zum Monatsende möglich

4047438036368

g

cm
cm
cm
l





Software & Serviceleistungen


BeyondHumanVision

MOBOTIX

MOBOTIX HUB Video Management System

MOBOTIX HUB

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-HUB-IncidentManager-Bas** **MOBOTIX HUB Incident Manager Base Lizenz** MOBOTIX HUB Incident Manager Base Lizenz • Kombiniert Videoaufzeichnung mit Vorfallinformationen • Vorfälle erfassen, dokumentieren, nachverfolgen und analysieren. • Nur eine Base Lizenz pro HUB Installation erforderlich • Permanente Lizenz • Lizenz erforderlich für MOBOTIX HUB L3 und L4 (in L5 inkludiert)	4047438051989 g	cm cm cm l
 **Mx-HUB-MgmtSrvFailover** **MOBOTIX HUB Management Server Failover - Redundanz System** Aktiviert im MOBOTIX HUB die Unterstützung für einen Failover Server für den HUB Management Server• Es bietet HUB-Benutzern einen immer verfügbaren Hochverfügbarkeits-Cluster mit Echtzeit-Replikation und Failover • Es handelt sich um eine Komplettlösung, die den Management-Server (und die Ereignis-, Protokoll- und SQL-Server, wenn sie auf demselben physischen Server installiert sind) vor Hardware- und Softwarefehlern sowie menschlichen Fehlern schützt..• Sein effizientes • Design und die einfache Konfiguration geben Ihnen die Möglichkeit, nahtlos und automatisch auf einen zuverlässigen Backup-Management-Server umzuschalten, wenn der Primärserver ausfällt. Er bietet synchrone Dateireplikation in Echtzeit, automatisches Anwendungs-Failover und automatisches Failback nach einem Serverausfall • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • nutzbar ab MOBOTIX HUB L4 • Es wird nur 1 Serverpaar pro Standort unterstützt	4047438049580 g	cm cm cm l
 **Mx-HUB-TRAD-ASP1M-BAS-L4-L5** **ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von Base L4 zu L5** Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Base Lizenz wird benötigt.	4047438050937 g	cm cm cm l
 **Mx-HUB-TRAD-ASP1M-DEV-L4-L5** **ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L4 zu L5** Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.	4047438050944 g	cm cm cm l
 **Mx-HUB-TRAD-ASP1M-L2-L3** **ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L3** Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L3 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.	4047438050685 g	cm cm cm l



Mx-HUB-TRAD-ASP1M-L2-L4


ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050739

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP1M-L2-L5


ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050784

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP1M-L3-L4


ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050838

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP1M-L3-L5


ASP Monats Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050883

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-BAS-L4-L5


ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von Base L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Base Lizenz wird benötigt.

4047438050951

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-DEV-L4-L5


ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050968

g

cm
cm
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-L2-L3

ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L3

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L3 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050692

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-L2-L4

ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050746

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-L2-L5

ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050791

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-L3-L4

ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050845

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP1Y-L3-L5

ASP Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050890

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-BAS-L4-L5

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von Base L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Base Lizenz wird benötigt.

4047438050975

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-DEV-L4-L5

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050982

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-L2-L3

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L3

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L3 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050708

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-L2-L4

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050753

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-L2-L5

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050807

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-L3-L4

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050852

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP2Y-L3-L5

ASP 2 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050906

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-BAS-L4-L5


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von BASE L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Base Lizenz wird benötigt.

4047438050999

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-DEV-L4-L5


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438051002

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-L2-L3


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L3

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L3 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050715

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-L2-L4


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050760

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-L2-L5


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050814

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-L3-L4


ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050869

g

cm
cm
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP3Y-L3-L5

ASP 3 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050913

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-BAS-L4-L5

ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von BASE L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Base Lizenz wird benötigt.

4047438051019

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-DEV-L4-L5

ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L4 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L4 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438051026

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-L2-L3

ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L3

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L3 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050722

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-L2-L4

ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050777

cm
cm
g
cm
l




Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-L2-L5

ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L2 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L2 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050821

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-L3-L4


ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L4

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L4 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050876

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-ASP5Y-L3-L5


ASP 5 Jahres Upgrade (Trade-in) - Erforderlich für HUB Upgrades mit aktivem ASP von L3 zu L5

Verrechnet verbleibende Laufzeit des ASP vom HUB L3 mit dem Mehrpreis zu der ASP einer HUB L5 • Investitionssicherheit durch Nutzung der bereits gekauften und verbleibenden ASP Laufzeit anstatt Neukauf der ASP • Kunde bezahlt nur die Differenz • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Device Lizenz wird benötigt.

4047438050920

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-TRAD-MgmtSrvFailover-W


MOBOTIX HUB Management Server Failover - Trade-in SL mit ASP

Produkt-Upgrade der MOBOTIX HUB Management Server Failover-Lizenz, die im Besitz eines Advanced Service Product (ASP) sind. • Einsetzbar ab MOBOTIX HUB L4 • Nur 1 Serverpaar pro Standort wird unterstützt

4047438049597

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-LayoutBuilder

Custom View Layout Builder Plug In - Erstellt benutzerdefinierte Ansichten

Aktiviert im MOBOTIX HUB von unserem Technology Partner Milestone das Milestone Custom View Layout Builder Plugin • Custom View Layout Builder bietet dem Administrator benutzerdefinierte Desk Client Ansichtslayouts zu erstellen • Die erstellten Layouts sind automatisch im HUB Desk Client für die Erstellung neuer Ansichten verfügbar • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • nutzbar ab MOBOTIX HUB L2 • Unabhängig von der Anzahl der eingebunden Kameras • Permanente Lizenz

4047438051033

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-SuspectTrack

Milestone Suspect Tracking Plug In - Unterstützung für virtuelle Patrouillen

Aktiviert im MOBOTIX HUB von unserem Technology Partner Milestone das Milestone Suspect Tracking Plugin • Suspect Tracking bietet eine bedienerfreundliche Möglichkeit im MOBOTIX HUB Desk Client , Objekte von Interesse zwischen den Kameras zu verfolgen oder sich einfach auf logische Weise im Kameragebiet zu bewegen• Suspect Tracking unterstützt alle eingebunden Kameras im MOBOTIX HUB , unabhängig vom Hersteller • Anwendungsschwerpunkt sind: Virtuelle Patrouille für den Benutzer • Lizenz wird über MOBOTIX Sales vergeben • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • nutzbar ab MOBOTIX HUB L2 • Unabhängig von der Anzahl der eingebunden Kameras • Permanente Lizenz

4047438049474

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L2-BAS

MOBOTIX HUB L2 Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB L2 für kleinere Unternehmen mit einem Standort, verwaltet bis zu 100 Überwachungskameras.

4047438038584

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L2-DEV

MOBOTIX HUB L2 Device Lizenz (DL)

Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L2. Es können bis zu 100 Geräte Lizenzen an das HUB L2 gebunden werden.

4047438038591

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L2-1MDEV

1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 Device

1 Monat MOBOTIX HUB L2 Advanced Services (Geräte-Lizenz) zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L2 Advanced Service für 1, 3 und 5 Jahre.

4047438039215

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L2-1YDEV

1-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 Device

1 Jahr MOBOTIX HUB L2 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038607

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L2-3YDEV

3-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 Device

3 Jahre MOBOTIX HUB L2 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über drei Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038621

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L2-5YDEV

5-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L2 Device

5 Jahre MOBOTIX HUB L2 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038638

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L3-BAS

MOBOTIX HUB L3 Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB L3 ist die Lösung für mittelständische Unternehmen. Die Anzahl der Kameras ist unbegrenzt und kann sich auf mehrere Standorte verteilen.

4047438038645

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L3-DEV

MOBOTIX HUB L3 Device Lizenz (DL)

Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L3. Es können Unbegrenzt viele Geräte bei einer L3 installation eingebunden werden.

4047438038652

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-L3-1MDEV

1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3 Device

1 Monat MOBOTIX HUB L3 Advanced Services (Geräte-Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L3 Advanced Service für 1, 3 und 5 Jahre.

4047438039222

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-L3-1YDEV

1-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3 Device

1 Jahr MOBOTIX HUB L3 Advanced Service (Device Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038669

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-L3-3YDEV

3-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3 Device

3 Jahre MOBOTIX HUB L3 Advanced Service (Device Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über drei Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038683

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-L3-5YDEV

5-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L3 Device

5 Jahre MOBOTIX HUB L3 Advanced Service (Device Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038690

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L3-W

Trade-in BL L2->L3 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039369

cm
cm
g
cm
l



Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L3-W

Trade-in DL L2->L3 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L3, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039376

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-BAS

MOBOTIX HUB L4 Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB L4 ist gemacht für mittelgroße und große Installationen. Zusätzlich zu den Merkmalen des MOBOTIX HUB L3 bietet L4 den Zugriff auf Failover-Aufzeichnungsserver bei einem Serverausfall. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L4 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr vorraus.

4047438038706

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-DEV

MOBOTIX HUB L4 Device Lizenz (DL)

Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L4. Es können Unbegrenzt viele Geräte bei einer L4 installation eingebunden werden. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L4 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr vorraus.

4047438038713

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-1MDEV

1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4 Device

1 Monat MOBOTIX HUB L4 Advanced Services (Geräte-Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L4 Advanced Service für 1, 3 und 5 Jahre.

4047438039246

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-1YDEV

1-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4 Device

1 Jahr MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038768

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-3YDEV

3-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4 Device

3 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038782

g

cm
cm
cm
l



Mx-HUB-L4-5YDEV

5-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L4 Device

5 Jahre MOBOTIX HUB L4 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038799

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L4-W

Trade-in BL L2->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039406

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L4-W

Trade-in DL L2->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039413

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L4-W

Trade-in BL L3->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039444

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L4-W

Trade-in DL L3->L4 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L4, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039451

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-BAS

MOBOTIX HUB L5 Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB L5 ist die Video-Management-Plattform für große und extrem sicherheitsorientierte Anwendungen. Zusätzlich zur zentralen Verwaltung aller Server, Kameras und Benutzer über mehrere Standorte hinweg, enthält L5 serienmäßig auch die Steuerung für eine professionelle Videowand. Die Nutzung von MOBOTIX HUB L5 setzt einen Advanced Service (Basis + Geräte) von mindestens ein Jahr vorraus

4047438038805

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-DEV

MOBOTIX HUB L5 Device Lizenz (DL)

Geräte Lizenzen für MOBOTIX HUB L5. Es können unbegrenzt viele Geräte bei einer L5 Installation eingebunden werden.

4047438038812

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-INTCON

MOBOTIX HUB Interconnect Device Lizenz (DL)

Interconnect Lizenzen für MOBOTIX HUB L5. Es können unbegrenzt viele Interconnect Lizenzen bei einer L5 Installation verwendet werden.

4047438038829

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-1MDEV

1 Monatslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5 Device

1 Monat MOBOTIX HUB L5 Advanced Services (Geräte-Lizenz). Zur monatsgenauen Erweiterung der MOBOTIX HUB L5 Advanced Service für 1, 3 und 5 Jahre.

4047438039260

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-1YDEV

1-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5 Device

1 Jahr MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über ein Jahr, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038874

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-3YDEV

3-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5 Device

3 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 3 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung.

4047438038898

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-L5-5YDEV

5-Jahreslizenz MOBOTIX HUB Advanced Services für L5 Device

5 Jahre MOBOTIX HUB L5 Advanced Service (Geräte-Lizenz) bietet turnusmäßige Produkt-Updates über 5 Jahre, welche das Produkt sicherer, effizienter und leistungsfähiger machen und bietet zudem einen größtmöglichen Ertrag auf Ihre ursprüngliche HUB-Investition beim Upgrade auf eine größere HUB-Lösung

4047438038904

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L2-L5-W
Trade-in BL L2->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039482

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-DEV-L2-L5-W
Trade-in DL L2->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L2 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039499

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L3-L5-W
Trade-in BL L3->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039529

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-DEV-L3-L5-W
Trade-in DL L3->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L3 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039536

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-TRAD-BAS-L4-L5-W
Trade-in BL L4->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Basis Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039567

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-TRAD-DEV-L4-L5-W
Trade-in DL L4->L5 mit ASP

Produkt Upgrade der Geräte Lizenz von MOBOTIX HUB L4 auf MOBOTIX HUB L5, welche im Besitz eines Advanced Service Produkts (ASP) sind.

4047438039574

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-ACC-WALL

MOBOTIX HUB Video Wall Base Lizenz (BL)

Die MOBOTIX HUB-Videowand ist ein fortschrittliches Zusatzprodukt für Videowände, das die Reaktionszeit verbessert, indem es alle Videodaten in Ihrer Installation anzeigt und einen vollständigen Überblick über große Überwachungszentralen bietet. Verfügbar für MOBOTIX HUB L4

4047438039116

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-ACC-WALL-UP

Versions Upgrade HUB Video Wall BL ohne ASP

Software Update für MOBOTIX HUB Video Wall Lizenz, welche nicht im Besitz eines Advanced Service Produkts sind

4047438039604

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-ACS-BASE

MOBOTIX HUB Access Base Lizenz (BL)

MOBOTIX HUB Access ist ein Add-on-Produkt, das die physische Sicherheit durch Integration von Zutrittskontroll- und Einbruchmeldeanlagen per Video ermöglicht.

4047438039178

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-ACS-DOOR

MOBOTIX HUB Access Door Lizenz (DL)

Geräte Lizenz für MOBOTIX HUB Access.

4047438039185

cm
cm
g cm
l




Mx-HUB-XP-TRA-BAS

Xprotect Transaction Base Lizenz-Server inkl. 1 Verbindungslizenz

XProtect Transact Video ermöglicht verschiedene Arten von transaktionsbasierten Prozessen: Durch die Kombination von Transaktionsdaten aus Kassensystemen, Scannern, Geldautomaten oder ähnlichen Systemen mit entsprechendem Video ermöglicht XProtect Transact die Echtzeitüberwachung und Ausnahmebehandlung, Scannern, Kassenautomaten oder ähnlichen Systemen mit entsprechendem Video, ermöglicht XProtect Transact die Echtzeitüberwachung. XProtect Transact Base Server inkl. 1 Verbindungslizenz.

4047438039154

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-XP-TRA-CON

Xprotect Transaction Verbindungslizenz

Connection Lizenz für Xprotect Transact.

4047438039161

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-XP-LPR-BAS

Xprotect LPR Base License inkl. 5 Länder-Module

XProtect LPR Basislizenz, inkl. 5 Ländermodule. XProtect LPR ist eine Software zur Nummernschilderkennung (LPR), die Nummernschilderinformationen von jedem Fahrzeug weltweit erkennt und Nummernschilder mit Videodaten verknüpft.

4047438039123

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-XP-LPR-DEV

XProtect LPR Geräte-Lizenz (DL)

Geräte Lizenz für Xprotect LPR.

4047438039130

cm
cm
g cm
l



Mx-HUB-XP-LPR-CTY

Xprotect LPR Länder-Modul

Länder-Modul für Xprotect LPR.

4047438039147


cm
cm
g cm
l

MxManagementCenter und Zusatzlizenzen

ONVIF-kompatibles Video-Managementsystem

MxManagementCenter (MxMC) ist das leistungsstarke, intuitiv bedienbare MOBOTIX Videomanagement-System für Windows und macOS. MxMC kann in Projekten und Sicherheitsinstallationen beliebiger Größe eingesetzt werden, unabhängig von der Anzahl der Kameras oder Speichermedien.

Bitte folgen Sie diesem Link für weitere Lizenz-Informationen: https://www.mobotix.com/de/support/download-center/software-downloads/lizenz-portal

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-SW-MC-ADCON-VM	4047438035071	0,0 cm
MxMC Advanced Config Lizenz für Virtuelle Maschinen (VM)		0,0 cm
Kostenfreie MOBOTIX Lizenz zur Nutzung der erweiterten Konfiguration an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich) • Freigegeben für Virtuelle Maschinen (VM)	0 g	0,0 cm 0,0 l
		
Mx-SW-MC	4047438034456	0,0 cm
MxManagementCenter VMS für Windows/macOS		0,0 cm
Kostenfreie MOBOTIX Videomanagement-Software MxManagementCenter (MxMC) • Zertifizierte ONVIF-Konformität (Profil S) • Sprachpakete: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch • Systemvoraussetzungen: Prozessor mit mind. 2 GHz, mind. 2 GB RAM, Grafikkarte mit Unterstützung von OpenGL V2.1 • Kostenloser Download: www.mobotix.com > Services > Download Center > Software Downloads > MxManagementCenter	0 g	0,0 cm 0,0 l
		
Mx-SW-MC-ADCON	4047438034197	0,0 cm
MxMC Advanced Config Lizenz		0,0 cm
Kostenfreie MOBOTIX Lizenz zur Nutzung der erweiterten Konfiguration an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l
		
Mx-SW-MC-STARTER	4047438034142	0,0 cm
MxMC Integration Starter Lizenz		0,0 cm
MOBOTIX Lizenz zur generellen Nutzung von H.264 an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) für Livebild, Playback und/oder Export • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Nutzung zeitlich unbefristet • Inklusive einem zusätzlichen Videokanal für eine externe ONVIF-S-konforme IP-Kamera • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l
		
Mx-SW-MC-CHAN	4047438034159	0,0 cm
MxMC Integration Channel Lizenz		0,0 cm
MOBOTIX Lizenz zur Nutzung eines zusätzlichen Videokanals einer externen ONVIF S-konformen IP-Kamera an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)	0 g	0,0 cm 0,0 l



Mx-SW-MC-SDATA
MxMC Smart Data Lizenz

MOBOTIX Lizenz zur Einbindung einer externen Datenquelle (Smart Data Source) an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.1) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

4047438034449
0 g
0,0 cm
0,0 cm
0,0 cm
0,0 l



Mx-SW-MC-POS
MxMC POS Single Cash Point Lizenz

MOBOTIX Lizenz zur Einbindung einer Kasse an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 1.7) • Nutzung zeitlich unbefristet, keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

4047438031615
0 g
0,0 cm
0,0 cm
0,0 cm
0,0 l



Mx-SW-MC-AS-1
MxMC Advanced Service Lizenz, 1 Jahr

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Seviceleistungen und des MxMC Health Checks an einem MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 1 Jahr/12 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

4047438034166
0 g
0,0 cm
0,0 cm
0,0 cm
0,0 l



Mx-SW-MC-AS-2
MxMC Advanced Service Lizenz, 2 Jahre

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Seviceleistungen und des MxMC Health Checks an einen MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 2 Jahre/24 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

4047438034173
0 g
0,0 cm
0,0 cm
0,0 cm
0,0 l



Mx-SW-MC-AS-5
MxMC Advanced Service Lizenz, 5 Jahre

MOBOTIX Lizenz zur Nutzung erweiterter Seviceleistungen und des MxMC Health Checks an einen MxMC-Arbeitsplatz (ab MxMC 2.0) • Gültig für bis zu 64 MOBOTIX Geräte • Gültigkeit: 5 Jahre/60 Monate • Keine Begrenzung der Nutzeranzahl pro Arbeitsplatz • Download via externem Lizenzportal (Zugangsdaten erforderlich)

4047438034180
0 g
0,0 cm
0,0 cm
0,0 cm
0,0 l

Certified Apps für MOBOTIX 7

Certified Apps für MOBOTIX 7

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
Mx-APP-IRIS-ANO **Irisity Iris Anonymization App** Irisity Iris Anonymization App mit den folgenden Funktionen: • patentierte dynamische Verpixelung von Personen im Sichtfeld der Kamera entwickelt, um GDPR und Datenschutzbestimmungen zu erfüllen • Konfigurierbare Option zur erzwungenen Umschaltung auf Schwarz/Weiß-Bild, um maximale Privatsphäre zu gewährleisten • Anwendbar bei Betrieb der Kamera im Innen- und Außenbereich • Verpixelung von Personen ab einer Mindesthöhe von 20 Pixeln	4047438045230 g	cm cm cm l
Mx-APP-IRIS-C-INT **Irisity Iris Core Intrusion App** Irisity Iris Core Intrusion App mit den folgenden Funktionen: • Erkennt das Eindringen von Objekten von Interesse in benutzerdefinierte Erkennungszonen/-bereiche • Optimiert für die zuverlässige Erkennung von Personen und Fahrzeugen, die nur kleine Teile des Bildbereichs abdecken • Reduzierung von Fehlalarmen auf ein Minimum durch Ausfiltern von unkritischen Bewegungen (z.B. Bäume, Wolken, etc.) • gleichzeitige Erkennung auf einem oder mehreren Bildsensoren • MOBOTIX-Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB	4047438040693 g	cm cm cm l
Mx-APP-MX-ARA **MOBOTIX Advanced Radiometry App** MOBOTIX Advanced Radiometry App mit den folgenden Funktionen: • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (CNPP 19005 konform) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z.B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Übermittlung von Temperaturdaten und Schwellwert Status der Messbereiche via MODBUS/TCP und JSON	4047438044998 g	cm cm cm l
Mx-APP-MX-BAR **MOBOTIX Barcode Reader App** MOBOTIX Barcode Reader App mit den folgenden Funktionen: • Der Reader unterstützt mehr als 40 gängige 1D-, 2D- und Stacked Barcodetypen (z.B. QR-Code, Data Matrix Code, Dot Code, etc.) • Optimiert für schwierige Barcode Reads (z. B. beschädigte, verblasste oder verzerrte Barcodes, Barcodes auf schwierigen Oberflächen, DPM-Codes) • Schnelles Lesen von einem oder mehreren Barcodes in Bewegung • Definition von bis zu 20 Erkennungsbereichen innerhalb des Sichtfeldes der Kamera • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Reporting von Barcode Reads via generischem XML, JSON und MODBUS/TCP	4047438044981 g	cm cm cm l
Mx-APP-MX-COR **MOBOTIX Color Recognition App** MOBOTIX Color Recognition App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von benutzerdefinierten Farbwerten innerhalb definierter Erkennungsbereiche • Definition von bis zu 20 Erkennungsbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Unterstützt die Erkennung aller RGB-Farbwerte • Einstellung der Empfindlichkeit, des erforderlichen Prozentsatzes innerhalb des definierten Erkennungsbereichs und der Dauer des zugehörigen Zustands • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem	4047438042567 g	cm cm cm l



Mx-APP-MX-THD

MOBOTIX Thermal Heat Detection App

MOBOTIX Thermal Heat Detection App mit den folgenden Funktionen: • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (entsprechend der CNPP France 19005 Zertifizierung) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z. B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • die MOBOTIX Thermal Heat Detection App wird in jedem Fall benötigt, um die Anforderungen zur CNPP France 19005 Zertifizierung (Thermal Camera Heat Detection Systems) zu erfüllen.

4047438045087

cm
cm
g cm
l



Mx-APP-MX-TVA

MOBOTIX Thermal Validation App

MOBOTIX Thermal Validation App mit den folgenden Funktionen: • App optimiert MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras für den Einsatz in den Bereichen Abfallwirtschaft und Logistik • Ermöglicht die Filterung von Fahrzeugen (z.B. Baumaschinen und Gabelstapler) als unkritische Quelle von hohen Temperaturen (z.B. durch Messung von heißen Karosserieteilen wie dem Auspuff oder der Motorabdeckung) • Erweiterung der Temperaturmessfunktionen der MOBOTIX Thermal Radiometrie Kameras (CNPP 19005 konform) • Definition von bis zu 20 Temperaturmessbereichen innerhalb des Sichtfelds der Kamera • Individuelle Kalibrierung jedes einzelnen Temperaturmessbereichs (z.B. Emissivität) • Temperaturereignisse bei Überschreitung definierter Temperaturschwellwerte • Erkennung von physikalischen Manipulationen am Thermalsensor (z.B. Verdecken des Sensors) • MOBOTIX-Ereignisse über MxMessageSystem • Übermittlung von Temperaturdaten und Schwellwert Status der Messbereiche via MODBUS/TCP und JSON / XML via HTTP(S)

4047438045216

cm
cm
g cm
l



Mx-APP-VX-ADR

VAXTOR App für Kennzeichen- und Gefährliche Güter Erkennung

VAXTOR App für Kennzeichen- und Gefährliche Güter Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Gleichzeitiges Erkennen von konventionellen und Gefahrgut Kennzeichen • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Schriftzeichen zur globalen Anwendung • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Event Search via MxManagementCenter) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Trigger Modus für Kennzeichen- / Gefahrgut Erkennung

4047438037815

cm
cm
g cm
l



Mx-APP-VX-AIN

VAXTOR App zur Erkennung von Luftfahrzeug-Identifikationsnummern

VAXTOR App zur Erkennung von Luftfahrzeug-Identifikationsnummern mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ICAO- und FAA-Kennnummern • Einsatz bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h • Erkennung in Echtzeit: Luftfahrzeug ID, Luftfahrzeug-Typ, Herkunftsland, etc. • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder den MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung über generische Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierte 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.)

4047438040518

cm
cm
g cm
l



Mx-APP-VX-CON

VAXTOR App für Frachtcontainer Code Erkennung

VAXTOR App für Container Code Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von Frachtcontainer-Codes nach ISO 6346 • Erkennung in Echtzeit: • Container Code • Objekt Code • Eigentümer • Container Typ • Container Abmessungen • Kontrolziffer • Kontrollziffervalidierung • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Event Search via MxManagementCenter) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Modus für Container Code Erkennung

4047438037938

cm
cm
g cm
l



Mx-APP-VX-GEN

VAXTOR Genesis Optical Character Recognition App

VAXTOR Genesis Optical Character Recognition App mit den folgenden Funktionen: • generische optische Zeichenerkennung zum Lesen beliebiger Kombinationen von lateinischen Großbuchstaben und/oder Zahlen • liest Zeichen, die in bis zu drei Zeilen angeordnet sind • benutzerdefinierte Spezifikation des genutzten Codeformats • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten zur Weiterverarbeitung der generierten Metadaten (generische sowie native Reporting Schnittstellen) • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus

4047438042543

cm cm g cm l



Mx-APP-VX-LPR

VAXTOR Nummernschilderkennungs-App

VAXTOR Kennzeichenerkennungs-App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Globale Länderabdeckung

4047438037358

cm cm g cm l



Mx-APP-VX-LPR-M

VAXTOR Nummernschilderkennungs-App (multi-lens Anwendung) für S74

VAXTOR Kennzeichenerkennungs-App (multi-lens Anwendung) für die S74 mit zwei optischen Sensormodulen mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Gleichzeitige Erkennung auf beiden Bildsensoren • Überwachung der Verweildauer von Kennzeichen im Erkennungsbereich • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Nummernschilder für den globalen Einsatz • Erkennungsprotokoll • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus

4047438040402

cm cm g cm l



Mx-APP-VX-MMC

VAXTOR Nummernschilderkennungs-App inkl. Fahrzeughersteller, -modell, -farbe und -klasse

VAXTOR Kennzeichenerkennungs-App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von ein- und zweizeiligen Kennzeichen • Erkennung von lateinischen, hebräischen und arabischen Nummernschilder für den globalen Einsatz • Zusätzliche Erkennung von Fahrzeughersteller, Modell, Farbe und Klasse • Erkennungsprotokoll (Smart Data / Ereignissuche über MxManagementCenter) • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Freeflow und Signaled Modus

4047438038324

cm cm g cm l




Mx-APP-VX-UIC

VAXTOR App für die Erkennung von Wagonnummern (UIC Code)

VAXTOR App für UIC Code Erkennung mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von Wagonnummern nach Spezifikation der International Union of Railways (UIC Codes) • Erkennung in Echtzeit: UIC Code, Ländercode, Fahrzeugtyp, Kontrollziffer, Fahrtrichtung • Stop / Go Szenarien sowie Szenarien mit langsamen Geschwindigkeiten (<10 km/h) (je nach Installation und Modulauswahl) • MOBOTIX Ereignisse via MxMessageSystem • Konsolidierte Ereignissuche über das MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung durch generische Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierte 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zufahrt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Modus

4047438040266

cm cm g cm l



Mx-APP-VX-USD


VAXTOR USDOT Number Recognition App

VAXTOR USDOT Number Recognition App mit den folgenden Funktionen: • Erkennung von USDOT-Identifikationsnummern • Betrieb bis zu einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 50 km/h • MOBOTIX Events via MxMessageSystem • Konsolidierte Eventsuche via MxManagementCenter Smart Data Interface und / oder MOBOTIX HUB • Metadatenübertragung via generischer Übertragungsprotokolle und / oder vordefinierter 3rd-Party-Schnittstellen • Zwei Listen für individuelle Aktionen (z.B. Zutritt gewährt/verweigert, Alarm, etc.) • Free Flow und Signaled Betriebsmodus

4047438041638

cm cm g cm l

Desktop Apps

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
		
Mx-SW-HUB-Disco-Bas **MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Base Lizenz für L2 MOBOTIX HUB** Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 die MOBOTIX Discovery Unterstützung • Für Administratoren ein ideales Werkzeug, um neue MOBOTIX-Kameras dem System schneller und einfacher hinzuzufügen • Unterstützt Firmware-Update und Passwortänderung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 32 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438051279 g	cm cm cm l
		
Mx-SW-HUB-Disco-Dev **MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Device Lizenz für L2 MOBOTIX HUB** Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 weitere Kameras für das MOBOTIX Discovery PlugIn • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438051286 g	cm cm cm l
		
Mx-SW-HUB-DualV-Bas **MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Base Lizenz für L2 MOBOTIX HUB** Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 das MOBOTIX DualVision • die Doppelsicht einer MOBOTIX-Kamera kann im MOBOTIX HUB Desk Client aufgeteilt werden • Darstellung des linken , rechten oder beider Augen möglich • im Kamera-Layout können die Augen separat angeordnet werden. Aufteilung in Live und Playback Ansicht möglich • Optimiert für MOBOTIX DUAL Kameras • 3rd party Kameras werden auch unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 8 Dual Kameras unterstützt • Weitere Dual Kameras erfordern MOBOTIX DualVision Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438051149 g	cm cm cm l
		
Mx-SW-HUB-DualV-Dev **MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Device Lizenz für L2 MOBOTIX HUB** Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 16 weitere Dual Cameras für die MOBOTIX DualVision • Optimiert für MOBOTIX DUAL Kameras • 3rd party Kameras werden auch unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Erfordert eine DualVision Base Lizenz • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 16 Dual Kameras unterstützt • Weitere Dual Kameras erfordern weitere MOBOTIX DualVision Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438051156 g	cm cm cm l
		
Mx-SW-HUB-FishE-Bas **MOBOTIX HUB Plug In - Fisheye Base Lizenz für L2 MOBOTIX HUB** Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 die MOBOTIX Fisheye Unterstützung • das Fishauge einer MOBOTIX-Fisheye Kamera kann im MOBOTIX HUB Desk Client entzerrt werden • Verschiedene Entzerrung Modi stehen zur Verfügung • Entzerrung in Live und Playback Ansicht möglich • Entzerrung im Desk Client Export Player möglich • MOBOTIX Fisheye und 3rd Party Fisheye Kameras werden unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 8 Fisheye Kameras unterstützt • Weitere Fisheye Kameras erfordern MOBOTIX Fisheye Device Lizenz • Permanente Lizenz	4047438051163 g	cm cm cm l



Mx-SW-HUB-FishE-Dev


MOBOTIX HUB Plug In - Fisheye Device Lizenz für L2 MOBOTIX HUB

Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 16 weitere Kameras die MOBOTIX Fisheye Unterstützung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 16 Fisheye Kameras unterstützt • Weitere Fisheye Kameras erfordert weitere MOBOTIX Fisheye Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051170

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-ImagP-Bas


MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Base Lizenz für L2 MOBOTIX HUB

Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 die MOBOTIX Imaging Pro Unterstützung • das Imaging Pro bietet eine Fülle von Bildoptimierungstools für den MOBOTIX HUB Desk Client an • Die offensichtlichen Bildeffekte sind Lupen Funktion, Kontrast, Helligkeit , Schärfe und einige Arten der Verpixelung, es gibt hierzu noch weitere Bildeffekte / Filter • Die Tools sind in der Live und Playback Ansicht möglich • Es kann auf MOBOTIX und 3rd Party Kameras angewendet werden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 8 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Imaging Pro Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051187

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-ImagP-Dev

MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Device Lizenz für L2 MOBOTIX HUB

Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 weitere Kameras für die MOBOTIX Imaging Pro Unterstützung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Imaging Pro Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051194

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-SoftB-Bas

MOBOTIX HUB Plug In - Softbuttons Base Lizenz für L2 MOBOTIX HUB

Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 die MOBOTIX Softbuttons Unterstützung • API Kommandos per Buttons auslösen • Grosse Menge an vordefinierten API Kommandos für MOBOTIX Kameras auswählbar • Externe Geräte per Custom API steuerbar • MOBOTIX Kameras Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 32 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Softbuttons Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051293

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-HUB-SoftB-Dev

MOBOTIX HUB Plug In - Softbuttons Device Lizenz für L2 MOBOTIX HUB

Aktiviert im MOBOTIX HUB L2 weitere Kameras für das MOBOTIX Softbuttons PlugIn • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MOBOTIX HUB VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Softbuttons Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051309

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-MC-QNAP

QNAP QVR Pro Lizenz für die Aktivierung des MxMC Playbacks

Aktiviert die MxMC-Playback-Unterstützung in der Recording Software QVR Pro auf einem QNAP NAS mit QTS Betriebssystem • Unterstützung der Wiedergabe im MxMC von ONVIF Kameras wie z.B. der MOVE Kamera Serie • Optimale Kombination auf einem QNAP NAS - IoT-Kameras speichern mittels der Dateifreigabe (SMB) eigenständig auf das NAS und zeichnen parallel mit der QVR Pro Recording Software die eingebundenen MOVE oder ONVIF Kameras auf. Die Wiedergabe erfolgt mit dem MxMC • Lizenz wird auf dem QNAP NAS über den QNAP Lizenz Manager aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro QNAP NAS mit QVR Pro wird benötigt! • Für Kamera-Aufzeichnungen werden von QNAP pro Kanal zusätzliche Kamera-Kanal Lizenzen benötigt, diese müssen über QNAP bezogen werden!

4047438047791

g

cm
cm
cm
l



Mx-SW-MC-Th-DB-Bas

MOBOTIX MxMC Feature - ThermalDashboard Base Lizenz für MxMC

Aktiviert im MxMC das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind: • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MxMC wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX MxMC Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438048217

cm
cm
g cm
l




Mx-SW-MC-Th-DB-Dev

MOBOTIX MxMC Feature - ThermalDashboard Device Lizenz für MxMC

Aktiviert im MxMC eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro MxMC wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438048224

cm
cm
g cm
l




Mx-SW-XPro-CLOUD-Bas

MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Base Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XPprotect die MOBOTIX CLOUD Unterstützung • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Zusätzlich ein eigener CLOUD Tab in der Anwendung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar• Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz

4047438047876

cm
cm
g cm
l




Mx-SW-XPro-CLOUD-Dev

MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX CLOUD Device Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XPprotect eine zusätzliche Cloud Kamera • Anwendungsschwerpunkte im Smart Client sind • Cloud Cameras im Smart Client Layout einbinden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar• Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX CLOUD Base Lizenz • In der Base Lizenz sind 4 Kameras enthalten • Weitere Kameras benötigen eine Device Lizenz pro Kamera • Permanente Lizenz

4047438048125

cm
cm
g cm
l



Mx-SW-XPro-Config

MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX Kamera Configuration für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XPprotect die Konfigurations Einstellungen für MOBOTIX Kameras • Management Client bietet Kameraspezifische Konfigurations Tabs für P3/P6/P7 und MOVE Kameras an • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.

4047438047890

cm
cm
g cm
l



Mx-SW-XPro-Config-VM

MOBOTIX HUB Plug In - Kamera Konfiguration Lizenz VM für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect die Konfigurations-Einstellungen für MOBOTIX Kameras • Unterstützung von Virtueller Maschine (VM) • Management Client bietet kameraspezifische Konfigurations-Tabs für P3/P6/P7 und MOVE Kameras an • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.

4047438051835

cm
cm
g cm
l



Mx-SW-XPro-Disco-Bas 4047438051231 cm

MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Base Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX Discovery Unterstützung • Für Administratoren ein ideales Werkzeug, um neue MOBOTIX-Kameras dem System schneller und einfacher hinzuzufügen • Unterstützt Firmware-Update und Passwortänderung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 32 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Disco-Bas-VM 4047438051644 cm

MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Base Lizenz VM für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX Discovery Unterstützung • Unterstützung von Virtueller Maschine (VM) • Für Administratoren ein ideales Werkzeug, um neue MOBOTIX-Kameras dem System schneller und einfacher hinzuzufügen • Unterstützt Firmware-Update und Passwortänderung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 32 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Disco-Dev 4047438051248 cm

MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Device Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect weitere Kameras für das MOBOTIX Discovery PlugIn • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Disco-Dev-VM 4047438051651 cm

MOBOTIX HUB Plug In - Discovery Device Lizenz VM für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect weitere Kameras für das MOBOTIX Discovery PlugIn • Unterstützung von Virtueller Maschine (VM) • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Discovery Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-DualV-Bas 4047438051057 cm

MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Base Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX DualVision • die Doppelsicht einer MOBOTIX-Kamera kann im Milestone XProtect Smart Client aufgeteilt werden • Darstellung des linken , rechten oder beider Augen möglich • im Kamera-Layout können die Augen separat angeordnet werden. Aufteilung in Live und Playback Ansicht möglich • Optimiert für MOBOTIX DUAL Kameras • 3rd party Kameras werden auch unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 8 Dual Kameras unterstützt • Weitere Dual Kameras erfordern MOBOTIX DualVision Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-DualV-Dev 4047438051064 cm

MOBOTIX HUB Plug In - DualVision Device Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect 16 weitere Dual Cameras für die MOBOTIX DualVision • Optimiert für MOBOTIX DUAL Kameras • 3rd party Kameras werden auch unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Erfordert eine DualVision Base Lizenz • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz werden 16 Dual Kameras unterstützt • Weitere Dual Kameras erfordern weitere MOBOTIX DualVision Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-FishE-Bas

MOBOTIX HUB Plug In - Fisheye Base Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX Fisheye Unterstützung • das Fishauge einer MOBOTIX-Fisheye Kamera kann im Milestone XProtect Smart Client entzerrt werden • Verschiedene Entzerrung Modi stehen zur Verfügung • Entzerrung in Live und Playback Ansicht möglich • Entzerrung im Desk Client Export Player möglich • MOBOTIX Fisheye und 3rd Party Fisheye Kameras werden unterstützt • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 8 Fisheye Kameras unterstützt • Weitere Fisheye Kameras erfordern MOBOTIX Fisheye Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051071

cm
cm
g
cm
l




Mx-SW-XPro-FishE-Dev

MOBOTIX HUB Plug In - Fisheye Device Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect 16 weitere Kameras die MOBOTIX Fisheye Unterstützung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 Fisheye Kameras unterstützt • Weitere Fisheye Kameras erfordert weitere MOBOTIX Fisheye Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051088

cm
cm
g
cm
l




Mx-SW-XPro-ForSe

MOBOTIX HUB Plug In - ForensicSearch für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XPprotect Smart Client die MOBOTIX ForensicSearch Filter und unterstützt die MOBOTIX Event und App Meta Daten für die Forensiche Suche • Intelligente Suchfilter reduziert die Suche im Playback auf das wesentliche • Suchfilter für Kamera Apps sowie für MOBOTIX Events • Unterstützung ab Kamera Modelle P6 / P7 und MOVE LPR Modelle • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Aktiviert die Funktion für alle im System registrierten MOBOTIX Kameras.

4047438047913

cm
cm
g
cm
l



Mx-SW-XPro-ImagP-Bas

MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Base Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX Imaging Pro Unterstützung • das Imaging Pro bietet eine Fülle von Bildoptimierungstools für den Milestone XProtect Smart Client an • Die offensichtlichen Bildeffekte sind Lupen Funktion, Kontrast, Helligkeit , Schärfe und einige Arten der Verpixelung, es gibt hierzu noch weitere Bildeffekte / Filter • Die Tools sind in der Live und Playback Ansicht möglich • Es kann auf MOBOTIX und 3rd Party Kameras angewendet werden • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 8 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Imaging Pro Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051095

cm
cm
g
cm
l



Mx-SW-XPro-ImagP-Dev

MOBOTIX HUB Plug In - Imaging Pro Device Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect weitere Kameras für die MOBOTIX Imaging Pro Unterstützung • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Imaging Pro Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438051101

cm
cm
g
cm
l



Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Bas

MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Base-Lizenz für Milestone XProtect

Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX NurseAssist Dashboard und unterstützt die MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz können 4 NurseAssist Kameras Status Tableau im Layout eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz

4047438049306

cm
cm
g
cm
l



Mx-SW-XPro-Nurse-DB-Dev 4047438049320 cm cm

MOBOTIX HUB Plug-In - NurseAssist Dashboard Device-Lizenz für Milestone XProtect g cm l

Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Kamera für das MOBOTIX NurseAssist Dashboard • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring der Patientenzustände wie z.B. Sturzerkennung in einem Dashboard als Status Tableau • Patienten Information • Virtueller Rundgang • Livebild Aktivierung mit Interkom Unterstützung • Slider für Livebild zu verwaschen • Activity Log Buch • Activity Report zu statistischen Auswertung • Unterstützt MOBOTIX C71 NurseAssist Kameras • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro NurseAssist Kameras erforderlich. • Erfordert eine MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX NurseAssist Dashboard Base Lizenz können von 4 NurseAssist Kameras im Status Tableau eingebunden werden • Weitere NurseAssist Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-SoftB-Bas 4047438051255 cm cm

MOBOTIX HUB Plug In - Softbuttons Base Lizenz für Milestone XProtect g cm l


Aktiviert im Milestone XProtect die MOBOTIX Softbuttons Unterstützung • API Kommandos per Buttons auslösen • Grosse Menge an vordefinierten API Kommandos für MOBOTIX Kameras auswählbar • Externe Geräte per Custom API steuerbar • MOBOTIX Kameras Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 32 Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern MOBOTIX Softbuttons Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-SoftB-Dev 4047438051262 cm cm

MOBOTIX HUB Plug In - Softbuttons Device Lizenz für Milestone XProtect g cm l


Aktiviert im Milestone XProtect weitere Kameras für das MOBOTIX Softbuttons PlugIn • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz werden 16 weitere Kameras unterstützt • Weitere Kameras erfordern weitere MOBOTIX Softbuttons Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Bas 4047438047852 cm cm

MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Base Lizenz für Milestone XProtect g cm l


Aktiviert im Milestone XProtect Smart Client das MOBOTIX SYNC Dashboard • Anwendungsschwerpunkte sind • Einblenden von Statistische Werten in Diagrammen • Anzeige von Listen von erkannten Kennzeichen • Zugriff auf MOBOTIX HUB via Desk Client Tab • Unterstützung für MOBOTIX SYNC und Helix Vaxtor • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-SYNC-DB-Dev 4047438048101 cm cm

MOBOTIX HUB Plug In - MOBOTIX SYNC Device Lizenz für Milestone XProtect g cm l

Aktiviert im Milestone XPprotect Smart Client eine weiteres MOBOTIX SYNC Grafana Dashboard • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX SYNC Base Lizenz • Mit einer Base Lizenz können 4 Grafana Dashboards im Layout eingebunden werden • Weitere Grafana Dashboards erfordern pro Dashboard eine MOBOTIX Sync Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas 4047438047838 cm

MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Base Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz




Mx-SW-XPro-Th-DB-Bas-VM 4047438051873 cm

MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard VM Base Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect in einer VM (Virtual Machine) Umgebung das MOBOTIX Thermal Dashboard und unterstützt die MOBOTIX Thermal Kamera Funktionen • Anwendungsschwerpunkt sind • Live Monitoring und Überwachung von Temperaturkritischen Abläufen • Nachträgliche Analyse des Temperaturverlaufes • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. •Mit einer Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev 4047438048088 cm

MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard Device Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz



Mx-SW-XPro-Th-DB-Dev-VM 4047438051897 cm

MOBOTIX HUB Plug In - ThermalDashboard VM Device Lizenz für Milestone XProtect cm

g cm

l

Aktiviert im Milestone XProtect in einer VM (Virtual Machine) Umgebung eine weitere Camera für das MOBOTIX Thermal Dashboard • Unterstützt MOBOTIX Thermal Kameras P3, P6 und P7 • Einschränkung der P3 auf Temperatur Graphen keine Hot Spot areas • Lizenz wird über das MOBOTIX Lizenz Portal aktiviert. • Lizenz ist nicht übertragbar • Eine Lizenz pro Milestone XProtect VMS wird benötigt. • Erfordert eine MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz • Mit einer MOBOTIX Thermal Dashboard Base Lizenz können von 4 Thermal Kameras Thermalgraphen im Layout eingebunden werden • Weitere Thermal Kameras erfordern pro Kamera eine MOBOTIX Device Lizenz • Permanente Lizenz

Garantieverlängerungen

Garantieverlängerungen

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-WE-DTVS-1** **1 Jahr Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme S74 und S16** 5+1 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031974 g	cm cm cm l
 **Mx-WE-DTVS-2** **2 Jahre Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme S74 und S16** 5+2 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031981 g	cm cm cm l
 **Mx-WE-DTVS-3** **3 Jahre Garantieverlängerung für Dual-Thermalsysteme S74 und S16** 5+3 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Dual Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit zwei angeschlossenen Thermal-Sensormodulen. Die Garantieverlängerung kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Thermal-Sensormodule an MOBOTIX weitergegeben werden.	4047438031998 g	cm cm cm l
 **Mx-WE-IVS-1** **1 Jahr Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme** 5+1 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.	4047438031820 g	cm cm cm l
 **Mx-WE-IVS-2** **2 Jahre Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme** 5+2 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.	4047438031837 g	cm cm cm l



Mx-WE-IVS-3

3 Jahre Garantieverlängerung für Indoor-Videosysteme

5+3 Jahre Garantie für Indoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Indoor Serien, MxThinClient, MxSwitch) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

4047438031844

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-OVS-1

1 Jahr Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+1 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

4047438031875

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-OVS-2

2 Jahre Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+2 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

4047438031882

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-OVS-3

3 Jahre Garantieverlängerung für Outdoor-Videosysteme

5+3 Jahre Garantie für Outdoor-Videosysteme (MOBOTIX 7, Mx6 Outdoor Serien, MxDisplay) • Hinweis: Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn die Seriennummer des Produkts an MOBOTIX weitergegeben wird.

4047438031899

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-STVS-1

1 Jahr Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme M73/S74 und M16/S16

5+1 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

4047438031929

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-STVS-2

2 Jahre Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme M73/S74 und M16/S16

5+2 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

4047438031936

cm
cm
g cm
l



Mx-WE-STVS-3

3 Jahre Garantieverlängerung für Single-Thermalsysteme M73/S74 und M16/S16

5+3 Jahre Garantie für MOBOTIX 7 und Mx6 Thermal-Videosysteme • Hinweise: Die Garantieverlängerung bezieht sich auf eine S74 oder S16 DualFlex mit maximal einem angeschlossenen Thermal-Sensormodul bzw. auf eine M73 oder M16 Thermal/Thermal TR. Die Garantieverlängerung schließt ein zusätzlich mit der Kamera verwendetes optisches Sensormodul mit ein, kann aber nur gewährt werden, wenn die Seriennummern der Kamera und der angeschlossenen Module an MOBOTIX weitergegeben werden.

4047438031943		cm
		cm
	g	cm
		l

Sonstiges

BeyondHumanVision

MOBOTIX

Seminare

Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
 **Mx-SE-Advanced** **MOBOTIX Seminar Aufbaukurs 1 (IoT) - 1 Tag** Klassenraum Training • Dieses Ein-Tages-Seminar umfasst die tiefergehende Konfiguration eines MOBOTIX Kamerasystems und erweiterte Funktionen der Videomanagementsoftware MxManagementCenter • In diesem umfassenderen Hands-on-Training lernen Sie, wie Sie Einstellungen optimieren und anspruchsvolle IP-Videoprojekte bewältigen können. • inkl. Zertifikat „Video Security Professional“	4047438049689 g	cm cm cm l
 **Mx-SE-GDPR-DE** **MOBOTIX Seminar Datenschutz Video - 1 Tagesschulung** Klassenraum Training • In dem Seminar „Datenschutz Video erhalten Sie konkrete Handlungsanweisungen zur Einrichtung, Prüfung und Kontrolle Ihrer Videoüberwachung gemäß DSGVO.• Sie erfahren, welche Haftungsrisiken bestehen und wie ihr Eintritt verhindert wird.• In diesem Seminar werden Handlungsspielräume aufgrund realer Fälle aus der Praxis (Aufsicht, Rechtsprechung) aufgezeigt und diskutiert. • Inkl. TÜV Zertifikat „Videoüberwachung nach EU-DSGVO und BDSG"	4047438049757 g	cm cm cm l
 **Mx-SE-Grund-Video-DE** **MOBOTIX Seminar Grundkurs Videosicherheitstechnik – 2 Tage** Klassenraum Training • Ziel der Schulung ist es, ein Video-Sicherheitssystem planen und installieren zu können. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, eine kleine Anlage installieren und in Betrieb nehmen zu können. • inkl. Zertifikat „Video Security Expert“.	4047438049696 g	cm cm cm l
 **Mx-SE-HTTP-API** **MOBOTIX Seminar Aufbaukurs 2 (http-API + MxMessage)** Klassenraum Training • Dieses Ein-Tages-Seminar konzentriert sich auf die Verwendung der HTTP API und des MxMessageSystems via Netzwerk und MxBus.• Anbindung der MOBOTIX 7 Apps an die Eventlogik des IoT-Systems • inkl. Zertifikat „Integration Professional“.	4047438049672 g	cm cm cm l
 **Mx-SE-HUB-S-D** **MOBOTIX Seminar Hub Sales & Design - 1 Tag online** Onlinetraining • Diese Onlineschulung vermittelt den Teilnehmern das Wissen und die Fähigkeiten, die sie benötigen, um MOBOTIX Hub Videomanagementsysteme zu entwerfen. Ziel ist es, die Überwachungsanforderungen der Kunden effektiv zu unterstützen und die Gesamtrentabilität der Videoüberwachungsanlage zu optimieren.• Voraussetzung Grundkurs Videosicherheitstechnik • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX Hub Sales & Design Specialist“	4047438049719 g	cm cm cm l



Mx-SE-HUB-Tec-DE

MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L1 – 3 Tage online

Onlinetraining • Diese dreitägige Onlineschulung besteht aus einer Reihe praktischer Übungen, in denen die Teilnehmer die Konfiguration eines MOBOTIX Hub Videomanagementsystems üben. Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ein professioneller Trainer leiten die Teilnehmer bei der Konfiguration von Systemen nach beispielhaften Spezifikationen an. • Voraussetzung Grundkurs Videosicherheitstechnik und MOBOTIX Sales & Design • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX Hub Technical Specialist“.

4047438049740

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-HUB-Tec1-EN

MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L1 - 2 days online

Online Training - This two day online training consists of a series of hands-on exercises in which participants practice configuring a MOBOTIX Hub video management system. Step-by-step instructions and a professional trainer will guide participants in configuring systems according to sample specifications.ü Prerequisite Basic Video Security Technology Course and MOBOTIX Sales & Design • Incl. “MOBOTIX Hub Technical Specialist L1” certificate. • Only in English Language

4047438049726

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-HUB-Tec2-EN

MOBOTIX Seminar HUB Technical Specialist L2 - 2 days online

Online Training - This two day online training consists of a series of hands-on exercises in which participants practice configuring a MOBOTIX Hub video management system. Step-by-step instructions and a professional trainer will guide participants in configuring systems according to sample specifications.ü Prerequisite Basic Video Security Technology Course and MOBOTIX Sales & Design and HUB Technical Specialist L1 • Incl. “MOBOTIX Hub Technical Specialist L2” certificate. (ONLY in English language)

4047438049733

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-MOVE-Expert

MOBOTIX Seminar MOVE System Expert – Onlinetraining

Onlinetraining • Dieses Training wird in zwei Teilen angeboten. Zunächst arbeiten die Teilnehmer einen intensiven Systemworkshop auf eCampus durch. Der Workshop ist mehrere Lektionen unterteilt, die innerhalb einer Woche bei freier Zeiteinteilung abgearbeitet werden. Im Anschluss daran werden weitere Live Trainings online angeboten, bei den spezielle Themen durchgesprochen werden. Hier besteht auch die Möglichkeit, aktuelle Fragen zu stellen und neueste Updates zu erhalten. • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX MOVE System Specialist“

4047438049702

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-Smart-Auto

MOBOTIX Seminar Smart Automation Workshop

Klassenraum Training • In dem Seminar „Smart Automation Workshop“ lernen Sie • Konzept und Entwicklung von MQTT • MQTT Broker und erste Client-Zugriffe • Kamera als MQTT Client und Schalten von MQTT Aktoren • Der App-Service bei MOBOTIX IoT Kameras • Konfiguration und Verwendung einzelner Kamera-Apps• Inkl. Zertifikat „Smart Automation Professional“

4047438049641

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-Thermal

MOBOTIX Seminar Thermal - 1 Tagesschulung

Klassenraum Training • In dem Seminar „Wärmebildtechnik“ lernen Sie das Produktportfolio der Wärmebildkameras von MOBOTIX kennen. Darüber hinaus geht es um Grundlagen von Thermalkameras und Beispielapplikationen. Jeder Teilnehmer kann seine gelernten Kenntnisse in Praxisübungen mit einer Wärmebildkamera vertiefen. • inkl. Zertifikat „MOBOTIX zertifizierter Errichter von Wärmebildsystemen“.

4047438049665

g

cm
cm
cm
l



Mx-SE-VDS-EN54



MOBOTIX Seminar VDS & EN54 - 1-Tages-Präsenzschulung


Klassenraum Training • In dem Seminar „VdS & EN54 Brandfrüherkennung “ lernen Sie das VdS-zertifizierte Thermalsystem von MOBOTIX zur Brandfrüherkennung kennen • Details über die erforderlichen Voraussetzungen um die MOBOTIX Thermalkamera mit einer Brandmeldeanlage zu koppeln.• Voraussetzung „Grundkurs Videosicherheitstechnik“ und „Aufbaukurs 1 Videosicherheitstechnik“ • Inkl. Zertifikat „MOBOTIX zertifizierter Errichter von VdS konformen Brandfrüherkennungssystemen“

4047438049658

	cm
	cm
g	cm
	l

Professional Services

	Artikel Nr. / Name / Beschreibu	EAN/HS/Gewicht	Dimen.
	**Password-Reset-Software** **Professional Services Password Reset Software** Dieser Passwort-Reset ist eine verschlüsselte, zeitlich begrenzte (läuft nach 30 Tagen ab) Software-Datei, die speziell für die Werks-IP der Kamera direkt vor Ort bei Ihrem Kunden entwickelt wurde.	4047438035392 g	cm cm cm l
	**PS-Field-Service-Day** **Professional Services Field Engineering & On-Site Support, 1 Tag** Verfügbar für MOBOTIX Anlagen jeder Größe und für alle MOBOTIX Hard- und Softwareprodukte; Festpreispauschale für einen Arbeitstag • Field Engineering: Systemkonfiguration, Inbetriebnahme und Anwenderschulung direkt vor Ort. Vollständige Konfiguration und Anpassung. • On-Site Support: Ein Arbeitstag für Vor-Ort-Support und Troubleshooting direkt am Projektstandort. Professioneller Health und Storage Check, Fehlerbehebung durch Neu- und Umkonfiguration, Anwenderschulung vor Ort.	4047438035347 g	cm cm cm l
	**PS-Field-Service-Day-100** **Professional Services Vor-Ort-Engineering / Projektinbetriebnahme** Vor-Ort-Engineering / Projektinbetriebnahme für Projekte mit mehr als 100 MOBOTIX-Kameras (ohne Reisekosten)	4047438048149 g	cm cm cm l
	**PS-Field-Service-Half-Day** **Professional Services Field Engineering & On-Site Support, 0,5 Tage** Verfügbar für MOBOTIX Anlagen jeder Größe und für alle MOBOTIX Hard- und Softwareprodukte; Festpreispauschale für einen halben Arbeitstag • Field Engineering: Systemkonfiguration, Inbetriebnahme und Anwenderschulung direkt vor Ort. Vollständige Konfiguration und Anpassung. • On-Site Support: Ein Arbeitstag für Vor-Ort-Support und Troubleshooting direkt am Projektstandort. Professioneller Health und Storage Check, Fehlerbehebung durch Neu- und Umkonfiguration, Anwenderschulung vor Ort.	4047438035354 g	cm cm cm l
	**PS-PreConfig-9plus1free** **Professional Services Jede 10. Vorkonfiguration pro PO ist kostenlos** Jede 10. Vorkonfiguration pro Bestellung ist kostenlos (9 kaufen, 1 gratis)	4047438048163 g	cm cm cm l



PS-PreConfig-IoT


Professional Services Vorkonfigurierung pro IoT-Kamera

Vorkonfiguration von MOBOTIX IoT Kameras mit Funktionsgarantie direkt ab Werk

4047438035316

g

cm
cm
cm
l



PS-PreConfig-IoT-Doorstation


Professional Services Vorkonfiguration pro Türstation

Vorkonfiguration von MOBOTIX Türstationen mit Funktionsgarantie direkt ab Werk

4047438035323

g

cm
cm
cm
l



PS-PreConfig-MxMove

Professional Services Vorkonfiguration pro MOVE-Kamera

Vorkonfiguration von MOBOTIX MOVE Kameras mit Funktionsgarantie direkt ab Werk

4047438035330

g

cm
cm
cm
l



PS-Remote-Service-Half-Hour

Professional Services Remote Support Halber Stundensatz

Eine halbe Stunde professionelle Fehlersuche, Behebung und Systemoptimierung über sichere IP-Fernverbindung durch MOBOTIX Spezialisten

4047438035385

g

cm
cm
cm
l



PS-Remote-Service-Hour

Professional Services Remote Support Stundensatz

Eine Stunde professionelle Fehlersuche, Behebung und Systemoptimierung über sichere IP-Fernverbindung durch MOBOTIX Spezialisten.

4047438035378

g

cm
cm
cm
l



PS-Remote-Support-Opt

Professional Services Fernunterstützung Systemoptimierung

Fernunterstützung Systemoptimierung • 1 Stunde Remote-Support für je 20 Vorkonfigurationen pro Bestellung kostenlos

4047438048156

g

cm
cm
cm
l



PS-Travelcost 4047438035361 cm

Professional Services Reise- und Übernachtungskosten cm

Kosten für Reiseaufwand des MOBOTIX Spezialisten. Maximal 2000€. g cm

l



PS-Travelcost-plus 4047438048170 cm

Professional Services Erhöhte Reise- und Unterbringungskosten cm

Anhebung des Höchstbetrags für Reisekosten auf 3000 €. g cm

l