

Art.-Nr. / EAN: 0745751300718



für Mobotix

M14/15/16 und M24/25/26



Speziallösungen



Features

- Stabiles Aluminium-Guss-Gehäuse geschützt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung
- 360° endlos Drehbewegung
- Freikonfigurierbare Bereichsabfahrt
- Leichte Inbetriebnahme
- Stromversorgung Kamera und PT über Passiv PoE 48-24W
- Umfangreiches Zubehör

Lieferumfang

- 1 PT-Schwenk-Neige-Vorrichtung für MOBOTIX-Kameras
- 4 Muttern zur Befestigung der Kamera an der oberen Platte
- 1 Netzteil PoE 48-24 0810354023064

Zubehör



Wand- / Mast-Halter
0745751300732



Wandhalter
0745751300725



Eckmontage
0745751300749

Technische Daten

Material

Aluminium-Guß, Pulverbeschichtet

Tragfähigkeit

4kg

Gewicht

6kg (8kg mit Verpackung)

Drehbereich

360° Endloss bei 60°/s

Neigebereich

-80° bis +25° bei 40°/s

Abmessungen:

360 x 165 x 185mm

Festpositionen / Touren

128 / 4

Betriebsspannung

38-56VDC - PoE
Pin 4/5 Plus - Pin 7/8 Minus

Leistungsaufnahme

Betrieb: 15W

Schutzart

IP66

Temperaturbereich

-40°C bis +55°C

Packmaß (ohne Zubehör)

51 x 42 x 26 cm
2 Stück in einem Karton:
60 x 50 x 52cm